BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

DAS LICHT 24
the new arts of light

SLV
EXPERIENCE LIGHT

WIR SIND FÜR SIE DA ...



Lichtberaterin für PLZ 0-5

Christina Franco
+49 (0) 6441 9027-13
c.franco@m3-concept.de



Lichtberaterin für PLZ 6-9

Katja Velte
+49 (0) 6441 9027-11
k.velte@m3-concept.de

VERTRIEBSPARTNER

M3 Concept GmbH
-DAS LICHT 24-
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
GERMANY

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag:
8:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
8:00 - 14:30 Uhr

ONLINESHOP

Besuchen Sie unseren Online-Shop www.daslicht24.de und profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Versandkostenfrei ab 350,- € (DE) • Einfache Rücksendung
- Schnellbestellfunktion • Aktueller Lagerbestand
- Weitere Zahlungsmöglichkeiten (PayPal, Klarna Sofort)

LICHTPLANUNG

Brauchen Sie Hilfe beim Lichtkonzept oder bei der Dimensionierung und Platzierung der Leuchten?

… dann nutzen Sie unsere Webseite: lichtkonzept.daslicht24.de

GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, und immer unsere aktuellen Preise erhalten.

Besuchen Sie uns auf **daslicht24.de**

KUNDENINFO

Bitte beachten Sie unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen unter: **retoure.daslicht24.de**
Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen bestehen, richten sich alle Lieferungen und Leistungen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (M3 Concept GmbH), welche Sie auf unserer Internetseite **agb.daslicht24.de** einsehen können.

HIGHLIGHT FAMILIEN

NUMINOS® 82
NEW TRIA® 122
MEDO® 148
LALU® 176
ONE® 186

INDOOR

Einbauleuchten 202
Deckenleuchten 248
Pendelleuchten 278
Wandleuchten 320
Wand- und Deckenleuchten 390
Tisch- und Standleuchten 434

48V-System 454
Niedervolt Seilsystem 480
Hochvolt Stromschiene 1-Phasen 492
Hochvolt Stromschiene 3-Phasen 524
Profillösungen und LED-Strips 564

OUTDOOR

Mobile Leuchten und Standleuchten 594
Strahler 686
Wandleuchten 704
Deckenleuchten 786
Wand- und Deckenleuchten 802
Einbauleuchten 818
Bodeneinbauleuchten 828

ZUBEHÖR

Leuchtmittel 858
Zubehörteile 866

NAVIGATION

Editorial und Referenzen 4
Applikationsindex 14
Familienindex 46
Numerischer Index 882
Alphabetischer Index 892

NEUE NAVIGATION

KATEGORIEÜBERSICHT

Alles auf einen Blick. Finden Sie die passende Leuchte anhand ihrer Kategorie.



FAMILIENÜBERSICHT

Entdecken Sie alle Leuchten einer Familie für ein abgerundetes Lichtdesign.



PRODUKTKATEGORIEN

Wissen, wo es lang geht. Die neuen Icons und Farben ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Navigation zu den jeweiligen Produktkategorien.

EMPFEHLUNGEN

Schnell und einfach. Entdecken Sie das passende Zubehör und Leuchtmittel zu den von Ihnen ausgewählten Produkten.



ACHTUNG

Alle Maßangaben sind bei uns in **cm** angegeben.

EINFACH ERKLÄRT

In unserer neuen Ratgeberrubrik finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Licht und unseren SLV Produkten schnell und einfach erklärt.

Von Planungshilfen über Systemdarstellungen bis hin zu Lichtwissen erfahren Sie alles in diesem BIG WHITE®. Achten Sie also beim Durchblättern auf unsere gelben Ratgeberseiten.

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Wir empfehlen ab einer Länge von 3 m beidseitig und ab 5 m neu einzuspeisen

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – Bis zu 700 lm pro 5 m sind möglich.

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.



Gefrostet, milchig oder transparer hoher Ausführung – Wählen Sie z schiedlichen Abdeckungen für me

Für Innen-, Außen- oder für Feuch Mit IP20 und IP54 für alle Anwend

Als standard oder flaches Aufbau oder ein Profil für Raumecken – W Projekt das passende Profil.

Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen – Eine Übersicht unserer LED Flexstrips finden Sie auf Seite 592–593. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 866–881 vor.

Mit Längen von 5 m bis 80 m sind Grenzen gesetzt – verlängern ode individuell. Dank 24V Technik las wenigen Einspeispunkten lange S

580

ALLE PRODUKTE DIREKT ONLINE

Unter **slv.com** finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und vielem mehr. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools wie FastCalc by DIAL unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung.

VILLA WALDFEUCHT
EIN HAUS VOLLER SLV LEUCHTEN

Ein Instagram Kanal, der das Abenteuer vom Bau des Eigenheims eines jungen Paares begleitet.

Warum die beiden sich für Leuchten von SLV entschieden haben und welche Hürden es zu bewältigen gab, berichten die beiden täglich auf Ihrem Kanal.

DURCHDACHTE LICHTPLANUNG

Den beiden Bauherren war bei der Lichtplanung wichtig, einen einheitlichen Stil im gesamten Haus zu etablieren. Zudem sollte sich die Beleuchtung der späteren Nutzung dauerhaft anpassen – sprich, maximale Flexibilität gewährleisten.

In die Leuchten sollten smarte GU10-Leuchtmittel passen. Außerdem wünschten sich Susanna und Marc eine Mischung aus direkter und indirekter Beleuchtung, die auch Kunstwerke ins perfekte Licht setzt. Aus all diesen Gründen haben sich Susanna und Marc für Stromschienen von SLV entschieden. Kaum eine Beleuchtungsart bietet mehr Flexibilität: Bei Stromschienen können sämtliche Leuchten getauscht, hinzugefügt oder anders ausgerichtet werden.

Und auch in Sachen Energieeffizienz können sich Stromschienen sehen lassen: Mit indirekter Beleuchtung und smarter Steuerung lässt sich Strom sparen.



Susanna und Marc Mevißen lassen Ihre Follower seit dem ersten Spatenstich 2020, bis hin zur Fertigstellung in diesem Jahr, bei allen Fortschritten teilhaben.

Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die beiden außer dem Rohbau, alles in Eigenleistung geschaffen haben. Trotz der Arbeiten am Haus, die nach der eigentlichen Arbeit der beiden stattfand, haben sie dabei besonders auf nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz und ausgefeiltes Design geachtet. Das Ergebnis: Nach nur 22 Monaten war das Haus bereits bezugsfertig.

„WIR HABEN UNS VON ANFANG AN FÜR SLV ENTSCHIEDEN UND DAS HAT UNS DIE LICHTPLANUNG SEHR ERLEICHTERT.“

Marc Mevißen, Architekt

SERVICE UND QUALITÄT VON SLV

Dass Susanna und Marc Leuchten von SLV ausgewählt haben, hat seinen Grund: Marc Mevißen kannte SLV bereits aus dem Architekturstudium, als er sich mit Inszenierungen mit Licht und Schatten im Showroom befasst hatte.
Bei der Lichtplanung für ihr eigenes Traumhaus überzeugte die beiden Influencer vor allem das Design und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis der Stromschienen. Hinzu kamen der gute Support und der schnelle Service von SLV.



LICHT ALS KUNSTWERK

Das Esszimmer des Hauses von Susanna und Marc hat einen großen Luftraum mit 5,65 m Höhe. Über dem Esstisch wollten die beiden eine Art Skulptur aus Leuchten erschaffen. Als Grundkonstruktion wurden Stromschienen unsichtbar in die Akustik-Decke integriert, um auch hier möglichst flexibel zu bleiben. Zur Ideenfindung hat sich das Team von SLV gemeinsam mit den Bauherren vor Ort inspirieren lassen und viele neue Leuchten vorgestellt. „Die PANTILO von SLV gefiel uns vom Design und der Farbe am besten, um ästhetisch den Luftraum zu füllen, ohne zu blenden“, erzählt Susanna Mevißen. „Wir lieben diese Spiegelung in den Lampen sehr und sie runden unser Konzept ab.“

Die Pendelleuchte PANTILO überzeugt durch ihre außergewöhnliche Optik: Der Schirm aus verchromtem Glas ist durch individuelle Zusammenstellung problemlos zur stylischen Leuchtenwolke kombinierbar. Die sieben PANTILO Leuchten über dem großen Esstisch passen perfekt zur hohen Holzdecke, den hellen Wänden, dem grauen Boden und den schwarzen Fensterrahmen im Haus von Susanna und Marc.

„LEUCHTEN SIND NICHT NUR FUNKTIONAL – SIE KÖNNEN EINEM RAUM AUCH ALS KUNSTWERK EINE IDENTITÄT VERLEIHEN.“

Susanna Mevißen

INDIREKTES LICHT FÜR ANGENEHMES WOHNAMBIENTE

Nicht nur an den Decken ist das Haus mit Beleuchtung von SLV ausgestattet: Auch im Boden sind Spots integriert, bei denen die Farben ganz individuell eingestellt werden können. Die beiden Bauherren setzen bei allen Lichtlösungen in ihrem Traumhaus auf indirekte Beleuchtung und smarte Steuerung: Abhängig von der Lichtstärke im Raum erhellen einige indirekte Leuchten am Abend die Umgebung/das Zimmer und tauchen das Haus in das gewünschte Ambiente. So muss aktiv kaum Licht eingeschaltet werden, was Energie spart.

ÖKOLOGISCH BAUEN UND BELEUCHTEN

Dank durchdachter Dämmung, Flachdach mit Photovoltaik-Anlage und ausgesuchter Materialien wie Beton, Holz, Glas und Naturstein erfüllt das Passivhaus der beiden Influencer Susanna und Marc den KfW40+ Standard und ist ein Plus-Energie-Gebäude. Mit der PV-Anlage produzieren sie deutlich mehr Energie, als sie verbrauchen. Das Haus hat zusätzlich einen Energiespeicher und eine Wallbox, um den Strom noch effektiver zu nutzen.

Dieser Ansatz passt auch zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie: Denn auch wir versuchen auf den Einsatz von Sekundärrohstoffen bei der Produktion der Licht- und Beleuchtungslösungen zu setzen, reduzieren konsequent Verpackungsmüll und Transportemissionen.

STARKES PROJEKT. STARKE PARTNER
Bauherren: Susanna und Marc Mevißen

Standort: Waldfeucht, Nordrhein-Westfalen
E-Mail: mevissen.haus@gmail.com

Lichtplanung: Die Bauherren in Kooperation mit dem SLV Außendienst

Die Beleuchtung für die Villa in Waldfeucht ist nicht die einzige Kooperation, welche unsere Fachleute tatkräftig unterstützt haben. Unsere Partner finden sich in ganz Europa, mit Projekten jeder Größe. Du willst mehr? Scanne mich!

SLV LICHTWISSEN

LUMEN

Der Lichtstrom (angegeben in Lumen) beschreibt, wie viel Licht von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegeben wird. Er gilt als die vom menschlichen Auge wahrgenommene Gesamthelligkeit. Die Effizienz einer Leuchte wird häufig auch in Lumen pro Watt angegeben. Je höher der abgegebene Lichtstrom (in Lumen) pro aufgenommener Leistung (in Watt), desto effizienter ist eine Lichtquelle.

CRI

Die Farbwiedergabe (Color Rendering Index) ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, im Vergleich zu einer natürlichen Lichtquelle (z.B.: das Sonnenlicht). Innenräume, in denen sich Menschen eine längere Zeit aufhalten oder arbeiten, sollten laut EN 12464-1 einen Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 aufweisen.

FARB-TEMPERATUR

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin (K) angegeben. Je höher die Farbtemperatur, desto kälter und aktivierender wirkt das Licht (z.B.: Tageslicht = 5500K). Je niedriger die Kelvin-Anzahl, desto wärmer und wohnlich-entspannender wirkt das Licht. Die Farbtemperatur der Glühbirne von 2700 K wird auch heute als das perfekte Wohnlicht empfunden. Über die Zusatzfunktion des CCT-Switch kann die Farbtemperatur einer Leuchte eingestellt werden.

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Lichtintensität der Leuchten regeln. So verändert sich das Licht beim Herunterdimmen von hellem, kühlem zu weichem, warmen Licht.

TUNEABLE WHITE (TW)

Die Tuneable White Funktion ermöglicht das fließende Einstellen der Farbtemperatur von LED-Leuchten. Dadurch kann das Licht an verschiedene Tageszeiten und Stimmungen angepasst werden kann.

RGB RGB+W

Eine RGB-fähige Leuchte kann das komplette Farbspektrum aus den Farben Rot, Grün, Blau abdecken, wobei der Weißwert in den Hintergrund rückt.
Mit dem Zusatz RGB+W wird zusätzlich der Weißwert optimiert und hochwertig dargestellt.

SCHUTZ-KLASSE

Schutzklassen zeigen an, welche Sicherheitsmaßnahmen ein Gerät zur Verhinderung eines elektrischen Schlags aufweist. Es gibt drei Schutzklassen, die jeweils durch die untenstehenden Symbole dargestellt werden.

IK

Die IK-Schutzklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen und Oberflächen, die bestimmt, wie gut sie gegenüber mechanischen Einwirkungen wie Schlägen, Stößen oder Druck widerstehen.

IP

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection (Schutz gegen Eindringen). Der genormte IP-Code gibt mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt.

HALB-STREUWINKEL

Der Halbstreuwinkel bezeichnet den Lichtaustritt unter Berücksichtigung des Aufbaus der Leuchte, des Leuchtmittels und der Entfernung zu einem Objekt. Je kleiner der Halbstreuwinkel, desto schmaler der Lichtstrahl.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) bewertet die Blendung durch Leuchten, um das Auge zu entlasten. Je niedriger der UGR Wert, desto angenehmer ist das Licht für das Auge. Daher wird für Arbeitsstätten ein UGR<19 empfohlen.

SMART LIGHTING

Unter Smart Lighting versteht man das automatische Lichtmanagement. Via DALI, ZIGBEE, CASAMBI und BLUETOOTH lassen sich smarte Leuchten mittels Apps und anderen Steuerelementen bedienen.

LALU®
1007519+1007522

LALU®
1007520+1007532

NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 82–93

NEW

NEW TRIA®
finden Sie auf den Familienseiten 122–147

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 168–171

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

SOCKET
KADUX | 214

SOCKET
KADUX | 214

SOCKET
KADUX | 214

SOCKET
KADUX | 215

SOCKET
KADUX | 215

MILANDOS 4 | 217

MILANDOS 6 | 217

MILANDOS 8 | 217

HORN MINI | 218

SOCKET
HORN | 219

SOCKET
HORN | 219

SOCKET
HORN | 219

SOCKET
HORN | 220

SOCKET
HORN | 220

SOCKET
HORN | 220

SOCKET
HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227

DL 126 | 227

SOCKET
PIKA | 228

SOCKET
PIKA | 228

OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232

KARPO 30 | 232

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

DEKLED | 234

SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

KAMUELA ECO | 236

KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237

FRAME BASIC SET | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME CURVE | 239

FRAME CURVE | 239

QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241

DOWNUNDER PUR 80 | 242

DOWNUNDER PUR 150 | 242

MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247

WANDEINBAULEUCHTEN OUTDOOR

SOCKET

CONCRETO | 821

CONCRETO | 821

ADI | 822

DOWNUNDER
OUT S | 823

DOWNUNDER
OUT M | 823

DOWNUNDER
OUT L | 823



BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

BRICK
DOWNUNDER | 827

BODENEINBAULEUCHTEN OUTDOOR

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR®
FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET

DASAR® 215 | 846

SOCKET

DASAR® 215 | 846

SOCKET

DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

TRAIL-LITE® 60 | 848

POWER
TRAIL-LITE® | 849

POWER
TRAIL-LITE® | 849

GIMBLE OUT | 849

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

SOLASTO | 857

SOLASTO | 857



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 102–105

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 164–165

NEW

SOCKET
VARYT | 251

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

SOCKET
TRILEDO | 255

SOCKET
TRILEDO | 255

SOCKET
TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

OCULUS | 258

SOCKET
ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET
ASTINA | 261

SOCKET
NAGY 75 | 261

ANELA | 261

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

SOCKET
ALTRA DICE | 263

SOCKET
ALTRA DICE | 263

SOCKET
KARDAMOD | 265

SOCKET
KARDAMOD | 265

SOCKET
FENDA | 266

FENDA | 267

FENDA | 267

FENDA | 267

SOCKET
TENORA | 268

SOCKET
SOPRANA | 269

SOCKET
PLASTRA | 270

PLASTRA | 271

SOCKET
PLASTRA 105 | 271

SOCKET
PLASTRA 104 | 271

FERA 25 | 272

FERA 25 | 272

MARONA | 273

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

DECKENLEUCHTEN OUTDOOR

SOCKET

PHOTONI | 789

S-CUBE | 791

ESKINA FRAME | 791

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA
SQUARE L | 795

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

OVALISK | 797

SOCKET

PHOTONIA | 799

SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801

NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 106–109

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 166–167

NEW

LALU®
finden Sie auf den Familienseiten 176–185

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 186–191

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO OVAL | 281

NEW

SOCKET

PANTILO 20 | 281

NEW

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283

SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

NEW

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

NEW

WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289

PANEL 60 | 289

NOYA | 290

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

OCULUS | 294

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 297

FENDA | 297

FENDA | 297

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 300

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 300

LED

HELIA 30 | 301

LED

HELIA 30 | 301

LED

HELIA 40 | 303

LED

HELIA 40 | 303

SOCKET

ASTINA | 305

SOCKET

ENOLA B | 305

SOCKET

ENOLA | 305

LED

ANELA | 306

SOCKET

LISENNE | 306

SOCKET

TONGA® | 307

SOCKET

QUADRASS | 307

SOCKET

PARA CONE GL | 309

SOCKET

PARA CONE 20 | 309

SOCKET

PARA CONE 30 | 309

SOCKET

PHELIA 10 | 310

SOCKET

PHELIA 20 | 311

SOCKET

PHELIA 25 | 311

SOCKET

PHELIA 30 | 311

SOCKET

FORCHINI 50 | 312

SOCKET

FORCHINI 70 | 312

SOCKET

FORCHINI M 40 | 313

SOCKET

FORCHINI M 50 | 313

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314

SOCKET

SUN / BIG SUN | 315

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317

SOCKET

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

SOCKET

PARA 380 | 319

LYGANT | 325

LYGANT | 325

VARYT | 327

SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329

SEDO 21 | 329

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330

TRUKKO | 331

TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

WL 149 | 334

WL 106 | 335

WL 106 | 335

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA 30 | 339

DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

Q-LINE® | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347

ASTO TUBE | 347

MANA BASE | 349

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

OCULUS | 355

OCULUS UP/DOWN | 355

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN L | 363



LED

LOGS IN L | 363

LED

QUAD FRAME 14 | 364

LED

QUAD FRAME 19 | 364

LED

SHELL 15 | 365

LED

SHELL 30 | 365

LED

ASSO 300 | 366

LED

ASSO 300 | 367

SOCKET

OSSA 180 | 367

SOCKET

OSSA 300 | 367

LED

CARISO | 368

LED

CARISO | 368

LED

CHROMBO | 369

LED

DIRETO 60 | 370

LED

DIRETO 90 | 370

LED

ARLINA 60 | 371

LED

ARLINA 130 | 371

SOCKET

ANDREAS | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

SOCKET

QUADRASS | 375

LED

QUADRASS
SPOT | 375

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

SOLID CUBE | 377

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

KENKUA SPOT | 381

COUPA FLEX | 381

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

SOCKET

PHELIA | 388

MERADO FLOOD | 388

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389

WANDLEUCHTEN OUTDOOR

SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711

LID I | 713

LID I | 713

I-RING | 714

OVAL 14 | 715

OVAL 18 | 715

CONCRETO M | 717

CONCRETO L | 717

VANO WING | 719

VANO WING | 719

MANA BASE | 720

RUSTY® MANA | 720

RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

MANA OUT | 721

ENOLA OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SOCKET

SITRA CUBE | 741

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

BOOKAT | 751

LED

BIG QUAD | 752

LED

QUAD | 752

LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

LED

BIG QUAD | 755

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

OVALISK
SENSOR | 757

LED

OVALISK | 757

LED

PEMA® | 758

LED

PEMA® | 759

LED

PEMA® | 759

SOCKET

PEMA® | 759

LED

FLATT SENSOR | 760

LED

FLATT | 760

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

LED

ANGOLUX
SENSOR | 762

LED

ANGOLUX | 762

LED

VILUA S | 763

LED

VILUA L | 763

LED

VILUA | 763

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

LED

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

LED

DELWA | 767

LED

SLOTS | 768

SOCKET

WALLYX | 768

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

ABRIDOR
SENSOR | 770

LED

ABRIDOR | 770

LED

ORDI SENSOR | 771

LED

ORDI | 771

SOCKET

BOX-L | 773

LED

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

LED

LOGS | 775

LED

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775

LED

L-LINE OUT | 775

SOCKET

PHOTONIA | 777

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

GLOO PURE | 777

SOCKET

F-POL | 778

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

KERAS ELT | 779

SOCKET

SITRA | 779

LED

RASCALI | 780

LED

IPERI | 780

SOCKET

QUADRASYL | 781



SOCKET

SQUARE TURN | 781

LED

TODAY PRO | 783

LED

ESKINA D | 783

SOCKET

MYRA DISPLAY | 783

LED

LED SPOT | 785

SOCKET

NAUTILUS | 785

SOCKET

MYRA | 785

NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 98–101

NEW

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 148–163

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 192–193

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW

CYFT | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

SOCKET

ASTO TUBE | 397

SOCKET

ASTO TUBE | 399

SOCKET

ASTO TUBE | 397

OCULUS | 399

KARPO 30 | 399

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ALTRA DICE | 408

SOCKET

SPOT 79 | 409

SOCKET

INDA | 409

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

LED

SENSER
12, 18, 24 | 417

LED

SENSER
12, 18, 24 | 419

LED

SIMA | 420

LED

SIMA | 421

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 423

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 425-426

SOCKET

MELAN | 427

SOCKET

GLASSA | 427

LED

BATTEN 60 | 429

LED

BATTEN 120 | 429

LED

LONG GRILL | 430

LED

SIGHT 60 | 431

LED

SIGHT 115 | 431

LED

BENA 120 | 433

LED

BENA 150 | 433

WAND- UND DECKENLEUCHTEN OUTDOOR

LED

R-CUBE | 805

LED

S-CUBE | 805

SOCKET

S-TUBE | 805

LED

ESKINA SPOT/
SENSOR | 807

SOCKET

SITRA 360 | 808

SOCKET

THEO BRACKET | 808

LED

HELIA | 809

LED

HELIA | 809

SOCKET

MYRA | 811

LED

OUT-BEAM
FRAME | 811

LED

QUADRULO | 811

LED

AINOS | 812-813

LED

AINOS | 813

LED

RUBA | 814

SOCKET

BULAN | 815

SOCKET

BULAN GRID | 815

LED

TERANG 200 | 817

LED

IMPERVA | 817

VINOLINA TWO
1007696

TISCH- UND STANDLEUCHTEN INDOOR

NEW

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 196–197

NEW

VINOLINA ONE | 437

NEW

VINOLINA | 437

NEW

VINOLINA TWO | 439

NEW

TAHA | 441

NEW

TINY SUN | 443

NEW

LITTLE SUN | 443

NEW

VARYT | 443

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 448

FENDA BOW BASIS | 448

FENDA | 448

FENDA | 449

FENDA | 449

FENDA | 449

KARPO | 452

KARPO | 452

PHELIA | 453

TONILA | 453

MAGANDA | 453

VINOLINA ONE | 597

VINOLINA | 597

VINOLINA TWO | 599

TONILA | 601

TAHA | 601

S-TUBE 32/75 | 603

PHOTONI 45/75 | 605

S-CUBE 35/75 | 607

R-CUBE 35/70 | 609

LID I 75 | 611



LID I 45 | 611

I-RING | 613

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

CONCRETO | 627

CONCRETO | 627

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

LOGS 40/70 | 633

GRAFIT 30/60/90 | 635

GRAFIT 30/60/90 | 637

QUADRULO | 639

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

ARROCK ARC | 648

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

LED

L-LINE OUT 30 | 650

LED

L-LINE OUT 60 | 651

LED

L-LINE
OUT 50/80 | 651

SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 652

LED

OVALISK 75/100 | 653

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

OTOS GLAS | 659

SOCKET

CUBIX | 660

SOCKET

CONE | 660

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663

SOCKET

ADEGAN | 663

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

LED

APONI 90/120 | 666

LED

TRUST 30/60 | 667

SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671

SOCKET

C-POL | 672

SOCKET

F-POL | 672

SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

LED

SLOTS 45/65 | 675

LED

H-POL 30/60 | 676

LED

H-POL TWIN
30/60 | 677

LED

SLOTBOX 40/70 | 678

LED

FLATT 65/100 | 679

LED

ABRIDOR 60/100 | 681

LED

IPERI 50 | 681

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

LED

QUAD POLE | 683

LED

BOOKAT | 683

LED

RASCALI 45/65 | 684

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

SITRA 360 | 685

SYNA GARDEN
1007147

STRAHLER OUTDOOR

SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

FLOODI S | 691

FLOODI M | 691

FLOODI L | 691

GALEN 60 | 692

GALEN 120 | 692

FLAC BEAM® | 693

SAMRINA | 693

NAUTILUS 10 | 694

BIG NAUTILUS | 694

NAUTILUS 10 | 695

NAUTILUS 10 | 696

NAUTILUS | 697

NAUTILUS 10
SPOT | 697

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

THEO BRACKET | 701

LED SPIKE | 701

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703

IN-LINE 44
1006621
NUMINOS® XS
1006654
NUMINOS® XS
1006762

48 V-SYSTEME INDOOR

NUMINOS® XS | 468

NUMINOS® S | 468

NUMINOS® XS | 470

NUMINOS® S | 470

IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 22 | 475

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 24 | 477

IN-LINE 46 | 477

NIEDERVOLT SYSTEME INDOOR

ASMARA | 486

TELESKOP | 486

COSMIC | 487

SYROS | 489

SALUNA | 489

DURNO | 489

PLYTTA | 490

NOBLO® SPOT | 491

COMET LED | 491

COMET | 491

NOBLO® SPOT
1007352

1-PHASEN-SYSTEME INDOOR

NEW

LED

NOBLO® SPOT | 501

NEW

LED

NOBLO® SPOT | 501

NEW

LED

NOBLO® SPOT | 503

NEW

LED

NOBLO® SPOT | 503

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 505

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505

LED

HELIA 50 TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

TONGA® | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

SOCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 512

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

AVO TRACK | 515

LED

ENOLA C TRACK | 516

LED

ENOLA C TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 519

LED

KALU TRACK | 520

SOCKET

KALU TRACK | 520

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521

TS V
1007655

3-PHASEN-SYSTEME INDOOR

NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 110–115

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 194–195

TS V | 543

TS V | 543

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 549

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554

EURO CUBE | 555

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555

SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 556

SOCKET

PURI TRACK | 557

SOCKET

PURI TRACK GLASS | 557

KALU TRACK LED | 558

SOCKET

KALU TRACK | 558

SOCKET

BIMA | 559

SOCKET

BIMA | 559

HELIA 50 TRACK | 561

ENOLA C TRACK | 561

SOCKET

AVO TRACK | 561

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
1007352

PROFILE

GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 567

GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 567



GRAZIA 10 EDGE | 570



GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 573

GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 573

GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 577



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 577

GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 569

GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 571

GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 574–575

GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 578–579

LED-STRIPS

GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591

GRAZIA
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 583

GRAZIA PRO
MAX FLEXSTRIP
ZUBEHÖR | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ZUBEHÖR | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ZUBEHÖR | 589

TAHA
1007380

MEDO® PRO 90
1007309

ABRIDOR

ABRIDOR 60/100 | 681

ABRIDOR
SENSOR | 770

ABRIDOR | 770

ADEGAN

SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663

SOCKET

ADEGAN | 663

AINOS

AINOS | 812-813

AINOS | 813

AINOS | 813

ALPA

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

ALTRA DICE

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 408

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 556

ANELA

LED

ANELA | 261

LED

ANELA | 306

ARROCK

SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

SOCKET

ARROCK ARC | 648

LED

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

ASTINA

SOCKET

ASTINA | 261

SOCKET

ASTINA | 305

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

ASTO

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 399

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 505

AVO

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 415

SOCKET

AVO TRACK | 515/561

BIMA

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 559

SOCKET

BIMA | 559

BOOKAT

BOOKAT | 751

BOOKAT | 683

BOX

SOCKET

BOX-L | 773

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

BRICK

BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

BRICK
DOWNUNDER | 827

BULAN

SOCKET

BULAN | 815

SOCKET

BULAN GRID | 815

CARISO

CARISO | 368

CARISO | 368

CONCRETO

SOCKET

CONCRETO | 627

SOCKET

CONCRETO | 627

NEW

CONCRETO M | 717

NEW

CONCRETO L | 717

NEW

SOCKET

CONCRETO | 821

NEW

CONCRETO | 821

CONTONE®

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

CUBE

NEW

S-CUBE 35/75 | 607

NEW

R-CUBE 35/70 | 609

NEW

S-CUBE | 791

NEW

R-CUBE | 805

NEW

S-CUBE | 805

DASAR®

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR® FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

DIO FLEX

SOCKET
DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DOLIX

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

DOWNUNDER OUT

DOWNUNDER OUT | 769

DOWNUNDER OUT | 769

DOWNUNDER OUT S | 823

DOWNUNDER OUT M | 823

DOWNUNDER OUT L | 823

ENOLA

SOCKET

ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET

ENOLA B | 305

SOCKET

ENOLA | 305

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

ENOLA C TRACK | 516

ENOLA C TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517

ENOLA C TRACK | 561

NEW

ENOLA OCULUS | 723

NEW

ENOLA OCULUS | 723

ENOLA OCULUS S | 725

ENOLA OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA S
QUARE L | 795

ESKINA

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

ESKINA FRAME | 749

ESKINA FRAME | 749

ESKINA FRAME | 749

ESKINA D | 783

ESKINA FRAME | 791

ESKINA SPOT
SENSOR | 807

ESKINA SPOT | 807

EURO SPOT

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

FENDA

SOCKET

FENDA | 266

SOCKET

FENDA | 296

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 448

SOCKET

FENDA BOW
BASIS | 448

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

FENDA | 296

FENDA | 296, 448

FENDA | 267, 297, 449

FENDA | 267, 297, 449

FENDA | 267, 297, 449

FITU

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

FLATT

FLATT 65/100 | 679

FLATT SENSOR | 760

FLATT | 760

FORCHINI

FORCHINI 50 | 312

FORCHINI 70 | 312

FORCHINI M 40 | 313

FORCHINI M 50 | 313

FORCHINI M 40 TRACK | 512

FORCHINI M 40 TRACK | 554

F-POL

F-POL | 672

F-POL | 778

GLENOS®

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

GLENOS® 60 | 339

GLOO PURE

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SOCKET

GLOO PURE | 777

GRAFIT

SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 635

SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 637

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

HELIA

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301

HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303

HELIA 50 TRACK | 507

HELIA 50 TRACK | 561

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

HELIA | 809

HELIA | 809

HORN

HORN MINI | 218

HORN | 219

HORN | 219

HORN | 219

HORN | 220

HORN | 220

HORN | 220

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

H-POL

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN
30/60 | 677

IPERI

IPERI 50 | 681

IPERI | 780

I-RING

I-RING | 613

I-RING | 714

KADUX

KADUX | 213

KADUX | 213

KADUX | 213

KADUX | 214

KADUX | 214

KADUX | 214

KADUX | 215

KADUX | 215

KALU

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 405

KALU | 405

KALU | 405

KALU | 405

KALU TRACK | 520

KALU TRACK | 520

KALU TRACK LED | 558

KALU TRACK | 558

KARDAMOD

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

KARDAMOD | 265

KARPO

KARPO 30 | 232

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

KARPO 30 | 399

KARPO | 452

KARPO | 452

LALU®

NEW

LALU® | 177

NEW

LALU® | 177

NEW

LALU® TETRA 14 | 178

NEW

LALU® TETRA 24 | 178

NEW

LALU® TETRA 36 | 178

NEW

LALU® CONE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 22 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 33 | 178

NEW

LALU®
PLATE 15 | 178

NEW

LALU®
PLATE 22 | 178

NEW

SOCKET

LALU® | 183

LID

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611



LID II | 711



LID II | 711

LID I | 713

LID I | 713

LIGHT EYE

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

LIPSY

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

LISENNE

SOCKET

LISENNE | 306

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

L-LINE

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE
OUT 50/80 | 651

L-LINE OUT | 775

LOGS

LOGS IN | 362

LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363

LOGS IN L | 363

LOGS 40/70 | 633

LOGS | 775

MAGANDA

MAGANDA | 337

MAGANDA | 453

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

MANA

MANA
BASE | 349, 720

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

NEW

RUSTY® MANA | 720

NEW

RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

NEW

MANA OUT | 721

MEDO

NEW

MEDO® PRO
30 | 150, 152, 157

NEW

MEDO® PRO
40 | 150, 152, 157

NEW

MEDO® PRO
60 | 151, 153, 157

NEW

MEDO® PRO
90 | 151, 153, 157

NEW

MEDO® 30 | 161

NEW

MEDO® 40 | 161

NEW

MEDO® 60 | 161

NEW

MEDO® 90 | 161

MEDO® 60 | 165

MEDO® RING 60 | 167

MEDO® RING 90 | 167

MEDO® 30 | 170

MEDO® 40 | 170

MEDO® 60 | 170

MEDO® 30 | 171

MEDO® 40 | 171

MEDO® 60 | 171

MERIDIAN

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

MOLAT

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

MOLAT | 799

M-POL

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

MYRA

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

SOCKET

MYRA | 811

NAUTILUS

SOCKET

NAUTILUS 10 | 694

SOCKET

BIG NAUTILUS | 694

SOCKET

NAUTILUS 10 | 695

NAUTILUS 10 | 696

SOCKET

NAUTILUS | 697

SOCKET

NAUTILUS 10
SPOT | 697

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

SOCKET

NAUTILUS | 785

NEW TRIA®



NEW TRIA®
68 | 134, 135



NEW TRIA®
68 | 134, 135

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137



NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137

NEW TRIA® 75 | 137

NEW TRIA® 68 | 138



NEW TRIA® 68 | 138

NEW TRIA® 75 | 138



NEW TRIA® 75 | 138

NEW TRIA® 75 XL | 139



NEW TRIA® 75 XL | 139

NEW TRIA®

NEW TRIA® 45 | 141

NEW TRIA® 155 | 141

NEW TRIA® 150 | 145

NEW TRIA® 150 | 145

NEW TRIA® 155 | 145

NEW TRIA® 300 | 145

NOBLO®

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® SPOT | 491

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

NUMINOS®

NUMINOS® XS | 84

NUMINOS® S | 84

NUMINOS® M | 85

NUMINOS® L | 85

NUMINOS® XL | 85

NUMINOS® MOVE XS | 86

NUMINOS® MOVE S | 86

NUMINOS® MOVE M | 87

NUMINOS® MOVE L | 87

NUMINOS® MOVE XL | 87

NUMINOS® GIMBLE
XS | 88

NUMINOS® GIMBLE
S | 88

NUMINOS® GIMBLE
M | 89

NUMINOS® GIMBLE
L | 89

NUMINOS® GIMBLE
XL | 89

NUMINOS®
PROJECTOR XS | 92

NUMINOS®
PROJECTOR S | 92

NUMINOS®
PROJECTOR M | 93

NUMINOS®
PROJECTOR XL | 93

NUMINOS® S | 100

NUMINOS® M | 100

NUMINOS® L | 101

NUMINOS® XL | 101

NUMINOS® S | 104

NUMINOS® M | 104

NUMINOS® L | 105

NUMINOS® XL | 105

NUMINOS® S | 108

NUMINOS® M | 108

NUMINOS® L | 109

NUMINOS® XL | 109

NUMINOS® S | 112

NUMINOS® M | 112

NUMINOS® L | 113

NUMINOS® XL | 113

NUMINOS® ZOOM
M | 115

NUMINOS® 48V
XS | 468

NUMINOS® 48V
S | 468

NUMINOS® 48V
XS | 470

NUMINOS® 48V
S | 470

OCCULDAS

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

OCULUS

OCULUS | 229

OCULUS | 258

OCULUS | 294

OCULUS | 355

ONE®

ONE® 60 | 188

ONE® 60 | 188

ONE® 80 | 188

ONE® 80 | 188

ONE® DOUBLE | 189

ONE® TRIPLE | 189

ONE® CUBE | 189

ONE® CUBE | 189

ONE®
LINEAR 100 | 191

ONE®
LINEAR 140 | 191

ONE® 40 | 193

ONE® 60 | 193

ONE® 40 TRACK | 194

ONE® STRAIGHT | 196

ONE® BOW | 197

OVALISK

OVALISK 75/100 | 653

OVALISK
SENSOR | 757

OVALISK | 757

OVALISK | 797

PANEL

LED PANEL | 243

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

PANEL 60 | 289

PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANTILO

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

SOCKET

PANTILO
OVAL | 281

SOCKET

PANTILO 20 | 281

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29/40 | 283

SOCKET

PANTILO
ROPE | 345

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 549

PARA

SOCKET

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

SOCKET

PARA 380 | 319

PARA CONE

SOCKET

PARA CONE GL | 309

SOCKET

PARA CONE 20 | 309

SOCKET

PARA CONE 30 | 309

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

PATTA

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247

PEMA

PEMA® | 758

PEMA® | 759

PEMA® | 759

PEMA® | 759

PHELIA

PHELIA 10 | 310

PHELIA 20 | 311

PHELIA 25 | 311

PHELIA 30 | 311

PHELIA | 388

PHELIA | 453

PHOTONI

PHOTONI 45/75 | 605

PHOTONI | 709

PHOTONI | 789

PHOTONIA

PHOTONIA | 659

PHOTONIA | 659

PHOTONIA | 777

PHOTONIA | 799

PIKA

SOCKET

PIKA | 228

SOCKET

PIKA | 228

PLASTRA

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 270

LED

PLASTRA | 271

SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271

SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

POWER TRAIL-LITE

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

PURI

S⇂CKET

PURI | 411

S⇂CKET

PURI | 411

S⇂CKET

PURI | 411

S⇂CKET

PURI | 411

S⇂CKET

PURI TRACK | 513

S⇂CKET

PURI TRACK | 513

S⇂CKET

PURI TRACK | 515

S⇂CKET

PURI TRACK | 557

S⇂CKET

PURI TRACK
GLASS | 557

Q-LINE®

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 341

QUAD

QUAD FRAME 9 | 240

QUAD FRAME 14 | 364

QUAD FRAME 19 | 364

BIG QUAD | 752

QUAD | 752

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

BIG QUAD | 755

QUADRASS

SOCKET

QUADRASS | 307

SOCKET

QUADRASS | 375

LED

QUADRASS SPOT | 375

QUADRASYL

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

SOCKET

QUADRASYL | 781

QUADRULO

LED

QUADRULO | 639

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

LED

QUADRULO | 811

RASCALI

LED

RASCALI 45/65 | 684

LED

RASCALI | 780

ROCCI

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

ROTOBALL

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

ROX

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801

RUSTY®

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

NEW

RUSTY® MANA | 720

NEW

RUSTY® MANA | 720

RUSTY®
UP/DOWN | 756

RUSTY®
UP/DOWN | 756

SENSER

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

SENSER 12 | 417

SENSER 18 | 417

SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419

SENSER 24 | 419

SIGHT

SIGHT 60 | 431

SIGHT 115 | 431

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

SIMA

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

SITRA

SITRA 360 | 685

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SITRA CUBE | 741

SITRA | 801

SITRA 360 | 808

SITRA
UP/DOWN | 765

SITRA
UP/DOWN | 765

SLOTS

SLOTS 45/65 | 675

SLOTS | 768

SOLASTO

SOCKET

SOLASTO | 857

SOCKET

SOLASTO | 857

SOMNILA

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SQUARE

SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

SQUARE TURN | 781

S-TUBE

SOCKET

S-TUBE 32/75 | 603

SOCKET

S-TUBE | 805

SUN

SOCKET

SUN / BIG SUN | 315

SOCKET

TINY SUN | 443

SOCKET

LITTLE SUN | 443

SYNA

LED

SYNA PLANT | 689



LED

SYNA GARDEN | 689

LED

SYNA | 689

THEO

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

THEO PATHLIGHT | 652

SOCKET

THEO BRACKET | 701

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

LED

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO UP/DOWN | 735

LED

BIG THEO FLOOD UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

LED

BIG THEO | 737

LED

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

SOCKET

THEO BRACKET | 808

TRILEDO

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRUKKO

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330

NEW

TRUKKO | 331

NEW

TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

VILUA

VILUA S | 763

VILUA L | 763

VILUA | 763

VINOLINA

VINOLINA
ONE | 437, 597

VINOLINA |
437,597

VINOLINA
TWO | 439, 599

WL

WL 149 | 334

SOCKET
WL 149 | 334

SOCKET
WL 106 | 335

SOCKET
WL 106 | 335

WORKLIGHT

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

WORKLIGHT
PRO | 444

WORKLIGHT
PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

NUMINOS® GIMBLE
1005817

Entdecken Sie den
NUMINOS® Konfigurator
auf slv.com

NUMINOS®
Downlights (DL)

LED INSIDE

Die Farben der NUMINOS® DL sind individuell wählbar

schwarz - schwarz

schwarz - weiß

schwarz - chrom

NUMINOS® GIMBLE
355° dreh- und
60° schwenkbar

weiß - schwarz

weiß - weiß

weiß - chrom

NUMINOS® MOVE
355° dreh- und
30° schwenkbar

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118 – 119
Treiber exklusive. Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 94 – 95

NUMINOS®
DL

IP20 / IP44 | IK02 | L80B50 | 10

Niederspannungsstecker

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			XS			S		
		20°	640lm	1005499	73,00 EUR	670lm	1003769	73,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1005502	73,00 EUR	670lm	1003772	73,00 EUR
		55°	640lm	1005505	73,00 EUR	670lm	1003775	73,00 EUR
		20°	700lm	1005517	73,00 EUR	690lm	1003793	73,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1005520	73,00 EUR	690lm	1003796	73,00 EUR
		55°	690lm	1005523	73,00 EUR	690lm	1003799	73,00 EUR
		20°	720lm	1005535	73,00 EUR	730lm	1003817	73,00 EUR
	4000K	40°	700lm	1005538	73,00 EUR	730lm	1003820	73,00 EUR
		55°	710lm	1005541	73,00 EUR	730lm	1003823	73,00 EUR
		20°	670lm	1005500	73,00 EUR	720lm	1003770	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005503	73,00 EUR	720lm	1003773	73,00 EUR
		55°	670lm	1005506	73,00 EUR	720lm	1003776	73,00 EUR
		20°	730lm	1005518	73,00 EUR	730lm	1003794	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005521	73,00 EUR	730lm	1003797	73,00 EUR
		55°	720lm	1005524	73,00 EUR	730lm	1003800	73,00 EUR
		20°	750lm	1005536	73,00 EUR	790lm	1003818	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005539	73,00 EUR	790lm	1003821	73,00 EUR
		55°	740lm	1005542	73,00 EUR	790lm	1003824	73,00 EUR
		20°	670lm	1005501	73,00 EUR	690lm	1003771	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005504	73,00 EUR	690lm	1003774	73,00 EUR
		55°	670lm	1005507	73,00 EUR	690lm	1003777	73,00 EUR
		20°	730lm	1005519	73,00 EUR	700lm	1003795	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005522	73,00 EUR	700lm	1003798	73,00 EUR
		55°	720lm	1005525	73,00 EUR	700lm	1003801	73,00 EUR
		20°	750lm	1005537	73,00 EUR	750lm	1003819	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005540	73,00 EUR	750lm	1003822	73,00 EUR
		55°	740lm	1005543	73,00 EUR	750lm	1003825	73,00 EUR
		20°	640lm	1005508	73,00 EUR	670lm	1003781	73,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1005511	73,00 EUR	670lm	1003784	73,00 EUR
		55°	640lm	1005514	73,00 EUR	670lm	1003787	73,00 EUR
		20°	700lm	1005526	73,00 EUR	690lm	1003805	73,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1005529	73,00 EUR	690lm	1003808	73,00 EUR
		55°	690lm	1005532	73,00 EUR	690lm	1003811	73,00 EUR
		20°	720lm	1005544	73,00 EUR	730lm	1003829	73,00 EUR
	4000K	40°	700lm	1005547	73,00 EUR	730lm	1003832	73,00 EUR
		55°	710lm	1005550	73,00 EUR	730lm	1003835	73,00 EUR
		20°	670lm	1005509	73,00 EUR	720lm	1003782	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005512	73,00 EUR	720lm	1003785	73,00 EUR
		55°	670lm	1005515	73,00 EUR	720lm	1003788	73,00 EUR
		20°	730lm	1005527	73,00 EUR	730lm	1003806	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005530	73,00 EUR	730lm	1003809	73,00 EUR
		55°	720lm	1005533	73,00 EUR	730lm	1003812	73,00 EUR
		20°	750lm	1005545	73,00 EUR	790lm	1003830	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005548	73,00 EUR	790lm	1003833	73,00 EUR
		55°	740lm	1005551	73,00 EUR	790lm	1003836	73,00 EUR
		20°	670lm	1005510	73,00 EUR	690lm	1003783	73,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005513	73,00 EUR	690lm	1003786	73,00 EUR
		55°	670lm	1005516	73,00 EUR	690lm	1003789	73,00 EUR
		20°	730lm	1005528	73,00 EUR	700lm	1003807	73,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005531	73,00 EUR	700lm	1003810	73,00 EUR
		55°	720lm	1005534	73,00 EUR	700lm	1003813	73,00 EUR
		20°	750lm	1005546	73,00 EUR	750lm	1003831	73,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005549	73,00 EUR	750lm	1003834	73,00 EUR
		55°	740lm	1005552	73,00 EUR	750lm	1003837	73,00 EUR

			M 500mA Leistungsaufnahme: 17,5W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			L 700mA Leistungsaufnahme: 25,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			XL 1050mA Leistungsaufnahme: 37,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)		
		20°	1460lm	1003841	87,00 EUR	2150lm	1003913	106,00 EUR	3300lm	1003985	132,00 EUR
	2700K	40°	1460lm	1003844	87,00 EUR	2150lm	1003916	106,00 EUR	3300lm	1003988	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003847	87,00 EUR	2150lm	1003919	106,00 EUR	3300lm	1003991	132,00 EUR
		20°	1500lm	1003865	87,00 EUR	2150lm	1003937	106,00 EUR	3300lm	1004009	132,00 EUR
	3000K	40°	1500lm	1003868	87,00 EUR	2150lm	1003940	106,00 EUR	3300lm	1004012	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003871	87,00 EUR	2150lm	1003943	106,00 EUR	3300lm	1004015	132,00 EUR
		20°	1600lm	1003889	87,00 EUR	2350lm	1003961	106,00 EUR	3600lm	1004033	132,00 EUR
	4000K	40°	1600lm	1003892	87,00 EUR	2350lm	1003964	106,00 EUR	3600lm	1004036	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003895	87,00 EUR	2350lm	1003967	106,00 EUR	3600lm	1004039	132,00 EUR
		20°	1600lm	1003842	87,00 EUR	2250lm	1003914	106,00 EUR	3500lm	1003986	132,00 EUR
	2700K	40°	1600lm	1003845	87,00 EUR	2250lm	1003917	106,00 EUR	3500lm	1003989	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003848	87,00 EUR	2250lm	1003920	106,00 EUR	3500lm	1003992	132,00 EUR
		20°	1600lm	1003866	87,00 EUR	2300lm	1003938	106,00 EUR	3550lm	1004010	132,00 EUR
	3000K	40°	1600lm	1003869	87,00 EUR	2300lm	1003941	106,00 EUR	3550lm	1004013	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003872	87,00 EUR	2300lm	1003944	106,00 EUR	3550lm	1004016	132,00 EUR
		20°	1750lm	1003890	87,00 EUR	2450lm	1003962	106,00 EUR	3800lm	1004034	132,00 EUR
	4000K	40°	1750lm	1003893	87,00 EUR	2450lm	1003965	106,00 EUR	3800lm	1004037	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003896	87,00 EUR	2450lm	1003968	106,00 EUR	3800lm	1004040	132,00 EUR
		20°	1550lm	1003843	87,00 EUR	2150lm	1003915	106,00 EUR	3400lm	1003987	132,00 EUR
	2700K	40°	1550lm	1003846	87,00 EUR	2150lm	1003918	106,00 EUR	3400lm	1003990	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003849	87,00 EUR	2150lm	1003921	106,00 EUR	3400lm	1003993	132,00 EUR
		20°	1550lm	1003867	87,00 EUR	2200lm	1003939	106,00 EUR	3500lm	1004011	132,00 EUR
	3000K	40°	1550lm	1003870	87,00 EUR	2200lm	1003942	106,00 EUR	3500lm	1004014	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003873	87,00 EUR	2200lm	1003945	106,00 EUR	3500lm	1004017	132,00 EUR
		20°	1660lm	1003891	87,00 EUR	2350lm	1003963	106,00 EUR	3750lm	1004035	132,00 EUR
	4000K	40°	1660lm	1003894	87,00 EUR	2350lm	1003966	106,00 EUR	3750lm	1004038	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003897	87,00 EUR	2350lm	1003969	106,00 EUR	3750lm	1004041	132,00 EUR
		20°	1460lm	1003853	87,00 EUR	2150lm	1003925	106,00 EUR	3300lm	1003997	132,00 EUR
	2700K	40°	1460lm	1003856	87,00 EUR	2150lm	1003928	106,00 EUR	3300lm	1004000	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003859	87,00 EUR	2150lm	1003931	106,00 EUR	3300lm	1004003	132,00 EUR
		20°	1500lm	1003877	87,00 EUR	2150lm	1003949	106,00 EUR	3300lm	1004021	132,00 EUR
	3000K	40°	1500lm	1003880	87,00 EUR	2150lm	1003952	106,00 EUR	3300lm	1004024	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003883	87,00 EUR	2150lm	1003955	106,00 EUR	3300lm	1004027	132,00 EUR
		20°	1600lm	1003901	87,00 EUR	2350lm	1003973	106,00 EUR	3600lm	1004045	132,00 EUR
	4000K	40°	1600lm	1003904	87,00 EUR	2350lm	1003976	106,00 EUR	3600lm	1004048	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003907	87,00 EUR	2350lm	1003979	106,00 EUR	3600lm	1004051	132,00 EUR
		20°	1600lm	1003854	87,00 EUR	2250lm	1003926	106,00 EUR	3500lm	1003998	132,00 EUR
	2700K	40°	1600lm	1003857	87,00 EUR	2250lm	1003929	106,00 EUR	3500lm	1004001	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003860	87,00 EUR	2250lm	1003932	106,00 EUR	3500lm	1004004	132,00 EUR
		20°	1600lm	1003878	87,00 EUR	2300lm	1003950	106,00 EUR	3550lm	1004022	132,00 EUR
	3000K	40°	1600lm	1003881	87,00 EUR	2300lm	1003953	106,00 EUR	3550lm	1004025	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003884	87,00 EUR	2300lm	1003956	106,00 EUR	3550lm	1004028	132,00 EUR
		20°	1750lm	1003902	87,00 EUR	2450lm	1003974	106,00 EUR	3800lm	1004046	132,00 EUR
	4000K	40°	1750lm	1003905	87,00 EUR	2450lm	1003977	106,00 EUR	3800lm	1004049	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003908	87,00 EUR	2450lm	1003980	106,00 EUR	3800lm	1004052	132,00 EUR
		20°	1550lm	1003855	87,00 EUR	2150lm	1003927	106,00 EUR	3400lm	1003999	132,00 EUR
	2700K	40°	1550lm	1003858	87,00 EUR	2150lm	1003930	106,00 EUR	3400lm	1004002	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003861	87,00 EUR	2150lm	1003933	106,00 EUR	3400lm	1004005	132,00 EUR
		20°	1550lm	1003879	87,00 EUR	2200lm	1003951	106,00 EUR	3500lm	1004023	132,00 EUR
	3000K	40°	1550lm	1003882	87,00 EUR	2200lm	1003954	106,00 EUR	3500lm	1004026	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003885	87,00 EUR	2200lm	1003957	106,00 EUR	3500lm	1004029	132,00 EUR
		20°	1660lm	1003903	87,00 EUR	2350lm	1003975	106,00 EUR	3750lm	1004047	132,00 EUR
	4000K	40°	1660lm	1003906	87,00 EUR	2350lm	1003978	106,00 EUR	3750lm	1004050	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003909	87,00 EUR	2350lm	1003981	106,00 EUR	3750lm	1004053	132,00 EUR

NUMINOS® MOVE
DL

IP20 | IK02 | L80B50 | 355° | 30° | 10

Niederspannungsstecker

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	2700K	20°	640lm	1005553	84,00 EUR	670lm	1005319	92,00 EUR
		40°	620lm	1005556	84,00 EUR	670lm	1005322	92,00 EUR
		55°	640lm	1005559	84,00 EUR	670lm	1005325	92,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005571	84,00 EUR	690lm	1005337	92,00 EUR
		40°	670lm	1005574	84,00 EUR	690lm	1005340	92,00 EUR
		55°	690lm	1005577	84,00 EUR	690lm	1005343	92,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005589	84,00 EUR	730lm	1005355	92,00 EUR
		40°	700lm	1005592	84,00 EUR	730lm	1005358	92,00 EUR
		55°	710lm	1005595	84,00 EUR	730lm	1005361	92,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005554	84,00 EUR	720lm	1005320	92,00 EUR
		40°	650lm	1005557	84,00 EUR	720lm	1005323	92,00 EUR
		55°	670lm	1005560	84,00 EUR	720lm	1005326	92,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005572	84,00 EUR	730lm	1005338	92,00 EUR
		40°	700lm	1005575	84,00 EUR	730lm	1005341	92,00 EUR
		55°	720lm	1005578	84,00 EUR	730lm	1005344	92,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005590	84,00 EUR	790lm	1005356	92,00 EUR
		40°	730lm	1005593	84,00 EUR	790lm	1005359	92,00 EUR
		55°	740lm	1005596	84,00 EUR	790lm	1005362	92,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005555	84,00 EUR	690lm	1005321	92,00 EUR
		40°	650lm	1005558	84,00 EUR	690lm	1005324	92,00 EUR
		55°	670lm	1005561	84,00 EUR	690lm	1005327	92,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005573	84,00 EUR	700lm	1005339	92,00 EUR
		40°	700lm	1005576	84,00 EUR	700lm	1005342	92,00 EUR
		55°	720lm	1005579	84,00 EUR	700lm	1005345	92,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005591	84,00 EUR	750lm	1005357	92,00 EUR
		40°	730lm	1005594	84,00 EUR	750lm	1005360	92,00 EUR
		55°	740lm	1005597	84,00 EUR	750lm	1005363	92,00 EUR
	2700K	20°	640lm	1005562	84,00 EUR	670lm	1005328	92,00 EUR
		40°	620lm	1005565	84,00 EUR	670lm	1005331	92,00 EUR
		55°	640lm	1005568	84,00 EUR	670lm	1005334	92,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005580	84,00 EUR	690lm	1005346	92,00 EUR
		40°	670lm	1005583	84,00 EUR	690lm	1005349	92,00 EUR
		55°	690lm	1005586	84,00 EUR	690lm	1005352	92,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005598	84,00 EUR	730lm	1005364	92,00 EUR
		40°	700lm	1005603	84,00 EUR	730lm	1005367	92,00 EUR
		55°	710lm	1005606	84,00 EUR	730lm	1005370	92,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005563	84,00 EUR	720lm	1005329	92,00 EUR
		40°	650lm	1005566	84,00 EUR	720lm	1005332	92,00 EUR
		55°	670lm	1005569	84,00 EUR	720lm	1005335	92,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005581	84,00 EUR	730lm	1005347	92,00 EUR
		40°	700lm	1005584	84,00 EUR	730lm	1005350	92,00 EUR
		55°	720lm	1005587	84,00 EUR	730lm	1005353	92,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005599	84,00 EUR	790lm	1005365	92,00 EUR
		40°	730lm	1005604	84,00 EUR	790lm	1005368	92,00 EUR
		55°	740lm	1005607	84,00 EUR	790lm	1005371	92,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005564	84,00 EUR	690lm	1005330	92,00 EUR
		40°	650lm	1005567	84,00 EUR	690lm	1005333	92,00 EUR
		55°	670lm	1005570	84,00 EUR	690lm	1005336	92,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005582	84,00 EUR	700lm	1005348	92,00 EUR
		40°	700lm	1005585	84,00 EUR	700lm	1005351	92,00 EUR
		55°	720lm	1005588	84,00 EUR	700lm	1005354	92,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005600	84,00 EUR	750lm	1005366	92,00 EUR
		40°	730lm	1005605	84,00 EUR	750lm	1005369	92,00 EUR
		55°	740lm	1005608	84,00 EUR	750lm	1005372	92,00 EUR

			M 500mA Leistungsaufnahme: 17,5W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			L 700mA Leistungsaufnahme: 25,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			XL 1050mA Leistungsaufnahme: 37,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)		
		20°	1460lm	1003553	102,00 EUR	2150lm	1003625	122,00 EUR	3300lm	1003697	152,00 EUR
	2700K	40°	1460lm	1003556	102,00 EUR	2150lm	1003628	122,00 EUR	3300lm	1003700	152,00 EUR
		55°	1460lm	1003559	102,00 EUR	2150lm	1003631	122,00 EUR	3300lm	1003703	152,00 EUR
		20°	1500lm	1003577	102,00 EUR	2150lm	1003649	122,00 EUR	3300lm	1003721	152,00 EUR
	3000K	40°	1500lm	1003580	102,00 EUR	2150lm	1003652	122,00 EUR	3300lm	1003724	152,00 EUR
		55°	1500lm	1003583	102,00 EUR	2150lm	1003655	122,00 EUR	3300lm	1003727	152,00 EUR
		20°	1600lm	1003601	102,00 EUR	2350lm	1003673	122,00 EUR	3600lm	1003745	152,00 EUR
	4000K	40°	1600lm	1003604	102,00 EUR	2350lm	1003676	122,00 EUR	3600lm	1003748	152,00 EUR
		55°	1600lm	1003607	102,00 EUR	2350lm	1003679	122,00 EUR	3600lm	1003751	152,00 EUR
		20°	1600lm	1003554	102,00 EUR	2250lm	1003626	122,00 EUR	3500lm	1003698	152,00 EUR
	2700K	40°	1600lm	1003557	102,00 EUR	2250lm	1003629	122,00 EUR	3500lm	1003701	152,00 EUR
		55°	1600lm	1003560	102,00 EUR	2250lm	1003632	122,00 EUR	3500lm	1003704	152,00 EUR
		20°	1600lm	1003578	102,00 EUR	2300lm	1003650	122,00 EUR	3550lm	1003722	152,00 EUR
	3000K	40°	1600lm	1003581	102,00 EUR	2300lm	1003653	122,00 EUR	3550lm	1003725	152,00 EUR
		55°	1600lm	1003584	102,00 EUR	2300lm	1003656	122,00 EUR	3550lm	1003728	152,00 EUR
		20°	1750lm	1003602	102,00 EUR	2450lm	1003674	122,00 EUR	3800lm	1003746	152,00 EUR
	4000K	40°	1750lm	1003605	102,00 EUR	2450lm	1003677	122,00 EUR	3800lm	1003749	152,00 EUR
		55°	1750lm	1003608	102,00 EUR	2450lm	1003680	122,00 EUR	3800lm	1003752	152,00 EUR
		20°	1550lm	1003555	102,00 EUR	2150lm	1003627	122,00 EUR	3400lm	1003699	152,00 EUR
	2700K	40°	1550lm	1003558	102,00 EUR	2150lm	1003630	122,00 EUR	3400lm	1003702	152,00 EUR
		55°	1550lm	1003561	102,00 EUR	2150lm	1003633	122,00 EUR	3400lm	1003705	152,00 EUR
		20°	1550lm	1003579	102,00 EUR	2200lm	1003651	122,00 EUR	3500lm	1003723	152,00 EUR
	3000K	40°	1550lm	1003582	102,00 EUR	2200lm	1003654	122,00 EUR	3500lm	1003726	152,00 EUR
		55°	1550lm	1003585	102,00 EUR	2200lm	1003657	122,00 EUR	3500lm	1003729	152,00 EUR
		20°	1660lm	1003603	102,00 EUR	2350lm	1003675	122,00 EUR	3750lm	1003747	152,00 EUR
	4000K	40°	1660lm	1003606	102,00 EUR	2350lm	1003678	122,00 EUR	3750lm	1003750	152,00 EUR
		55°	1660lm	1003609	102,00 EUR	2350lm	1003681	122,00 EUR	3750lm	1003753	152,00 EUR
		20°	1460lm	1003565	102,00 EUR	2150lm	1003637	122,00 EUR	3300lm	1003709	152,00 EUR
	2700K	40°	1460lm	1003568	102,00 EUR	2150lm	1003640	122,00 EUR	3300lm	1003712	152,00 EUR
		55°	1460lm	1003571	102,00 EUR	2150lm	1003643	122,00 EUR	3300lm	1003715	152,00 EUR
		20°	1500lm	1003589	102,00 EUR	2150lm	1003661	122,00 EUR	3300lm	1003733	152,00 EUR
	3000K	40°	1500lm	1003592	102,00 EUR	2150lm	1003664	122,00 EUR	3300lm	1003736	152,00 EUR
		55°	1500lm	1003595	102,00 EUR	2150lm	1003667	122,00 EUR	3300lm	1003739	152,00 EUR
		20°	1600lm	1003613	102,00 EUR	2350lm	1003685	122,00 EUR	3600lm	1003757	152,00 EUR
	4000K	40°	1600lm	1003616	102,00 EUR	2350lm	1003688	122,00 EUR	3600lm	1003760	152,00 EUR
		55°	1600lm	1003619	102,00 EUR	2350lm	1003691	122,00 EUR	3600lm	1003763	152,00 EUR
		20°	1600lm	1003566	102,00 EUR	2250lm	1003638	122,00 EUR	3500lm	1003710	152,00 EUR
	2700K	40°	1600lm	1003569	102,00 EUR	2250lm	1003641	122,00 EUR	3500lm	1003713	152,00 EUR
		55°	1600lm	1003572	102,00 EUR	2250lm	1003644	122,00 EUR	3500lm	1003716	152,00 EUR
		20°	1600lm	1003590	102,00 EUR	2300lm	1003662	122,00 EUR	3550lm	1003734	152,00 EUR
	3000K	40°	1600lm	1003593	102,00 EUR	2300lm	1003665	122,00 EUR	3550lm	1003737	152,00 EUR
		55°	1600lm	1003596	102,00 EUR	2300lm	1003668	122,00 EUR	3550lm	1003740	152,00 EUR
		20°	1750lm	1003614	102,00 EUR	2450lm	1003686	122,00 EUR	3800lm	1003758	152,00 EUR
	4000K	40°	1750lm	1003617	102,00 EUR	2450lm	1003689	122,00 EUR	3800lm	1003761	152,00 EUR
		55°	1750lm	1003620	102,00 EUR	2450lm	1003692	122,00 EUR	3800lm	1003764	152,00 EUR
		20°	1550lm	1003567	102,00 EUR	2150lm	1003639	122,00 EUR	3400lm	1003711	152,00 EUR
	2700K	40°	1550lm	1003570	102,00 EUR	2150lm	1003642	122,00 EUR	3400lm	1003714	152,00 EUR
		55°	1550lm	1003573	102,00 EUR	2150lm	1003645	122,00 EUR	3400lm	1003717	152,00 EUR
		20°	1550lm	1003591	102,00 EUR	2200lm	1003663	122,00 EUR	3500lm	1003735	152,00 EUR
	3000K	40°	1550lm	1003594	102,00 EUR	2200lm	1003666	122,00 EUR	3500lm	1003738	152,00 EUR
		55°	1550lm	1003597	102,00 EUR	2200lm	1003669	122,00 EUR	3500lm	1003741	152,00 EUR
		20°	1660lm	1003615	102,00 EUR	2350lm	1003687	122,00 EUR	3750lm	1003759	152,00 EUR
	4000K	40°	1660lm	1003618	102,00 EUR	2350lm	1003690	122,00 EUR	3750lm	1003762	152,00 EUR
		55°	1660lm	1003621	102,00 EUR	2350lm	1003693	122,00 EUR	3750lm	1003765	152,00 EUR

NUMINOS® GIMBLE
DL



Niederspannungsstecker

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	2700K	20°	640lm	1005813	92,00 EUR	670lm	1005867	102,00 EUR
		40°	620lm	1005816	92,00 EUR	670lm	1005870	102,00 EUR
		55°	640lm	1005819	92,00 EUR	670lm	1005873	102,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005831	92,00 EUR	690lm	1005885	102,00 EUR
		40°	670lm	1005834	92,00 EUR	690lm	1005888	102,00 EUR
		55°	690lm	1005837	92,00 EUR	690lm	1005891	102,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005849	92,00 EUR	730lm	1005903	102,00 EUR
		40°	700lm	1005852	92,00 EUR	730lm	1005906	102,00 EUR
		55°	710lm	1005855	92,00 EUR	730lm	1005909	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005814	92,00 EUR	720lm	1005868	102,00 EUR
		40°	650lm	1005817	92,00 EUR	720lm	1005871	102,00 EUR
		55°	670lm	1005820	92,00 EUR	720lm	1005874	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005832	92,00 EUR	730lm	1005886	102,00 EUR
		40°	700lm	1005835	92,00 EUR	730lm	1005889	102,00 EUR
		55°	720lm	1005838	92,00 EUR	730lm	1005892	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005850	92,00 EUR	790lm	1005904	102,00 EUR
		40°	730lm	1005853	92,00 EUR	790lm	1005907	102,00 EUR
		55°	740lm	1005856	92,00 EUR	790lm	1005910	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005815	92,00 EUR	690lm	1005869	102,00 EUR
		40°	650lm	1005818	92,00 EUR	690lm	1005872	102,00 EUR
		55°	670lm	1005821	92,00 EUR	690lm	1005875	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005833	92,00 EUR	700lm	1005887	102,00 EUR
		40°	700lm	1005836	92,00 EUR	700lm	1005890	102,00 EUR
		55°	720lm	1005839	92,00 EUR	700lm	1005893	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005851	92,00 EUR	750lm	1005905	102,00 EUR
		40°	730lm	1005854	92,00 EUR	750lm	1005908	102,00 EUR
		55°	740lm	1005857	92,00 EUR	750lm	1005911	102,00 EUR
	2700K	20°	640lm	1005822	92,00 EUR	670lm	1005876	102,00 EUR
		40°	620lm	1005825	92,00 EUR	670lm	1005879	102,00 EUR
		55°	640lm	1005828	92,00 EUR	670lm	1005882	102,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005840	92,00 EUR	690lm	1005894	102,00 EUR
		40°	670lm	1005843	92,00 EUR	690lm	1005897	102,00 EUR
		55°	690lm	1005846	92,00 EUR	690lm	1005900	102,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005858	92,00 EUR	730lm	1005912	102,00 EUR
		40°	700lm	1005861	92,00 EUR	730lm	1005915	102,00 EUR
		55°	710lm	1005864	92,00 EUR	730lm	1005918	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005823	92,00 EUR	720lm	1005877	102,00 EUR
		40°	650lm	1005826	92,00 EUR	720lm	1005880	102,00 EUR
		55°	670lm	1005829	92,00 EUR	720lm	1005883	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005841	92,00 EUR	730lm	1005895	102,00 EUR
		40°	700lm	1005844	92,00 EUR	730lm	1005898	102,00 EUR
		55°	720lm	1005847	92,00 EUR	730lm	1005901	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005859	92,00 EUR	790lm	1005913	102,00 EUR
		40°	730lm	1005862	92,00 EUR	790lm	1005916	102,00 EUR
		55°	740lm	1005865	92,00 EUR	790lm	1005919	102,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005824	92,00 EUR	690lm	1005878	102,00 EUR
		40°	650lm	1005827	92,00 EUR	690lm	1005881	102,00 EUR
		55°	670lm	1005830	92,00 EUR	690lm	1005884	102,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005842	92,00 EUR	700lm	1005896	102,00 EUR
		40°	700lm	1005845	92,00 EUR	700lm	1005899	102,00 EUR
		55°	720lm	1005848	92,00 EUR	700lm	1005902	102,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005860	92,00 EUR	750lm	1005914	102,00 EUR
		40°	730lm	1005863	92,00 EUR	750lm	1005917	102,00 EUR
		55°	740lm	1005866	92,00 EUR	750lm	1005920	102,00 EUR

			M 500mA Leistungsaufnahme: 17,5W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			L 700mA Leistungsaufnahme: 25,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			XL 1000 / 1050mA Leistungsaufnahme: 37,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)		
	2700K	20°	1460lm	1005921	112,00 EUR	2150lm	1005975	132,00 EUR	3300lm	1006029	155,00 EUR
		40°	1460lm	1005924	112,00 EUR	2150lm	1005978	132,00 EUR	3300lm	1006032	155,00 EUR
		55°	1460lm	1005927	112,00 EUR	2150lm	1005981	132,00 EUR	3300lm	1006035	155,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1005939	112,00 EUR	2150lm	1005993	132,00 EUR	3300lm	1006047	155,00 EUR
		40°	1500lm	1005942	112,00 EUR	2150lm	1005996	132,00 EUR	3300lm	1006050	155,00 EUR
		55°	1500lm	1005945	112,00 EUR	2150lm	1005999	132,00 EUR	3300lm	1006053	155,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1005957	112,00 EUR	2350lm	1006011	132,00 EUR	3600lm	1006065	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005960	112,00 EUR	2350lm	1006014	132,00 EUR	3600lm	1006068	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005963	112,00 EUR	2350lm	1006017	132,00 EUR	3600lm	1006071	155,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1005922	112,00 EUR	2250lm	1005976	132,00 EUR	3500lm	1006030	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005925	112,00 EUR	2250lm	1005979	132,00 EUR	3500lm	1006033	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005928	112,00 EUR	2250lm	1005982	132,00 EUR	3500lm	1006036	155,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1005940	112,00 EUR	2300lm	1005994	132,00 EUR	3550lm	1006048	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005943	112,00 EUR	2300lm	1005997	132,00 EUR	3550lm	1006051	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005946	112,00 EUR	2300lm	1006000	132,00 EUR	3550lm	1006054	155,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1005958	112,00 EUR	2450lm	1006012	132,00 EUR	3800lm	1006066	155,00 EUR
		40°	1750lm	1005961	112,00 EUR	2450lm	1006015	132,00 EUR	3800lm	1006069	155,00 EUR
		55°	1750lm	1005964	112,00 EUR	2450lm	1006018	132,00 EUR	3800lm	1006072	155,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1005923	112,00 EUR	2150lm	1005977	132,00 EUR	3400lm	1006031	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005926	112,00 EUR	2150lm	1005980	132,00 EUR	3400lm	1006034	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005929	112,00 EUR	2150lm	1005983	132,00 EUR	3400lm	1006037	155,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1005941	112,00 EUR	2200lm	1005995	132,00 EUR	3500lm	1006049	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005944	112,00 EUR	2200lm	1005998	132,00 EUR	3500lm	1006052	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005947	112,00 EUR	2200lm	1006001	132,00 EUR	3500lm	1006055	155,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1005959	112,00 EUR	2350lm	1006013	132,00 EUR	3750lm	1006067	155,00 EUR
		40°	1660lm	1005962	112,00 EUR	2350lm	1006016	132,00 EUR	3750lm	1006070	155,00 EUR
		55°	1660lm	1005965	112,00 EUR	2350lm	1006019	132,00 EUR	3750lm	1006073	155,00 EUR
	2700K	20°	1460lm	1005930	112,00 EUR	2150lm	1005984	132,00 EUR	3300lm	1006038	155,00 EUR
		40°	1460lm	1005933	112,00 EUR	2150lm	1005987	132,00 EUR	3300lm	1006041	155,00 EUR
		55°	1460lm	1005936	112,00 EUR	2150lm	1005990	132,00 EUR	3300lm	1006044	155,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1005948	112,00 EUR	2150lm	1006002	132,00 EUR	3300lm	1006056	155,00 EUR
		40°	1500lm	1005951	112,00 EUR	2150lm	1006005	132,00 EUR	3300lm	1006059	155,00 EUR
		55°	1500lm	1005954	112,00 EUR	2150lm	1006008	132,00 EUR	3300lm	1006062	155,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1005966	112,00 EUR	2350lm	1006020	132,00 EUR	3600lm	1006074	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005969	112,00 EUR	2350lm	1006023	132,00 EUR	3600lm	1006077	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005972	112,00 EUR	2350lm	1006026	132,00 EUR	3600lm	1006080	155,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1005931	112,00 EUR	2250lm	1005985	132,00 EUR	3500lm	1006039	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005934	112,00 EUR	2250lm	1005988	132,00 EUR	3500lm	1006042	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005937	112,00 EUR	2250lm	1005991	132,00 EUR	3500lm	1006045	155,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1005949	112,00 EUR	2300lm	1006003	132,00 EUR	3550lm	1006057	155,00 EUR
		40°	1600lm	1005952	112,00 EUR	2300lm	1006006	132,00 EUR	3550lm	1006060	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005955	112,00 EUR	2300lm	1006009	132,00 EUR	3550lm	1006063	155,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1005967	112,00 EUR	2450lm	1006021	132,00 EUR	3800lm	1006075	155,00 EUR
		40°	1750lm	1005970	112,00 EUR	2450lm	1006024	132,00 EUR	3800lm	1006078	155,00 EUR
		55°	1750lm	1005973	112,00 EUR	2450lm	1006027	132,00 EUR	3800lm	1006081	155,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1005932	112,00 EUR	2150lm	1005986	132,00 EUR	3400lm	1006040	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005935	112,00 EUR	2150lm	1005989	132,00 EUR	3400lm	1006043	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005938	112,00 EUR	2150lm	1005992	132,00 EUR	3400lm	1006046	155,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1005950	112,00 EUR	2200lm	1006004	132,00 EUR	3500lm	1006058	155,00 EUR
		40°	1550lm	1005953	112,00 EUR	2200lm	1006007	132,00 EUR	3500lm	1006061	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005956	112,00 EUR	2200lm	1006010	132,00 EUR	3500lm	1006064	155,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1005968	112,00 EUR	2350lm	1006022	132,00 EUR	3750lm	1006076	155,00 EUR
		40°	1660lm	1005971	112,00 EUR	2350lm	1006025	132,00 EUR	3750lm	1006079	155,00 EUR
		55°	1660lm	1005974	112,00 EUR	2350lm	1006028	132,00 EUR	3750lm	1006082	155,00 EUR

NUMINOS® PROJECTOR
1006978

NUMINOS® PROJECTOR
Downlight (DL)

NEW

LED INSIDE

Die Anwendung des NUMINOS® PROJECTOR ist individuell wählbar

Erweiterung der NUMINOS® Serie in den Größen XS-L

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118 – 119
Treiber exklusive. Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 94 – 95

NUMINOS® PROJECTOR
DL Move

L80B50 330° 90° 10

NEW

Niederspannungsstecker

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium

	2700K	20°	640lm	1006867	130,00 EUR	670lm	1006921	140,00 EUR
		40°	620lm	1006870	130,00 EUR	670lm	1006924	140,00 EUR
		55°	640lm	1006873	130,00 EUR	670lm	1006927	140,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1006885	130,00 EUR	690lm	1006939	140,00 EUR
		40°	670lm	1006888	130,00 EUR	690lm	1006942	140,00 EUR
		55°	690lm	1006891	130,00 EUR	690lm	1006945	140,00 EUR
	2700K	20°	730lm	1006868	130,00 EUR	730lm	1006922	140,00 EUR
		40°	700lm	1006871	130,00 EUR	730lm	1006925	140,00 EUR
		55°	720lm	1006874	130,00 EUR	730lm	1006928	140,00 EUR
	3000K	20°	670lm	1006886	130,00 EUR	690lm	1006940	140,00 EUR
		40°	650lm	1006889	130,00 EUR	690lm	1006943	140,00 EUR
		55°	670lm	1006892	130,00 EUR	690lm	1006946	140,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1006869	130,00 EUR	720lm	1006923	140,00 EUR
		40°	650lm	1006872	130,00 EUR	720lm	1006926	140,00 EUR
		55°	670lm	1006875	130,00 EUR	720lm	1006929	140,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1006887	130,00 EUR	730lm	1006941	140,00 EUR
		40°	700lm	1006890	130,00 EUR	730lm	1006944	140,00 EUR
		55°	720lm	1006893	130,00 EUR	730lm	1006947	140,00 EUR
	2700K	20°	700lm	1006876	130,00 EUR	690lm	1006930	140,00 EUR
		40°	670lm	1006879	130,00 EUR	690lm	1006933	140,00 EUR
		55°	690lm	1006882	130,00 EUR	690lm	1006936	140,00 EUR
	3000K	20°	670lm	1006894	130,00 EUR	690lm	1006948	140,00 EUR
		40°	650lm	1006897	130,00 EUR	690lm	1006951	140,00 EUR
		55°	670lm	1006900	130,00 EUR	690lm	1006954	140,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1006877	130,00 EUR	720lm	1006931	140,00 EUR
		40°	650lm	1006880	130,00 EUR	720lm	1006934	140,00 EUR
		55°	670lm	1006883	130,00 EUR	720lm	1006937	140,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1006895	130,00 EUR	730lm	1006949	140,00 EUR
		40°	700lm	1006898	130,00 EUR	730lm	1006952	140,00 EUR
		55°	720lm	1006901	130,00 EUR	730lm	1006955	140,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1006878	130,00 EUR	690lm	1006932	140,00 EUR
		40°	650lm	1006881	130,00 EUR	690lm	1006935	140,00 EUR
		55°	670lm	1006884	130,00 EUR	690lm	1006938	140,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1006896	130,00 EUR	700lm	1006950	140,00 EUR
		40°	700lm	1006899	130,00 EUR	700lm	1006953	140,00 EUR
		55°	720lm	1006902	130,00 EUR	700lm	1006956	140,00 EUR

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS).
Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

M 500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W
Material: Aluminium

L 700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W
Material: Aluminium

			M			L		
	2700K	20°	1460lm	1006975	150,00 EUR	2150lm	1007029	160,00 EUR
		40°	1460lm	1006978	150,00 EUR	2150lm	1007032	160,00 EUR
		55°	1460lm	1006981	150,00 EUR	2150lm	1007035	160,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1006993	150,00 EUR	2150lm	1007047	160,00 EUR
		40°	1500lm	1006996	150,00 EUR	2150lm	1007050	160,00 EUR
		55°	1500lm	1006999	150,00 EUR	2150lm	1007053	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006976	150,00 EUR	2300lm	1007030	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006979	150,00 EUR	2300lm	1007033	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006982	150,00 EUR	2300lm	1007036	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1006994	150,00 EUR	2150lm	1007048	160,00 EUR
		40°	1550lm	1006997	150,00 EUR	2150lm	1007051	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007000	150,00 EUR	2150lm	1007054	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006977	150,00 EUR	2250lm	1007031	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006980	150,00 EUR	2250lm	1007034	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006983	150,00 EUR	2250lm	1007037	160,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1006995	150,00 EUR	2300lm	1007049	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006998	150,00 EUR	2300lm	1007052	160,00 EUR
		55°	1600lm	1007001	150,00 EUR	2300lm	1007055	160,00 EUR
	2700K	20°	1500lm	1006984	150,00 EUR	2150lm	1007038	160,00 EUR
		40°	1500lm	1006987	150,00 EUR	2150lm	1007041	160,00 EUR
		55°	1500lm	1006990	150,00 EUR	2150lm	1007044	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1007002	150,00 EUR	2150lm	1007056	160,00 EUR
		40°	1550lm	1007005	150,00 EUR	2150lm	1007059	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007008	150,00 EUR	2150lm	1007062	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006985	150,00 EUR	2250lm	1007039	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006988	150,00 EUR	2250lm	1007042	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006991	150,00 EUR	2250lm	1007045	160,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1007003	150,00 EUR	2300lm	1007057	160,00 EUR
		40°	1600lm	1007006	150,00 EUR	2300lm	1007060	160,00 EUR
		55°	1600lm	1007009	150,00 EUR	2300lm	1007063	160,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1006986	150,00 EUR	2150lm	1007040	160,00 EUR
		40°	1550lm	1006989	150,00 EUR	2150lm	1007043	160,00 EUR
		55°	1550lm	1006992	150,00 EUR	2150lm	1007046	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1007004	150,00 EUR	2200lm	1007058	160,00 EUR
		40°	1550lm	1007007	150,00 EUR	2200lm	1007061	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007010	150,00 EUR	2200lm	1007064	160,00 EUR

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS).
Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

PASSENDE TREIBER

XS S M L XL

LED Treiber *200mA, 10W QC*	weiß	5,8W / 8,4W	-	IP20	L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3,5 cm	1005610	26,00 EUR
LED Treiber *200mA, 10W, PHASE QC*	weiß	6W / 8,4W	PHASE C		L: 8,5 cm, B: 4,1 cm, H: 3 cm	1005609	35,75 EUR
LED Treiber *200mA, 10W, DALI QC*	weiß	3,8W / 13,5W	DALI		L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 3 cm	1005611	96,00 EUR
LED Treiber *200mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	weiß	1,5W / 12W	DALI + RF		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	1006457	90,00 EUR
LED Treiber *250mA, 10W*	weiß	6,5W / 10W	-	IP20	L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 2 cm	1004058	26,00 EUR
LED Treiber *250mA, 10W, PHASE*	weiß	7,5W / 10W	PHASE C		L: 8,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3 cm	1004055	40,75 EUR
LED Treiber *250mA, 20W, DALI*	weiß	1,5W / 15W	DALI		L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm	1004067	82,00 EUR
LED Treiber *250mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	weiß	1,5W / 12W	DALI + RF		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	1006458	90,00 EUR
LED Treiber *500mA, 30W*	weiß	15W / 29,5W	-	IP20	L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm	1004064	30,75 EUR
LED Treiber *500mA, 30W, PHASE*	weiß	12,5W / 21W	PHASE C		L: 11,5 cm, B: 4,1 cm, H: 2,5 cm	1004054	59,00 EUR
LED Treiber *500mA, 40W, DALI,*	weiß	1,5W / 40,6W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm	1004069	82,00 EUR
LED Treiber *500mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	weiß	3,5W / 42W	DALI + RF		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm	1006459	105,00 EUR
LED Treiber *700mA, 30W*	weiß	15W / 29,5W	-	IP20	L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm	1004062	32,00 EUR
LED Treiber *700mA, 30W, PHASE*	weiß	21W / 29,4W	PHASE C		L: 11,5 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	1004065	59,00 EUR
LED Treiber *700mA, 40W, DALI*	weiß	1,5W / 40,6W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm	1004070	82,00 EUR
LED Treiber *700mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	weiß	3,5W / 42W	DALI + RF		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm	1006460	105,00 EUR
LED Treiber *1050mA, 40W*	weiß	24W / 44W	-	IP20	L: 9,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm	1004059	34,00 EUR
LED Treiber *1000mA, 40W, PHASE*	weiß	26,3W / 42W	PHASE C		L: 14,5 cm, B: 4 cm, H: 3 cm	1004066	63,00 EUR
LED Treiber *1050mA, 50W, DALI*	weiß	4,2W / 50W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm	1004071	82,00 EUR

Eine veraltete, oft noch mit konventionellen Leuchtmitteln ausgestattete Deckeneinbauleuchte soll einer energieeffizienten und kostensparenden Alternative weichen. Bei der Demontage finden Sie dabei häufig einen größeren Deckenausschnitt vor als benötigt.

Hier bietet SLV die passende Lösung – Die Reduzierringe decken den größeren Deckenausschnitt komplett ab und geben gleichzeitig Ihrer neuen, kompakten Deckeneinbauleuchte perfekten Halt. Dabei sind unsere Reduzierringe perfekt abgestimmt auf das NUMINOS® Down – und Spotlightsystem.

DIFFUSOREN UND REDUZIERRINGE

XS S M L XL

Diffusor *NUMINOS® XS*	Elipse	IP20	Ø: 3,2 cm, H: 0,2 cm	1005612	4,50 EUR
	Prisma			1005613	5,30 EUR
	Gefrostet			1005614	5,30 EUR
	Wabe			1005615	8,35 EUR
Diffusor *NUMINOS® S*	Elipse	IP20	Ø: 4 cm, H: 0,2 cm	1004786	4,50 EUR
	Prisma			1004787	5,30 EUR
	Gefrostet			1004788	5,30 EUR
	Wabe			1004789	8,35 EUR
Diffusor *NUMINOS® M*	Elipse	IP20	Ø: 4,75 cm, H: 0,2 cm	1004790	4,50 EUR
	Prisma			1004791	5,80 EUR
	Gefrostet			1004792	5,80 EUR
	Wabe			1004793	12,60 EUR
Diffusor *NUMINOS® L*	Elipse	IP20	Ø: 5,65 cm, H: 0,2 cm	1004794	5,80 EUR
	Prisma			1004795	6,45 EUR
	Gefrostet			1004796	6,45 EUR
	Wabe			1004797	16,40 EUR
Diffusor *NUMINOS® XL*	Elipse	IP20	Ø: 7,1 cm, H: 0,2 cm	1004798	6,45 EUR
	Prisma			1004799	7,10 EUR
	Gefrostet			1004800	7,10 EUR
	Wabe			1004801	21,50 EUR

Reduzierring *Rund*	schwarz	Deckenausschnitt: 8,5-13 cm	Ø außen: 16 cm, Ø innen: 7 cm H: 5,3 cm	1006135	18,00 EUR
	weiß			1006136	
	schwarz	Deckenausschnitt: 12-15 cm	Ø außen: 16 cm, Ø innen: 9 cm H: 5,3 cm	1006139	15,50 EUR
	weiß			1006140	
	schwarz	Deckenausschnitt: 14-18 cm	Ø außen: 24 cm, Ø innen: 12 cm H: 5,3 cm	1006143	19,20 EUR
	weiß			1006144	
	schwarz	Deckenausschnitt: 17-20 cm	Ø außen: 24 cm, Ø innen: 15 cm H: 5,3 cm	1006147	18,00 EUR
	weiß			1006148	
	schwarz	Deckenausschnitt: 20-22 cm	Ø außen: 24 cm, Ø innen: 18 cm H: 5,3 cm	1006151	16,70 EUR
	weiß			1006152	
Reduzierring *Eckig*	schwarz	Deckenausschnitt: 8,5-13 cm	Ø innen: 7 cm L: 16 cm, B: 16 cm, H: 5,3 cm	1006137	18,00 EUR
	weiß			1006138	
	schwarz	Deckenausschnitt: 12-15 cm	Ø innen: 9 cm L: 16 cm, B: 16 cm, H: 5,3 cm	1006141	15,50 EUR
	weiß			1006142	
	schwarz	Deckenausschnitt: 14-18 cm	Ø innen: 12 cm L: 24 cm, B: 24 cm, H: 5,3 cm	1006145	19,20 EUR
	weiß			1006146	
	schwarz	Deckenausschnitt: 17-20 cm	Ø innen: 15 cm L: 24 cm, B: 24 cm, H: 5,3 cm	1006149	18,00 EUR
	weiß			1006150	
	schwarz	Deckenausschnitt: 20-22 cm	Ø innen: 18 cm L: 24 cm, B: 24 cm, H: 5,3 cm	1006153	16,70 EUR
	weiß			1006154	

NUMINOS®
PROJECTOR

Entscheiden Sie sich für Ihren NUMINOS® PROJECTOR:
Aus sechs Farbvarianten, vier Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Systemleistungen, zwei Lichtfarben und drei Halbstreuwinkeln von 20°, 44° und 55° haben Sie die Wahl.



NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.

Entdecken Sie die Vielfalt der NUMINOS® Serie auf slv.com

Der neue NUMINOS®
PROJECTOR mit einem sehr
hohen Dreh- und Schwenkbereich
ist eine gute Ergänzung zu den
NUMINOS® Downlights, welche
die gleichen dekorativen und
optischen Möglichkeiten besitzen.



In vier Gehäusegrößen mit
Hochleistungs LED-Modul in
zwei Lichtfarben verfügbar.

LED-Treiber sind separat erhältlich.



Mit Halbstreuwinkel von
20° | 40° | 55° verfügbar.

NUMINOS® CW
1004587
CLUB LOUNGE 1
TIVOLI

NUMINOS®
Decken- und Wandleuchten (CW)

LED INSIDE

NUMINOS® CW
350° dreh- und
90° schwenkbar

Die Größe S ist auch als Wandleuchte einsetzbar

Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	○	1006167	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	○	1006168	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	○	1006169	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	○	1006170	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

NUMINOS®
CW

IP20 | L80B50 | 350° | 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	1004098	115,00 EUR	1925lm	1004194	145,00 EUR
		36°	985lm	1004099	115,00 EUR	1935lm	1004195	145,00 EUR
		60°	980lm	1004100	115,00 EUR	1885lm	1004196	145,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004106	115,00 EUR	1955lm	1004202	145,00 EUR
C		36°	1020lm	1004107	115,00 EUR	1970lm	1004203	145,00 EUR
		60°	1020lm	1004108	115,00 EUR	1880lm	1004204	145,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004114	115,00 EUR	2125lm	1004210	145,00 EUR
		36°	1100lm	1004115	115,00 EUR	2120lm	1004211	145,00 EUR
		60°	1100lm	1004116	115,00 EUR	2060lm	1004212	145,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004386	165,00 EUR	1925lm	1004482	197,00 EUR
		36°	985lm	1004387	165,00 EUR	1935lm	1004483	197,00 EUR
		60°	980lm	1004388	165,00 EUR	1885lm	1004484	197,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004394	165,00 EUR	1955lm	1004490	197,00 EUR
Dali		36°	1020lm	1004395	165,00 EUR	1970lm	1004491	197,00 EUR
		60°	1020lm	1004396	165,00 EUR	1880lm	1004492	197,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004402	165,00 EUR	2125lm	1004498	197,00 EUR
		36°	1100lm	1004403	165,00 EUR	2120lm	1004499	197,00 EUR
		60°	1100lm	1004404	165,00 EUR	2060lm	1004500	197,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004102	115,00 EUR	1925lm	1004198	145,00 EUR
		36°	985lm	1004103	115,00 EUR	1935lm	1004199	145,00 EUR
		60°	980lm	1004104	115,00 EUR	1885lm	1004200	145,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004110	115,00 EUR	1955lm	1004206	145,00 EUR
C		36°	1020lm	1004111	115,00 EUR	1970lm	1004207	145,00 EUR
		60°	1020lm	1004112	115,00 EUR	1880lm	1004208	145,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004118	115,00 EUR	2125lm	1004214	145,00 EUR
		36°	1100lm	1004119	115,00 EUR	2120lm	1004215	145,00 EUR
		60°	1100lm	1004120	115,00 EUR	2060lm	1004216	145,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004390	165,00 EUR	1925lm	1004486	197,00 EUR
		36°	985lm	1004391	165,00 EUR	1935lm	1004487	197,00 EUR
		60°	980lm	1004392	165,00 EUR	1885lm	1004488	197,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004398	165,00 EUR	1955lm	1004494	197,00 EUR
Dali		36°	1020lm	1004399	165,00 EUR	1970lm	1004495	197,00 EUR
		60°	1020lm	1004400	165,00 EUR	1880lm	1004496	197,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004406	165,00 EUR	2125lm	1004502	197,00 EUR
		36°	1100lm	1004407	165,00 EUR	2120lm	1004503	197,00 EUR
		60°	1100lm	1004408	165,00 EUR	2060lm	1004504	197,00 EUR

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			L			XL		
	2700K	24°	2440lm	1004290	155,00 EUR	3290lm	1006083	165,00 EUR
		36°	2400lm	1004291	155,00 EUR	3250lm	1006084	165,00 EUR
		60°	2475lm	1004292	155,00 EUR	2980lm	1006085	165,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004298	155,00 EUR	3530lm	1006089	165,00 EUR
C		36°	2340lm	1004299	155,00 EUR	3490lm	1006090	165,00 EUR
		60°	2400lm	1004300	155,00 EUR	3210lm	1006091	165,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004306	155,00 EUR	3800lm	1006095	165,00 EUR
		36°	2620lm	1004307	155,00 EUR	3760lm	1006096	165,00 EUR
		60°	2715lm	1004308	155,00 EUR	3460lm	1006097	165,00 EUR
	2700K	24°	2440lm	1004578	215,00 EUR	3290lm	1005741	235,00 EUR
		36°	2400lm	1004579	215,00 EUR	3250lm	1005742	235,00 EUR
		60°	2475lm	1004580	215,00 EUR	2980lm	1005743	235,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004586	215,00 EUR	3530lm	1005747	235,00 EUR
Dali		36°	2340lm	1004587	215,00 EUR	3490lm	1005748	235,00 EUR
		60°	2400lm	1004588	215,00 EUR	3210lm	1005749	235,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004594	215,00 EUR	3800lm	1005753	235,00 EUR
		36°	2620lm	1004595	215,00 EUR	3760lm	1005754	235,00 EUR
		60°	2715lm	1004596	215,00 EUR	3460lm	1005755	235,00 EUR
	2700K	24°	2440lm	1004294	155,00 EUR	3290lm	1006086	165,00 EUR
		36°	2400lm	1004295	155,00 EUR	3250lm	1006087	165,00 EUR
		60°	2475lm	1004296	155,00 EUR	2980lm	1006088	165,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004302	155,00 EUR	3530lm	1006092	165,00 EUR
C		36°	2340lm	1004303	155,00 EUR	3490lm	1006093	165,00 EUR
		60°	2400lm	1004304	155,00 EUR	3210lm	1006094	165,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004310	155,00 EUR	3800lm	1006098	165,00 EUR
		36°	2620lm	1004311	155,00 EUR	3760lm	1006099	165,00 EUR
		60°	2715lm	1004312	155,00 EUR	3460lm	1006100	165,00 EUR
	2700K	24°	2440lm	1004582	215,00 EUR	3290lm	1005744	235,00 EUR
		36°	2400lm	1004583	215,00 EUR	3250lm	1005745	235,00 EUR
		60°	2475lm	1004584	215,00 EUR	2980lm	1005746	235,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004590	215,00 EUR	3530lm	1005750	235,00 EUR
Dali		36°	2340lm	1004591	215,00 EUR	3490lm	1005751	235,00 EUR
		60°	2400lm	1004592	215,00 EUR	3210lm	1005752	235,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004598	215,00 EUR	3800lm	1005756	235,00 EUR
		36°	2620lm	1004599	215,00 EUR	3760lm	1005757	235,00 EUR
		60°	2715lm	1004600	215,00 EUR	3460lm	1005758	235,00 EUR



NUMINOS® CL
1004227

NUMINOS®
Deckenleuchten (CL)

LED INSIDE

Entdecken Sie die Vielfalt in der NUMINOS® Broschüre

Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	○	1006167	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	○	1006168	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	○	1006169	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	○	1006170	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

NUMINOS®
CL

IP20 L80B50

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	1004122	102,00 EUR	1925lm	1004218	126,00 EUR
		36°	985lm	1004123	102,00 EUR	1935lm	1004219	126,00 EUR
		60°	980lm	1004124	102,00 EUR	1885lm	1004220	126,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004130	102,00 EUR	1955lm	1004226	126,00 EUR
C		36°	1020lm	1004131	102,00 EUR	1970lm	1004227	126,00 EUR
		60°	1020lm	1004132	102,00 EUR	1880lm	1004228	126,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004138	102,00 EUR	2125lm	1004234	126,00 EUR
		36°	1100lm	1004139	102,00 EUR	2120lm	1004235	126,00 EUR
		60°	1100lm	1004140	102,00 EUR	2060lm	1004236	126,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004410	150,00 EUR	1925lm	1004506	155,00 EUR
		36°	985lm	1004411	150,00 EUR	1935lm	1004507	155,00 EUR
		60°	980lm	1004412	150,00 EUR	1885lm	1004508	155,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004418	150,00 EUR	1955lm	1004514	155,00 EUR
Dali		36°	1020lm	1004419	150,00 EUR	1970lm	1004515	155,00 EUR
		60°	1020lm	1004420	150,00 EUR	1880lm	1004516	155,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004426	150,00 EUR	2125lm	1004522	155,00 EUR
		36°	1100lm	1004427	150,00 EUR	2120lm	1004523	155,00 EUR
		60°	1100lm	1004428	150,00 EUR	2060lm	1004524	155,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004126	102,00 EUR	1925lm	1004222	126,00 EUR
		36°	985lm	1004127	102,00 EUR	1935lm	1004223	126,00 EUR
		60°	980lm	1004128	102,00 EUR	1885lm	1004224	126,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004134	102,00 EUR	1955lm	1004230	126,00 EUR
C		36°	1020lm	1004135	102,00 EUR	1970lm	1004231	126,00 EUR
		60°	1020lm	1004136	102,00 EUR	1880lm	1004232	126,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004142	102,00 EUR	2125lm	1004238	126,00 EUR
		36°	1100lm	1004143	102,00 EUR	2120lm	1004239	126,00 EUR
		60°	1100lm	1004144	102,00 EUR	2060lm	1004240	126,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004414	150,00 EUR	1925lm	1004510	155,00 EUR
		36°	985lm	1004415	150,00 EUR	1935lm	1004511	155,00 EUR
		60°	980lm	1004416	150,00 EUR	1885lm	1004512	155,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004422	150,00 EUR	1955lm	1004518	155,00 EUR
Dali		36°	1020lm	1004423	150,00 EUR	1970lm	1004519	155,00 EUR
		60°	1020lm	1004424	150,00 EUR	1880lm	1004520	155,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004430	150,00 EUR	2125lm	1004526	155,00 EUR
		36°	1100lm	1004431	150,00 EUR	2120lm	1004527	155,00 EUR
		60°	1100lm	1004432	150,00 EUR	2060lm	1004528	155,00 EUR

			L 220-240V ~50/60Hz | 700mA Systemleistung: 28W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA Systemleistung: 36W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)		
	2700K	24°	2440lm	1004314	146,00 EUR	3290lm	1005687	174,00 EUR
		36°	2400lm	1004315	146,00 EUR	3250lm	1005688	174,00 EUR
		60°	2475lm	1004316	146,00 EUR	2980lm	1005689	174,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004322	146,00 EUR	3530lm	1005693	174,00 EUR
C		36°	2340lm	1004323	146,00 EUR	3490lm	1005694	174,00 EUR
		60°	2400lm	1004324	146,00 EUR	3210lm	1005695	174,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004330	146,00 EUR	3800lm	1005699	174,00 EUR
		36°	2620lm	1004331	146,00 EUR	3760lm	1005700	174,00 EUR
		60°	2715lm	1004332	146,00 EUR	3460lm	1005701	174,00 EUR
	2700K	24°	2440lm	1004602	198,00 EUR	3290lm	1005759	235,00 EUR
		36°	2400lm	1004603	198,00 EUR	3250lm	1005760	235,00 EUR
		60°	2475lm	1004604	198,00 EUR	2980lm	1005761	235,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004610	198,00 EUR	3530lm	1005765	235,00 EUR
Dali		36°	2340lm	1004611	198,00 EUR	3490lm	1005766	235,00 EUR
		60°	2400lm	1004612	198,00 EUR	3210lm	1005767	235,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004618	198,00 EUR	3800lm	1005771	235,00 EUR
		36°	2620lm	1004619	198,00 EUR	3760lm	1005772	235,00 EUR
		60°	2715lm	1004620	198,00 EUR	3460lm	1005773	235,00 EUR
	2700K	24°	2440lm	1004318	146,00 EUR	3290lm	1005690	174,00 EUR
		36°	2400lm	1004319	146,00 EUR	3250lm	1005691	174,00 EUR
		60°	2475lm	1004320	146,00 EUR	2980lm	1005692	174,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004326	146,00 EUR	3530lm	1005696	174,00 EUR
C		36°	2340lm	1004327	146,00 EUR	3490lm	1005697	174,00 EUR
		60°	2400lm	1004328	146,00 EUR	3210lm	1005698	174,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004334	146,00 EUR	3800lm	1005702	174,00 EUR
		36°	2620lm	1004335	146,00 EUR	3760lm	1005703	174,00 EUR
		60°	2715lm	1004336	146,00 EUR	3460lm	1005704	174,00 EUR
	2700K	24°	2440lm	1004606	198,00 EUR	3290lm	1005762	235,00 EUR
		36°	2400lm	1004607	198,00 EUR	3250lm	1005763	235,00 EUR
		60°	2475lm	1004608	198,00 EUR	2980lm	1005764	235,00 EUR
	3000K	24°	2430lm	1004614	198,00 EUR	3530lm	1005768	235,00 EUR
Dali		36°	2340lm	1004615	198,00 EUR	3490lm	1005769	235,00 EUR
		60°	2400lm	1004616	198,00 EUR	3210lm	1005770	235,00 EUR
	4000K	24°	2675lm	1004622	198,00 EUR	3800lm	1005774	235,00 EUR
		36°	2620lm	1004623	198,00 EUR	3760lm	1005775	235,00 EUR
		60°	2715lm	1004624	198,00 EUR	3460lm	1005776	235,00 EUR

NUMINOS® PD
1005787

NUMINOS®
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE

Entdecken Sie den NUMINOS® Konfigurator auf slv.com

Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	◯	1006167	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	◯	1006168	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	◯	1006169	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	◯	1006170	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

NUMINOS®
PD

IP20 L80B50 250

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	1004146	140,00 EUR	1925lm	1004242	157,00 EUR
		36°	985lm	1004147	140,00 EUR	1935lm	1004243	157,00 EUR
		60°	980lm	1004148	140,00 EUR	1885lm	1004244	157,00 EUR
C	3000K	24°	1020lm	1004154	140,00 EUR	1955lm	1004250	157,00 EUR
		36°	1020lm	1004155	140,00 EUR	1970lm	1004251	157,00 EUR
		60°	1020lm	1004156	140,00 EUR	1880lm	1004252	157,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004162	140,00 EUR	2125lm	1004258	157,00 EUR
		36°	1100lm	1004163	140,00 EUR	2120lm	1004259	157,00 EUR
		60°	1100lm	1004164	140,00 EUR	2060lm	1004260	157,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004434	198,00 EUR	1925lm	1004530	210,00 EUR
		36°	985lm	1004435	198,00 EUR	1935lm	1004531	210,00 EUR
		60°	980lm	1004436	198,00 EUR	1885lm	1004532	210,00 EUR
Dali	3000K	24°	1020lm	1004442	198,00 EUR	1955lm	1004538	210,00 EUR
		36°	1020lm	1004443	198,00 EUR	1970lm	1004539	210,00 EUR
		60°	1020lm	1004444	198,00 EUR	1880lm	1004540	210,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004450	198,00 EUR	2125lm	1004546	210,00 EUR
		36°	1100lm	1004451	198,00 EUR	2120lm	1004547	210,00 EUR
		60°	1100lm	1004452	198,00 EUR	2060lm	1004548	210,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004150	140,00 EUR	1925lm	1004246	157,00 EUR
		36°	985lm	1004151	140,00 EUR	1935lm	1004247	157,00 EUR
		60°	980lm	1004152	140,00 EUR	1885lm	1004248	157,00 EUR
C	3000K	24°	1020lm	1004158	140,00 EUR	1955lm	1004254	157,00 EUR
		36°	1020lm	1004159	140,00 EUR	1970lm	1004255	157,00 EUR
		60°	1020lm	1004160	140,00 EUR	1880lm	1004256	157,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004166	140,00 EUR	2125lm	1004262	157,00 EUR
		36°	1100lm	1004167	140,00 EUR	2120lm	1004263	157,00 EUR
		60°	1100lm	1004168	140,00 EUR	2060lm	1004264	157,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004438	198,00 EUR	1925lm	1004534	210,00 EUR
		36°	985lm	1004439	198,00 EUR	1935lm	1004535	210,00 EUR
		60°	980lm	1004440	198,00 EUR	1885lm	1004536	210,00 EUR
Dali	3000K	24°	1020lm	1004446	198,00 EUR	1955lm	1004542	210,00 EUR
		36°	1020lm	1004447	198,00 EUR	1970lm	1004543	210,00 EUR
		60°	1020lm	1004448	198,00 EUR	1880lm	1004544	210,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004454	198,00 EUR	2125lm	1004550	210,00 EUR
		36°	1100lm	1004455	198,00 EUR	2120lm	1004551	210,00 EUR
		60°	1100lm	1004456	198,00 EUR	2060lm	1004552	210,00 EUR

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	1004338	172,00 EUR	3290lm	1005705	198,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004339	172,00 EUR	3250lm	1005706	198,00 EUR
		60°	2475lm	1004340	172,00 EUR	2980lm	1005707	198,00 EUR
		24°	2430lm	1004346	172,00 EUR	3530lm	1005711	198,00 EUR
C	3000K	36°	2340lm	1004347	172,00 EUR	3490lm	1005712	198,00 EUR
		60°	2400lm	1004348	172,00 EUR	3210lm	1005713	198,00 EUR
		24°	2675lm	1004354	172,00 EUR	3800lm	1005717	198,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004355	172,00 EUR	3760lm	1005718	198,00 EUR
		60°	2715lm	1004356	172,00 EUR	3460lm	1005719	198,00 EUR
		24°	2440lm	1004626	228,00 EUR	3290lm	1005777	254,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004627	228,00 EUR	3250lm	1005778	254,00 EUR
		60°	2475lm	1004628	228,00 EUR	2980lm	1005779	254,00 EUR
		24°	2430lm	1004634	228,00 EUR	3530lm	1005783	254,00 EUR
Dali	3000K	36°	2340lm	1004635	228,00 EUR	3490lm	1005784	254,00 EUR
		60°	2400lm	1004636	228,00 EUR	3210lm	1005785	254,00 EUR
		24°	2675lm	1004642	228,00 EUR	3800lm	1005789	254,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004643	228,00 EUR	3760lm	1005790	254,00 EUR
		60°	2715lm	1004644	228,00 EUR	3460lm	1005791	254,00 EUR
		24°	2440lm	1004342	172,00 EUR	3290lm	1005708	198,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004343	172,00 EUR	3250lm	1005709	198,00 EUR
		60°	2475lm	1004344	172,00 EUR	2980lm	1005710	198,00 EUR
		24°	2430lm	1004350	172,00 EUR	3530lm	1005714	198,00 EUR
C	3000K	36°	2340lm	1004351	172,00 EUR	3490lm	1005715	198,00 EUR
		60°	2400lm	1004352	172,00 EUR	3210lm	1005716	198,00 EUR
		24°	2675lm	1004358	172,00 EUR	3800lm	1005720	198,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004359	172,00 EUR	3760lm	1005721	198,00 EUR
		60°	2715lm	1004360	172,00 EUR	3460lm	1005722	198,00 EUR
		24°	2440lm	1004630	228,00 EUR	3290lm	1005780	254,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004631	228,00 EUR	3250lm	1005781	254,00 EUR
		60°	2475lm	1004632	228,00 EUR	2980lm	1005782	254,00 EUR
		24°	2430lm	1004638	228,00 EUR	3530lm	1005786	254,00 EUR
Dali	3000K	36°	2340lm	1004639	228,00 EUR	3490lm	1005787	254,00 EUR
		60°	2400lm	1004640	228,00 EUR	3210lm	1005788	254,00 EUR
		24°	2675lm	1004646	228,00 EUR	3800lm	1005792	254,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004647	228,00 EUR	3760lm	1005793	254,00 EUR
		60°	2715lm	1004648	228,00 EUR	3460lm	1005794	254,00 EUR



NUMINOS®
3-Phasen Track System

LED INSIDE

Entdecken Sie die NUMINOS® Leuchten auch für das 48V-System
S. 468–471

NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004082

Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	○	1006167	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	○	1006168	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	○	1006169	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	○	1006170	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

NUMINOS®
3 Ph.

IP20 | L80B50 | 350° | 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	1004074	115,00 EUR	1925lm	1004170	145,00 EUR
		36°	985lm	1004075	115,00 EUR	1935lm	1004171	145,00 EUR
		60°	980lm	1004076	115,00 EUR	1885lm	1004172	145,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004082	115,00 EUR	1955lm	1004178	145,00 EUR
C		36°	1020lm	1004083	115,00 EUR	1970lm	1004179	145,00 EUR
		60°	1020lm	1004084	115,00 EUR	1880lm	1004180	145,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004090	115,00 EUR	2125lm	1004186	145,00 EUR
		36°	1100lm	1004091	115,00 EUR	2120lm	1004187	145,00 EUR
		60°	1100lm	1004092	115,00 EUR	2060lm	1004188	145,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004362	165,00 EUR	1925lm	1004458	197,00 EUR
		36°	985lm	1004363	165,00 EUR	1935lm	1004459	197,00 EUR
		60°	980lm	1004364	165,00 EUR	1885lm	1004460	197,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004370	165,00 EUR	1955lm	1004466	197,00 EUR
Dali		36°	1020lm	1004371	165,00 EUR	1970lm	1004467	197,00 EUR
		60°	1020lm	1004372	165,00 EUR	1880lm	1004468	197,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004378	165,00 EUR	2125lm	1004474	197,00 EUR
		36°	1100lm	1004379	165,00 EUR	2120lm	1004475	197,00 EUR
		60°	1100lm	1004380	165,00 EUR	2060lm	1004476	197,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004078	115,00 EUR	1925lm	1004174	145,00 EUR
		36°	985lm	1004079	115,00 EUR	1935lm	1004175	145,00 EUR
		60°	980lm	1004080	115,00 EUR	1885lm	1004176	145,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004086	115,00 EUR	1955lm	1004182	145,00 EUR
C		36°	1020lm	1004087	115,00 EUR	1970lm	1004183	145,00 EUR
		60°	1020lm	1004088	115,00 EUR	1880lm	1004184	145,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004094	115,00 EUR	2125lm	1004190	145,00 EUR
		36°	1100lm	1004095	115,00 EUR	2120lm	1004191	145,00 EUR
		60°	1100lm	1004096	115,00 EUR	2060lm	1004192	145,00 EUR
	2700K	24°	985lm	1004366	165,00 EUR	1925lm	1004462	197,00 EUR
		36°	985lm	1004367	165,00 EUR	1935lm	1004463	197,00 EUR
		60°	980lm	1004368	165,00 EUR	1885lm	1004464	197,00 EUR
	3000K	24°	1020lm	1004374	165,00 EUR	1955lm	1004470	197,00 EUR
Dali		36°	1020lm	1004375	165,00 EUR	1970lm	1004471	197,00 EUR
		60°	1020lm	1004376	165,00 EUR	1880lm	1004472	197,00 EUR
	4000K	24°	1100lm	1004382	165,00 EUR	2125lm	1004478	197,00 EUR
		36°	1100lm	1004383	165,00 EUR	2120lm	1004479	197,00 EUR
		60°	1100lm	1004384	165,00 EUR	2060lm	1004480	197,00 EUR

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	1004266	155,00 EUR	3290lm	1005723	165,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004267	155,00 EUR	3250lm	1005724	165,00 EUR
		60°	2475lm	1004268	155,00 EUR	2980lm	1005725	165,00 EUR
		24°	2430lm	1004274	155,00 EUR	3530lm	1005729	165,00 EUR
C	3000K	36°	2340lm	1004275	155,00 EUR	3490lm	1005730	165,00 EUR
		60°	2400lm	1004276	155,00 EUR	3210lm	1005731	165,00 EUR
		24°	2675lm	1004282	155,00 EUR	3800lm	1005735	165,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004283	155,00 EUR	3760lm	1005736	165,00 EUR
		60°	2715lm	1004284	155,00 EUR	3460lm	1005737	165,00 EUR
		24°	2440lm	1004554	215,00 EUR	3290lm	1005795	235,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004555	215,00 EUR	3250lm	1005796	235,00 EUR
		60°	2475lm	1004556	215,00 EUR	2980lm	1005797	235,00 EUR
		24°	2430lm	1004562	215,00 EUR	3530lm	1005801	235,00 EUR
Dali	3000K	36°	2340lm	1004563	215,00 EUR	3490lm	1005802	235,00 EUR
		60°	2400lm	1004564	215,00 EUR	3210lm	1005803	235,00 EUR
		24°	2675lm	1004570	215,00 EUR	3800lm	1005807	235,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004571	215,00 EUR	3760lm	1005808	235,00 EUR
		60°	2715lm	1004572	215,00 EUR	3460lm	1005809	235,00 EUR
		24°	2440lm	1004270	155,00 EUR	3290lm	1005726	165,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004271	155,00 EUR	3250lm	1005727	165,00 EUR
		60°	2475lm	1004272	155,00 EUR	2980lm	1005728	165,00 EUR
		24°	2430lm	1004278	155,00 EUR	3530lm	1005732	165,00 EUR
C	3000K	36°	2340lm	1004279	155,00 EUR	3490lm	1005733	165,00 EUR
		60°	2400lm	1004280	155,00 EUR	3210lm	1005734	165,00 EUR
		24°	2675lm	1004286	155,00 EUR	3800lm	1005738	165,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004287	155,00 EUR	3760lm	1005739	165,00 EUR
		60°	2715lm	1004288	155,00 EUR	3460lm	1005740	165,00 EUR
		24°	2440lm	1004558	215,00 EUR	3290lm	1005798	235,00 EUR
	2700K	36°	2400lm	1004559	215,00 EUR	3250lm	1005799	235,00 EUR
		60°	2475lm	1004560	215,00 EUR	2980lm	1005800	235,00 EUR
		24°	2430lm	1004566	215,00 EUR	3530lm	1005804	235,00 EUR
Dali	3000K	36°	2340lm	1004567	215,00 EUR	3490lm	1005805	235,00 EUR
		60°	2400lm	1004568	215,00 EUR	3210lm	1005806	235,00 EUR
		24°	2675lm	1004574	215,00 EUR	3800lm	1005810	235,00 EUR
	4000K	36°	2620lm	1004575	215,00 EUR	3760lm	1005811	235,00 EUR
		60°	2715lm	1004576	215,00 EUR	3460lm	1005812	235,00 EUR

NUMINOS® ZOOM
1006117

NUMINOS® ZOOM
3-Phasen Track System

LED INSIDE

IP20 L80B50 350° 90°

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	1006108	183,00 EUR
		3000K	15°-60°	750-1800lm	1006110	183,00 EUR
		4000K	15°-60°	780-1900lm	1006112	183,00 EUR
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	1006114	232,00 EUR
		3000K	15°-60°	750-1800lm	1006116	232,00 EUR
		4000K	15°-60°	780-1900lm	1006118	232,00 EUR
	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	1006109	183,00 EUR
		3000K	15°-60°	750-1800lm	1006111	183,00 EUR
		4000K	15°-60°	780-1900lm	1006113	183,00 EUR
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	1006115	232,00 EUR
		3000K	15°-60°	750-1800lm	1006117	232,00 EUR
		4000K	15°-60°	780-1900lm	1006119	232,00 EUR

Halbstreuwinkel einstellbar
von 15°-60°

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

KONFIGURIEREN SIE IHRE NUMINOS®

WÄHLEN SIE IHR/IHRE	SYSTEM	FARBE
NUMINOS® DL NUMINOS® MOVE NUMINOS® GIMBLE		schwarz: schwarz, weiß, chrom weiß: schwarz, weiß, chrom
NUMINOS® PROJECTOR		schwarz: schwarz, weiß, chrom weiß: schwarz, weiß, chrom
NUMINOS® PD NUMINOS® CL NUMINOS® SPOT		schwarz, weiß
NUMINOS® TRACK NUMINOS® ZOOM		schwarz, weiß

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Und je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.

Entdecken Sie die NUMINOS® Leuchten auch für das 48V-System S. 468–471

GRÖSSE

XS **S** **M** **L** **XL**

XS **S** **M** **L**

S **M** **L** **XL**

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® Zoom nur in Größe M erhältlich

PERFORMANCE

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M 500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W

L 700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W

XL 1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W

XS 200 mA
Leistungsaufnahme: 7W

S 250 mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M 500 mA
Leistungsaufnahme: 17,5W

L 700 mA
Leistungsaufnahme: 25,4W

Passende Treiber finden Sie auf S. 94–95

S 250mA
Leistungsaufnahme: 11W

M 500mA
Leistungsaufnahme: 20W

L 700mA
Leistungsaufnahme: 28W

XL 900mA
Leistungsaufnahme: 36W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH

In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einstaz in Fluren

PRISMATISCH

Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET

Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen

WABE

Enger Lichstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer

NUMINOS® GRÖSSEN

DOWNLIGHTS

XS



Einbaumaße:
Ø: 5,5 cm T: 11,0 cm



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 8 cm



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 8 cm



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 10 cm

S



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 9 cm T: 8,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 9 cm T: 7 cm



Einbaumaße:
Ø: 8,8 cm T: 15 cm

M



Einbaumaße:
Ø: 9 cm T: 7,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 12 cm T: 10 cm



Einbaumaße:
Ø: 12 cm T: 10 cm



Einbaumaße:
Ø: 10,5 cm T: 15 cm

L



Einbaumaße:
Ø: 11,7 cm T: 9 cm



Einbaumaße:
Ø: 14,5 cm T: 10,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 13 cm T: 15 cm

XL



Einbaumaße:
Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 17,5 cm T: 13 cm



Einbaumaße:
Ø: 17,5 cm T: 13,5 cm

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE

NUMINOS® PROJECTOR

S M L XL M



NUMINOS® TRACK

*Bei einem Winkel von unter 90°

NUMINOS® ZOOM

DECKEN- UND WANDLEUCHTEN



NUMINOS® CL

NUMINOS® CW

NUMINOS® PD

NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Entdecken Sie den NUMINOS® Konfigurator auf slv.com

In sieben Varianten mit Hochleistungs LED-Modul in drei Lichtfarben und Blendungs-bewertungen erhältlich.



Wählbare Reflektoren mit Halb-streuwinkeln von 20°-55°.

Verschiedene Effektfilter als Zubehör verfügbar.

Dekoring als sichtbarer Abschluss wählbar.



DOWNLIGHTS

NUMINOS® Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante erhältlich.

NUMINOS® EIN LEUCHTENSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN. Das frei konfigurierbare Leuchtensystem, das jedes Ambiente ins beste Licht rückt. Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.



In drei Gehäusegrößen mit Hochleistungs LED-Modul in drei Lichtfarben verfügbar.

Durch den verbauten LED-Treiber sind alle Spotlights für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Wählbare Linsen mit Halb-streuwinkeln von 24°-60°.

Dekoring als sichtbarer Abschluss wählbar.

SPOTLIGHTS

NUMINOS® Spotlights sind als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, Pendelleuchte und als Spot für 3-Phasen Schienensysteme erhältlich.

NEW TRIA®
1007334

KOMBINIEREN SIE

GU10 Socket oder
LED Module

+

Einbauring in den Farben
Schwarz, Weiß, Roségold,
Aluminium

=

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

Modulares Plug & Play System
für maximale Flexibilität

Hervorragender
Farbwiedergabeindex >90

IP65
Version

Easy-to-install dank
Quick Connector

NEW TRIA® SETS

Sie finden bereits kombinierte Sets unserer Topseller
auf den Seiten 132–139

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129

LED MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007381	45,00 EUR
●					3000K	750lm	1007383	45,00 EUR

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007382	45,00 EUR
●					3000K	750lm	1007384	45,00 EUR

DIM-TO-WARM MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, DTW, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007421	56,00 EUR

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, DTW, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000 K	700lm	1007422	56,00 EUR

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Helligkeit der Leuchten regeln. So verändert sich das Licht beim Herunterdimmen von helles, kühles zu weiches, warmes Licht.

Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129

MULTI WATTAGE 3 CCT MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007431	76,00 EUR	

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007432	76,00 EUR	

GU10 MODUL FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

GU10 LED CONNECTION BOX
mit Sockel

IP20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	-	-	1007283	6,00 EUR	

Passende Leuchtmittel finden Sie ab Seite 860

LED MODULE FÜR 95 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K	1130lm	1007409	95,00 EUR	
●					3000K	1200lm	1007410	95,00 EUR	

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K	1130lm	1007411	95,00 EUR	
●					3000K	1200lm	1007412	95,00 EUR	

WÄHLEN SIE IHREN EINBAURING:

NEW

PASSEND FÜR ALLE 68/75er EINBAUDURCHMESSER MODULE UND GU10 FASSUNG

NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 2,6 cm	1007332	14,90 EUR
	weiß			1007333	14,90 EUR
	roségold			1007334	24,90 EUR
	aluminium			1007335	19,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	L: 8,2 cm, B: 8,2 cm, H: 2,6 cm	1007329	14,90 EUR
	weiß			1007328	14,90 EUR
	roségold			1007331	24,90 EUR
	aluminium			1007330	19,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,4 cm	1007451	15,90 EUR
	weiß			1007453	15,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP65	Ø: 8,2 cm, H: 3,4 cm	1007345	24,90 EUR
	weiß			1007346	24,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP65	L: 8,2 cm, B: 8,2 cm, H: 3,4 cm	1007347	24,90 EUR
	weiß			1007348	24,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module mit dekorativer Glasscheibe*	schwarz	IP65	Ø: 8,3 cm, H: 3,6 cm	1007336	35,90 EUR
	weiß			1007337	35,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring eckig, GU10/LED-Module mit dekorativer Glasscheibe*	schwarz	IP65	L: 8,3 cm, B: 8,3 cm, H: 3,6 cm	1007338	35,90 EUR
	weiß			1007339	35,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 9,3 cm, H: 2,6 cm	1007343	19,90 EUR
	weiß			1007342	19,90 EUR
	roségold			1007344	28,90 EUR
	aluminium			1007351	23,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	L: 9 cm, B: 9 cm, H: 2,6 cm	1007340	19,90 EUR
	weiß			1007349	19,90 EUR
	roségold			1007341	28,90 EUR
	aluminium			1007350	23,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring rund, GU10/LED-Module Zurückgesetzt mit Kragen*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,9 cm	1007449	18,90 EUR
	weiß			1007450	18,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring rund, GU10/LED-Module Zurückgesetzt*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,3 cm	1007488	14,90 EUR
	weiß			1007489	14,90 EUR
NEW TRIA® 75 XL *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 11 cm, H: 2,6 cm	1007631	24,90 EUR
	weiß			1007630	24,90 EUR
	roségold			1007633	33,90 EUR
	aluminium			1007632	28,90 EUR
NEW TRIA® 75 XL *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	L: 11 cm, B: 11 cm, H: 2,6 cm	1007635	24,90 EUR
	weiß			1007634	24,90 EUR
	roségold			1007637	33,90 EUR
	aluminium			1007636	28,90 EUR

PASSEND FÜR ALLE 95er EINBAUDURCHMESSER MODULE

NEW TRIA® 95 *Ring rund, LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 11 cm, H: 2,6 cm	1007444	29,90 EUR
	weiß			1007443	29,90 EUR
	roségold			1007447	39,90 EUR
	aluminium			1007445	34,90 EUR
NEW TRIA® 95 *Ring rund, LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 10,3 cm, H: 5,5 cm	1007452	29,90 EUR
	weiß			1007454	29,90 EUR
NEW TRIA® 95 *Ring eckig, LED-Module*	schwarz	IP20	L: 11 cm, B: 11 cm, H: 2,6 cm	1007446	29,90 EUR
	weiß			1007448	29,90 EUR

Mit dekorativer
Glasscheibe

30° schwenkbar

Dreh- und
30° schwenkbar

Zurückgesetzt
mit Kragen

Zurückgesetzt

NEW TRIA® GRÖSSEN

LED MODULE FÜR 68 und 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE



1007381- 384

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE



1007421 - 422

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, DTW, PHASE



1007431 - 432

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-MODUL, PHASE



1007283

GU10 LED CONNECTION BOX
MIT SOCKEL



LED MODULE FÜR 95 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE



1007409, 1007410 - 412

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE





Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007332 - 335

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007328 - 331

NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007451, 1007453

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED MODULE

IP65 Version



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007345 - 346

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007347 - 348

NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007336 - 337

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007338 - 339

NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE

Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007342 - 344, 1007351

NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007340 - 341, 1007349 - 350

NEW TRIA® 75
RING, ECKIG, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007449 - 450

NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007488 - 489

NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007630 - 633

NEW TRIA® 75 XL
RING, RUND, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007634 - 637

NEW TRIA® 75 XL
RING, ECKIG, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007443 - 445, 1007447

NEW TRIA® 95
RING, RUND, LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007452, 1007454

NEW TRIA® 95
RING, RUND, LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007446, 1007448

NEW TRIA® 95
RING, ECKIG, LED MODULE

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Mehr Modularität für gesteigerte Flexibilität: Mit den aktualisierten Downlights der NEW TRIA® Serie sehen Sie gestalterische Vielfalt in neuem Licht. Wählen Sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.

WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

1. Anwendung
   - *schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65*
   - *Ausschnitt mit 68, 75 und 95 mm Durchmesser*
2. Farbe
   schwarz, weiß, roségold oder aluminium
3. rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS BEVORZUGTE MODUL ...

1. 68 / 75 oder 95 mm
2. Farbtemperatur
   2700K oder 3000K, 1800–3000K oder CCT 2500 / 3000 / 4000K
3. Abstrahlwinkel
   38° / 60°

FERTIG!

IP20

IP65

Einbauring

Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version
mit 68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich

In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium

In rund oder eckig erhältlich



LED MODUL

GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

Fabrtemperatur
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K oder multi

Abstrahlwinkel
38° / 60°

NEW TRIA® 68
1007888

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

GU10 Version

NEW TRIA® 75
DL, rund, QPAR51

IP65 Version

NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase



NEW TRIA® 75
DL, eckig, QPAR51

NEW TRIA® 68
DL, eckig, Phase

DTW Version

NEW TRIA® 68
DL, rund, DTW, Phase

NEW TRIA® SETS

Alle NEW TRIA® Sets beinhalten perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine schnelle und einfache Installation. Ob Dim-to-Warm, multi CCT oder GU10 Version, mit den NEW TRIA® Sets sind sie bestens ausgestattet.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129

VOLLSTÄNDIGE SETS (EINBAURING + LED-MODUL)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007386	54,00 EUR
					1007385	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007390	54,00 EUR
					1007389	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007388	54,00 EUR
					1007387	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007392	54,00 EUR
					1007391	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, eckig, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007394	54,00 EUR
					1007393	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007398	54,00 EUR
					1007397	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, eckig, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007396	54,00 EUR
					1007395	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007400	54,00 EUR
					1007399	54,00 EUR

Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

IP65 Version

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

C,L	IP65	200mA	8,3W	2700K	460lm	1007406	69,00 EUR
					530lm	1007405	69,00 EUR
C,L	IP65	200mA	8,3W	3000K	500lm	1007408	69,00 EUR
					570lm	1007407	69,00 EUR

DIM-TO-WARM

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rund, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007424	69,00 EUR
						1007423	69,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, rund, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007426	69,00 EUR
						1007425	69,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, eckig, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007428	69,00 EUR
						1007427	69,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, eckig, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007430	69,00 EUR
						1007429	69,00 EUR

NEW

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rund, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007434 ● 89,00 EUR
○							1007433 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rund, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007436 ● 89,00 EUR
○							1007435 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, eckig, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007438 ● 89,00 EUR
○							1007437 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, eckig, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007440	89,00 EUR
○							1007439	89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rund, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

IP65 Version

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP65	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	370 / 410 / 410lm	1007442	99,00 EUR
○						430 / 470 / 470lm	1007441	99,00 EUR

NEW TRIA® 75
DL, rund, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007402	64,00 EUR
○							1007401	64,00 EUR
●		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007404	64,00 EUR
○							1007403	64,00 EUR

Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.
Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

Vollständige Sets (Einbauring + GU10-Fassung)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rund, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007369	19,90 EUR
○							1007368	19,90 EUR
◍							1007370	25,90 EUR

NEW TRIA® 68
DL, eckig, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007372	19,90 EUR
○							1007371	19,90 EUR
◍							1007373	25,90 EUR

NEW TRIA® 75
DL, rund, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007375	25,90 EUR
○							1007374	25,90 EUR
◍							1007376	29,90 EUR

NEW TRIA® 75
DL, eckig, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007378	25,90 EUR
○							1007377	25,90 EUR
◍							1007379	29,90 EUR

NEW TRIA® 75 XL
DL, rund, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007625	30,90 EUR
○							1007624	30,90 EUR
◐							1007626	34,90 EUR

NEW TRIA® 75 XL
DL, eckig, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007628	30,90 EUR
○							1007627	30,90 EUR
◐							1007629	34,90 EUR

LED GU10 *38°, EEK=F, 6kWh/1000h*	L	6W	*2700K*	450lm	51 mm	1005077	7,50 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147



NEW TRIA®
113890

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW TRIA® 45
DL, rund

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® 45
DL, rund

□	IP	IK		UGR	30 000 Hours	
	IP44	IK02	30°	19	L70B50	30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○ ◐	-	IP44	700mA	3,4W		3000K		190lm	113970 53,00 EUR 113971 53,00 EUR 113976 60,00 EUR

NEW TRIA® 155
DL, Double

□	IP		40 000 Hours	
	IP20	38°	L70B50	30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	-	IP20	350mA	14W		2700K		1160lm	113890 115,00 EUR 113891 115,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

NEW TRIA®
113550

NEW TRIA®
Downlight (DL)

SOCKET
INSIDE



NEW TRIA® 150
DL, rund

NEW TRIA® 150
DL, eckig

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® 300
DL, Double

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

NEW TRIA®
113840

NEW TRIA® 150
DL, rund, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	113550	52,00 EUR
○							113540	52,00 EUR

NEW TRIA® 150
DL, eckig, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	113830	52,00 EUR
○							113541	52,00 EUR

NEW TRIA® 155
DL, Double, QPAR51

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<50W	2xGU10	-	113492	50,00 EUR
○							113512	50,00 EUR
◐							111362	53,00 EUR

NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<75W	2xGU10	-	113840	104,00 EUR
○							113841	104,00 EUR
◐							111382	115,00 EUR

LED GU10 *38°, EEK=F, 6kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 155*	L	6W	2700K	450lm	51 mm	1005077	7,50 EUR
QPAR111 *38°, EEK=F, 8kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 150/300*	C,L	8W	2700K	680lm	-	1005274	30,75 EUR
LED GU10 *40°, EEK=G, 8kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 150/300*	C,L	7,3W	2700K	500lm	111 mm	1005294	24,50 EUR
QPAR111 *30°, EEK=F, 13kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 150/300*	C,L	12,5W	2700K	950lm	-	1005276	49,50 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

NEW TRIA® GRÖSSEN



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 68
DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 68
DL, ECKIG, PHASE

IP65 Version



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6 cm

NEW TRIA® 68
DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, RUND, QPAR51



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, ECKIG, QPAR51



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, RUND, DTW, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, ECKIG, DTW, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, ECKIG, PHASE

IP65 Version



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 75
DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, RUND, QPAR51



Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, ECKIG, QPAR51



Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, RUND, QPAR51



Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, ECKIG, QPAR51



Einbaumaße:
Ø: 4,5 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 45
DL, RUND



Einbaumaße:
Ø: 15 cm T: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, RUND, QPAR111



Einbaumaße:
Ø: 15 cm T: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, ECKIG, QPAR111



Einbaumaße:
L: 15,5, B: 8 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE



Einbaumaße:
L: 15 cm, B: 7,8 cm, T: 12,5 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE, QPAR51



Einbaumaße:
L: 30 cm, B: 15,5 cm, T: 12,5 cm

NEW TRIA® 300
DL, DOUBLE, QPAR111

MEDO® PRO 40
1007296

Entdecken Sie die komplette MEDO® Familie

NEW

MEDO® PRO CW

MEDO® PRO (DC) CW

MEDO® CW

MEDO® CL

MEDO® RING PD

MEDO® EL

NEW

MEDO® PRO
Wand- und Deckenleuchten (CW)

LED INSIDE

Abhängeset exkl.

Auch mit prismatischer Optik erhältlich und mit UGR<19 besonders blendfrei

Hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90

Farbtemperaturauswahl via CCT-Switch (3000 / 4000K)

Die transparente Rückseite sorgt für einen erhöhten indirekten Lichtanteil

Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

ATMOSPHÄRISCHE BELEUCHTUNG

Die neuen MEDO® Varianten bringen dank des indirekten Lichtanteils auch den Hintergrund zum Strahlen. Dadurch entsteht eine angenehme, gleichmäßige und entblendete Ausleuchtung Ihrer Räume.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

PRISMATISCHE OPTIK (UGR<19)

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	1007284 329,00 EUR 1007285 329,00 EUR

MEDO® PRO 30
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	1007288 299,00 EUR 1007289 299,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	1007292 449,00 EUR 1007293 449,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240 V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	1007296 349,00 EUR 1007297 349,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1007300 699,00 EUR 1007301 699,00 EUR

MEDO® PRO 60
CW, Phase, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1007304 629,00 EUR 1007305 629,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1007308 1.449,00 EUR 1007309 1.449,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, Phase, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1007312 1.249,00 EUR 1007313 1.249,00 EUR

Alle MEDO® PRO Varianten sind BEG-förderfähig

OPALE OPTIK (UGR<25)

MEDO® PRO 30
CW, DALI

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	1007286 ● 329,00 EUR
○							1007287 ● 329,00 EUR

MEDO® PRO 30
CW, Phase

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	C	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	1007290 ● 299,00 EUR
○							1007291 ● 299,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, DALI

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	1007294 ● 449,00 EUR
○							1007295 ● 449,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, Phase

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	C	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	1007298 ● 349,00 EUR
○							1007299 ● 349,00 EUR

Alle MEDO® PRO Varianten sind BEG-förderfähig

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® PRO 60
CW, DALI

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	1007302	699,00 EUR
							1007303	699,00 EUR

MEDO® PRO 60
CW, Phase

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	1007306	629,00 EUR
							1007307	629,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, DALI

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	1007310	1.449,00 EUR
							1007311	1.449,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, Phase

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	1007314	1.249,00 EUR
							1007315	1.249,00 EUR

⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	135250	44,75 EUR
	weiß	135251	44,75 EUR
	grau	135254	44,75 EUR
Abhängeset 5 m	schwarz	1001952	99,00 EUR
	weiß	1001950	99,00 EUR
	grau	1001951	99,00 EUR

MEDO® PRO 60
1006417 (DC)

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

ATMOSPHÄRISCHE BELEUCHTUNG

Die neuen MEDO® Varianten bringen dank des indirekten Lichtanteils auch den Hintergrund zum Strahlen. Dadurch entsteht eine angenehme, gleichmäßige und entblendete Ausleuchtung Ihrer Räume.

NEW

MEDO® PRO
Wand- und Deckenleuchte (CW), DC

LED INSIDE

Abhängeset exkl.

Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

Mit prismatischer Optik und UGR<19 besonders blendfrei

Die transparente Rückseite sorgt für einen erhöhten indirekten Lichtanteil

Hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90

NOTBELEUCHTUNG

Mit MEDO® PRO DC profitieren Sie von allen technischen Vorteilen der prismatischen MEDO® PRO Version mit UGR<19. Dank des DC-fähigen integrierten Treibers können Sie sich zudem darauf verlassen, dass die Leuchten auch für den Notstrombetrieb geeignet sind und Ihnen weiterhin wegweisend leuchten werden.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175


MEDO® PRO 60
1006417 (DC)
MEDO® PRO 30
1006411 (DC)
Finden Sie noch mehr Inspirationen in unserer MEDO® Broschüre

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 70° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	1006411	379,00 EUR
						1006412	379,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	1006414	449,00 EUR
						1006415	449,00 EUR

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1006417	749,00 EUR
						1006418	749,00 EUR

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1006420	1.549,00 EUR
						1006421	1.549,00 EUR

Alle MEDO® PRO Varianten sind BEG-förderfähig

⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	135250	44,75 EUR
	weiß	135251	44,75 EUR
	grau	135254	44,75 EUR
Abhängeset 5m	schwarz	1001952	99,00 EUR
	weiß	1001950	99,00 EUR
	grau	1001951	99,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® 60
1007322

MEDO® 90
1007325

ATMOSPHÄRISCHE BELEUCHTUNG

Die neuen MEDO® Varianten bringen dank des indirekten Lichtanteils auch den Hintergrund zum Strahlen. Dadurch entsteht eine angenehme, gleichmäßige und entblendete Ausleuchtung Ihrer Räume.

NEW

MEDO®
Wand- und Deckenleuchten (CW)

LED INSIDE

Abhängeset exkl.





Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

Hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90

Farbtemperaturauswahl via CCT-Switch (2700 / 3000 / 4000K)

Die transparente Rückseite sorgt für einen erhöhten indirekten Lichtanteil





Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® 30
1007317

MEDO® 30
CW, Phase

IP50 | IK02 | L70B50 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	250mA	12W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	1050 / 1100 / 1200lm	1007316	265,00 EUR
					1007317	265,00 EUR
					1007318	265,00 EUR

MEDO® 40
CW, Phase

IP50 | IK02 | L70B50 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	500mA	20W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	2100 / 2200 / 2350lm	1007319	294,00 EUR
					1007320	294,00 EUR
					1007321	294,00 EUR

MEDO® 60
CW, Phase

IP50 | IK02 | L70B50 | 110° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	1000mA	39W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	4050 / 4250 / 4550lm	1007322	559,00 EUR
					1007323	559,00 EUR
					1007324	559,00 EUR

MEDO® 90
CL, Phase

IP50 | IK02 | L70B50 | 110° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	1000mA	79W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	8300 / 8700 / 9350m	1007325	1.099,00 EUR
					1007326	1.099,00 EUR
					1007327	1.099,00 EUR

⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	135250	44,75 EUR
	weiß	135251	44,75 EUR
	grau	135254	44,75 EUR
Abhängeset 5 m	schwarz	1001952	99,00 EUR
	weiß	1001950	99,00 EUR
	grau	1001951	99,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO®: SO GELINGT DIE INSTALLATION

Effizienz ist auch bei der Installation aller neuen MEDO® Varianten Programm, denn diese erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell und unkompliziert. Nutzen Sie die EasyBase direkt als Schablone für die Bohrlöcher und verdrahten diese direkt nach dem Festschrauben. Danach nur noch die Farbtemperatur via CCT-Switch an der Leuchte wählen, auf die grünen Markierungen achten und die Leuchte problemlos einklicken.

Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

DECKENLEUCHTEN

EasyBase an der Decke verschrauben



EasyBase verdrahten

Via CCT-Switch Farbtemperatur wählen und die Leuchte einrasten, dabei auf die grünen Markierungen achten

MEDO® 60 und MEDO® 90 werden zusätzlich mit der vorhandenen Sicherungskette befestigt



EINBAULEUCHTEN
RAHMENLOS

EINBAULEUCHTEN
EINBAURAHMEN

Einbautopf in der Decke platzieren



Montageplatten platzieren und festschrauben





Montageplatte mit der Decke verschrauben und die Decke verspachteln



LED Treiber verbinden





LED Modul einsetzen und via CCT-Switch Farbtemperatur wählen



Abdeckung einsetzen



MEDO® 60
1002882

MEDO®
Deckenleuchten (CL)

LED INSIDE



Abhängeset exkl.

MEDO® 60
CL, Quadratisch, 1-10V

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

○	1-10V	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	1000726	499,00 EUR	

MEDO® 60
CL, Quadratisch, DALI

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

○	Dali	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	1002882	549,00 EUR	

⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	135250	44,75 EUR
	weiß	135251	44,75 EUR
	grau	135254	44,75 EUR
Abhängeset 5 m	schwarz	1001952	99,00 EUR
	weiß	1001950	99,00 EUR
	grau	1001951	99,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® RING 60
133840

MEDO® RING
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE

MEDO® RING
in den Größen 60 und 90

MEDO® RING 60
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	700mA	33W	3000K	2200lm	133840 699,00 EUR
							133841 699,00 EUR

MEDO® RING 90
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	1200mA	56W	3000K	4900lm	133850 869,00 EUR
							133851 869,00 EUR

MEDO® RING 60
PD, DALI

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

● ○	Dali	IP20	700mA	34W	3000K	2200lm	1002890 729,00 EUR
							1002891 729,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® 60
1001907

MEDO®
Einbauleuchten (EL)

LED INSIDE



MEDO® 30, 40 und 60
EL, Rahmenlos

Farbtemperaturauswahl
via CCT-Switch
(3000 / 4000K)

MEDO® 30, 40 und 60
EL, Einbaurahmen



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

RAHMENLOS

MEDO® 30
EL, Rahmenlos

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	1500 / 1600lm	1001901	**209,00 EUR**

MEDO® 40
EL, Rahmenlos

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K	3100 / 3300lm	1001902	**235,00 EUR**

MEDO® 60
EL, Rahmenlos

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	36W	CCT 3000 / 4000K	4700 / 5000lm	1001903	**499,00 EUR**

LED-Treiber sind nicht inkludiert und separat erhältlich. Finden Sie den passenden Treiber hier:

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

EINBAURAHMEN

MEDO® 30
EL, Einbaurahmen

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K		1500 / 1600lm	1001905	**219,00 EUR**

MEDO® 40
EL, Einbaurahmen

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K		3100 / 3300lm	1001906	**249,00 EUR**

MEDO® 60
EL, Einbaurahmen

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	38W	CCT 3000 / 4000K		4700 / 5000lm	1001907	**549,00 EUR**

LED-TREIBER

⊕

LED TREIBER *250-700mA, 1-10V / DALI* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 30 + 60*	weiß	20W	*1-10V / DALI*		L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm	1002423	**85,00 EUR**
LED TREIBER *500-1050mA, 1-10V / DALI* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 40*	weiß	40W	*1-10V / DALI*		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	1002424	**90,00 EUR**
LED TREIBER *700mA* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 40*	weiß	40W	C	-	L: 14,5 cm, B: 4 cm, H: 3 cm	1005446	**45,00 EUR**
LED TREIBER *1050mA* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 30 + 60*	weiß	40W	C		L: 16,6 cm, B: 5,2 cm, H: 2,4 cm	464804	**57,00 EUR**
LED TREIBER *700 / 900 / 1000mA* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 30 + 40 + 60*	weiß	40W	-		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm	1006120	**57,00 EUR**

MEDO®
ÜBERSICHT

NEW



NEW



NEW



	MEDO® PRO CW	**MEDO® PRO (DC)** CW	**MEDO®** CW
Größen	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
Abhängeset	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT Switch	✓	✓	✓
DALI	✓	✓	-
Phase	C	-	C
1-10V	-	-	-
UGR	19 | 25	19	22 | 25
DC	-	✓	-
BEG-Förderung	✓	✓	-

LED-Treiber sind nicht inkludiert und separat erhältlich







MEDO® CL, QUADRATISCH	**MEDO® RING** PD	**MEDO®** EL, RAHMENLOS | EINABAURAHMEN
60	**60**	**30 | 40 | 60**
1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 m (inkl.)	-
-	-	-
-	-	✓
✓	✓	✓ *
-	-	✓ *
✓	✓	✓ *
22	22	25
-	-	-
-	-	-

*Treiberabhängig

MEDO® GRÖSSEN

EINBAULEUCHTEN



Einbaumaße:
Ø: 29 cm T: 13 cm

MEDO® 30
EL, RAHMENLOS



Einbaumaße:
Ø: 39 cm T: 13 cm

MEDO® 40
EL, RAHMENLOS



Einbaumaße:
Ø: 61 cm T: 16 cm

MEDO® 60
EL, RAHMENLOS



Einbaumaße:
Ø: 29 cm T: 13 cm

MEDO® 30
EL, EINBAURAHMEN



Einbaumaße:
Ø: 39 cm T: 13 cm

MEDO® 40
EL, EINBAURAHMEN



Einbaumaße:
Ø: 61 cm T: 16 cm

MEDO® 60
EL, EINBAURAHMEN

DECKENLEUCHTE



MEDO® 60
CL, QUADRATISCH

PENDELLEUCHTEN



MEDO® RING 60
PD



MEDO® RING 90
PD

Alle Deckenleuchten sind auch als Pendelleuchten einsetzbar

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



MEDO® PRO 30
CW, DC



MEDO® PRO 40
CW, DC



MEDO® PRO 60
CW, DC



MEDO® PRO 90
CL, DC



MEDO® PRO 30
CW



MEDO® PRO 40
CW



MEDO® PRO 60
CW



MEDO® PRO 90
CL



MEDO® 30
CW



MEDO® 40
CW



MEDO® 60
CW



MEDO® 90
CL

LALU®
1007550

NEW

LALU®
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE

Kombinieren Sie die Farben und Formen der LALU® Pendelleuchten

LALU®
PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 L70B50 150

MIX match

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007518 ● 169,00 EUR
							1007519 ● 169,00 EUR
							1007520 ● 175,00 EUR

LALU®
PD, LED Base, Phase, Recessed

IP20 IK03 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007548 ● 149,00 EUR
							1007549 ● 149,00 EUR
							1007550 ● 155,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 184–185

WÄHLEN SIE IHREN PASSENDEN LEUCHTENSCHIRM

MIX match

LALU® TETRA 14	schwarz / antique bronze	IP20	Ø: 14 cm, H: 4,9 cm	1007523	55,00 EUR	
	weiß / gold			1007522	55,00 EUR	
	antique bronze			1007521	58,00 EUR	
LALU® TETRA 24	schwarz / antique bronze	IP20	Ø: 24 cm, H: 6,7 cm	1007526	72,00 EUR	
	weiß / gold			1007525	72,00 EUR	
	antique bronze			1007524	78,00 EUR	
LALU® TETRA 36	schwarz / antique bronze	IP20	Ø: 36 cm, H: 8,9 cm	1007529	114,00 EUR	
	weiß / gold			1007528	114,00 EUR	
	antique bronze			1007527	126,00 EUR	
LALU® CONE 15	schwarz / antique bronze	-	Ø: 15,2 cm, H 17 cm	1007532	57,00 EUR	
	weiß / gold			1007531	57,00 EUR	
	antique bronze			1007530	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 15	schwarz / antique bronze	-	Ø: 15 cm, H 1,4 cm	1007535	36,00 EUR	
	weiß / gold			1007534	36,00 EUR	
	antique bronze			1007533	42,00 EUR	
LALU® ELYPSE 22	schwarz / antique bronze	-	Ø: 22 cm, H 2,8 cm	1007538	57,00 EUR	
	weiß / gold			1007537	57,00 EUR	
	antique bronze			1007536	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 33	schwarz / antique bronze	-	Ø: 33 cm, H 3,5 cm	1007541	89,00 EUR	
	weiß / gold			1007540	89,00 EUR	
	antique bronze			1007539	95,00 EUR	
LALU® PLATE 15	schwarz / antique bronze	-	Ø: 15 cm, H 1,5 cm	1007544	42,00 EUR	
	weiß / gold			1007543	42,00 EUR	
	antique bronze			1007542	45,00 EUR	
LALU® PLATE 22	schwarz / antique bronze	-	Ø: 22 cm, H 1,5 cm	1007547	55,00 EUR	
	weiß / gold			1007546	55,00 EUR	
	antique bronze			1007545	59,00 EUR	

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 184–185

MIX & MATCH LALU®

LALU® TETRA 14

schwarz | *1007523*
weiß | *1007522*
antique bronze | *1007521*

LALU® CONE 15

schwarz | *1007532*
weiß | *1007531*
antique bronze | *1007530*



LALU® TETRA 24

schwarz | *1007526*
weiß | *1007525*
antique bronze | *1007524*

LALU® TETRA 36

schwarz | *1007529*
weiß | *1007528*
antique bronze | *1007527*

LALU®
PD, LED BASE, PHASE

schwarz | *1007518*
weiß | *1007519*
antique bronze | *1007520*

LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

schwarz | *1007548*
weiß | *1007549*
antique bronze | *1007550*

LALU® ELYPSE 15

schwarz | *1007535*
weiß | *1007534*
antique bronze | *1007533*

LALU® PLATE 15

schwarz | *1007544*
weiß | *1007543*
antique bronze | *1007542*

LALU® ELYPSE 22

schwarz | *1007538*
weiß | *1007537*
antique bronze | *1007536*

LALU® PLATE 22

schwarz | *1007547*
weiß | *1007546*
antique bronze | *1007545*



LALU® ELYPSE 33

schwarz | *1007541*
weiß | *1007540*
antique bronze | *1007539*

LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI

schwarz | *1007749*
weiß | *1007748*
antique bronze | *1007747*

Kombinieren Sie die Produkte der LALU® Familie ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie Formen, Größen und Farben kombinieren oder eine Komposition mehrerer Leuchten erstellen. Werden Sie kreativ – SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX
match

LALU®
1007658

NEW

LALU®
Pendelleuchte (PD)

SOCKET INSIDE

LALU®
PD, E27

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	10W	1xE27	-	1007658	149,00 EUR	

LALU® *Shade, E27 Base*	schwarz / antique bronze	Ø: 33 cm, H: 3,5 cm	1007659	149,00 EUR	
	antique bronze		1007660	169,00 EUR	

A60 *180°, EEK=F, 8kWh/1000h*	C.L	7,5W	*2700K*	720lm	-	1005305	19,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 184–185

LALU® GRÖSSEN

PENDELLEUCHTEN

MIX match

LALU® TETRA 14
PD, SHADE



LALU® CONE 15
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 15
PD, SHADE

LALU® PLATE 15
PD, SHADE



LALU® TETRA 24
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 22
PD, SHADE



LALU® PLATE 22
PD, SHADE



LALU® TETRA 36
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 33
PD, SHADE



LALU®
PD, LED BASE, PHASE

Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 5 cm



LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

LALU®
PD, SHADE

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27

ONE® 60
1005177

ONE®
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE

ONE® 60 DALI

ONE® TRIPLE DALI

ONE® DOUBLE
PD DALI UP/DOWN



ONE® CUBE
DALI UP/DOWN

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201

ONE® 60
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1480 / 1550lm	1002909	423,00 EUR
○							1002910	423,00 EUR

ONE® 60
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	600mA	25W	CCT 3000 / 4000K	400 / 410lm	1004761	535,00 EUR
○						800 / 820lm	1004762	535,00 EUR

ONE® 60
PD, Up/Down, Phase

IP20 L70B50 180 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	C	IP20	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	410 / 415lm	1004759	484,00 EUR
○							1004760	484,00 EUR
●							1005177	504,00 EUR

ONE® 80
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	800mA	32W	CCT 3000 / 4000K	1930 / 2140lm	1002911	474,00 EUR
○							1002912	474,00 EUR

ONE® 80
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	800mA	34W	CCT 3000 / 4000K	615 / 635lm	1004763	636,00 EUR
○							1004764	636,00 EUR

ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Dali

300 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali	-	1400mA	55W	CCT 3000 / 4000K	1050 / 1060lm	1004767	1.110,00 EUR
							1004768	1.110,00 EUR

ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Phase

180 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	615 / 635lm	1004765	827,00 EUR
							1004766	827,00 EUR
							1005178	848,00 EUR

ONE® TRIPLE
PD, Dali

IP20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali 2.0	IP20	1700mA	64W	CCT 3000 / 4000K	4040 / 4200lm	1002913	1.110,00 EUR
							1002914	1.110,00 EUR

ONE® CUBE
PD, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44°

NEW

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali 2.0	IP20	1400mA	54W	3000K	4000lm	1007661 ●	629,00 EUR
							1007662 ●	629,00 EUR
● ○		IP20	1400mA	54W	4000K	4300lm	1007663 ●	629,00 EUR
							1007664 ●	629,00 EUR

ONE® CUBE
PD, Up/Down, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali 2.0	IP20	2100mA	80W	3000K	UP 2000lm DOWN 4000lm	1007665 ●	699,00 EUR
							1007666 ●	699,00 EUR
● ○		IP20	2100mA	80W	4000K	UP 2200lm DOWN 4300lm	1007671 ●	699,00 EUR
							1007672 ●	699,00 EUR

ONE® LINEAR 140
1006190

ONE® LINEAR 140



ONE® LINEAR 100

ONE® LINEAR 100
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	-	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	UP 550 / 580lm DOWN 670 / 700lm	1006185	312,00 EUR
							1006186	312,00 EUR
							1006187	333,00 EUR

ONE® LINEAR 140
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	UP 830 / 860lm DOWN 980 / 1015lm	1006188	368,00 EUR
							1006189	368,00 EUR
							1006190	388,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201

ONE® 60
1002919
ONE® DOUBLE
1004766

ONE®
Wand- und Deckenleuchten (CW)

LED INSIDE



Zur Wand- und Deckenmontage geeignet



ONE® 40
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	700 / 730lm	1002915	343,00 EUR
○							1002917	343,00 EUR

ONE® 60
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1430lm	1002918	413,00 EUR
○							1002919	413,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201



ONE® 40 TRACK
Track 3Ph, Dali

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	Dali 2.0	-	350mA	15,2W	3000K	650lm	1004769	333,00 EUR
○							1004770	333,00 EUR
●		-	350mA	15,2W	4000K	670lm	1004771	333,00 EUR
○							1004772	333,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201

ONE® 40 TRACK
1004771

ONE® 40 TRACK
Track System 3-Phasen

LED INSIDE

340° dreh- und
100° schwenkbar

ONE®
Standleuchten (FL)

LED INSIDE

NEW

ONE® STRAIGHT
FL, Up/Down



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

● ○ ●	Switch	-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006355 ● 849,00 EUR 1006354 ● 849,00 EUR 1006353 ● 849,00 EUR

Lichtstrom der Ringe einzeln steuerbar

NEW

ONE® BOW
FL, Up/Down

L80B50 | 60° | 120° | 250 | 140° | 140°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

● ○ ●	Switch	-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006352 ● 1.249,00 EUR 1006351 ● 1.249,00 EUR 1006350 ● 1.249,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201

ONE® STRAIGHT
1006353

ONE® BOW
1006351

ONE® GRÖSSEN

PENDELLEUCHTEN



ONE® 60 / **ONE® 60**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® 60
PD, UP/DOWN, PHASE



ONE® 80 / **ONE® 80**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® CUBE / **ONE® CUBE**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® DOUBLE 60
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® DOUBLE 80
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® TRIPLE
PD, DALI



ONE® LINEAR 100
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® LINEAR 140
PD, UP/DOWN, DALI

WANDLEUCHTEN



ONE® 40
CW, DALI



ONE® 60
CW, DALI

TRACK SYSTEM



ONE® 40 TRACK
TRACK 3PH, DALI

STANDLEUCHTEN



ONE® STRAIGHT
FL, UP/DOWN, SWITCH



ONE® BOW
FL, UP/DOWN, SWITCH

NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 82–93

NEW

NEW TRIA®
finden Sie auf den Familienseiten 122–147

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 168–171

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

SOCKET
KADUX | 214

SOCKET
KADUX | 214

SOCKET
KADUX | 214

SOCKET
KADUX | 215

SOCKET
KADUX | 215

MILANDOS 4 | 217

MILANDOS 6 | 217

MILANDOS 8 | 217

HORN MINI | 218

SOCKET
HORN | 219

SOCKET
HORN | 219

SOCKET
HORN | 219

SOCKET
HORN | 220

SOCKET
HORN | 220

SOCKET
HORN | 220

SOCKET
HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227

DL 126 | 227

SOCKET
PIKA | 228

SOCKET
PIKA | 228

OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232

KARPO 30 | 232

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

DEKLED | 234

SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

KAMUELA ECO | 236

KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237

FRAME BASIC SET | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME CURVE | 239

FRAME CURVE | 239

QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241

DOWNUNDER PUR 80 | 242

DOWNUNDER PUR 150 | 242

MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, rund

Ø: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007096	3,00
weiß	1007097	3,00
gold	1007099	3,50
matt gold	1007192	3,50
aluminium	1007098	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, quadratisch

L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007180	4,00
weiß	1007181	4,00
gold	1007183	4,50
matt gold	1007193	4,50
aluminium	1007182	4,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

CCT





C | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | UGR 28 | 35 000 Hours L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	430lm	3000K
	470lm	4000K
	440lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007095	26,50

WATCH OUT
MONSTER INSIDE
1002

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, rund

Ø: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007091	3,00
○ weiß	1007092	3,00
● gold	1007094	3,50
● matt gold	1007191	3,50
● aluminium	1007093	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, Move, PHASE

CCT





UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, quadratisch

L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007184	4,00
○ weiß	1007185	4,00
● gold	1007187	4,50
● matt gold	1007194	4,50
● aluminium	1007186	4,50

C | IP 20 | IK02 | 38° | UGR 28 | L70B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007090	27,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT




5.5 cm

C | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | UGR 28 | 35 000 Hours L70B50

10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

5W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K
8W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007271	354,00
○ weiß	1007272	354,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT

NEW





1007274 **209**

C | IP 20 | IK02 | 38° | UGR 28 | 35 000 Hours L70B50

30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007273	360,00
○ weiß	1007274	360,00

GESTALTEN SIE IHR DOWNLIGHT

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT als starre und schwenkbare Variante sind Einbauleuchten, die mit ihrem engen Halbstreuwinkel von 36 Grad ein zielgerichtetes Licht erzeugen. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6500K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Durch die Quick Connector Box ist das Downlight schnell und einfach installiert. Ergänzen Sie Ihr Universal Downlight mit der separat erhältlichen Abdeckung in rund oder eckig, die jeweils in den Farben schwarz, weiß, chrom, gold glänzend sowie gold matt verfügbar sind.

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...

1. Variante (starr, schwenkbar)
2. Abdeckung (Schwarz, Weiß, Chrom, Gold glänzend, Gold matt)
3. Farbtemperatur (2700, 3000, 4000, 6500K)
4. Systemleistung (5W, 8W)

FERTIG!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Als starre Version, eckig oder rund erhältlich

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

Als schwenkbare Version, eckig oder rund erhältlich

IP20

Einfache Installation mittels
Schnellverbinder Anschlussbox

IP20



+

IP65

+

IP20



Austauschbare Abdeckung in eckig oder rund und in den Farben
Schwarz, Weiß, Chrom, Gold glänzend oder Gold matt

2700K 3000K 4000K 6500K

Schaltbare Farbtemperatur

2700K 3000K 4000K 6500K

Schaltbare Systemleistung
5W / 8W

Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI90

1007560 213

1007567 213



1007551 213

KADUX
DL, single, PHASE



IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 770lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007551	85,00
○ weiß	1007552	85,00

KADUX
DL, double, PHASE



IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 1510lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007559	160,00
○ weiß	1007560	160,00

KADUX
DL, triple, PHASE



IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 2310lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007567	211,00
○ weiß	1007568	211,00

KADUX
EL, single, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115510	33,25
○ weiß	115511	33,25

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

KADUX
EL, double, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115520	61,00
○ weiß	115521	61,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

KADUX
EL, triple, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 3xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115530	83,00
○ weiß	115531	83,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005079 | **7,50 EUR**

115550 215

115531 214

KADUX
EL, single, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115540	107,00
○ weiß	115541	107,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005274 | **30,75 EUR**

KADUX
EL, double, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115550	164,00
○ weiß	115551	164,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005274 | **30,75 EUR**

MILANDOS 4
DL



IP 20 | IK02 | 45° | 16 | L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down — 510lm | 520lm | 650lm — 2700K | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 510lm | 2700K	1005407	190,00
● schwarz 520lm | 3000K	1005408	190,00
○ weiß 650lm | 3000K	1005410	190,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 250-700mA 1-10V/DALI dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	1002423	85,00
LED Treiber 10W | 700mA | dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	1007213 ●	35,00

MILANDOS 6
DL



IP 20 | IK02 | 45° | 16 | L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down — 770lm | 780lm | 980lm — 2700K | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 770lm | 2700K	1005415	212,00
● schwarz 780lm | 3000K	1005416	212,00
○ weiß 980lm | 3000K	1005418	212,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 15W | 700mA inkl. Zugentlastung ○ weiß	1006202	34,00
LED Treiber 20W | 700mA dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	1002423	85,00

MILANDOS 8
DL



IP 20 | IK02 | 45° | 16 | L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down — 1030lm | 1040lm — 2700K | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1030lm | 2700K	1005423	259,00
● schwarz 1040lm | 3000K	1005424	259,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 250-700mA 1-10V/DALI dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	1002423	85,00
LED Treiber 20W | 700mA dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	1006202	34,00

HORN MINI
EL



IP 20 | 12° | 19 | L70B50 | 50

350mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichfarbe
- exkl. Treiber

LED INSIDE | CRI 90

Down | 70lm | 2900K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000K	1000915	40,25
●● schwarz / gold 2900K	1000917	43,75
○ weiß 3000K	1000914	40,25

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Kabelverlängerung 1m ○ weiß	111861	7,75
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse ○ weiß	1007270	19,80
Steckerleiste 3 Ausgänge ● schwarz	111850	13,40

HORN
DL, single, QPAR51



IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113140	52,00
○ weiß	113141	52,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

HORN
DL, double, QPAR51



IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006121	75,00
○ weiß	1006122	75,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51



IP 20 IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113150	57,00
○ weiß	113151	57,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

HORN
DL, single, QPAR51



IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113160	52,00
○ weiß	113161	52,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

HORN
EL, single, QPAR51



IP20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	112910	27,50
○ weiß	112911	27,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

HORN
DL, GU10, blower door getestet



IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012.
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005435	26,50
○ weiß	1005436	26,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

HORN-T
EL, QPAR111



IP 20 | 15°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE | <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113170	69,00
○ weiß	113171	69,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005274 | **30,75 EUR**

HORN MAGNA
EL



IP 20 | 25° | L70B50 | 30

500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Bei goldenen Reflektor abweichende Lichtfarbe
- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down | 445lm / 550lm / 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 445lm	1002592	75,00
●● schwarz / gold 570lm	1002594	78,00
○ weiß 550lm	1002591	75,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227 ●	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229 ●	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226 ●	30,00

SENSER 12
EL, rund



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

200mA
Leistungsaufnahme: 6.4W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	420lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 420lm | 3000K | 6.4W	1003008	29,50
○ weiß 470lm | 4000K | 6W	1004694	29,50

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar ○ weiß	1007229 ●	70,00
LED Treiber 10W | 200mA | dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	1007215 ●	35,00

SENSER 18
EL, rund



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

350mA
Leistungsaufnahme: 10W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	880lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 880lm | 3000K | 10W	1003009	34,00
○ weiß 990lm | 4000K | 12W	1004695	34,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA | dimmbar ○ weiß	1007228 ●	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar ○ weiß	1007229 ●	70,00

SENSER 24
EL, rund



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1200lm | 3000K 1300lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1200lm | 3000K	1003010	45,25
○ weiß 1300lm | 4000K	1004696	45,25

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE ○ weiß	1007227 ●	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar ○ weiß	1007229 ●	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung ○ weiß	1007226 ●	30,00

SENSER 12
EL, quadratisch



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

200mA
Leistungsaufnahme: 6.4W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 440lm | 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
3000K	1003011	29,50
○ weiß		
4000K	1004697	29,50

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 10W | 200mA | dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007215	35,00

SENSER 18
EL, quadratisch



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

350mA
Leistungsaufnahme: 10W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 880lm | 4000K 900lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
900lm | 3000K | 10W	1003012	34,00
○ weiß		
880lm | 4000K | 12W	1004698	34,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA | dimmbar		
○ weiß	1007228	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00

SENSER 24
EL, quadratisch



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 1100lm | 3000K 1240lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
1100lm | 3000K	1003013	45,25
○ weiß		
1240lm | 4000K	1004699	45,25

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00

112682 227

112222 227


112225 227

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	112682	90,00

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down 1800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	112692	133,00

DL 126
EL



IP 20 | 90° | L70B50 | 200

12V DC
Leistungsaufnahme: 2.8W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80

Down 170lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	112221	36,25
◑ chrom	112222	42,25
● grau	112225	36,25

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1005381	39,50
LED Netzteil 15W | 12V		
○ weiß	1005444	29,50

PIKA
DL, rund, QPAR51, starr



IP 20 | 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 13 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1000714	12,70
messing	1000716	18,20
chrom	1000715	18,20
grau	1000717	12,70

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

PIKA
DL, rund, QPAR51, schwenkbar



IP 20 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1000718	18,20
messing	1000720	20,50
chrom	1000719	20,50
grau	1000721	18,20

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**



OCULUS
CL, Move, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004668	209,00
○ weiß	1004669	209,00

OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 810lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117331	167,00

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117311	308,00

CONTONE®
DL, rund, verstellbar, PHASE



IP 20 | 30° | L70B50 | 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	161271	103,00

CONTONE®
DL, rund, starr, PHASE



IP 44 | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	161291	103,00

H-LIGHT
DL, rund, PHASE



C,L | IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 265lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	114480	91,00
○ weiß	114481	91,00

KARPO 30
EL



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Stahl

- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max. / Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Clipfedern
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 450lm / 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
450lm	152380	125,00
○ weiß		
470lm	152381	125,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227 ●	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229 ●	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226 ●	30,00

148071 233

PLASTRA
RL, rund, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148070	42,25

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

PLASTRA
RL, quadratisch, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148071	42,25

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005076 | **7,50 EUR**

DEKLED
EL



IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80

Down | 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	112242	31,25

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 350mA / 6W dimmbar		
weiß	1002791	28,50

VARU
EL, QPAR51



IP 20 / IP 65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE | <5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1001930	41,00
weiß	1001931	41,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1001165	35,50
silber	1001168	39,50
chrom	1001166	39,50
grau	1001167	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1001169	35,50
silber	1001172	39,50
grau	1001171	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**



KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE





220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21

Down 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001015	35,50
○ weiß	1001016	35,50

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21

LED INSIDE | CRI 84

Down 530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001017	35,50
○ weiß	1001018	35,50

KINI
EL, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down 850lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000833	103,00

AKALO D83
EL

CCT



C,L | IK02 | 90° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

800lm | 3000K | 880lm | 4000K | 850lm | 5700K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1001264	40,25

FRAME BASIC SET
RL



IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium / Acryl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	112720	54,00
○ weiß	112721	54,00

FRAME BASIC
RL, HV



IP 20 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 170lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000576	71,00
● grau	1000577	71,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35

FRAME BASIC



IP 20 | L70B50

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Glas

- Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 40lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	113262	40,00
● grau	111262	40,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
Kabelverlängerung 1m		
○ weiß	111861	7,75
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse		
○ weiß	1007270 ●	19,80
Steckerleiste 3 Ausgänge		
● schwarz	111850	13,40
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35





FRAME CURVE
EL





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

INSIDE CRI 90

Down 140lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000574	77,00
● grau	1000575	77,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35

FRAME CURVE
EL



IP 20 L70B50

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Clipfedern
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

INSIDE CRI 90

Down 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	113292	54,00
● grau	111292	54,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
Kabelverlängerung 1m		
○ weiß	111861	7,75
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse		
○ weiß	1007270	19,80
Steckerleiste 3 Ausgänge		
● schwarz	111850	13,40
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35

QUAD FRAME 9
WL



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

Down 75lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003466	92,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35

1003466 **240**



NOTAPO S
RL



700mA
Leistungsaufnahme: 2.2W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende

Down 6lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002979	60,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 3W | 700mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007216	23,00
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	1002981	24,25

NOTAPO L
RL



700mA
Leistungsaufnahme: 2.2W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende

Down 6lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002980	82,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10W | 700mA | dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007213	35,00
LED Treiber 3W | 700mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007216	23,00
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	1002981	24,25

DOWNUNDER PUR 80
EL



IP 20 L70B50

350mA
Systemleistung: 3.6W
Material: Aluminium / Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern

LED INSIDE CRI 80

Down 180lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151950	60,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	151960	9,05
Kabelverlängerung 1m		
○ weiß	111861	7,75
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse		
○ weiß	1007270	19,80
Steckerleiste 3 Ausgänge		
● schwarz	111850	13,40

DOWNUNDER PUR 150
EL



IP 20 L70B50

500mA
Systemleistung: 5.2W
Material: Aluminium / Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern

LED INSIDE CRI 80

Down 230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151952	86,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	151962	12,90
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00

MOBALA
EL



IP 20 | L70B50

100-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 1.3W
Material: Aluminium

- Zur Montage wird der Einbaurahmen (1002984) oder die Einbaudose (1002983) benötigt.
- Blattfedern

LED INSIDE | CRI 80

Down | 14lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002982	72,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W | 350mA		
○ weiß	1005248 ●	15,00

WORO
EL



IP 20 | L70B50 | 35

350mA
Systemleistung: 1.2W
Material: Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
- Clipfedern
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down | 50lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002922	70,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227 ●	40,00

LED PANEL
620x620mm



IP 20 | 120° | UGR 19 | L70B50 | 150

1050mA
Leistungsaufnahme: 35W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Down | 4000lm | 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000K	1003073	202,00
○ weiß 4000K	1003074	202,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
◐ chrom	158799	20,00
LED Treiber 40W | 1050mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle		
○ weiß	1006197 ●	100,00
LED Treiber 40W | 1050mA dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	464804	57,00
RF Modul for Dali Treiber		
○ weiß	1006454 ●	129,00
RF-Modul für Dali Treiber		
○ weiß	1006199 ●	38,00

PATTA-I
EL, rund, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002098	86,00
○ weiß	1002099	86,00
◍ aluminium	1002100	90,00

PATTA-I
DL, eckig, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002101	86,00
○ weiß	1002102	86,00

PATTA-I
EL, rund, PHASE





C,L | IP 20 IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down 910lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	114420	86,00
weiß	114421	86,00
aluminium	114426	90,00

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

C,L | IP 20 IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down 910lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	114430	86,00
weiß	114431	86,00
aluminium	114436	90,00

PATTA-F
EL, rund, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
745lm	114440	97,00
○ weiß		
860lm	114441	97,00

PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE



IP 20
IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Down | 745lm 860lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745lm	114450	97,00
○ weiß 860lm	114451	97,00



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 102–105

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 164–165

SOCKET
VARYT | 251

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

SOCKET
TRILEDO | 255

SOCKET
TRILEDO | 255

SOCKET
TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

OCULUS | 258

SOCKET
ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET
ASTINA | 261

SOCKET
NAGY 75 | 261

ANELA | 261

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

SOCKET
ALTRA DICE | 263

SOCKET
ALTRA DICE | 263

SOCKET
KARDAMOD | 265

SOCKET
KARDAMOD | 265

SOCKET
FENDA | 266

FENDA | 267

FENDA | 267

FENDA | 267

SOCKET
TENORA | 268

SOCKET
SOPRANA | 269

SOCKET
PLASTRA | 270

PLASTRA | 271

SOCKET
PLASTRA 105 | 271

SOCKET
PLASTRA 104 | 271

FERA 25 | 272

FERA 25 | 272

MARONA | 273

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

1007605 251

VARYT
CL, E14



IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3.8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007607	159,00
weiß	1007606	159,00
chrom	1007604	180,00
messing	1007605	189,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

1000692 253

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2100lm | 3000K	1000686	464,00
○ weiß 2100lm | 3000K	1000685	464,00
● schwarz 2300lm | 4000K	1000689	464,00
○ weiß 2300lm | 4000K	1000688	464,00

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 4200lm | 3000K	1000692	696,00
○ weiß 4200lm | 3000K	1000691	696,00
● schwarz 4600lm | 4000K	1000695	696,00
○ weiß 4600lm | 4000K	1000694	696,00



1002004 255

1002005 255

1002011 255

TRILEDO
CL, single, quadratisch, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002013	73,00
○ weiß	1002015	73,00
● aluminium	1002004	78,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

TRILEDO
CL, double, quadratisch, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002005	107,00
○ weiß	1002006	107,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

TRILEDO
CL, single, rund, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002010	73,00
○ weiß	1002011	73,00
● aluminium	1002012	78,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

113940 257

1002003 257

113931 257

TRILEDO
CL, single, quadratisch



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.6W
Material: Aluminium / Aluminium

Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113940	117,00
○ weiß	113941	117,00

TRILEDO
CL, double, quadratisch





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

Down 1300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002003	163,00
○ weiß	1002008	163,00

TRILEDO
CL, single, rund



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.6W
Material: Aluminium / Aluminium

Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113930	117,00
○ weiß	113931	117,00

OCULUS
CL, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

CRI 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004666	229,00
○ weiß	1004667	229,00

ENOLA B
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 8.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151810	53,00
○ weiß	151811	53,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	151840	8,95

ENOLA C
CL



IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 1020lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	152101	198,00

1002936 261

1002965 261



1000808 261

ASTINA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002936	88,00
○ weiß	1002934	88,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

NAGY 75
CL, QPAR51



IP 20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002965	57,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

ANELA
CL, PHASE



IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down | 220lm | 3000K | 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000807	156,00
○ weiß	1000808	156,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● schwarz	1000811	19,75
○ weiß	1000812	19,75
● gold	1000809	19,75
● grau	1000810	19,75

OCCULDAS 13
CL, indirekt, PHASE



IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 810lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117351	202,00

OCCULDAS 23
CL, indirekt, PHASE



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE CRI 80

Down 1500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117321	333,00

1002215 263

ALTRA DICE
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002216	60,00
○ weiß	151511	60,00
◐ grau / schwarz	151514	60,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002215	109,00
○ weiß	151531	109,00
● grau	151534	109,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

menu

KARDAMOD
CL, single, quadratisch, QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	117100	141,00
○ weiß	117101	141,00

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005276 | **49,50 EUR**

KARDAMOD
CL, double, quadratisch, QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	117110	252,00
○ weiß	117111	252,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005274 | **30,75 EUR**

FENDA
Deckenrosette, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante		Art.Nr.	EUR
●	schwarz	155550	46,75
○	weiß	155551	46,75

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005268 | **12,25 EUR**

FENDA
30 cm, rund

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	155592	70,00
weiß	155582	53,00
grau	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rund

H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156122	88,00
weiß	156111	83,00
grau	1004775	83,00
beige	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rund

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet.

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	1000580	129,00
weiß	1000579	112,00

TENORA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 3xE27 max. L: 14.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	156050	187,00
○ weiß	156051	187,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 **|** **12,25 EUR**

SOPRANA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 3xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	155373	206,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 **|** **9,60 EUR**





PLASTRA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148004	67,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

PLASTRA
CL, PHASE



C,L | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Gips / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 990lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148005	133,00

PLASTRA 105
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

SOCKET INSIDE | <25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○○ weiß / transparent	148001	91,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

PLASTRA 104
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

SOCKET INSIDE | <25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○○ weiß / transparent	148002	85,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

FERA 25
CL, DALI

CCT



Dali 2.0 | IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Polycarbonat (PC) / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1580lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002968	272,00
○ weiß	1002967	272,00

FERA 25
CL



IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001939	201,00
○ weiß	161461	201,00

MARONA
CL, PHASE





200-240V ~50/60Hz | 430mA
Systemleistung: 15W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

Down 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	155156	115,00

PANEL 60
CL, rund, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3150lm | 3000K	1000783	292,00
○ weiß 3350lm | 4000K	1000784	292,00
● grau 3150lm | 3000K	1000785	292,00
● grau 3350lm | 4000K	1000786	292,00

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE



C | IP 20 | 90° | UGR 19 | 30 000 Hours L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

Down	3100lm | 3000K 3400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3100lm | 3000K | CRI80	1001505	278,00
○ weiß 3400lm | 4000K | CRI80	1001506	278,00
● grau 3100lm | 3000K | CRI80	1001508	278,00
● grau 3400lm | 4000K | CRI90	1001509	278,00

PANEL 60
CL, rund, DALI

DALI



Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | 30 000 Hours L70B50 | 40

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3150lm | 3000K	1003040	302,00
○ weiß 3350lm | 4000K	1003041	302,00
● grau 3150lm | 3000K	1003042	302,00
● grau 3350lm | 4000K	1003043	302,00

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

DALI



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | 30 000 Hours L70B50

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	3100lm | 3000K 3400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3100lm | 3000K	1003052	289,00
○ weiß 3400lm | 4000K	1003053	289,00
● grau 3100lm | 3000K	1003054	289,00
● grau 3400lm | 4000K	1003055	289,00

NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 106–109

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 166–167

NEW

LALU®
finden Sie auf den Familienseiten 176–185

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 186–191

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO OVAL | 281

NEW

SOCKET

PANTILO 20 | 281

NEW

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283

SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

NEW

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

NEW

WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289

PANEL 60 | 289

NOYA | 290

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

OCULUS | 294

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 297

FENDA | 297

FENDA | 297

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301

HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303

ASTINA | 305

ENOLA B | 305

ENOLA | 305

ANELA | 306

LISENNE | 306

TONGA® | 307

QUADRASS | 307

PARA CONE GL | 309

PARA CONE 20 | 309

PARA CONE 30 | 309

PHELIA 10 | 310

PHELIA 20 | 311

PHELIA 25 | 311

PHELIA 30 | 311

FORCHINI 50 | 312

FORCHINI 70 | 312

FORCHINI M 40 | 313

FORCHINI M 50 | 313

LIGHT EYE® 90 | 314

LIGHT EYE® 150 | 314

SUN / BIG SUN | 315

ROTOBALL 25 | 317

ROTOBALL 40 | 317

ROTOBALL 50 | 317

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA 380 | 319

1007588 279


1007599 279

1007597 279

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007597	199,00
anthrazit / silber	1007596	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
Fitu 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
chrom	132605	28,50

PANTILO ROPE 20
PD, E27



IP20 | 250 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007589	239,00
anthrazit / silber	1007588	239,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

PANTILO ROPE 27
PD, E27



IP20 | 250 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007599	259,00
anthrazit / silber	1007598	259,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

1006403 281

PANTILO OVAL
PD, E27



IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006402	155,00
gold	1006403	175,00
chrom	1006398	175,00
kupfer	1006400	175,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
Deckenrosette Aufbau		
schwarz	1004744	34,00
weiß	1004745	34,00
chrom	1004746	37,25
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50

PANTILO 20
PD, E27



IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006396	155,00
gold	1006395	175,00
chrom	1003004	175,00
kupfer	1003005	175,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50

PANTILO 28
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006399	191,00
gold	1006397	211,00
chrom	1003006	211,00
kupfer	1003007	211,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50

1003443 283

PANTILO CONVEX 29
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27 | max. Ø: 10 cm | L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1003443	247,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50

PANTILO CONVEX 40
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27 | max. Ø: 15 cm | L: 30 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1003444	353,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

1006438 285

ASTO TUBE

IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

ASTO TUBE
PD, single, GU 10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006431	60,00
○ weiß	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU 10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006433	110,00
○ weiß	1006434	110,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor

H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU 10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006435	160,00
○ weiß	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006437	195,00
○ weiß	1006438	195,00

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systemleistung: 50W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE | CRI 80

Up	2800lm	4000K
Down	3300lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007468	499,00
weiß	1007469	499,00
grau	1007470	499,00

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 59W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE | CRI 80

Up	3300lm	4000K
Down	3900lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007471	599,00
weiß	1007472	599,00
grau	1007473	599,00

WORKLIGHT
PD, DALI

DALI



Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Systemleistung: 57W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up Down	2000lm 3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005395	469,00
○ weiß	1005396	469,00
◌ silber	1006345	469,00

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 170

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3750lm | 3000K
3800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3750lm | 3000K	1003048	373,00
○ weiß 3800lm | 4000K	1003049	373,00
● grau 3750lm | 3000K	1003050	373,00
● grau 3800lm | 4000K	1003051	373,00

PANEL 60
PD, rund, DALI



Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 200

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3150lm | 3000K
3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3150lm | 3000K	1003044	324,00
○ weiß 3350lm | 4000K	1003045	324,00
● grau 3150lm | 3000K	1003046	324,00
● grau 3350lm | 4000K	1003047	324,00

NOYA
PD, PHASE

CCT





IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1861lm | 2700K	2025lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1003530	479,00
○ weiß	1003532	479,00

GLENOS®
PD, 1m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

Down	2850lm | 3000K 3300lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2850lm | 3000K	1001400	393,00
● schwarz 3300lm | 4000K	1001403	393,00

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 85W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

Down	5700lm | 3000K 6600lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 5700lm | 3000K	1001406	540,00
● schwarz 6600lm | 4000K	1001409	540,00

1000933 293



1000927 293

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2100lm | 3000K	1000927	484,00
● schwarz 2300lm | 4000K	1000933	484,00
○ weiß 2100lm | 3000K	1000926	484,00
○ weiß 2300lm | 4000K	1000932	484,00

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 4200lm | 3000K	1000930	726,00
● schwarz 4600lm | 4000K	1000936	726,00
○ weiß 4200lm | 3000K	1000929	726,00
○ weiß 4600lm | 4000K	1000935	726,00

Q-LINE®
PD, DALI, single

DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 120° | 120° | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 47W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down	3700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001309	580,00
○ weiß	1001310	580,00

OCULUS
PD, single, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50 | 250 | 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004672	209,00
○ weiß	1004673	209,00





FITU
PD, E27



IP 20 | 500

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132690	60,00
○ weiß	132691	60,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

Fitu 1er Deckenrosette rund

16A max.
Stahl
H: 3.9 cm
Ø: 8.5 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132600	26,00
○ weiß	132601	26,00
● gold	1002163	28,50
◑ chrom	132605	28,50

Fitu 3er Deckenrosette rund

16A max.
Stahl
H: 5.4 cm
Ø: 22 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132610	63,00
○ weiß	132611	63,00

Deckenrosette Aufbau

16A max.
Stahl
H: 2.6 cm
Ø: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004744	34,00
○ weiß	1004745	34,00
● gold	1006377 ●	37,25
◑ chrom	1004746	37,25

Deckenrosette Einbau

16A max.
Stahl / Polyamid 66 (PA 66)
H: 3.3 cm
Ø: 8.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004674	22,50
○ weiß	1004675	22,50
● gold	1006378 ●	27,00
◑ chrom	1004676	27,00

Deckenhaken

Aluminium
L: 4.6 cm
Ø: 1.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132670	19,20
○ weiß	132671	19,20

1Ph.-Adapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm B: 3.5 cm H: 3.2 cm
max. mech. Belastung 2 kg

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143120	15,00
○ weiß	143121	15,00
● grau	143124	15,00

3-Phasen Leuchtenadapter

10A max.
Kunststoff
L: 9.6 cm B: 3.5 cm H: 4.5 cm
max. mech. Belastung 5 kg

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	145990	19,70
○ weiß	1001542	19,70
● grau	145994	19,70

Kabelhaken

Aluminium
L: 3.1 cm
Ø: 1.4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132680	12,50
○ weiß	132681	12,50

FENDA
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	132660	29,25
weiß	132661	29,25
chrom	132662	33,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

FENDA
Glasschirm

H: 20 cm
Ø: 12.5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
braun	1000773	65,00

FENDA
15 cm, rund

H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156152	53,00
weiß	156141	44,75
grau	1004773	44,75
beige	156143	44,75

FENDA
30 cm, rund

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	155592	70,00
weiß	155582	53,00
grau	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rund

H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156122	88,00
weiß	156111	83,00
grau	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, rund

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

• Nicht für Fenda Bow geeignet.

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	1000580	129,00
weiß	1000579	112,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung	1000957	94,00



MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

Schwarz | *156152*
Weiß | *156141*
Beige | *156143*
Grau | *1004773*

FENDA Ø30

Schwarz | *155592*
Weiß | *155582*
Beige | *155583*
Grau | *1004774*

FENDA Ø45

Schwarz | *156122*
Weiß | *156111*
Beige | *156113*
Grau | *1004775*





FENDA BOW

Schwarz | *1003029*
Chrom | *1000763*

FENDA TL

Schwarz | *155780*

FENDA FL

Schwarz | *155790*

FENDA TL

Schwarz | *155540*



FENDA FL

Schwarz | *155490*

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX match

FENDA Ø70

Schwarz | *1000580*
Weiß | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Braun | *1000773*

Die FITU CRANE BASE ist auch mit der FENDA PD und den FENDA Leuchtenschirmen kombinierbar

FENDA PD

Schwarz | *132660*
Weiß | *132661*
Chrom | *132662*

FENDA CL

Schwarz | *155550*
Weiß | *155551*

FITU CRANE BASE

Schwarz | *1004682*

FITU PD

Schwarz | *132690*
Weiß | *132691*

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE



L70B50 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1003436	219,00

HELIA AMBIENT 35
PD



L70B50 200

500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende
- Ø Einbaurosette 68 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1003435	179,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00

HELIA 30
PD, PHASE





IP 20 | 40° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 590lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152360	219,00

HELIA 30
PD

IP 20 | 40° | L70B50 | 150

500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium

- inkl. Einbaurosette
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.
- Ø Einbaurosette 68 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	158400	179,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00

152370 303

HELIA 40
PD, PHASE





IP 20 | 30° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 730lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152370	249,00

HELIA 40
PD





IP 20 | 30° | L70B50 | 150

500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

- inkl. Einbaurosette
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.
- Ø Einbaurosette 68 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	158410	199,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00

149388 305

ASTINA
PD, QPAR51



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002939	117,00
○ weiß	1002937	117,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
● schwarz	143120	15,00
○ weiß	143121	15,00
● grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	19,70
● grau	145994	19,70
○ weiß	1001542	19,70
Fitu 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	26,00
◑ chrom	132605	28,50
Fitu 1er Deckenrosette		
○ weiß	132601	26,00
Fitu 3er Deckenrosette rund		
● schwarz	132610	63,00
○ weiß	132611	63,00

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151850	110,00
○ weiß	151851	110,00
● gold	151853	115,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

ENOLA
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	149388	81,00
○ weiß	149381	81,00
● gold	149387	94,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

ANELA
PD, PHASE



IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Reflektor exkl.
- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

LED INSIDE | CRI 90

Down	220lm | 3000K	750lm |

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000813	189,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● schwarz	1000811	19,75
○ weiß	1000812	19,75
gold	1000809	19,75
grau	1000810	19,75

LISENNE
PD, E27





IP 20 | 180

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5.9 cm	L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau / braun	155714	241,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**



TONGA®
PD, E14



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 5.1 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	133444	129,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

QUADRASS
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1003432	104,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
weiß	143121	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
weiß	1001542	19,70
Fitu 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00

1006159 309

133019 309


133060 309

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 | 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1006159	84,00
weiß	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
Deckenrosette Aufbau		
schwarz	1004744	34,00
weiß	1004745	34,00
chrom	1004746	37,25
Deckenrosette Einbau		
schwarz	1004674	22,50
weiß	1004675	22,50
Fitu 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50
Fitu 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00

PARA CONE 20
PD, E27



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel
- schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißen Reflektor

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
gold / schwarz	133050	117,00
kupfer	133009	164,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

PARA CONE 30
PD, E27



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel
- schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißen Reflektor

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	133060	198,00
kupfer	133019	222,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**



PHELIA 10
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	1002951	131,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

PHELIA 20
PD, E27



IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	1002948	141,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

PHELIA 25
PD, E27



IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	1002949	161,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

PHELIA 30
PD, E27



IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	1002950	187,00

G125 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm
EEK=F 8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005310 | **18,50 EUR**

FORCHINI 50
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	155530	228,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

FORCHINI 70
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	1001701	403,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**



FORCHINI M 40
PD, E27



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <40 W

Sockel: 1xE27 | max. L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	155910	228,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

FORCHINI M 50
PD, E27



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <40 W

Sockel: 1xE27 | max. L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	155930	251,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	133490	84,00

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005311 | 37,75 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm		
schwarz	151040	5,30
weiß	151041	5,30
chrom	151049	7,75

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / chrom	133481	119,00
chrom	133482	127,00
kupfer	133489	155,00

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005276 | 49,50 EUR



SUN / BIG SUN
PD, E27





220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ 1xE27 | Ø: 19.5cm	1002045	91,00
○ 1xE27 | Ø: 30cm	1002046	171,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 **| 9,60 EUR**

165410 317

165400 317

165390 317

ROTOBALL 25
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	165390	161,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

ROTOBALL 40
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	165410	181,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

ROTOBALL 50
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	165400	222,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

PARA DOME
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <150 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1005214	82,00
grau	1005215	82,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
Deckenrosette Aufbau		
schwarz	1004744	34,00
Deckenrosette		
schwarz	210060	32,00
Fitu 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00

PARA DOME
Schirm

IP 20

H: 20.6 cm
Ø: 30.8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1005216	100,00
schwarz / gold	1006410	100,00
grau	1005217	100,00

PARA DOME
Schirm

IP 20

H: 20 cm
Ø: 31.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent	1005218	100,00

PARA 380
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	165359	165,00
● aluminium	165358	168,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

1007612 325

LYGANT | 325

LYGANT | 325

SOCKET

VARYT | 327

SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329

SEDO 21 | 329

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330

TRUKKO | 331

TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

SOCKET

WL 149 | 334

SOCKET

WL 106 | 335

SOCKET

WL 106 | 335

SOCKET

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA 30 | 339

DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

Q-LINE® | 341

SOCKET

PANTILO ROPE | 345

SOCKET

ASTO TUBE | 347

SOCKET

ASTO TUBE | 347

MANA BASE | 349

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

OCULUS | 355

OCULUS UP/DOWN | 355

SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LOGS IN | 362

LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363

LOGS IN L | 363

QUAD FRAME 14 | 364

QUAD FRAME 19 | 364

SHELL 15 | 365

SHELL 30 | 365

ASSO 300 | 366

ASSO 300 | 367

SOCKET

OSSA 180 | 367

SOCKET

OSSA 300 | 367

CARISO | 368

CARISO | 368

CHROMBO | 369

DIRETO 60 | 370

DIRETO 90 | 370

ARLINA 60 | 371

ARLINA 130 | 371

SOCKET

ANDREAS | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

SOCKET

QUADRASS | 375

QUADRASS
SPOT | 375

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

SOLID CUBE | 377

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

KENKUA SPOT | 381

COUPA FLEX | 381

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

SOCKET

PHELIA | 388

MERADO FLOOD | 388

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389

1007619 325

LYGANT
WL, single



IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Edelstahl/Glas

LED INSIDE CRI 90

Down 560lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007614	249,00
weiß	1007613	249,00
messing	1007612	279,00
chrom	1007615	279,00

LYGANT
WL, double



IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Edelstahl/Glas

LED INSIDE CRI 90

Down 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007618	359,00
weiß	1007617	359,00
messing	1007616	385,00
chrom	1007619	385,00

1007603 327

VARYT
WL, E14



IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl/Glas 1007601
Stahl/Glas 1007603, 1007602, 1007600

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3.8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007603	145,00
weiß	1007602	145,00
messing	1007601	179,00
chrom	1007600	159,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

151796 329



1002964 329

SEDO 7
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 1020lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002962	187,00
● aluminium	1002964	201,00

SEDO 14
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 1300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151781	242,00
● aluminium	151786	252,00

SEDO 21
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151791	292,00
● aluminium	151796	302,00



TRUKKO
WL, eckig, Spiegelheizung

CCT



Switch | IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 24W
Material: Glas / Aluminium

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE | CRI 90

1310lm | 3000K | 1320lm | 4000K | 1340lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig	1004729	424,00

TRUKKO
WL, rechteckig

CCT



Switch | IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE | CRI 90

1080lm | 3000K | 1290lm | 4000K | 1250lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig	1004730	383,00

TRUKKO
WL, rund

CCT

NEW





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / ABS

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE | CRI 90

730lm | 3000K	710lm | 4000K	720lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig 1270/1260/1260lm	1004731	399,00
transparent / schwarz 730/710/720lm	1007201	399,00

TRUKKO 80
WL, rund

CCT

NEW



Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 23W
Material: Glas / ABS

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE | CRI 90

730lm | 3000K	740lm | 4000K	790lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig 1100/1130/1210lm	1007200	560,00
transparent / schwarz 730/740/790lm	1007202	560,00

TRUKKO 60
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE CRI 90

Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	149762	161,00

TRUKKO 90
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE CRI 90

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	149772	191,00

MARYLIN 40/60/90
WL



IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	890lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom | L: 40cm 890/980lm | 9.8W	1002190	228,00
chrom | L: 60cm 1170/1280lm | 16W	1002191	286,00
chrom | L: 90cm 1800/1990lm | 21W	1002192	344,00

WL 149
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Stahl / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	149511	151,00

WL 149
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: R7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß / gefrostet	149471	70,00

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr.: 1005287 | **24,00 EUR**

WL 106
E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3.6 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1002228	90,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

WL 106
E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 3.6 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1002229	161,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

1004971 337

MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP 21

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	151282	89,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**

MAGANDA
WL

CCT



IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4.8W
Material: Stahl / Glas

- Lichtfarbe über Gehäuseschalter einstellbar.

LED INSIDE CRI 90

45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1004971	203,00

1003507 339

DORISA 30
WL



IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 5.2W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

INSIDE CRI 80

Down 300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1000777	115,00

DORISA 50
WL



IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 6.6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

INSIDE CRI 80

Down 370lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1000780	127,00

GLENOS® 60
WL



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

INSIDE CRI 80

Down 1170lm | 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1003506	181,00
weiß	1003507	181,00
grau	1003508	181,00

L-LINE 60
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down 820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1001299	239,00
silber	1001300	239,00

L-LINE 120
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 18.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down 1650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1001303	330,00
silber	1001304	330,00

Q-LINE®
WL



IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1000669	464,00
weiß	1000668	464,00
grau	1000670	464,00

IP KLASSEN

Licht auf Nummer sicher erleben. Mit SLV Innenleuchten und der richtigen IP-Schutzart für die richtige Einsatzzone kein Problem.

ZONE 1

Minimum IP65

ZONE 2

Minimum IP44

ZONE 3

Minimum IP21

ZONE 1

Minimum IP65

Um die Beleuchtung in modernen Wohlfühloasen nicht nur funktional und besonders erholsam, sondern gleichzeitig sicher zu gestalten, muss je nach Einsatzzone die richtige IP-Schutzart gewählt werden.

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection. Im englischen Sprachraum wird sie auch mit Ingress Protection, dem Schutz gegen Eindringen, übersetzt. So gibt der genormte IP-Code mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt. Und auf Letzteres kommt es vor allem im Bad und Außenbereichen ganz besonders an.

FREMDKÖRPER		WASSER	
Kein Schutz	0	0	Kein Schutz
Geschützt gegen Zugang mit dem Handrücken (Durchmesser > 50 mm)	1	1	Schutz gegen senkrecht fallender Tropfwasser
Geschützt gegen Zugang mit einem Finger (Durchmesser > 12,5 mm)	2	2	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
Geschützt gegen Zugang mit einem Werkzeug (Durchmesser > 2,5 mm	3	3	Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
Geschützt gegen Zugang mit einem Draht (Durchmesser > 1 mm)	4	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Vollständiger Schutz gegen Berührung (gegen Staub in schädlicher Menge	5	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
Vollständiger Schutz gegen Berührung (staubdicht)	6	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

BEISPIEL IP 65:
Das Produkt hat mit Stufe 6 den höchsten Staubschutz und mit Stufe 5 einen hohen Schutz gegen Strahlwasser. Es kann damit sowohl als staub- als auch wasserdicht eingestuft werden.

PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1007595	179,00
silber	1007594	179,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**

1006441 347

1006444 347

ASTO TUBE
WL, single, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006441	60,00
○ weiß	1006442	60,00

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006443	80,00
○ weiß	1006444	80,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor

H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00

1004969 + 1004660 349

1004657 + 1004663 349

MANA BASE
WL, rund, PHASE

CCT



IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006319	189,00

MANA BASE
rund



Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Unbeleuchtete Basis für runde MANA Schirme

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004969	26,00

MANA 40
Schirm, rund

IP 20

H: 6 cm
Ø: 40 cm
Material: Filz / Aluminium

- Die Filzschirme können bei Mehrfachanordnung an der Wand schallabsorbierend wirken

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1004661	99,00
beige	1004660	99,00

MANA 60
Schirm, rund

IP 20

H: 6 cm
Ø: 60 cm
Material: Filz / Aluminium

- Die Filzschirme können bei Mehrfachanordnung an der Wand schallabsorbierend wirken

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1004663	145,00
beige	1004662	145,00

MANA
WL, Basis, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium / Stahl

CRI 90

Down 520lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000613	145,00

MANA
Schirm

IP 20

L: 12 cm H: 10 cm T: 9 cm
Material: Holz

- passend nur zu 1000613

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000618	51,00
● grau / braun	1000616	51,00

MANA
Schirm

IP 20

B: 13.6 cm H: 10 cm T: 9.5 cm
Material: Gips / Stahl

- passend nur zu 1000613
- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/ tapezierbar

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000824	36,00

1000615 + 1000823 353

MANA
WL, Basis, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

CRI 90

Down 700lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1000614	169,00

MANA
WL, Basis



IP 20 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350/500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Stahl

- Spot separat schaltbar

CRI 80

Down 650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / chrom	1000615	215,00

MANA
Schirm

IP 20

L: 29 cm H: 9.5 cm T: 7 cm
Material: Holz

- passend nur zu 1000614/1000615

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1000623	61,00
grau / braun	1000621	61,00

MANA
Schirm

IP 20

B: 30.9 cm H: 9.5 cm T: 7.4 cm
Material: Gips / Stahl

- passend nur zu 1000614/1000615
- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1000825	33,75



1004671 355

OCULUS
WL, single, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	570lm	2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006307	229,00
○ weiß	1006308	229,00

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE



IP 20 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

LED INSIDE | CRI 90

Up Down	22lm	2000K	-	555lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004670	249,00
○ weiß	1004671	249,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <42 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148018	54,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**

PLASTRA
WL, Cubes





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 2xG9 | max. Ø: 7 cm | L: 4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004733	59,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**



PLASTRA
WL, rechteckig, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002238	79,00

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | **28,50 EUR**

PLASTRA
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148010	52,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

1004732 359


148091 359

PLASTRA
WL, halbrund



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE | 20 W

Sockel:
1xR7s 118mm | max. Ø: 2 cm | L: 11.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004732	73,00

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | **28,50 EUR**

PLASTRA
WL, Shield rund



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 6.5W
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

LED INSIDE | CRI 80

Down | 375lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148091	168,00

PLASTRA
WL, eckig



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 10.5W
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

LED INSIDE | CRI 80

Down | 650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148019	216,00



PLASTRA
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148060	67,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

PLASTRA 101
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14 max. Ø: 4.5 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148013	54,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <100 W

Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148012	73,00

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr.: 1005287 | **24,00 EUR**

PLASTRA 104
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <42 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148016	54,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**



LOGS IN
WL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium

INSIDE CRI 90

Down 300lm / 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
300lm	151320	118,00
weiß		
470lm	151321	118,00

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

INSIDE CRI 90

Down 430-690lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
430lm	1000638	159,00
weiß		
690lm	1000639	159,00
aluminium / weiß		
690lm	1000640	159,00

LOGS IN L
WL, PHASE



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 1100lm 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
1100lm	1002842	205,00
weiß		
1600lm	1002844	205,00
aluminium / weiß		
1600lm	1002843	205,00

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 1000lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
1000lm	1002928	275,00
weiß		
1390lm	1002929	275,00



QUAD FRAME 14
WL



IP20 | 95° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.4W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	165lm | 2700K	175lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003467	99,00

QUAD FRAME 19
WL



IP20 | 100° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K	640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003468	119,00



SHELL 15
WL, PHASE



C,L | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 1400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000422	252,00

SHELL 30
WL, PHASE



C | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 5600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000423	378,00

151275 366

ASSO 300
WL, PHASE



151410 366

IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE CRI 80

Down 975lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151271	215,00
●○ aluminium / weiß	151275	226,00

ASSO 300
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE CRI 90

Down 1340lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000634	252,00

OSSA 180
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <100 W

Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151450	96,00
○ weiß	151451	96,00
● aluminium	151456	102,00

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005287 | **24,00 EUR**

OSSA 300
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <120 W

Sockel: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151410	117,00
○ weiß	151411	117,00

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005288 | **28,50 EUR**



151710 368

CARISO
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE CRI 80

Down	250lm | 560lm	2700K | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
250lm | 2700K	151710	169,00
weiß		
560lm | 3000K	151711	165,00

151740 368

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE CRI 90

Down	580lm | 1030lm	1700-2700K | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
580lm | 1700-2700K	151740	289,00
weiß		
1030lm | 2000-3000K	151741	279,00

CHROMBO
WL, PHASE



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Stahl / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003316	171,00
● grau	1003317	171,00

DIRETO 60
WL, PHASE

CCT





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Up	590lm	2700K	625lm	3000K
Down				

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004740	199,00
○ weiß	1004741	199,00

DIRETO 90
WL, PHASE

CCT



IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Up	840lm	2700K	880lm	3000K
Down				

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004742	239,00
○ weiß	1004743	239,00



ARLINA 60
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 1550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1002239	253,00

ARLINA 130
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down 2400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1002240	325,00


147529 373


151591 373

ANDREAS
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <80 W

Sockel: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002927	108,00
○ weiß	1002925	108,00

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | **28,50 EUR**

DENA 30
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 5.1 cm | L: 9.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	147529	103,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

BASKET
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151591	97,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**



1003429 375



155752 375

QUADRASS
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz / milchig	1003430	140,00
○ weiß / milchig	1003431	140,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

QUADRASS SPOT
WL, E27



IP20 | 25° | L70B50 | 200° | 100°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Lichtquellen getrennt schaltbar

LED INSIDE CRI 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1003428	211,00
○ weiß	1003429	211,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

LISENNE
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
●● grau / braun	155752	241,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

FITU
Wandhalter



IP 20

Material: Stahl

- Passende Pendelleuchten siehe Seite 295

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004682	64,00

FITU CUBE
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 12.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004738	80,00
○ weiß	1004739	80,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**





THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000330	115,00
weiß	1000327	115,00
aluminium	1000329	122,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

SOLID CUBE
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Beton

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1000910	97,00
schwarz	1000911	97,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**

151803 379

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000729	81,00
○ weiß	1000730	81,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring schwarz		
● schwarz	151840	8,95

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 8.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151800	94,00
○ weiß	151801	94,00
● gold	151803	104,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring schwarz		
● schwarz	151840	8,95

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002933	112,00
○ weiß	1002931	112,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

FENDA
WL, Basis, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1001272	52,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

FENDA
Halbschirm

B: 23 cm H: 30 cm T: 12 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001273	38,50
● schwarz / kupfer	1001274	44,75
○ weiß	1001275	38,50
● beige	1001276	38,50





KENKUA SPOT
WL, E27



IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar.

LED INSIDE | CRI 80

Down 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1002855	206,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

COUPA FLEX
WL



IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Stahl / Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar.

LED INSIDE | CRI 80

Down 140lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <42 W

Sockel: 1xG9 max. L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom / milchig	149452	206,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE



IP20 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Stahl / Aluminium

- Leuchtenkopf durch Magnethalterung in der Position frei wählbar

LED INSIDE CRI 90

Down 350lm 430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 350lm	1004706	197,00
○ weiß 430lm	1004707	197,00

KARPO GOOSE
WL



Switch IP20 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 5.8W
Material: Aluminium / Stahl

- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar

LED INSIDE CRI 90

Down 380lm 420lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 380lm	1006162	179,00
○ weiß 420lm	1006161	179,00



KARPO 30
WL, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE | CRI 90

Down	370lm 400lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 370lm	152340	125,00
○ weiß 400lm	152341	125,00

KARPO
WL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- 2 USB Anschlüsse 1.5 Amp max.
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis

LED INSIDE | CRI 90

Down	390lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002140	242,00



SOMNILA SPOT
WL, links





100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 490lm	1003455	232,00
○ weiß 770lm	1003457	232,00

SOMNILA SPOT
WL, rechts



IP 20 | 110° | 340° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 490lm	1003456	232,00
○ weiß 770lm	1003458	232,00

SOMNILA FLEX
WL, links



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Sockel: 1xE27 | max. L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003459	242,00

SOMNILA FLEX
WL, rechts



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Sockel: 1xE27 | max. L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003460	242,00

1002608 387



1002118 387

1002116 387

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Dekoring exkl.

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002608	57,00
○ weiß	1002607	57,00
◑ chrom	146692	66,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

DIO FLEX PLATE
WL



IP 20 | 45° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1.9W
Material: Aluminium / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE | CRI 80

Down | 100lm | 2700K 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	1002430	100,00
○ weiß 2700K	1002117	100,00
● schwarz 3000K	1002431	100,00
○ weiß 3000K	1002118	100,00
● schwarz 4000K	1002432	100,00
○ weiß 4000K	1002119	100,00

DIO FLEX PLATE
WL



IP 20 | 45° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1.9W
Material: Aluminium / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE | CRI 80

Down | 100lm | 2700K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom 2700K	1002116	106,00
◑ chrom 3000K	146682	106,00

PHELIA
WL, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Schalter am Leuchtenkopf

SOCKET INSIDE | <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 10.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	148540	131,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

MERADO FLOOD
WL, PHASE



IP 20 | L70B50 | 360° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3000lm | 3000K
3200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000lm | 3000K	1001468	247,00
○ weiß 3200lm | 4000K	1001472	247,00

DISPLAY ADL 50
QPAR51



IP 20 | 200° | 90° | 30

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Messing

- Offenes Kabelende
- Anschlussbox inkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1002860	48,25
chrom	146332	62,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 98–101

NEW

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 148–163

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 192–193

NEW

S∓CKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW

S∓CKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW

CYFT | 395

NEW

S∓CKET

ASTO TUBE | 395

NEW

S∓CKET

ASTO TUBE | 397

NEW

S∓CKET

ASTO TUBE | 397

NEW

S∓CKET

ASTO TUBE | 399

NEW

S∓CKET

ASTO TUBE | 397

OCULUS | 399

KARPO 30 | 399

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

S∓CKET

KALU | 405

S∓CKET

KALU | 405

S∓CKET

KALU | 405

S∓CKET

ENOLA B | 407

S∓CKET

ENOLA B | 407

S∓CKET

ENOLA B | 407

S∓CKET

ALTRA DICE | 408

S∓CKET

SPOT 79 | 409

S∓CKET

INDA | 409

S∓CKET

PURI | 411

S∓CKET

PURI | 411

S∓CKET

PURI | 411

S∓CKET

PURI | 411

S∓CKET

AVO | 413

S∓CKET

AVO | 413

S∓CKET

AVO | 413

S∓CKET

AVO | 413

S∓CKET

AVO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SENSER 12 | 417

SENSER 18 | 417

SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419

SENSER 24 | 419

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

SOCKET

MELAN | 427

SOCKET

GLASSA | 427

BATTEN 60 | 429

BATTEN 120 | 429

LONG GRILL | 430

SIGHT 60 | 431

SIGHT 115 | 431

BENA 120 | 433

BENA 150 | 433

1007591 393

PANTILO ROPE 19
CW, E27



IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007592	159,00
anthrazit / silber	1007593	159,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

PANTILO ROPE 27
CW, E27



IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007591	199,00
anthrazit / silber	1007590	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

CYFT
CW

CCT



C | IP 44 | IK 05 | UGR 22 | 50 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007608	199,00

ASTO TUBE
CL, single, GU10



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006439	50,00
○ weiß	1006440	50,00

CYFT
Dekoring

H: 2.45 cm
Ø: 13.10 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007611	18,00
messing	1007610	29,90
chrom	1007609	25,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor

H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00

1006423 397

1006428 397

ASTO TUBE

IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005076 | **7,50 EUR**

ASTO TUBE
CW, single, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006423	50,00
○ weiß	1006424	50,00

ASTO TUBE
CW, double, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006425	95,00
○ weiß	1006426	95,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor

H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
● gold	1006450	4,00
● chrom	1006449	4,00
● kupfer	1006451	4,00

ASTO TUBE
CW, triple, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006427	135,00
○ weiß	1006428	135,00

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006429	165,00
○ weiß	1006430	165,00

1004664 399

152331 399

OCULUS
CW, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

LED INSIDE | CRI 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004664	255,00
○ weiß	1004665	255,00

KARPO 30
CW, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down 560lm / 680lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 560lm	152330	129,00
○ weiß 680lm	152331	129,00

1002974 401

NOBLO®

IP 20 | 36° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	620lm 1240lm 1860lm	2700K

NOBLO®
CW, single, PHASE



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 620lm | 2700K | 8W	1002969	105,00
○ weiß 620lm | 2700K | 8W	1002970	105,00
◌ silber 620lm | 2700K | 8W	1002971	105,00

NOBLO®
CW, double, PHASE



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1240lm | 2700K | 8W	1002973	169,00
○ weiß 1240lm | 2700K | 8W	1002974	169,00
◌ silber 1240lm | 2700K | 8W	1002975	169,00

NOBLO®
CW, triple, PHASE



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1860lm | 2700K | 8W	1002976	251,00
○ weiß 1860lm | 2700K | 8W	1002977	251,00
◌ silber 1860lm | 2700K | 8W	1002978	251,00

Rabobank Venlo
VVV.VENLO
energa
N5
N4
N2
RHB

KALU

IP 20 | 60° | L70B50 | 340°

120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm 2000lm 3000lm 4000lm	3000K

KALU
CW, single, PHASE



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
1000lm | 3000K | 17W	1000127	159,00
○ weiß		
1000lm | 3000K | 17W	1000128	159,00

KALU
CW, double, PHASE



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
2000lm | 3000K | 17W	1000129	262,00
○ weiß		
2000lm | 3000K | 17W	1000130	262,00

KALU
CW, triple, PHASE



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
3000lm | 3000K | 17W	1000131	398,00
○ weiß		
3000lm | 3000K | 17W	1000132	398,00

KALU
CW, quad, PHASE



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
4000lm | 3000K | 17W	1000135	494,00
○ weiß		
4000lm | 3000K | 17W	1000136	494,00


147321 405

KALU

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005274 | **30,75 EUR**

KALU
CW, single, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000702	75,00
○ weiß	147301	75,00
◍ aluminium	147306	78,00

KALU
CW, double, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000703	149,00
○ weiß	147311	149,00
◍ aluminium	147316	159,00

KALU
CW, triple, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000704	206,00
○ weiß	147321	206,00
◍ aluminium	147326	217,00

KALU
CW, quad, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002023	289,00
○ weiß	1002024	289,00
◍ aluminium	1002025	299,00

152010 407
GUIDA
INTERNO
THE ROYAL
HORTICULTURAL
SOCIETY
PIANTE
E FIORI

ENOLA B
CW, single, QPAR51



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152010	73,00
○ weiß	152011	73,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	151840	8,95

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152020	125,00
○ weiß	152021	125,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	151840	8,95

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151830	156,00
○ weiß	151831	156,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	151840	8,95

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002215	109,00
○ weiß	151531	109,00
● grau	151534	109,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

SPOT 79
CW, QPAR51



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132020	32,75
○ weiß	132021	32,75
● grau	132024	32,75

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

INDA
CW, QPAR51



IP 20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	147550	65,00
○ weiß	147551	65,00
● aluminium	147559	69,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

RECYCLE
112

PURI

IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

PURI
CW, single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	147360	39,00
○ weiß	147361	39,00

PURI
CW, double, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	147370	79,00
○ weiß	147371	79,00

PURI
CW, triple, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	147380	109,00
○ weiß	147381	109,00

PURI
CW, quad, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002029	159,00
○ weiß	1002030	159,00

TH
THEATERHOTEL
ROOM
114 T/M 121
ROOM
101 T/M 113
PUSH
101

AVO

IP 20 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

AVO
CW, single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000886	45,25
○ weiß	1000887	45,25

AVO
CW, double, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000889	94,00
○ weiß	1000890	94,00

AVO
CW, triple, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000892	117,00
○ weiß	1000893	117,00

AVO
CW, quad, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000895	140,00
○ weiß	1000896	140,00

147443 415

ASTO

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

ASTO
CW, single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	147441	35,75

ASTO
CW, double, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	147442	70,00

ASTO
CW, triple, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	147443	95,00

ASTO
CW, quad, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	147444	119,00

1004705 417

SENSER 12
CW, quadratisch, PHASE



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 460lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003017	74,00

SENSER 18
CW, quadratisch, PHASE



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1003018	79,00

SENSER 24
CW, quadratisch, PHASE



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1140lm | 3000K	1003019	85,00
○ weiß 1240lm | 4000K	1004705	85,00

SCARPETTA

SENSER 12
CW, rund, PHASE



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	460lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 460lm | 3000K | 8.4W	1003014	74,00
○ weiß 470lm | 4000K | 8.2W	1004700	74,00

SENSER 18
CW, rund, PHASE



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	830lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 830lm | 3000K | 13W	1003015	79,00
○ weiß 990lm | 4000K | 12W	1004701	79,00

SENSER 24
CW, rund, PHASE



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 3000K 1300lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1140lm | 3000K	1003016	85,00
○ weiß 1300lm | 4000K	1004702	85,00

SIMA
CW, rund, Sensor



IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005086	176,00

SIMA
CW, rund, PHASE



C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005085	152,00





SIMA
CW, quadratisch, Sensor

MR



IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005088	176,00

SIMA
CW, quadratisch, PHASE



C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005087	152,00

LIPSY® 30
CW, Dome

CCT



IP 44 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1550lm | 3000K	1600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002020	90,00

LIPSY® 40
CW, Dome

CCT



IP 44 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2050lm | 3000K	2200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002021	111,00

LIPSY® 50
CW, Dome

CCT



IP 44 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2500lm | 3000K	2700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002022	121,00

1002076 425

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT





IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1600lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002075	100,00

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT





IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002076	111,00

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT





IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002077	121,00



1002940 426

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI





Dali 2.0 | IP 44 | 120° | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002940	201,00

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI





Dali 2.0 | IP 44 | 120° | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002941	212,00

1002941 426



MELAN
CW, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	155236	122,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

GLASSA
CW, quadratisch, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 14.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent / chrom	155180	137,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

BATTEN 60
CW



IP 20 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE | CRI 90

Down	940lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006123	53,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Direkt Verbinder		
○ weiß	1006128	2,40
Einspeiser		
○ weiß	1006125	10,40
Montage Klammern		
○ weiß	1006126	2,00
Verbinder 60 cm Kabellänge		
○ weiß	1006127	5,80

BATTEN 120
CW



IP 20 | L70B50 | 5

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1900lm | 3000K	1960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006124	66,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Direkt Verbinder		
○ weiß	1006128	2,40
Einspeiser		
○ weiß	1006125	10,40
Montage Klammern		
○ weiß	1006126	2,00
Verbinder 60 cm Kabellänge		
○ weiß	1006127	5,80

LONG GRILL
CW





IP 20 | 110° | L70B50 | 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl

Down 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001020	297,00
○ weiß	1001019	297,00

1001020 430

SIGHT 60
CW



IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl

• Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE | CRI 80

Down 1490lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001283	232,00
○ weiß	1001284	232,00

SIGHT 115
CW



IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 3100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001286	323,00
○ weiß	1001287	323,00

BENA 120
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

LED INSIDE CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	631337	174,00

BENA 150
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 36W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

LED INSIDE CRI 80

Down 5000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	631339	211,00

1007697 439

NEW

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 196–197

NEW

VINOLINA ONE | 437

NEW

VINOLINA | 437

NEW

VINOLINA TWO | 439

NEW

TAHA | 441

NEW

TINY SUN | 443

NEW

LITTLE SUN | 443

NEW

VARYT | 443

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 448

FENDA BOW BASIS | 448

FENDA | 448

FENDA | 449

FENDA | 449

FENDA | 449

KARPO | 452

KARPO | 452

PHELIA | 453

TONILA | 453

MAGANDA | 453

1007357 437


1007360 437

VINOLINA ONE
TL, Akku





IP54 L80B10

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	125lm | 2700K	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007359	139,00
weiß	1007357	139,00
rost	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Akku

CCT



IP54 L80B10

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007362	139,00
weiß	1007360	139,00
rost	1007361	139,00

1007692 439

VINOLINA TWO
TL, Akku



IP65 L70B20

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Touch dimmbar
- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte

LED INSIDE CRI 80

Down

190lm | 2200K 2700K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007693	139,00
weiß	1007692	139,00
sand	1007697	139,00
rost	1007695	139,00
rot	1007694	139,00
lindgrün	1007696	139,00

1007380 441

TAHA
Leuchten-Set, AKKU



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 5W
Max. U-out Treiber: 5V DC
Material: Aluminium / Kunststoff

- inkl. Ladekabel

Down 200lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007380	159,00

1007366 443



1007622 443

TINY SUN
TL



IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker

SOCKET INSIDE <3.6 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
kupfer	1007364	99,00
bronze	1007363	99,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**

LITTLE SUN
TL



IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker

SOCKET INSIDE <3.6 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
kupfer	1007366	109,00
bronze	1007365	109,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**

VARYT
TL, E14



IP 20 | IK02 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Eurostecker

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3.8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007620	145,00
weiß	1007622	145,00
messing	1007623	180,00
chrom	1007621	160,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

WORKLIGHT PRO
FL, single



IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 14 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 100W
Material: Aluminium / Stahl

- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar

LED INSIDE | CRI 80

Up	10700lm	4000K
Down	2300lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007462	950,00
○ weiß	1007463	950,00
● grau	1007464	950,00

WORKLIGHT PRO
FL, double





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 16 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 150W
Material: Aluminium / Stahl

- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar

LED INSIDE | CRI 80

Up	15600lm	4000K
Down	4400lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007465	1.749,00
○ weiß	1007466	1.749,00
● grau	1007467	1.749,00

WORKLIGHT
TL



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Klemmbereich von 6-40mm
- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar

LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1005392	699,00
weiß	1005394	699,00
silber	1006344	699,00

WORKLIGHT
FL



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar

LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1005390	799,00
weiß	1005391	799,00
silber	1006343	799,00

132660 + 1000580 296 + 449
155790 + 155592 447 + 449
155780 + 155592 447 + 449


155780 + 1004773 447 + 448

FENDA
TL, E27

IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155780	80,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

FENDA
FL, E27

IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155790	141,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

FENDA
TL, E27

IP 20 IK03 180

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155540	80,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

FENDA
FL, E27



IP 20 IK03 330

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	155490	132,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | **12,25 EUR**

FENDA BOW BASIS
FL, E27



IP 20 IK03 180° 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- max. zulässiges Schirmgewicht 900g
- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 max. L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1003029	248,00
chrom	1000763	262,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

FENDA
15 cm, rund

H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156152	53,00
weiß	156141	44,75
grau	1004773	44,75
beige	156143	44,75

FENDA
30 cm, rund

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	155592	70,00
weiß	155582	53,00
grau	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rund

H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156122	88,00
weiß	156111	83,00
grau	1004775	83,00
beige	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rund

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

• Nicht für Fenda Bow geeignet.

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	1000580	129,00
weiß	1000579	112,00

MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

Schwarz | *156152*
Weiß | *156141*
Beige | *156143*
Grau | *1004773*

FENDA Ø30

Schwarz | *155592*
Weiß | *155582*
Beige | *155583*
Grau | *1004774*

FENDA Ø45

Schwarz | *156122*
Weiß | *156111*
Beige | *156113*
Grau | *1004775*





FENDA BOW

Schwarz | *1003029*
Chrom | *1000763*

FENDA TL

Schwarz | *155780*

FENDA FL

Schwarz | *155790*

FENDA TL

Schwarz | *155540*



FENDA FL

Schwarz | *155490*

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX match

FENDA Ø70

Schwarz | *1000580*
Weiß | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Braun | *1000773*

Die FITU CRANE BASE ist auch mit der FENDA PD und den FENDA Leuchtenschirmen kombinierbar

FENDA PD

Schwarz | *132660*
Weiß | *132661*
Chrom | *132662*

FENDA CL

Schwarz | *155550*
Weiß | *155551*

FITU CRANE BASE

Schwarz | *1004682*

FITU PD

Schwarz | *132690*
Weiß | *132691*

KARPO
TL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium

- Schalter im Leuchtenkopf
- Steckernetzteil

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
360lm	1001461	186,00
○ weiß		
430lm	1001460	186,00

KARPO
FL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium

- Schalter im Leuchtenkopf
- Steckernetzteil

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
360lm	1001463	242,00
○ weiß		
430lm	1001462	242,00





PHELIA
FL, E27



IP 20 | IK03 | 350° | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und Schalter

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.3 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	146010	242,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 **|** **9,60 EUR**

TONILA
TL



Switch | IP 20 | L70B50

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 1.6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Batterie 3.6V 2000mAh inkl.
- Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt. Für MINI-USB Ladekabel.
- Durch Taster in 3 Stufen dimmbar.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 90lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002583	118,00

MAGANDA
TL

CCT



IP 44 | IK02 | L70B50 | 340° | 90° | 200

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4.8W
Material: Stahl / Glas

- Farbtemperatur durch Taster in 3 Stufen wählbar
- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 90

45lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom / gefrosted	1004970	181,00

1006672 469
1006623 475
1006834 471

NUMINOS® XS | 468

NUMINOS® S | 468

NUMINOS® XS | 470

NUMINOS® S | 470

IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 24 | 477

IN-LINE 46 | 477

1006623 + 1006617 475 + 473

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006541	1006542	1006543	1006544
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006545	1006546	1006547	1006548
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.
[2] Netzteil muss extern platziert werden.

Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006567	14,00 EUR
○ weiß		1006568	14,00 EUR

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006565	14,00 EUR
○ weiß		1006566	14,00 EUR

L-Connector mechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006577	21,00 EUR
○ weiß		1006578	21,00 EUR

L-Connector mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006575	21,00 EUR
○ weiß		1006576	21,00 EUR

L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, standard, Stereo, (Wand-/Decke)
Aluminium
L: 8.4 cm | B: 2.62 cm | H: 8.4 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006579	21,00 EUR
○ weiß		1006580	21,00 EUR

L-Verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	27,00 EUR
○ weiß		1006572	27,00 EUR

Längsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006569	21,00 EUR
○ weiß		1006570	21,00 EUR

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006573	29,00 EUR
○ weiß		1006574	29,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007137	35,00 EUR
○ weiß		1007138	35,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007083	35,00 EUR
○ weiß		1007084	35,00 EUR

Netzteil 48V | 60W
Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	1006613	59,00 EUR

Netzteil 150W | 48V
Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006614	129,00 EUR

Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m
Aluminium / Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006611	9,90 EUR
○ weiß		1006612	9,90 EUR

Endkappe f. Aufbauschiene standard
Polycarbonat (PC)
L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 2.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006593	3,50 EUR
○ weiß		1006594	3,50 EUR

Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene
Stahl
L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	1006609	8,80 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006603	21,00 EUR
○ weiß		1006604	21,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006601	21,00 EUR
○ weiß		1006602	21,00 EUR

Pendelabhängung, 1m-Stange
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006605	18,00 EUR
○ weiß		1006606	18,00 EUR

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006607	18,00 EUR
○ weiß		1006608	18,00 EUR

Befestigungsklemme
Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006599	7,50 EUR
○ weiß		1006600	7,50 EUR

1006726 + 1006623 + 1006617 469 + 475 + 473

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006549 ●	1006550 ●	1006551 ●	1006552 ●
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006553 ●	1006554 ●	1006555 ●	1006556 ●
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.
[2] Netzteil muss extern platziert werden.

Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006567	14,00 EUR
○ weiß		1006568	14,00 EUR

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006565	14,00 EUR
○ weiß		1006566	14,00 EUR

L-Connector mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006583	29,00 EUR
○ weiß		1006584	29,00 EUR

L-Connector mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006581	29,00 EUR
○ weiß		1006582	29,00 EUR

L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, tief, Stereo (Wand-/Decke)
Aluminium
L: 8.4 cm | B: 8.4 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006585	29,00 EUR
○ weiß		1006586	29,00 EUR

L-Verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	27,00 EUR
○ weiß		1006572	27,00 EUR

Längsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006569	21,00 EUR
○ weiß		1006570	21,00 EUR

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006573	29,00 EUR
○ weiß		1006574	29,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007137	35,00 EUR
○ weiß		1007138	35,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007083	35,00 EUR
○ weiß		1007084	35,00 EUR

Netzteil 48V | 60W
Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	1006613	59,00 EUR

Netzteil 150W | 48V
Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006614	129,00 EUR

Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007188	12,00 EUR
○ weiß		1007189	12,00 EUR

Endkappe f. Aufbauschiene tief
Polycarbonat (PC)
L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006595	6,50 EUR
○ weiß		1006596	6,50 EUR

Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene
Stahl
L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	1006609	8,80 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006603	21,00 EUR
○ weiß		1006604	21,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006601	21,00 EUR
○ weiß		1006602	21,00 EUR

Pendelabhängung, 1m-Stange
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006605	18,00 EUR
○ weiß		1006606	18,00 EUR

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006607	18,00 EUR
○ weiß		1006608	18,00 EUR



Befestigungsklemme
Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006599	7,50 EUR
○ weiß		1006600	7,50 EUR

1006783 + 1006672 + 1006635 471 + 471 + 475

NEW

48V TRACK

Einbauschiene DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006557 ●	1006558 ●	1006559 ●	1006560 ●
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006561 ●	1006562 ●	1006563 ●	1006564 ●
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

NEW

48V TRACK

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.
[2] Netzteil muss extern platziert werden.

Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006567	14,00 EUR
○ weiß		1006568	14,00 EUR

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006565	14,00 EUR
○ weiß		1006566	14,00 EUR

L-Connector mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006589	32,00 EUR
○ weiß		1006590	32,00 EUR

L-Connector mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006587	32,00 EUR
○ weiß		1006588	32,00 EUR

L-Verbinder mechanisch, f. Einbauschiene tief, Stereo, (Wand-/Decke)
Aluminium
L: 8.1 cm | B: 7.4 cm | H: 8.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006591	32,00 EUR
○ weiß		1006592	32,00 EUR

L-Verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	27,00 EUR
○ weiß		1006572	27,00 EUR

Längsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006569	21,00 EUR
○ weiß		1006570	21,00 EUR

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006573	29,00 EUR
○ weiß		1006574	29,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007137	35,00 EUR
○ weiß		1007138	35,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007083	35,00 EUR
○ weiß		1007084	35,00 EUR

Netzteil 48V | 60W
Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	1006613	59,00 EUR

Netzteil 150W | 48V
Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006614	129,00 EUR

Schienenabdeckung, 26mm, 2 m
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007188	12,00 EUR
○ weiß		1007189	12,00 EUR

Endkappe f. Einbauschiene
Polycarbonat (PC)
L: 3.4 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006597	3,50 EUR
○ weiß		1006598	3,50 EUR

Schienenverstärkungsplatten Set f. Einbauschiene
Stahl
L: 6.3 cm | B: 0.76 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	1006610	8,80 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006603	21,00 EUR
○ weiß		1006604	21,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006601	21,00 EUR
○ weiß		1006602	21,00 EUR

Pendelabhängung, 1m-Stange
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006605	18,00 EUR
○ weiß		1006606	18,00 EUR

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006607	18,00 EUR
○ weiß		1006608	18,00 EUR

Befestigungsklemme
Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006599	7,50 EUR
○ weiß		1006600	7,50 EUR

1006635 + 1006729 475 + 469

NUMINOS® XS
48V, DALI



NUMINOS® S
48V, DALI



NUMINOS® SPOT
48V

LED INSIDE

IP 20 | IK02 | 20° | 16 | L80B50 | 350° | 90°

XS 48V | 200mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 48V | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			XS			S		
	Dali	2700K	20°	640lm	1006651	175,00 EUR	100lm	1006705	185,00 EUR
			40°	620lm	1006654	175,00 EUR	970lm	1006708	185,00 EUR
			55°	640lm	1006657	175,00 EUR	960lm	1006711	185,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006669	175,00 EUR	1060lm	1006723	185,00 EUR
			40°	670lm	1006672	175,00 EUR	1030lm	1006726	185,00 EUR
			55°	690lm	1006675	175,00 EUR	1030lm	1006729	185,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006652	175,00 EUR	1020lm	1006706	185,00 EUR
			40°	650lm	1006655	175,00 EUR	1050lm	1006709	185,00 EUR
			55°	670lm	1006658	175,00 EUR	1030lm	1006712	185,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006670	175,00 EUR	1120lm	1006724	185,00 EUR
			40°	700lm	1006673	175,00 EUR	1120lm	1006727	185,00 EUR
			55°	720lm	1006676	175,00 EUR	1120lm	1006730	185,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006653	175,00 EUR	960lm	1006707	185,00 EUR
			40°	650lm	1006656	175,00 EUR	1000lm	1006710	185,00 EUR
			55°	670lm	1006659	175,00 EUR	980lm	1006713	185,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006671	175,00 EUR	1050lm	1006725	185,00 EUR
			40°	700lm	1006674	175,00 EUR	1050lm	1006728	185,00 EUR
			55°	720lm	1006677	175,00 EUR	1050lm	1006731	185,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006661	175,00 EUR	1020lm	1006715	185,00 EUR
			40°	650lm	1006664	175,00 EUR	1050lm	1006718	185,00 EUR
			55°	670lm	1006667	175,00 EUR	1030lm	1006721	185,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006679	175,00 EUR	1120lm	1006733	185,00 EUR
			40°	700lm	1006682	175,00 EUR	1120lm	1006736	185,00 EUR
			55°	720lm	1006685	175,00 EUR	1120lm	1006739	185,00 EUR
	Dali	2700K	20°	640lm	1006660	175,00 EUR	1000lm	1006714	185,00 EUR
			40°	620lm	1006663	175,00 EUR	970lm	1006717	185,00 EUR
			55°	640lm	1006666	175,00 EUR	960lm	1006720	185,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006678	175,00 EUR	1060lm	1006732	185,00 EUR
			40°	670lm	1006681	175,00 EUR	1030lm	1006735	185,00 EUR
			55°	690lm	1006684	175,00 EUR	1030lm	1006738	185,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006662	175,00 EUR	960lm	1006716	185,00 EUR
			40°	650lm	1006665	175,00 EUR	1000lm	1006719	185,00 EUR
			55°	670lm	1006668	175,00 EUR	980lm	1006722	185,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006680	175,00 EUR	1050lm	1006734	185,00 EUR
			40°	700lm	1006683	175,00 EUR	1050lm	1006737	185,00 EUR
			55°	720lm	1006686	175,00 EUR	1050lm	1006740	185,00 EUR

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | XS		
○ transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor | XS		
○ transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor | XS		
○ gefrostet	1005614	5,30
Waben Diffusor | XS		
● schwarz	1005615	8,35

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | S		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor | S		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor | S		
○ gefrostet	1004788	5,30
Waben Diffusor | S		
● schwarz	1004789	8,35

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

1006844 471

NUMINOS® XS
48V, DALI



NUMINOS® S
48V, DALI



NUMINOS® PENDELLEUCHTE
48V

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 150

LED INSIDE

XS 48V | 200mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 48V | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	Dali	2700K	20°	460lm	1006759	195,00 EUR	1000lm	1006813	205,00 EUR
			40°	620lm	1006762	195,00 EUR	970lm	1006816	205,00 EUR
			55°	640lm	1006765	195,00 EUR	960lm	1006819	205,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006777	195,00 EUR	1060lm	1006831	205,00 EUR
			40°	670lm	1006780	195,00 EUR	1030lm	1006834	205,00 EUR
			55°	690lm	1006783	195,00 EUR	1030lm	1006837	205,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006760	195,00 EUR	1020lm	1006814	205,00 EUR
			40°	650lm	1006763	195,00 EUR	1050lm	1006817	205,00 EUR
			55°	670lm	1006766	195,00 EUR	1030lm	1006820	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006778	195,00 EUR	1120lm	1006832	205,00 EUR
			40°	700lm	1006781	195,00 EUR	1120lm	1006835	205,00 EUR
			55°	720lm	1006784	195,00 EUR	1120lm	1006838	205,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006761	195,00 EUR	960lm	1006815	205,00 EUR
			40°	650lm	1006764	195,00 EUR	1000lm	1006818	205,00 EUR
			55°	670lm	1006767	195,00 EUR	980lm	1006821	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006779	195,00 EUR	1050lm	1006833	205,00 EUR
			40°	700lm	1006782	195,00 EUR	1050lm	1006836	205,00 EUR
			55°	720lm	1006785	195,00 EUR	1050lm	1006839	205,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006769	195,00 EUR	1020lm	1006823	205,00 EUR
			40°	650lm	1006772	195,00 EUR	1050lm	1006826	205,00 EUR
			55°	670lm	1006775	195,00 EUR	1030lm	1006829	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006787	195,00 EUR	1120lm	1006841	205,00 EUR
			40°	700lm	1006790	195,00 EUR	1120lm	1006844	205,00 EUR
			55°	720lm	1006793	195,00 EUR	1120lm	1006847	205,00 EUR
	Dali	2700K	20°	620lm	1006771	195,00 EUR	1000lm	1006822	205,00 EUR
			40°	640lm	1006768	195,00 EUR	970lm	1006825	205,00 EUR
			55°	640lm	1006774	195,00 EUR	960lm	1006828	205,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006786	195,00 EUR	1060lm	1006840	205,00 EUR
			40°	670lm	1006789	195,00 EUR	1030lm	1006843	205,00 EUR
			55°	690lm	1006792	195,00 EUR	1030lm	1006846	205,00 EUR
	Dali	2700K	20°	670lm	1006770	195,00 EUR	960lm	1006824	205,00 EUR
			40°	650lm	1006773	195,00 EUR	1000lm	1006827	205,00 EUR
			55°	670lm	1006776	195,00 EUR	980lm	1006830	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006788	195,00 EUR	1050lm	1006842	205,00 EUR
			40°	700lm	1006791	195,00 EUR	1050lm	1006845	205,00 EUR
			55°	720lm	1006794	195,00 EUR	1050lm	1006848	205,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | XS		
transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor | XS		
transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor | XS		
gefrostet	1005614	5,30
Waben Diffusor | XS		
schwarz	1005615	8,35

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | S		
transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor | S		
transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor | S		
gefrostet	1004788	5,30
Waben Diffusor | S		
schwarz	1004789	8,35

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.


1006654 + 1006633 + 1006627 469 + 475 + 473

IN-LINE 22
48V, opal, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	540lm | 2700K 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 540lm | 2700K	1006615	125,00
● schwarz 570lm | 3000K	1006617	125,00
○ weiß 540lm | 2700K	1006616	125,00
○ weiß 570lm | 3000K	1006618	125,00

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580lm | 2700K	1006627	140,00
● schwarz 610lm | 3000K	1006629	140,00
○ weiß 580lm | 2700K	1006628	140,00
○ weiß 610lm | 3000K	1006630	140,00

1006633 + 1006654 475 + 469

IN-LINE 44
48V, opal, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 2700K 1180lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1140lm | 2700K	1006621	184,00
● schwarz 1180lm | 3000K	1006623	184,00
○ weiß 1140lm | 2700K	1006622	184,00
○ weiß 1180lm | 3000K	1006624	184,00

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180lm | 2700K	1006633	199,00
● schwarz 1230lm | 3000K	1006635	199,00
○ weiß 1180lm | 2700K	1006634	199,00
○ weiß 1230lm | 3000K	1006636	199,00

1006682 + 1006648 469 + 477

IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580lm | 2700K	1006639	150,00
● schwarz 610lm | 3000K	1006641	150,00
○ weiß 580lm | 2700K	1006640	150,00
○ weiß 610lm | 3000K	1006642	150,00

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180lm | 2700K	1006645	209,00
● schwarz 1230lm | 3000K	1006647	209,00
○ weiß 1180lm | 2700K	1006646	209,00
○ weiß 1230lm | 3000K	1006648	209,00

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS® und IN-LINE Leuchten sind sie besonders flexibel und setzen ihre Umgebung perfekt in Szene.



WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE

AUFBAUSCHIENE STANDARD

AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE



WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU

EINBAU

WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

NUMINOS®
SPOT UND PENDELLEUCHTE

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR UND IN-LINE MOVE

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.

SOCKET

ASMARA | 486

SOCKET

TELESKOP | 486

SOCKET

COSMIC | 487

SOCKET

SYROS | 489

SOCKET

SALUNA | 489

LED

DURNO | 489

LED

PLYTTA | 490

LED

NOBLO® SPOT | 491

LED

COMET LED | 491

SOCKET

COMET | 491

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 10m

	10 m	10 m	10 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 1000	0,4 / 1000	0,4 / 1000
Art.Nr.	1002602	1002603	1002604
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 20m

	20 m	20 m	20 m
max. Spannung	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 2000	0,4 / 2000	0,4 / 2000
Art.Nr.	139030	139031	139024
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 100m

	100 m	100 m	100 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 10000	0,4 / 10000	0,4 / 10000
Art.Nr.	139040	139041	139004
EUR	**244,00**	**244,00**	**244,00**

TENSEO, Niedervolt-Seil 6mm², 20m

	20 m	20 m	20 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,6 / 2000	0,6 / 2000	0,6 / 2000
Art.Nr.	139050	139051	139026
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

TENSEO, Niedervolt-Seil 6mm², 100m

	100 m	100 m	100 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,6 / 10000	0,6 / 10000	0,6 / 10000
Art.Nr.	139060	139061	139006
EUR	**287,00**	**287,00**	**287,00**

12V AC | 50VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002691	111,00 EUR
○ weiß		1002692	111,00 EUR
◑ chrom		1002693	115,00 EUR

12V AC | 105VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11.1 cm

○ weiß	Art.Nr.	138981	135,00 EUR
◑ chrom		138982	147,00 EUR

12V AC | 210VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 13.5 cm

○ weiß	Art.Nr.	138991	204,00 EUR
◑ chrom		138992	213,00 EUR

Seilspanner
25A max. | Messing
H: 11 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	181530	28,50 EUR
○ weiß		181531	28,50 EUR
◑ chrom		181532	30,75 EUR

Wandhalter
Stahl / Messing
L: 3 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186300	28,50 EUR
○ weiß		186301	28,50 EUR
◑ chrom		186302	30,75 EUR

Umlenker 6cm
Stahl / Messing
H: 6 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186330	24,50 EUR
○ weiß		186331	24,50 EUR
◑ chrom		186332	28,50 EUR

Umlenker
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186340	28,50 EUR
○ weiß		186341	28,50 EUR
◑ chrom		186342	30,75 EUR

Wandhalter 10cm
Stahl / Messing
H: 11.5 cm Ø: 5 cm, Mit Spannvorrichtung

● schwarz	Art.Nr.	186310	40,50 EUR
○ weiß		186311	40,50 EUR
◑ chrom		186312	42,75 EUR

Deckenumlenker
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186640	92,00 EUR
○ weiß		186641	92,00 EUR
◑ chrom		186642	99,00 EUR

Einspeiser
25A max. | Messing
H: 1.8 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	186350	12,20 EUR
○ weiß		186351	12,20 EUR
◑ chrom		186352	13,70 EUR

Isolierverbinder
25A max. | Aluminium / Kunststoff
L: 6.4 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	186360	22,75 EUR
○ weiß		186361	22,75 EUR
◑ chrom		186362	24,50 EUR

Abstandshalter
Aluminium
B: 9 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002700	46,50 EUR
○ weiß		1002701	46,50 EUR
◑ chrom		1002702	56,00 EUR

Abstandshalter elektrisch
25A max. | Messing
H: 9 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002703	56,00 EUR
○ weiß		1002704	56,00 EUR
◑ chrom		1002705	62,00 EUR

Abhängeset 2m
Stahl / Aluminium
B: 18.6 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002697	40,50 EUR
○ weiß		1002698	40,50 EUR
◑ chrom		1002699	42,75 EUR

ASMARA
LV, QR-C51



IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: Edelstahl

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139070	28,25
○ weiß	139071	28,25
◑ chrom	139072	30,75

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | **35,00 EUR**

TELESKOP
LV, QR-C51



IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139080	33,75
○ weiß	139081	33,75
◑ chrom	139082	36,75

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | **35,00 EUR**

COSMIC
LV, QR-C51





12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139090	40,25
○ weiß	139091	40,25
◑ chrom	139092	42,50

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | **35,00 EUR**

139102 489


139130 489


1002862 489

SYROS
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139100	55,00
○ weiß	139101	55,00
◑ chrom	139102	62,00

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | **35,00 EUR**

SALUNA
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139130	72,00
○ weiß	139131	72,00
◑ chrom	139132	78,00

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | **35,00 EUR**

DURNO
LV



120° | L70B50 | 40°

12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6W
Material: Aluminium / Edelstahl

LED INSIDE CRI 80

Down 360lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002861	82,00
○ weiß	1002862	82,00
◑◑ chrom / edelstahl	1002863	86,00

PLYTTA
LV





12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 9.8W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz CRI80	1002864	65,00
○ weiß CRI90	1002865	65,00
◑ chrom CRI90	1002866	70,00

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track



IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 8.5W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 420lm / 450lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 420lm	1002694	80,00
○ weiß 450lm	1002695	80,00
◑ chrom 450lm	1002696	85,00

COMET LED
LV



IP 20 | 120° | L70B50

12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6.6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down | 410lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom / gefrostet	1002690	83,00

COMET
LV, QR-C51



IP 20

12V ~50Hz
Material: Messing

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139120	55,00
○ weiß	139121	55,00
◑ chrom	139122	62,00

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | **35,00 EUR**

1007354
503

LED

NOBLO® SPOT | 501

LED

NOBLO® SPOT | 501

LED

NOBLO® SPOT | 503

LED

NOBLO® SPOT | 503

SOCKET

ASTO TUBE | 505

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505

LED

HELIA 50 TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

TONGA® | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

SOCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 512

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 513

SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

AVO TRACK | 515

LED

ENOLA C TRACK | 516

LED

ENOLA C TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 519

LED

KALU TRACK | 520

SOCKET

KALU TRACK | 520

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521



1-PHASEN

AUFBAUSCHIENE

	1 m	1 m	1 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	143010	143011	143012
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	143020	143021	143022
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	1002151	1002152	1002153
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1-PHASEN

Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



Einspeiser, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.5 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143030	9,35 EUR
○ weiß		143031	9,35 EUR
● grau		143032	9,35 EUR

Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.5 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143040	9,35 EUR
○ weiß		143041	9,35 EUR
● grau		143042	9,35 EUR

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143100	17,50 EUR
○ weiß		143101	17,50 EUR
● grau		143102	17,50 EUR

Längsverbinder, elektrisch
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143090	7,10 EUR
○ weiß		143091	7,10 EUR
● grau		143092	7,10 EUR

Eckverbinder, Erde innen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.4 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143060	16,40 EUR
○ weiß		143061	16,40 EUR
● grau		143062	16,40 EUR

Eckverbinder, Erde außen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.4 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143050	16,40 EUR
○ weiß		143051	16,40 EUR
● grau		143052	16,40 EUR

T-Verbinder, Erde außen links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143070	20,75 EUR
○ weiß		143071	20,75 EUR
● grau		143072	20,75 EUR

T-Verbinder, Erde außen rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143080	20,75 EUR
○ weiß		143081	20,75 EUR
● grau		143082	20,75 EUR

X-Verbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.5 cm | B: 17.2 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143160	31,25 EUR
○ weiß		143161	31,25 EUR
● grau		143162	31,25 EUR

Flex-Verbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 16.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143110	17,50 EUR
○ weiß		143111	17,50 EUR
● grau		143112	17,50 EUR

Stabilisator, Längsverbinder lang
Stahl
L: 19.7 cm | B: 3.2 cm | H: 1.3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

◐ nickel	Art.Nr.	143151	7,10 EUR

Stabilisator, Eckverbinder lang
Stahl
L: 11.5 cm | B: 11.5 cm | H: 0.5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

◐ nickel	Art.Nr.	143152	8,25 EUR

Stabilisator X-Verbinder
Stahl
L: 19.7 cm | B: 19.7 cm | H: 0.5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845).

● grau	Art.Nr.	143169	12,50 EUR

1Phasen-Adapter
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	143120	15,00 EUR
○ weiß		143121	15,00 EUR
● grau		143124	15,00 EUR

1Phasen-Adapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 7.4 cm

● schwarz	Art.Nr.	143170	15,00 EUR
○ weiß		143171	15,00 EUR
● grau		143172	15,00 EUR

Abdeckung
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 1.8 cm | H: 0.75 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004783	21,00 EUR
○ weiß		1004785	21,00 EUR
● grau		1004784	21,00 EUR

Endkappe (2 Stk.)
Polycarbonat (PC)
L: 0.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143130	4,40 EUR
○ weiß		143131	4,40 EUR
● grau		143132	4,40 EUR

Deckenrosette
6A max. | Polycarbonat (PC)
H: 2.5 cm Ø: 11.5 cm

● schwarz	Art.Nr.	143380	20,75 EUR
○ weiß		143381	20,75 EUR
● grau		143382	20,75 EUR

Drahtseilabhängung (2 Stk.)
Edelstahl / Messing
L: 500 cm

◐ nickel	Art.Nr.	1002845	41,75 EUR

143580 507

1-PHASEN

Einbauschiene mit passendem Zubehör



	2 m
Nennspannung (V)	250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16
Farbe	○ weiß
Material	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art.Nr.	143221
EUR	**74,00**

Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff
L: 10.8 cm | B: 5.5 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143231** **13,90 EUR**

Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff
L: 10.8 cm | B: 5.5 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143241** **13,90 EUR**

Längsverbinder inkl. Längsversteifer
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6.5 cm | B: 1.8 cm | H: 1.7 cm

○ weiß Art.Nr. **143271** **13,90 EUR**

Eckverbinder, Erde innen
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 11.2 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143261** **20,75 EUR**

Eckverbinder, Erde außen
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 11.2 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143251** **20,75 EUR**

Endkappe
Kunststoff
L: 2.7 cm | B: 5.5 cm | H: 1.8 cm

○ weiß Art.Nr. **143281** **7,10 EUR**

Haltebügel
Stahl
L: 7.5 cm | B: 1.5 cm | H: 4 cm

◐ nickel Art.Nr. **143230** **3,80 EUR**

1Phasen-Adapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 7.4 cm

● schwarz Art.Nr. **143170** **15,00 EUR**
○ weiß **143171** **15,00 EUR**
● grau **143172** **15,00 EUR**

1Phasen-Adapter
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz Art.Nr. **143120** **15,00 EUR**
○ weiß **143121** **15,00 EUR**
● grau **143124** **15,00 EUR**

1007639 501

NOBLO® SPOT
1Ph., Triple Track Set



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 2250lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007673	255,00
○ weiß	1007674	255,00

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 740lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007638	70,00
○ weiß	1007639	70,00
● grau	1007640	70,00

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007641	70,00
○ weiß	1007642	70,00
● grau	1007643	70,00

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007352	85,00
○ weiß	1007353	85,00
● grau	1007354	85,00

1006445 505

ASTO TUBE
1Ph., GU10



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1006445	70,00
weiß	1006446	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

ASTO TUBE
Dekoreflektor

H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE | <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007597	199,00
anthrazit / silber	1007596	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

143580 507

1004934 507
MUSEUM

1004935 507

HELIA 50 TRACK
1Ph.



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	810lm / 880lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
810lm	143580	90,00
○ weiß		
880lm	143581	90,00

PANEL TRACK
1Ph., eckig



IP 20 | UGR 27.5 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down	1800lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004933	96,00
○ weiß	1004934	96,00

PANEL TRACK
1Ph., rund



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down	1800lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004935	96,00
○ weiß	1004936	96,00

PARA CONE GL
1Ph., GU10



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006155	89,00
○ weiß	1006156	89,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006159	84,00
○ weiß	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
● schwarz	143120	15,00
○ weiß	143121	15,00
● grau	143124	15,00



PARA CONE 14
1Ph., QPAR51



IP 20 | 300° | 80°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002873	86,00
○ weiß	1002874	86,00
◐ kupfer	1002875	89,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**

PARA CONE 14
1Ph., PD, QPAR51



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißem Reflektor

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143990	117,00
○ weiß	143991	117,00
◐ kupfer	1001968	124,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**



143594 511

144011 511

1000713 511

TONGA®
1Ph., PD, E14



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 5.1 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau / milchig	143594	129,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

LIGHT EYE® 90
1Ph., QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	144010	84,00
weiß	144011	84,00
kupfer	144019	95,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

LIGHT EYE® 150
1Ph., PD, QPAR111



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1000713	132,00
weiß	143621	132,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

FORCHINI M 40 TRACK
1Ph., E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Pendelleuchten-Adapter Farbe silbergrau [143930] / schwarz [143932]

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6.8 cm | L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	143930	233,00
schwarz / gold	143932	233,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**



PURI TRACK
1Ph., Triple Track Set



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

- Besteht aus 2 x 1 m Schiene.
  1 Längsverbinder mit Einspeisung.
  1 x 2 Endkappen.
  3 x Leuchtenkopf Puri.
  3 x LED GU10 Leuchtmittel.
  3 x Dekoring für GU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143190	199,00
○ weiß	143191	199,00

PURI TRACK
1Ph., QPAR51



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001868	45,00
○ weiß	1001869	45,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

PURI TRACK
1Ph., QPAR51



IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143390	34,00
○ weiß	143391	34,00
● grau	143392	34,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**



143450 515

143451 515

PURIA TRACK
1Ph., QPAR51



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143450	42,75
○ weiß	143451	42,75
● grau	143454	42,75

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h
C,L

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

AVO TRACK
1Ph., QPAR51



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	144200	38,50
○ weiß	144201	38,50
● grau	144204	38,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h
L

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

ENOLA C TRACK
1Ph.



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000711	177,00
○ weiß	143941	177,00



ENOLA C TRACK
1 Ph.



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000712	177,00
○ weiß	143951	177,00

ENOLA B TRACK
1Ph., QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002110	70,00
○ weiß	1002111	70,00
● grau	1002113	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143960	125,00
○ weiß	143961	125,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

143440 519

143430 519

BIMA
1Ph., single, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	143440	45,00
weiß	143441	45,00
grau	143442	45,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

BIMA
1Ph., double, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	143430	70,00
weiß	143431	70,00
grau	143432	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

KALU TRACK
1Ph., PHASE



C.L | IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002854	206,00
○ weiß	143731	206,00

KALU TRACK
1Ph., QPAR111



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE | <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143540	75,00
○ weiß	143541	75,00
● grau	143544	75,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**





EURO SPOT TRACK
1Ph., QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001861	77,00
○ weiß	143811	77,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
1Ph., QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143350	85,00
○ weiß	143351	85,00
● grau	143354	85,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

GESTALTEN SIE IHR HOCHVOLT TRACK SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht. 1-Phasen-Hochvolt-Stromschienen eignen sich besonders für Privathaushalte und tauchen Ihre Wohnräume in stimmungsvolles Licht. Die Schienen aus Aluminium lassen sich – dank der im Profil vorhandenen Bohrungen – schnell und unkompliziert an der Decke anbringen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Einbauversion und einer Aufbauversion, die in mehreren Farben erhältlich sind.

WÄHLE DEINE BEVORZUGTE(N) ...

1. Schiene (S-TRACK, EUTRAC, 1-Phasen-System)
2. Montage-Art (Einbau-/Aufbauschiene)
3. Leuchte
4. Gestaltungsmöglichkeiten

FERTIG!

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK
3-Phasen-System

EUTRAC
3-Phasen-System

1-PHASEN-SYSTEM

Einbauschiene Aufbauschiene

Decke Wand Pendel

Anbringungsmöglichkeiten



Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten
individuell abgestimmt auf Ihren Raum

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf **slv.com**

1006159 552

NUMINOS® finden Sie auf den Familienseiten 110–115

ONE® finden Sie auf den Familienseiten 194–195

TS V | 543

TS V | 543

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

PANTILO ROPE 19 | 549

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

PARA CONE GL | 552

PARA CONE GL | 552

PARA CONE 14 | 553

PARA CONE 14 | 553

FORCHINI M 40 TRACK | 554

EURO CUBE | 555

EURO SPOT TRACK | 555

EURO SPOT TRACK | 555

ALTRA DICE TRACK | 556

PURI TRACK | 557

PURI TRACK GLASS | 557

KALU TRACK LED | 558

KALU TRACK | 558

BIMA | 559

BIMA | 559

HELIA 50 TRACK | 561

ENOLA C TRACK | 561

AVO TRACK | 561

3 PHASEN-STROMSCHIENEN KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit Leuchten/Adaptern von:

	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
SLV Schienen und Schienenkomponenten S-Track DALI			
ohne DALI	✓	✓	★
mit DALI	✓	✓	✕

Kompatibel mit Schienen und Schienenkomponenten von:

	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
SLV Leuchten S-Track DALI			
ohne DALI	✓	✓	✓
mit DALI	✓	✓	✓ ★★

★ Vorbehaltlich vorheriger Prüfung mittels Mustern der Leuchte und der Schiene
★★ Jedoch ohne DALI Funktionalität

Die SLV Schienensysteme und -komponenten sind hochkompatibel. Mit Leuchten und Adaptern von: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro®. Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Angaben ohne Gewähr.
Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten.
Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.



S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1004937	1004938	1002631	1002632
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1002633	1002634	1002635	1002636
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite









Einspeiser, DALI, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
L: 13.9 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002637	19,00 EUR
○ weiß		1002639	19,00 EUR

L-Verbinder, DALI, Erde außen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.9 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002647	33,25 EUR
○ weiß		1002649	33,25 EUR

Einspeiser, Dali, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13.9 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002638	19,00 EUR
○ weiß		1002640	19,00 EUR

L-Verbinder, DALI, Erde innen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.9 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002648	33,25 EUR
○ weiß		1002650	33,25 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde außen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002652	39,00 EUR
○ weiß		1002654	39,00 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde außen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002651	39,00 EUR
○ weiß		1002653	39,00 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde innen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004941	39,00 EUR
○ weiß		1004942	39,00 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde innen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004943	39,00 EUR
○ weiß		1004944	39,00 EUR

X-Verbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 20.3 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002655	63,00 EUR
○ weiß		1002656	63,00 EUR

Längsverbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002643	33,25 EUR
○ weiß		1002644	33,25 EUR

Mini-Verbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.6 cm | B: 2.5 cm | H: 2.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002641	10,10 EUR
○ weiß		1002642	10,10 EUR

Flexverbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 28.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002645	54,00 EUR
○ weiß		1002646	54,00 EUR

Isolierverbinder
Kunststoff
L: 6.8 cm | B: 3.1 cm | H: 2.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	175080	7,65 EUR
○ weiß		1001382	7,65 EUR

Pendelclip, DALI
Stahl
L: 4 cm | B: 3.4 cm | H: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002657	7,65 EUR
○ weiß		1002658	7,65 EUR

3 Ph. Adapter, Dali
10A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.3 cm | B: 5.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002660	18,70 EUR
○ weiß		1002659	18,70 EUR

Mech. 3 Ph. Adapter
Aluminium / Kunststoff
L: 6.6 cm | B: 6.6 cm | H: 3.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175210	15,40 EUR
○ weiß		1001395	15,40 EUR

Abdeckung, 2m
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 2.2 cm | H: 0.75 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004939	7,55 EUR
○ weiß		1004940	7,55 EUR

Endkappe
Kunststoff
L: 3.5 cm | B: 3.3 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175060	2,00 EUR
○ weiß		1001380	2,00 EUR

Pendelabhängung
Aluminium / Kunststoff
L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

● schwarz	Art.Nr.	175160	32,50 EUR
○ weiß		1001390	32,50 EUR

Stoßstellenverbinder
Aluminium
L: 18.2 cm | B: 3.3 cm | H: 2.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175180	11,90 EUR
○ weiß		1001392	11,90 EUR

Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken
Kunststoff / Stahl
H: 5.2 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

● schwarz	Art.Nr.	175190	2,70 EUR
○ weiß		1001393	2,70 EUR

Deckenrosette, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
H: 3.5 cm Ø: 14.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004684	37,75 EUR
○ weiß		1004685	37,75 EUR

Drahtseilabhängung (2 Stk.)
Edelstahl / Messing
L: 500 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

◐ nickel	Art.Nr.	1002845	41,75 EUR

*mit Einspeisemöglichkeit



NEW

S-TRACK

3-Phasen-Einbauschiene DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Art.Nr.	1006511	1006512	1006513	1006514
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Art.Nr.	1006515	1006516	1006517	1006518
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**

NEW

S-TRACK

3-Phasen-Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite









Einspeiser, DALI, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.7 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006519	33,25 EUR
○ weiß		1006520	33,25 EUR

Einspeiser, DALI, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.7 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006521	33,25 EUR
○ weiß		1006522	33,25 EUR

L-Verbinder, DALI, Erde außen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006525	33,25 EUR
○ weiß		1006526	33,25 EUR

L-Verbinder, DALI, Erde innen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006523	33,25 EUR
○ weiß		1006524	33,25 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde außen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006529	39,00 EUR
○ weiß		1006530	39,00 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde innen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006531	39,00 EUR
○ weiß		1006532	39,00 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde außen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006533	39,00 EUR
○ weiß		1006534	39,00 EUR

T-Verbinder, DALI, Erde innen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006527	39,00 EUR
○ weiß		1006528	39,00 EUR

X-Verbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 20.3 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006535	63,00 EUR
○ weiß		1006536	63,00 EUR

Längsverbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006537	33,25 EUR
○ weiß		1006538	33,25 EUR

Mini-Verbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.6 cm | B: 2.5 cm | H: 2.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002641	10,10 EUR
○ weiß		1002642	10,10 EUR

Endkappe, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 4.79 cm | B: 5.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006539	2,00 EUR
○ weiß		1006540	2,00 EUR

*mit Einspeisemöglichkeit



EUTRAC®

3-Phasen-Aufbauschiene

	1 m	1 m	1 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	145100	1001510	145102
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**

	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	145200	1001511	145202
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**

	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	145300	1001512	145302
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

EUTRAC®

3-Phasen-Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

















Beispiel: Erde außen





Beispiel: Erde innen



Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145510	19,70 EUR
○ weiß		1001513	19,70 EUR
● grau		145514	19,70 EUR

Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145520	19,70 EUR
○ weiß		1001514	19,70 EUR
● grau		145524	19,70 EUR

Mitteleinspeiser
16A max. | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3.6 cm | H: 3.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	145530	44,75 EUR
○ weiß		1001515	44,75 EUR
● grau		145534	44,75 EUR

Längsverbinder*
16A max. | Kunststoff
L: 19.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145660	78,00 EUR
○ weiß		1001517	78,00 EUR
● grau		145664	78,00 EUR

Längsverbinder*
16A max. | Kunststoff
L: 5.8 cm | B: 1.5 cm | H: 2.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	145560	19,70 EUR
○ weiß		1001516	19,70 EUR
● grau		145564	19,70 EUR

L-Verbinder, Erde innen*
16A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145680	65,00 EUR
○ weiß		1001521	65,00 EUR
● grau		145684	65,00 EUR

L-Verbinder, Erde außen*
16A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145670	65,00 EUR
○ weiß		1001520	65,00 EUR
● grau		145674	65,00 EUR

T-Verbinder, Erde innen links*
16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145630	89,00 EUR
○ weiß		1001518	89,00 EUR
● grau		145634	89,00 EUR

T-Verbinder, Erde innen rechts*
16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145640	89,00 EUR
○ weiß		1001519	89,00 EUR
● grau		145644	89,00 EUR

X-Verbinder*
16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145690	130,00 EUR
○ weiß		1001522	130,00 EUR
● grau		145694	130,00 EUR

Stoßstellenverbinder
Kunststoff
L: 10 cm | B: 3.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145600	21,75 EUR
○ weiß		1001523	21,75 EUR
● grau		145604	21,75 EUR

Flex-Verbinder
16A max. | Kunststoff
L: 30.7 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145580	89,00 EUR
○ weiß		1001524	89,00 EUR
● grau		145584	89,00 EUR

Steckdose
6.3A max. | Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 6.5 cm | H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145700	94,00 EUR
○ weiß		1001525	94,00 EUR

3-Phasen
10A max. | Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 3.5 cm | H: 4.5 cm
max. mechanische Belsatung: 5 kg

● schwarz	Art.Nr.	145990	19,70 EUR
○ weiß		1001542	19,70 EUR
● grau		145994	19,70 EUR

Pendelclip
Aluminium
L: 5 cm | B: 3.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145730	11,40 EUR
○ weiß		1001530	11,40 EUR
● grau		145734	11,40 EUR

Universal Punktauslass
16A max. | Kunststoff
H: 3.1 cm Ø: 11.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145830	104,00 EUR
○ weiß		1001526	104,00 EUR
● grau		145834	104,00 EUR

Endkappe
Kunststoff
L: 3.6 cm | B: 1.7 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145590	4,00 EUR
○ weiß		1001527	4,00 EUR
● grau		145594	4,00 EUR

Pendelabhängung, starr
Kunststoff / Stahl
L: 60 cm | H: 63.5 cm Ø: 7 cm

● schwarz	Art.Nr.	145720	39,00 EUR
○ weiß		1001529	39,00 EUR
● grau		145724	39,00 EUR

Pendelabhängung, starr
Kunststoff / Stahl
H: 122 cm Ø: 7 cm

● schwarz	Art.Nr.	145710	44,75 EUR
○ weiß		1001528	44,75 EUR
● grau		145714	44,75 EUR

Drahtseilabhängung (2 Stk.)
Edelstahl / Messing
L: 500 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

◐ nickel	Art.Nr.	1002845	41,75 EUR

*mit Einspeisemöglichkeit

EUTRAC®

3-Phasen-Einbauschiene mit passendem Zubehör



	2 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16
Farbe	○ weiß	○ weiß
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art.Nr.	1001531	1001532
EUR	**121,00**	**201,00**

Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 12.2 cm | B: 6 cm | H: 3.4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001533** **32,50 EUR**

Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 12.2 cm | B: 6 cm | H: 3.4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001534** **32,50 EUR**

L-Verbinder, Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3.2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001536** **78,00 EUR**

L-Verbinder, Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3.2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001537** **78,00 EUR**

Endkappe
Kunststoff
L: 2.7 cm | B: 6 cm | H: 3.2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001538** **7,65 EUR**

Längsverbinder mit Stabilisator
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6.2 cm | B: 2.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß Art.Nr. **1001539** **27,25 EUR**

Montage Federclip (6 Stk.)
Stahl
L: 2 cm | B: 1 cm | H: 2.5 cm

● grau Art.Nr. **145551** **13,20 EUR**

3-Phasen Leuchtenadapter
Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 3.5 cm | H: 4.5 cm
max. mechanische Belastung: 5 kg

○ weiß Art.Nr. **1001542** **19,70 EUR**

Hersteller: EUTRAC® Stromschienen GmbH

1007655 543

TS V
3Ph.

NEW



IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250/350/500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	1800lm | 2700K 1980lm | 3000K 1920lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007655	159,00
○ weiß	1007654	159,00

TS V
3Ph.

NEW



IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600/750/mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	3090lm | 2700K 3470lm | 3000K 3300lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007657	179,00
○ weiß	1007656	179,00

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE





220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down 740lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007644	75,00
○ weiß	1007645	75,00

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE





220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007646	75,00
○ weiß	1007647	75,00

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 760lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007648	75,00
○ weiß	1007649	75,00

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007355	90,00
○ weiß	1007356	90,00


1007597 549

PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW



IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007597	199,00
anthrazit / silber	1007596	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

SIGHT TRACK
3Ph., DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 90

	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005397	375,00
○ weiß	1005399	375,00

SIGHT TRACK
3Ph.



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 90

	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005400	309,00
○ weiß	1005401	309,00
● grau	1005402	309,00

1005399 551

SIGHT MOVE
3Ph., DALI



Dali | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 90

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700lm | 3000K	1004690	255,00
○ weiß 2700lm | 3000K	1004691	255,00
● schwarz 3100lm | 4000K	1004692	255,00
○ weiß 3100lm | 4000K	1004693	255,00

SIGHT MOVE
3Ph.



IP | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 90

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700lm | 3000K	1004686	182,00
○ weiß 2700lm | 3000K	1004687	182,00
● schwarz 3100lm | 4000K	1004688	182,00
○ weiß 3100lm | 4000K	1004689	182,00

PARA CONE GL
3Ph., GU10



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006157	102,00
○ weiß	1006158	102,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006159	84,00
○ weiß	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**



PARA CONE 14
3Ph., QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002876	86,00
○ weiß	1002877	86,00
● kupfer	1002878	89,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

C,L

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**

PARA CONE 14
3Ph., PD, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- schwarz / gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißen Reflektor

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153140	117,00
○ weiß	153141	117,00
● kupfer	1002686	124,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

C,L

Art. Nr.: 1006321 | **48,00 EUR**

FORCHINI M 40 TRACK
3Ph., PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6.8 cm L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	153130	233,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

EURO CUBE
3Ph.



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down | 2470lm | 3000K | 2740lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2470lm | 3000K	152750	260,00
○ weiß 2470lm | 3000K	152751	260,00
● schwarz 2740lm | 4000K	152780	260,00
○ weiß 2740lm | 4000K	152781	260,00

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR111



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153420	106,00
○ weiß	153421	106,00

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005276 | **49,50 EUR**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR51



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153850	84,00
○ weiß	153851	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

ALTRA DICE TRACK
3Ph., QPAR51



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152320	96,00
○ weiß	152321	96,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | **9,99 EUR**

PURI TRACK
3Ph., QPAR51



IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153560	35,75
○ weiß	153561	35,75
● grau	153564	35,75

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

PURI TRACK GLASS
3Ph., QPAR51



IP 20 | 340° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001871	45,00
○ weiß	1001872	45,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

KALU TRACK LED
3Ph., PHASE



C.L IP 20 95° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
CRI80	152600	219,00
○ weiß		
CRI90	152601	219,00

KALU TRACK
3Ph., QPAR111



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152610	89,00
○ weiß	152611	89,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**



BIMA
3Ph., single, QPAR51



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152240	45,00
○ weiß	152241	45,00
● grau	152242	45,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

BIMA
3Ph., double, QPAR51



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152230	70,00
○ weiß	152231	70,00
● grau	152232	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**



152960 561

152430 561

HELIA 50 TRACK
3Ph.



C | IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down | 810lm / 880lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 810lm	152960	90,00
○ weiß 880lm	152961	90,00

ENOLA C TRACK
3Ph.



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152430	177,00
○ weiß	152431	177,00

AVO TRACK
3Ph., QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152640	44,50
○ weiß	152641	44,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

GESTALTEN SIE IHR HOCHVOLT TRACK SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht. 1-Phasen-Hochvolt-Stromschienen eignen sich besonders für Privathaushalte und tauchen Ihre Wohnräume in stimmungsvolles Licht. Die Schienen aus Aluminium lassen sich – dank der im Profil vorhandenen Bohrungen – schnell und unkompliziert an der Decke anbringen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Einbauversion und einer Aufbauversion, die in mehreren Farben erhältlich sind.

WÄHLE DEINE BEVORZUGTE(N) ...

1. Schiene (S-TRACK, EUTRAC, 1-Phasen-System)
2. Montage-Art (Einbau-/Aufbauschiene)
3. Leuchte
4. Gestaltungsmöglichkeiten

FERTIG!

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK
3-Phasen-System

EUTRAC
3-Phasen-System

1-PHASEN-SYSTEM

Einbauschiene Aufbauschiene

Decke Wand Pendel

Anbringungsmöglichkeiten



Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten individuell abgestimmt auf Ihren Raum

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf **slv.com**

PROFILE

GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 567

GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 567



GRAZIA 10 EDGE | 570



GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 573

GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 573

GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 577



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 577

GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 569

GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 571

GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 574–575

GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 578–579

LED-STRIPS

GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591

GRAZIA
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 583

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ZUBEHÖR | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ZUBEHÖR | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ZUBEHÖR | 589

GRAZIA 10
Aufbauprofil, Flach 2m

Material: Aluminium,
Breite: 1.75 cm, Höhe: 1.1 cm,
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	● schwarz	Aluminium	1000462	29,00
	○ weiß		1000461	29,00

GRAZIA 10
Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
Breite: 1.75 cm, Höhe: 1.62 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	● schwarz	Aluminium	1000465	29,00
	○ weiß		1000464	29,00

GRAZIA 10
Einbauprofil

Material: Aluminium
Breite: 3 cm, Höhe: 1.62 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	● schwarz	Aluminium	1000459	32,00
	○ weiß		1000458	32,00

ZUBEHÖR

GRAZIA 10
Abdeckung

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ gefrostet	200	1,58	0,4	Polycarbonat (PC)	1000466	18,00
	○ milchig				Polymethylacrylat (PMMA)	1000468	24,00
	○ satiniert					1000469	24,00

GRAZIA 10
Montageclips

Beschreibung	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	◌ silber, 45°	1,62	1,62	1	Stahl	1000489	5,40
	◍ edelstahl, nicht sichtbar	1,53	0,3	1	Edelstahl	1000487	4,30

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10
Endkappen für Aufbauprofil

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	● schwarz, flach	–	1,75	1,1	Aluminium	1000477	6,85
	○ weiß, flach			1,1		1000476	6,85
Endkappen	● schwarz, Standard	–	1,75	1,62	Aluminium	1000480	6,85
	○ weiß, Standard			1,62		1000479	6,85

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10
Endkappen für Einbauprofil

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	● schwarz	–	3	1,62	Aluminium	1000474	6,85
	○ weiß					1000473	6,85

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Material: Aluminium
Breite: 1.95 cm, Höhe: 1.95 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	○ weiß	Aluminium	1004890	39,00
	● aluminium		1004889	39,00

ZUBEHÖR

GRAZIA 10 EDGE
Abdeckung

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ gefrostet	200	1,58	0,4	Polycarbonat (PC)	1000466	18,00
	○ milchig				Polymethylacrylat (PMMA)	1000468	24,00
	○ satiniert					1000469	24,00

GRAZIA 10 EDGE
Endkappe



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	○ weiß	2	0,7	2	ABS	1004894	2,25
	● aluminium					1004893	2,25

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10 EDGE
Montageclips

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	◐ edelstahl	2,25	15	2,25	Stahl	1004895	4,25

Verpackungseinheit: 4 Stück

DISCOVERY

GRAZIA 20
Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
Breite: 3.5 cm, Höhe: 3.2 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300	● schwarz	Aluminium	1000525	89,00
	○ weiß		1000524	89,00
	◍ aluminium		1000523	89,00

GRAZIA 20
Aufbauprofil, Flach, 3 m

Material: Aluminium
Breite: 3.5 cm, Höhe: 2.2 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300	● schwarz	Aluminium	1000534	75,00
	○ weiß		1000533	75,00

GRAZIA 20
Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium
Breite: 5.2 cm, Höhe: 3.2 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300	● schwarz	Aluminium	1000498	105,00
	○ weiß		1000497	105,00

ZUBEHÖR

GRAZIA 20
Abdeckung, 3 m, flach

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ gefrostet	300	3,2	0,6	Polycarbonat (PC)	1000540	41,50
	○ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	1000546	41,50
	○ milchig					1000549	41,50

GRAZIA 20
Längsverbinder

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	◍ aluminium	3,8	1,4	0,4	Aluminium	1000571	12,00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Endkappen für Aufbauprofil

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz, flach	–	3,5	2,2	Aluminium	1000561	9,25
	○ weiß, flach					1000560	9,25
Endkappe	● schwarz, Standard	–	3,5	3,2	Aluminium	1000567	9,25
	○ weiß, Standard					1000566	9,25

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Endkappe für Einbauprofil

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz	–	5,2	3,2	Aluminium	1000558	9,25
	○ weiß					1000557	9,25

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Pendelabhängung

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Pendelabhängung	◌ silber	200	Stahl	1000535	27,25

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Montageclips

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclip	◌ silber	2	3	0,8	Stahl	1000536	4,00
Montageclip	◑ chrom / aluminium	5,5	7	2,3	Stahl / Aluminium	1004932	22,00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 60
Aufbauprofil

Material: Aluminium
Breite: 7 cm, Höhe: 9.5 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150	● schwarz	Aluminium	1004896	107,00
150	○ weiß		1004897	107,00
300	● schwarz	Aluminium	1004898	220,00
300	○ weiß		1004899	220,00

GRAZIA 60
Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Breite: 8.6 cm, Höhe: 3.3 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150	● schwarz	Aluminium	1004905	67,00
150	○ weiß		1004906	67,00
300	● schwarz	Aluminium	1004907	133,00
300	○ weiß		1004908	133,00

ZUBEHÖR

GRAZIA 60
Abdeckung, 1,5m

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung, 1,5 m	● schwarz	150	6,5	0,65	Aluminium	1004912	29,00
	○ weiß					1004913	29,00
	○ gefrostet				Polycarbonat (PC)	1004914	18,00
	○ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	1004916	23,00
Abdeckung, 3 m	○ gefrostet	300	6,5		Polycarbonat (PC)	1004915	35,00
	○ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	1004917	44,00

GRAZIA 60
Endkappen

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen Aufbauprofil	● schwarz	–	7	9,5	Aluminium	1004900	12,50
	○ weiß	–				1004901	12,50
Endkappen Einbauprofil	● schwarz	–	8,6	3,3	Aluminium	1004909	8,50
	○ weiß	–				1004910	8,50

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 60
Aufbauprofil, Montage Profil

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montage Profil	● schwarz	150	6,1	1,2	Aluminium	1004902	35,00

GRAZIA 60
Aufbauprofil, Längsverbinder

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	aluminium	8	4,2	1	Aluminium	1004903	12,00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 60
Aufbauprofil, Einspeiser

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Einspeiser	aluminium	8	4,2	2,4	Aluminium	1004904	13,00

GRAZIA 60
Einbauprofil, Befestigungsclip

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Befestigungsclip	chrom	13	2,8	4	Aluminium	1004911	15,25

Verpackungseinheit: 2 Stück

CONTROLLER
LED Strip CCT / RGBW

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Controller	weiß	14,5	4,65	1,6	Polycarbonat (PC)	1006348	80,00

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – Bis zu 700 lm pro 5 m sind möglich.

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.



Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen – Eine Übersicht unserer LED Flexstrips finden Sie auf Seite 592–593. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 866–881 vor.

Wir empfehlen ab einer Länge von 3 m beidseitig und ab 5 m neu einzuspeisen

Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für mehr Individualität.

Für Innen-, Außen- oder für Feuchträume.
Mit IP20 und IP54 für alle Anwendungen gerüstet.

Als standard oder flaches Aufbauprofil, Einbauprofil oder ein Profil für Raumecken – Wir haben für Ihr Projekt das passende Profil.

Mit Längen von 5 m bis 80 m sind Ihnen keine Grenzen gesetzt – verlängern oder kürzen Sie ganz individuell. Dank 24V Technik lassen sich mit wenigen Einspeispunkten lange Strecken realisieren.



GRAZIA FLEXSTRIP LED
24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	3500	44	90	3	500	1004708	78,00
3000	3500	44				1004709	
4000	3750	44				1004710	

Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 50W, triac dim	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	1003104	49,50
○ LED Netzteil | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	1006336	35,00
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	1007250	50,00
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, DALI					1007254	60,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	1007251	80,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					1007255	110,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 126
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0.8 cm
Trennbar alle: 5.6 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	6500	73	90	3	500	1004712	125,00
3000	6500	73				1004713	
4000	7000	73				1004714	

Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 50W, triac dim	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	1003104	49,50
○ LED Netzteil | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	1006336	35,00
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	1007250	50,00
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, DALI					1007254	60,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	1007251	80,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					1007255	110,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 168
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0.6 cm
Trennbar alle: 4.2 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	8500	91	90	3	500	1004716	145,00
3000	8500	91				1004717	
4000	9100	91				1004718	
6500	9100	91				1004719	

Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 50W, triac dim	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	1003104	49,50
○ LED Netzteil | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	1006336	35,00
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	1007250	50,00
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, DALI					1007254	60,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	1007251	80,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					1007255	110,00



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 196
Breite: 2 cm
Höhe: 0.15 cm
LED-Abstand: 0.5 cm
Trennbar alle: 3.6 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
3000	12500	126	90	3	500	1004720	199,00
4000	13000	126				1004721	

Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 150W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007252	100,00
○ LED Netzteil | 150W, Slim Line, DALI					1007256	140,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 196
Breite: 2 cm
Höhe: 0.15 cm
LED-Abstand: 1 cm
Trennbar alle: 7.1 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
3000	20000	193	90	3	500	1004722	350,00
4000	21400					1004723	

Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 250W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	40	4	2.2	1007253	120,00
○ LED Netzteil | 250W, Slim Line, DALI					1007257	160,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0.9 cm
Trennbar alle: 6.3 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700-6500	3400-3700	40	90	6	500	1004725	153,00

Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ DALI Controller | 1 Kanal, push-dim	Polycarbonat (PC)	11.6	4.2	1.8	1003106	64,00
○ LED Netzteil | 60W, DALI, 2 Kanal		20.2	5.8	3	1006133	153,00
○ SMART Controller | 1-5 Kanal, wählbar per DIP		14.5	4.65	1.6	1006348	80,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	1007251	80,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					1007255	110,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

MONTES
MONTES
MONTES

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1.2 cm
Höhe: 0.22 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
RGB W | 3000	2500 2050	60 27	90	6	500	1004727	155,00

Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ SMART Controller | 1-5 Kanal, wählbar per DIP	Polycarbonat (PC)	14.5	4.65	1.6	1006348	80,00
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	1007251	80,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

ENJOY
YOUR
TRAINING
LIKE
A
PARTY



GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1.2 cm
Höhe: 0.4 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	3350	44	90	4	502	1004734	99,00
3000	3350					1004735	
4000	3600					1004736	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
Breite: 1.2 cm
Höhe: 0.4 cm
LED-Abstand: 0.9 cm
Trennbar alle: 6.3 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700-6500	3210-3500	40	90	4	502	1004726	170,00

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1.4 cm
Höhe: 0.46 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
RGB	2350	60	90	6	502	1004737	210,00
W | 3000	1958	27					

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

FLEXSTRIPS ÜBERSICHT

GRAZIA LED

1004708
1004709
1004710

70 LEDs/m



GRAZIA PRO

1004712
1004713
1004714

126 LEDs/m



GRAZIA PRO

1004716
1004717
1004718
1004719

168 LEDs/m



GRAZIA PRO MAX

1004720
1004721

196 LEDs/m



GRAZIA PRO MAX

1004722
1004723

196 LEDs/m



Alle Flexstrips sind beidseitig einspeisbar

Alle GRAZIA LED-Strips basieren auf 24V. Passende Treiber und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 582.

IP54

GRAZIA PRO MAX
TUNABLE WHITE

1004725

224 LEDs/m



GRAZIA PRO MAX
RGBW

1004727

70 LEDs/m



GRAZIA IP

1004734
1004735
1004736

70 LEDs/m



GRAZIA IP
TUNABLE WHITE

1004726

224 LEDs/m



GRAZIA IP
RGBW

1004737

70 LEDs/m



VINOLINA ONE | 597

VINOLINA | 597

VINOLINA TWO | 599

TONILA | 601

TAHA | 601

S-TUBE 32/75 | 603

PHOTONI 45/75 | 605

S-CUBE 35/75 | 607

R-CUBE 35/70 | 609

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611

I-RING | 613

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

CONCRETO | 627

CONCRETO | 627

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

LOGS 40/70 | 633

GRAFIT 30/60/90 | 635

GRAFIT 30/60/90 | 637

QUADRULO | 639

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

ARROCK ARC | 648

ARROCK
STONE 50/75 | 649

ARROCK SLOT | 649

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE
OUT 50/80 | 651

THEO
PATHLIGHT | 652

OVALISK 75/100 | 653

GLOO PURE
27/44/70 | 655

ROTOBALL
25/40/50 | 657

PHOTONIA | 659

PHOTONIA | 659

OTOS GLAS | 659

CUBIX | 660

CONE | 660

MOLAT | 661

MOLAT | 661

LISENNE 40/70 | 662

ADEGAN
MANILA | 663

ADEGAN | 663

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

ALPA CONE 100 | 665

APONI 90/120 | 666

TRUST 30/60 | 667

BIG NAILS 50/80 | 668

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

VAP SLIM
30/60/90 | 671

C-POL | 672

F-POL | 672

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

SLOTS 45/65 | 675

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN
30/60 | 677

SLOTBOX 40/70 | 678

FLATT 65/100 | 679

ABRIDOR 60/100 | 681

IPERI 50 | 681

QUADRASYL 75 | 682

QUAD POLE | 683

BOOKAT | 683

RASCALI 45/65 | 684

MYRA SPOT | 685

SITRA 360 | 685

1007357 597


1007360 597

VINOLINA ONE
TL, Akku





IP54 L80B10

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	125lm | 2700K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007359	139,00
○ weiß	1007357	139,00
● rost	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Akku

CCT





IP54 L80B10

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007362	139,00
○ weiß	1007360	139,00
● rost	1007361	139,00

1007697 599

VINOLINA TWO
TL, Akku



IP65 L70B20

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Touch dimmbar
- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte

LED INSIDE CRI 80

Down	190lm	2200K 2700K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007693	139,00
weiß	1007692	139,00
sand	1007697	139,00
rost	1007695	139,00
rot	1007694	139,00
lindgrün	1007696	139,00

1007380 601


1007380 601

TONILA
TL



IP 20 L70B50

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 1.6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Batterie 3.6V 2000mAh inkl.
- Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt. Für MINI-USB Ladekabel
- Durch Taster in 3 Stufen dimmbar

LED INSIDE CRI 80

Down 90lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002583	118,00

TAHA
Leuchten-Set, Akku



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 5W
Max. U-out Treiber: 5V DC
Material: Aluminium / Kunststoff

- inkl. Ladekabel

LED INSIDE CRI 80

Down 200lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007380 ●	159,00

1007651 603
1007652 603

S-TUBE 32
Pole, GU10



IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007651	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

S-TUBE 75
Pole, GU10



IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007652	134,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

1007584 605
1007587 605

PHOTONI 45
Pole, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox
- sea-air-resistant

SOCKET INSIDE <13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007587	179,00
rost	1007583	179,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

PHOTONI 75
Pole, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox
- sea-air-resistant

SOCKET INSIDE <13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007584	199,00
rost	1007580	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | **19,00 EUR**

1007459 607



1007460 607

S-CUBE 35
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007460	199,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

S-CUBE 75
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007459	234,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

1007513 609

R-CUBE 35
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007513	199,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

R-CUBE 75
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007512	234,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

1007670 611


1007669 611

LID I 75
Pole, double



IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

Down	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007669	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

LID I 45
Pole, single



IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007670	219,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

1007287 613

I-RING
Pole





100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium

Down 670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007237	229,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset edelstahl	228753	9,25

M-POL S
Polehead 360°, entblendet



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007232	290,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead 360°, entblendet, DALI



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007233	310,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00



M-POL S
Polehead 180°, entblendet



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 700lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007234	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead 180°, entblendet, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 700lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007235	319,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00



M-POL S
Polehead

CCT



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	470lm | 2700K	510lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006383	259,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
◐ edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead, DALI

IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

Down	890lm | 2700K	950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006389	365,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Shader



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

Down	285lm | 2700K	310lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006387	279,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead, Shader, DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

Down	520lm | 2700K	550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006393	385,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Louver



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down	145lm | 2700K	155lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006385	315,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down	260lm | 2700K	270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006391	449,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00





M-POL M
Polehead

CCT



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	590lm | 2700K	660lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006384	279,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
◐ edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL M
Polehead, DALI

CCT

DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150lm | 2700K	1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006390	385,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
◐ edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453 ●	35,00

1006381 + 1006388 623 + 620

M-POL M
Polehead, Shader



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	420lm | 2700K	460lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006388	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL M
Polehead, Shader, DALI

Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	820lm | 2700K	870lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006394	409,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00

M-POL M
Polehead, Louver

CCT



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	190lm | 2700K	210lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006386	439,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
◐ edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL M
Polehead, Louver, DALI

CCT
DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	350lm | 2700K	370lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006392	529,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
◐ edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

1006380 + 1006392 623 + 621

M-POL 30
Pole

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006379	99,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL 60
Pole

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006380	139,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL 90
Pole



Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006381	169,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GESTALTEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht’s möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und acht Leuchtenköpfe mit fünf Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für einseitig abgeschattetes Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

1. Poller (30, 60, 90)
2. Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
3. Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
4. Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
5. Farbtemperatur (2700, 3000K)

FERTIG!

LEUCHTENKÖPFE

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | 180° gerichtet | 360° gerichtet

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver





M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

POLLER

1006408 627



CONCRETO
FL, rund, QPAR 51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006408	120,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

CONCRETO
FL, eckig, QPAR51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

- IP 44 Konturenstecker

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006409	120,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**


1004749 629


1004750 629

ESKINA FRAME 45
Pole, single

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004749	282,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 75
Pole, single

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004750	308,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 75
Pole, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004751	349,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 125
Pole, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005439	403,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 175
Pole, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005440	474,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00







ESKINA 30
Pole



IP 65 | IK04 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1000lm | 3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002906	282,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00

ESKINA 80
Pole



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1000lm | 3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002907	308,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

232115 633


232125 633

LOGS 40
Pole



IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down | 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232115	259,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
grau	232119	61,00
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

LOGS 70
Pole



IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down | 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232125	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
grau	232119	61,00
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00


1006180 635


1006180 635

GRAFIT 30
Pole, rund, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006180	80,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 60
Pole, rund, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006181	100,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 90
Pole, rund, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006182	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

231225 637

1006184 637

GRAFIT 30
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231215	80,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 60
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231225	100,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 90
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006184	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

1005442 639



QUADRULO
FL



IP 55 IK04 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Acryl

- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Down 340lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1005442	166,00

RUSTY® SLOT 50
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233447	309,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233457	389,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229410	286,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229411	360,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	230090	312,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down | 90lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233427	309,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 90lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233437	389,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229420	286,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229421	360,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00


229432 645
229430 645

229432 645
229431 645

RUSTY® CONE 24
FL, E14



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229430	276,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

RUSTY® CONE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229431	419,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® CONE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229432	499,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229020	286,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229021	360,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00



ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231410	359,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231411	434,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231420	359,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231233	49,50

ARROCK STONE 50
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231370	413,00

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231233	49,50

ARROCK STONE 75
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231371	474,00

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231233	49,50

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <4 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231440	413,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005076 | **7,50 EUR**

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231235	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

L-LINE OUT 30
FL, vertikal

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 3000K	810lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003536	232,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

L-LINE OUT 60
FL, vertikal

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	780lm | 3000K	800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003535	242,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003537	191,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003538	222,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

THEO PATHLIGHT
Pole, double





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <7 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002871	239,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

OVALISK 75
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004680	332,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	228712	64,00
Erdspieß		
● grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

OVALISK 100
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004681	362,00

1002000 655

1002001 655

GLOO PURE 27
Pole, E27



IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1001999	93,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GLOO PURE 44
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002000	124,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GLOO PURE 70
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002001	136,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

227221 657
227219 657

ROTOBALL 25
FL, E27



IP 44 | IK04 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP 44 Konturenstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227219	161,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

ROTOBALL 40
FL, E27



IP 44 | IK04 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227220	181,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

ROTOBALL 50
FL, E27



IP 44 | IK04 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227221	242,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**


232065 659


232075 659


230465 659

PHOTONIA
PD, E27



IP 44 | IK04 | 500 | 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232065	239,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005268 | **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
anthrazit	1000398	80,00

PHOTONIA
Pole, E27



IP 55 | IK03 | 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232075	275,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	232085	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

OTOS GLAS
Pole, E27



IP 43 | IK04

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Betonanker inkl.

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230465	144,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset		
edelstahl	228753	9,25
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

CUBIX
FL, QPAR51



IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	132835	127,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

CONE
FL, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <100 W

Sockel: 1xE27 max. L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230435	100,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

MOLAT
PD, E27



IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000821	147,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005268 | **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
anthrazit	1000398	80,00

MOLAT
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000822	181,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00

LISENNE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1000665	400,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005268 | **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50

LISENNE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1000666	458,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005268 | **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50



ADEGAN MANILA
FL, E27



IP 44 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl / anthrazit	1002494	393,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

ADEGAN
FL, E27



IP 54 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228965	303,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
anthrazit	228960	36,00


228935
665


228925
665

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228935	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228945	161,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ALPA CONE 100
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228925	191,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

APONI 90
Pole, PHASE



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000682	259,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

APONI 120
Pole, PHASE



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000683	320,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

TRUST 30
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228100	259,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

TRUST 60
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228110	332,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

BIG NAILS 50
POLE, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229162	162,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00

BIG NAILS 80
POLE, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229172	186,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00



ROX ACRYL 30
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001488	161,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	1001494	29,50
Erdspieß		
grau	231234	52,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00

ROX ACRYL 60
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001489	191,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	1001494	29,50
Erdspieß		
grau	231234	52,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00

ROX ACRYL 90
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001490	211,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	1001494	29,50
Erdspieß		
grau	231234	52,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00

230066 671

23006 671

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230063	171,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
grau	230060	53,00

VAP SLIM 60
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230066	191,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
grau	230060	53,00

VAP SLIM 90
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230069	222,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
grau	230060	53,00

C-POL
POLE, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 17.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231475	201,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

F-POL
POLE, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 14.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231595	191,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



SQUARE POLE 30
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000344	232,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	1000343	54,00
Erdspieß		
grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

SQUARE POLE 60
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000345	292,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	1000343	54,00
Erdspieß		
grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

SQUARE POLE 90
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000346	343,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | **12,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	1000343	54,00
Erdspieß		
grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

231455 675

SLOTS 45
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231815	181,00
rost	231817	181,00

SLOTS 65
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231455	191,00
rost	231457	191,00

H-POL 30
Pole



IP 65 IK03 L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 9.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE CRI 80

Down 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232155	242,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
schwarz	232195	49,50

H-POL 60
Pole





IP 65 IK03 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE CRI 80

Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232165	353,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
schwarz	232195	49,50



H-POL TWIN 30
Pole



IP 65 | IK03 | 120° | 120° | L70B50 | 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE | CRI 80

Down 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232175	333,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	232195	49,50

H-POL TWIN 60
Pole



IP 65 | IK03 | 120° | L70B50 | 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE | CRI 80

Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232185	464,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	232195	49,50



SLOTBOX 40
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 160lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232135	201,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

SLOTBOX 70
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 160lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232145	242,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00



FLATT 65
POLE





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002956	248,00
braun / anthrazit	1002957	248,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

FLATT 100
POLE



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002958	302,00
braun / anthrazit	1002959	302,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

1002991 681

1002992 681


231305 681

ABRIDOR 60
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002991	222,00

ABRIDOR 100
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002992	282,00

IPERI 50
Pole



IP 44 | IK02 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

Down	400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231305	129,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231231	49,50

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232295	166,00
grau	232294	166,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00



QUAD POLE
Pole



IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	1550lm | 3000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003001	370,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

BOOKAT
Pole

CCT



IP 65 | IK05 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- inkl. IP Verbindungsbox
- IP Anschlussbox

LED INSIDE | CRI 80

Down	1240lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1005441	403,00

RASCALI 45
Pole



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000799	184,00

RASCALI 65
Pole



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000801	207,00

MYRA SPOT
Double, GU10



IP 44 | 340° | 45° | 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <4.5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233185	169,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,50
Standfuss		
anthrazit	233145	26,75
Verlängerungsstab 30 cm		
anthrazit	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE



IP 44 | 90° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231505	162,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00

1001962 697

SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

FLOODI S | 691

FLOODI M | 691

FLOODI L | 691

GALEN 60 | 692

GALEN 120 | 692

FLAC BEAM® | 693

SAMRINA | 693

NAUTILUS 10 | 694

BIG NAUTILUS | 694

NAUTILUS 10 | 695

NAUTILUS 10 | 696

NAUTILUS | 697

NAUTILUS 10
SPOT | 697

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

THEO BRACKET | 701

LED SPIKE | 701

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703

mantel
227505 689


1007147 689

SYNA PLANT
SP



IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007146	65,00

SYNA GARDEN
SP



IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 300° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007147	69,00

SYNA
SP



IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227505	80,00

1006193
691

FLOODI S
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006191	30,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	1006326	29,00

FLOODI M
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 2980lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006192	45,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	1006326	29,00

FLOODI L
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 5150lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006193	60,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	1006326	29,00

GALEN 60
SP

CCT



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	1570lm | 3000K	1570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003447	229,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00

GALEN 120
SP

CCT



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	3000lm | 3000K	3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003448	339,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00

231072 693



FLAC BEAM®
SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

Down | 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231072	492,00

SAMRINA
SP, single, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff / Glas

- Enthält recyceltes Material
- IP44 Schutzkontaktstecker

Sockel: GU10 | max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1004757	45,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51



IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	227418	27,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51



IP 44 IP 65 IK06 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: GU10 max. Ø: 5.1 cm L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	227410	30,00
rost	1001964	30,00
grün	1001965	30,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**



NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51



IP 55 | IK04 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5.1 cm	L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229740	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**





NAUTILUS 10
SP, quadratisch



IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down 660lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231035	145,00

NAUTILUS
SP, QR-C51



IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE | <35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229090	89,00

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | **35,00 EUR**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51



IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE | <25 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229741	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP



IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down | 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001962	114,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	900011	4,00
Montageplatte		
edelstahl	1001963	9,05

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V



IP 68 | 40° | L70B50 | 90° | 250

12-24V DC
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233570	242,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
edelstahl	233580	19,00
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	900011	4,00
LED Netzteil 15W | 12V		
weiß	1005444	29,50
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	1005445	29,50
Montageplatte Edelstahl 316		
edelstahl	233582	26,00

DASAR® 920
SP, 230V



IP 67 | IK04 | 40° | L70B50 | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down 300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233571	302,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
edelstahl	233580	19,00
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	900011	4,00
Montageplatte Edelstahl 316		
edelstahl	233582	26,00

HELIA SPOT S
SP, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

Down 440lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000735	176,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	1000736	21,75

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

Down 1340lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228555	226,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	228560	26,50

1004652 701


1002201 701

THEO BRACKET
SP



IP 44
IP 65
70°
150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <7 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004652	66,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

LED SPIKE
SP



IP 55
IK06
40°
L70B50
150

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 80

Down | 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002201	70,00
rost	1002203	70,00

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



IP 44 | IK04 | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231525	64,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE



IP 44 | IK04 | 90° | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231535	191,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

234515
735

SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713

LID I | 713

I-RING | 714

OVAL 14 | 715

OVAL 18 | 715

CONCRETO M | 717

CONCRETO L | 717

VANO WING | 719

VANO WING | 719

MANA BASE | 720

RUSTY® MANA | 720



RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

MANA OUT | 721

ENOLA OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SOCKET

SITRA CUBE | 741

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

BOOKAT | 751

LED

BIG QUAD | 752

LED

QUAD | 752

LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

LED

BIG QUAD | 755

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

OVALISK
SENSOR | 757

LED

OVALISK | 757

LED

PEMA® | 758

LED

PEMA® | 759

LED

PEMA® | 759

SOCKET

PEMA® | 759

LED

FLATT SENSOR | 760

LED

FLATT | 760

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

LED

ANGOLUX
SENSOR | 762

LED

ANGOLUX | 762

LED

VILUA S | 763

LED

VILUA L | 763

LED

VILUA | 763

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

LED

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

LED

DELWA | 767

LED

SLOTS | 768

SOCKET

WALLYX | 768

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

ABRIDOR
SENSOR | 770

LED

ABRIDOR | 770

LED

ORDI SENSOR | 771

LED

ORDI | 771

SOCKET

BOX-L | 773

LED

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

LED

LOGS | 775

LED

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775

LED

L-LINE OUT | 775

SOCKET

PHOTONIA | 777

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

GLOO PURE | 777

SOCKET

F-POL | 778

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

KERAS ELT | 779

SOCKET

SITRA | 779

LED

RASCALI | 780

LED

IPERI | 780

SOCKET

QUADRASYL | 781

SOCKET

SQUARE TURN | 781

LED

TODAY PRO | 783

LED

ESKINA D | 783

SOCKET

MYRA DISPLAY | 783

LED

LED SPOT | 785

SOCKET

NAUTILUS | 785

SOCKET

MYRA | 785

1007585 709

PHOTONI
WL, E27

NEW



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- sea-air-resistant

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007585	99,00
rost	1007581	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

1007281 711

LID II
WL

CCT



IP 65 | IK02 | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007282	109,00

LID II
WL, up/down

CCT



IP 65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	750lm	2700K	750lm	3000K
Down	750lm	2700K	750lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007281	129,00

1007667 713

LID I
WL, single

CCT

NEW



C | IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007667	144,00

LID I
WL, double

CCT

NEW



C | IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 330° / 330° | 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	850lm | 2700K	1000lm | 3000K
Spot 2	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007668	229,00

I-RING
WL





IP 65 | IK05 | L70B50 | 50.000h | 350° | 90° | 20

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007236	164,00

OVAL 14
WL, up/down

NEW



IP 65 | IK08 | L70B50 | 74

220-240V ~50/60Hz | 145mA
Systemleistung: 5.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007142	73,00
○ weiß	1007143	73,00

OVAL 18
WL, up/down

NEW



IP 65 | IK08 | L70B50 | 71

220-240V ~50/60Hz | 275mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007144	87,00
○ weiß	1007145	87,00

1006405 717

CONCRETO M
WL



IP 65 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Beton / Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006404	200,00

CONCRETO L
WL



IP 65 IK03 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 12W
Material: Beton / Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006405	260,00

JAS DOMINICAS
ONASTERIO
A CATALINA DE SIENA

VANO WING
SP, DALI



Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 1400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006268	429,00

VANO WING
SP, DALI



Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 49W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 3140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006270	529,00

MANA BASE
WL, rund, PHASE



IP 65 | L80B50 | 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

CRI 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006319	189,00

RUSTY® MANA
Schirm, eckig

L: 28 cm B: 28 cm H: 1.5 cm
Material: FeCSi-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006317	59,00

RUSTY® MANA
Schirm, rund

H: 1.5 cm Ø: 28 cm
Material: FeCSi-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006318	59,00





MANA OUT
WL, PHASE



C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002900	239,00
rost	1002902	239,00

MANA OUT
WL, Set

NEW





C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Beton

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1003470	272,00


1006328 723

ENOLA OCULUS
WL, single

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006328	273,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75

ENOLA OCULUS
WL, up/down

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Up	940lm | 3000K	1060lm | 4000K
Down	940lm | 3000K	1060lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006329	344,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75

1003440 725

ENOLA ROUND S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003422	200,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003423	245,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003440	343,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005263	21,50

1003441 727

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003424	245,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003425	300,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003441	470,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005263	21,50

1003416 729

1003417 729

ENOLA SQUARE S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003416	200,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003417	245,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
◐ schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
◐ schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003437	343,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005263	21,50

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas

CRI 90

Up	310lm	3000K		350lm	4000K
Down	310lm	3000K		350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003418	245,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

CRI 90

Up	830lm	3000K		950lm	4000K
Down	830lm	3000K		950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003419	300,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

CRI 90

Up	2700lm	3000K		3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K		3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003438	470,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005263	21,50

ENOLA S, M, L
Reflektor, 56°

60°

S | H: 1.85 cm Ø: 4.5 cm
M | H: 4.00 cm Ø:7.5 cm
L | H: 6.96 cm Ø:11 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom | S	1005262	16,40
chrom | M	1005207	24,75
chrom | L	1005263	21,50

ENOLA M
Linse 19°

34 / 12°

H: 3.8 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	1005205	41,75

ENOLA M
Asymmetrische Linse

48 / 23°

H: 3 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	1005206	41,75

EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.

Montageplatte mit den Befestigungsschrauben an der Wand verschrauben.



2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den LED-Leuchten verbinden.



3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper mit der Montageplatte verschrauben.

FERTIG!

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.





PRAKTISCHE FEDERKLEMMANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!

Anschluss der Stromleitung



Einfach zusammenstecken

DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Auch die Federklemme besitzt zwei Anschlussmöglichkeiten. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.



Sichere Kabeleinführung

Durch und durch verdrahtet

229532 735

234515 735

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229535	90,00
weiß	229531	90,00
grau	229532	90,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL



IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Up	130lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234515	279,00

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229575	179,00
grau	229574	179,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL



IP 44 | IK02 | 24° | 24° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up	2000lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234505	314,00

THEO
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229525	75,00
grau	229524	75,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

234525 737

BIG THEO
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229565	113,00
grau	229564	113,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**

BIG THEO
WL



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234525	224,00

1002032 739

SITRA S
WL, single, eckig

CCT



IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	550lm | 3000K	635lm | 4000K
Down	550lm | 3000K	635lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002032	119,00
weiß	1002033	119,00
rost	1002034	119,00

SITRA S
WL, single, eckig

CCT



IP 44 | IK05 | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	580lm | 3000K	620lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1005148	99,00
weiß	1005149	99,00
rost	1005150	99,00

232531 741


232535 741

SITRA M
WL, up/down, eckig

CCT





IP 65 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	850lm | 3000K	940lm | 4000K
Down	850lm | 3000K	940lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 1700 / 1880lm	1005151	145,00
weiß 1700 / 1880lm	1005153	145,00
rost 1600 / 1700lm	1005154	145,00

SITRA L
WL, up/down, eckig

CCT



IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	1400lm | 3000K	1530lm | 4000K
Down	1400lm | 3000K	1530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1005155	184,00
weiß	1005156	184,00
rost	1005157	184,00

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <9 W

Sockel: 2xGX53	max. Ø: 7.5 cm	L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232535	78,00
weiß	232531	78,00
rost	232537	78,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006179	90,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

GRAFIT
WL, rund, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006178	80,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**





GRAFIT
WL, eckig, Sensor, E27

IR



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006183	90,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

GRAFIT
WL, eckig, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231205	80,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

QUADRULO
WL



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.4W
Material: Aluminium / Polyvinylchlorid (PVC)

Down	270lm 280lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 270lm	1005201	166,00
anthrazit / Holz 280lm	1007207	149,00



QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002402	172,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

QUADRULO
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002403	149,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

MERIDIAN
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230445	79,00
grau	230444	79,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230045	100,00
grau	230044	100,00

| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005308 | **12,50 EUR**



MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR



IP
IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230085	166,00
grau	230084	166,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP
IP 54
IK
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230655	112,00
rost	230657	112,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

1004748 749


1006314 749

ESKINA FRAME
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004747	222,00

ESKINA FRAME
WL, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1 Spot 2	1100lm | 3000K 1100lm | 3000K	1200lm | 4000K 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004748	272,00

ESKINA FRAME
WL, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1 Spot 2	1100lm | 3000K 1100lm | 3000K	1200lm | 4000K 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006314	272,00

1005443 751

BOOKAT
WL

CCT



IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	920lm | 3000K	990lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005443	201,00

1005441 683

BIG QUAD
WL



IP 44 IK05 110° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 96

Down	260lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232435	119,00

QUAD
WL



IP 44 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	80lm | 3000K 100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 80lm	232465	84,00
○ weiß 100lm	232461	84,00

QUAD UP/DOWN 15
WL





100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas

Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520lm	232445	129,00
○ weiß 580lm	232441	129,00

1005126 755

BIG QUAD UP/DOWN
WL



IP 54 | 30° | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 8.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up	320lm | 3000K
Down	320lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005126	169,00
○ weiß	1005125	169,00

BIG QUAD
WL



IP 44 | IK05 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	290lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	232431	119,00

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadratisch



IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm	3000K	288lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost / anthrazit	1004650	282,00

RUSTY® UP/DOWN
WL, rund



IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm	3000K	271lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost / anthrazit	1004651	282,00



OVALISK SENSOR
WL

CCT

IR



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004679	289,00

OVALISK
WL

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004678	272,00

PEMA®
WL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Schutzart IP55 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80

Down 170lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231015	118,00
weiß	231010	118,00
grau	231012	118,00



PEMA®
WL





IP 54 | IK05 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 7.7W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002069	131,00
weiß	1002070	131,00

PEMA®
WL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 1340lm | 3000K | 1420lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1003453	147,00
grau	1003454	147,00

PEMA®
WL, E27



IP 65 | 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 21 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	230030	106,00
grau	230034	106,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

FLATT SENSOR
WL



IP 54 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium

Down	500lm | 3000K	550lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500 / 530lm	1002954	211,00
anthrazit / braun 500 / 550lm	1002955	211,00

FLATT
WL



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium

Down	500lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500 / 530lm	1002952	171,00
anthrazit / braun 500 / 550lm	1002953	171,00



ASTINA
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228775	83,00
weiß	228771	83,00
aluminium	228776	88,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233302	124,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

ANGOLUX SENSOR
WL



IP 44 | IK02 | 100° | L80B50 | 20

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium

- Erfassungswinkel 120°
  max. Erfassungsdistanz 9m
  Ansprechempfindlichkeit
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80

Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001969	181,00
○ weiß	1001970	181,00

ANGOLUX
WL



IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

LED INSIDE CRI 80

Down 550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231355	161,00
○ weiß	231351	161,00





VILUA S
WL



IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	405lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002503	157,00

VILUA L
WL



IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002504	206,00

VILUA
UP/DOWN, WL



IP 54 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Up	400lm | 3000K
Down	400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002505	206,00

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10	max. Ø: 5.1 cm	L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233115	99,00
grau	233114	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
anthrazit	233215	21,75
grau	233214	21,75



230362 765

SITRA UP/DOWN
WL



IP 44 | 55° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up	488lm	3000K
Down	488lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002018	151,00

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <9 W

Sockel: 2xGX53	max. Ø: 7.5 cm	L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230365	100,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

1000334 767

ROX
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1000333	151,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1000334	191,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**

DELWA
WL



IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000342	212,00
weiß	1000340	212,00

SLOTS
WL



IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231805	171,00
rost	231807	171,00

WALLYX
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	227195	119,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

DOWNUNDER OUT
WL, rund

CCT



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002868	134,00

DOWNUNDER OUT
WL, quadratisch

CCT



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002869	134,00

ABRIDOR SENSOR
WL



IP 54 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002990	201,00

ABRIDOR
WL



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002989	181,00



ORDI SENSOR
WL

IR



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232915	151,00

ORDI
WL



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232905	131,00

232495 773

1002035 773


232485 773

BOX-L
WL, E27



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET INSIDE <18 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232495	104,00
weiß	232491	104,00
rost	232497	104,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL



IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE CRI 90

Down | 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002035	128,00

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12



IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <80 W

Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232485	100,00

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005287 | 24,00 EUR


232101 775

1003539 775

LOGS
WL



IP 65 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	520lm 800lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520lm	232105	200,00
○ weiß 800lm	232101	200,00

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN
WL



IP 44 | IK03 | 80° | 2° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up Down	50lm 690lm	3000K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229665	274,00
● grau	229664	274,00

L-LINE OUT
WL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	500lm | 3000K	570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003539	141,00

232045 777

PHOTONIA
WL, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232045	189,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

MOLAT
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000820	106,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

GLOO PURE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002002	97,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | **10,25 EUR**

F-POL
WL, E27



IP 54 IK07

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231585	141,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005290 **| 10,25 EUR**

SQUARE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000336	224,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

KERAS ELT
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	227176	162,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | **9,60 EUR**

SITRA
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230355	70,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

RASCALI
WL



IP 54 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000797	133,00

IPERI
WL



IP 44 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	231315	129,00



QUADRASYL
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232285	64,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

SQUARE TURN
WL, G9



IP 44 360°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <42 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3.5 cm | L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1000335	211,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | **9,99 EUR**



1002905 783

233134 783

TODAY PRO
Display



IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90°

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 70

Down 2800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000880	228,00
○ weiß	1000881	228,00

ESKINA D
Display, PHASE

CCT



C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

• CCT Schalter im Leuchtenkopf

LED INSIDE | CRI 80

Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002905	272,00

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233135	179,00
● grau	233134	179,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	21,75
● grau	233214	21,75



1004649 785

233104 785

LED SPOT
SP



IP 55 | IK06 | 40° | L80B50 | 330° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004649	72,00
rost	1004957	72,00

NAUTILUS
WL QPAR51



IP 54 | IK02 | 330° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <11 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1002867	49,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplatte		
schwarz	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233105	89,00
grau	233104	89,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
anthrazit	233215	21,75
grau	233214	21,75

1003427 793

SOCKET

PHOTONI | 789

S-CUBE | 791

ESKINA FRAME | 791

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA S
QUARE L | 795

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

OVALISK | 797

SOCKET

PHOTONIA | 799

SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801

1007586 789

PHOTONI
CL, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- sea-air-resistant

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007586	99,00
rost	1007582	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | **10,25 EUR**

1007461 791

S-CUBE
CL



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007461	134,00

ESKINA FRAME
CL, single



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006316	183,00

ENOLA OCULUS
CL

CCT



IP 65 IK03 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006327	239,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05

ENOLA ROUND S
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003426	172,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003427	219,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
◐ schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003442	312,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005263	21,50

1003421 795

ENOLA SQUARE S
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003420	172,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003421	219,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
schwarz	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003439	312,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
chrom	1005263	21,50

234535 797

1004677 797

BIG THEO
CL



IP 44 | IK02 | 24° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234535	209,00

BIG THEO
CL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229555	124,00
weiß	229551	124,00
grau	229554	124,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**

OVALISK
CL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.9W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004677	272,00



PHOTONIA
CL, E27



IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232055	206,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

MOLAT
CL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000823	132,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | **26,50 EUR**

231545 801

231541 801


1000332 801

SITRA
CL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231545	90,00
weiß	231541	90,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

ROX
CL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1000332	131,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**

ROX
CL, GX53



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium / transparent	1000339	161,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

1005202 811

R-CUBE | 805

S-CUBE | 805

S-TUBE | 805

ESKINA SPOT SENSOR | 807

ESKINA SPOT | 807

SITRA 360 | 808

THEO BRACKET | 808

HELIA | 809

HELIA | 809

MYRA | 811

OUT-BEAM FRAME | 811

QUADRULO | 811

AINOS | 812-813

AINOS | 813

AINOS | 813

RUBA | 814

BULAN | 815

BULAN GRID | 815

TERANG 200 | 817

IMPERVA | 817

1007511 805


1007653 805

R-CUBE
CW

CCT



IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007511	154,00

S-CUBE
CW

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007458	154,00

S-TUBE
CW



IP65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5 cm	L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007653	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**


1002904
807

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

IR



IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- Bewegungsmelder in der Wandrosette

LED INSIDE | CRI 80

	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002904	272,00

ESKINA SPOT
CW, PHASE



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002903	252,00

SITRA 360
CW, TCR-TSE



IP 44 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231515	109,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | **11,50 EUR**

THEO BRACKET
CW



IP 65 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <7 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004653	77,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

HELIA
CW, single, PHASE



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 440lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233245	176,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75

HELIA
CW, double, PHASE



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 880lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233255	309,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75

1003519 811

1005202 811

MYRA
WL, double, QPAR51



IP 55 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233095	169,00
grau	233094	169,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75

OUT-BEAM FRAME
SP



IP 55 | IK03 | 5° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.5W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE CRI 80

Down | 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003518	122,00
weiß	1003519	122,00

QUADRULO
CL



IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE CRI 80

Down | 230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1005202	166,00

AINOS
CW





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Down 1430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229965	149,00
○ weiß	229961	149,00

AINOS
CW SENSOR



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Sensor im Leuchtengehäuse

CRI 80

Down	1430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229975	195,00
○ weiß	229971	195,00

AINOS
CW, quadratisch



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

CRI 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003450	161,00
○ weiß	1003449	161,00

AINOS
CW SENSOR, quadratisch



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Sensor im Leuchtengehäuse

CRI 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003452	201,00
○ weiß	1003451	201,00

RUBA
CW



IP 65 IK08 120° L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 22W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß | Ø: 27cm 960 / 1100lm | 12W	1005089	111,00
○ weiß | Ø: 42cm 2000 / 2300lm | 22W	1005090	222,00



BULAN
CW, E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229075	66,00
weiß	229071	66,00
grau	229072	66,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

BULAN GRID
CW, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 17.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229085	70,00
weiß	229081	70,00

| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005308 | **12,50 EUR**

229935 817

TERANG 200
CW



IP 44 | IK03 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down 830lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229935	80,00
○ weiß	229931	80,00

IMPERVA 120
CW



IP 66 | IK08 | 120° | L70B50 | 45

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 40W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down 4600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1001314	110,00

233605
823

SOCKET

CONCRETO | 821

CONCRETO | 821

ADI | 822

DOWNUNDER
OUT S | 823

DOWNUNDER
OUT M | 823

DOWNUNDER
OUT L | 823



BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

BRICK
DOWNUNDER | 827



1006406 821

1006407 821

CONCRETO
EL, Wing



IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006406	98,00

CONCRETO
EL, Cut



IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 15lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006407	98,00

ADI
EL



IP 55 IK02 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden

LED INSIDE CRI 80

Down 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233635	262,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	233639	19,70



DOWNUNDER OUT S
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 1.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 25lm 65lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
25lm	233605	63,00
○ weiß		
65lm	233601	63,00

DOWNUNDER OUT M
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 85lm 155lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
85lm	233625	75,00
○ weiß		
155lm	233621	75,00

DOWNUNDER OUT L
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 85lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233615	89,00

233650 825

233660 825

BRICK MESH
EL



IP 54 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 3.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• Einbautopf inkl.

INSIDE CRI 80

Down 52lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229110	248,00

BRICK
EL, symmetrisch



IP 65 IK02 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

• Einbautopf inkl.

INSIDE CRI 80

Down 950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233650	303,00

BRICK
EL, asymmetrisch



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

• Einbautopf inkl.

INSIDE CRI 80

Down 850lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233660	303,00

229062 827

BRICK DOWNUNDER
EL, E14



IP 44 IK02 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• Kein Einbautopf erforderlich

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4.3 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	229062	41,50

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005285 | **8,50 EUR**

BRICK DOWNUNDER
EL



IP 54 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 1.4W
Material: Aluminium / Glas

• Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down | 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	229702	67,00

1006106 839

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR®
FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

TRAIL-LITE® 60 | 848

POWER
TRAIL-LITE® | 849

POWER
TRAIL-LITE® | 849

GIMBLE OUT | 849

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

SOCKET
SOLASTO | 857

SOCKET
SOLASTO | 857

1007196 831

DASAR® 600
EL



Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 18W
Material: Edelstahl 316

- mit Verbinder

INSIDE | CRI 80

Up 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007195	549,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf schwarz	1007198	29,00

DASAR® 1200
EL



Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Edelstahl 316

- mit Verbinder

INSIDE | CRI 80

Up 4100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007196	729,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf schwarz	1007197	49,00

1007680
833

DASAR® S
RL, rund





220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

• IP Anschlussbox

Up 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007680	209,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	49,00
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6,00

DASAR® S
RL, eckig





220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

• IP Anschlussbox

Up 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007681	209,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	49,00
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6,00

1007243 835

DASAR® L
RL, rund





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80

Up 1950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007243	479,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	49,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00

DASAR® L
RL, quadratisch





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80

Up 1950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007244	479,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	49,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00

DASAR® XL
RL, rund





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80

Up 2790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007241	579,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	1007246	59,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00

DASAR® XL
RL, quadratisch





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80

Up 2790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007242	579,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	1007246	59,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00



228412 839

229383 839

DASAR® FLAT 80
EL



IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.5W
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up — 140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228412	109,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

DASAR® FLAT 120
EL



IP 65
IP 67 | IK08 | 125° | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Edelstahl 304 / Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up — 490lm | 3000K
540lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 490lm | 3000K	1006106	151,00
edelstahl 540lm | 4000K	1006107	151,00

DASAR® 255
EL



IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.

LED INSIDE | CRI 90

Up — 1660lm | 3000K
1720lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 1660lm | 3000K	229383	403,00
edelstahl 1720lm | 4000K	229381	403,00

DASAR® 920
EL



IP 67 | IK08 | 40° | L70B50 | 150 | 1 t

12-24V
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233500	151,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 15W | 12V		
weiß	1005444	29,50
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	1005445	29,50

DASAR® 920
EL



IP 67 | IK08 | 40° | L70B50 | 150 | 1 t

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up 300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233520	197,00

1002893 841

DASAR® 270
EL, asymmetrisch



IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 60 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up | 2000lm | 3000K
2100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 2000lm | 3000K	1002893	454,00
edelstahl 2100lm | 4000K	1002895	454,00

DASAR® 270
EL, symmetrisch



IP 65
IP 67 | IK08 | 38° | L70B50 | 30° | 60 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up | 2500lm | 3000K
2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 2500lm | 3000K	1002897	454,00
edelstahl 2600lm | 4000K	1002898	454,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
DASAR® 270 | Honeycomb Abdeckung		
● schwarz	1002899	12,90

229320 843

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229324	114,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

DASAR® 115
RL, rund, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229320	114,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229374	114,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

DASAR® EXACT 116
EL, quadratisch, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228434	124,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

DASAR® EXACT 116
EL, rund, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228430	124,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | **7,50 EUR**

DASAR® 215
RL, rund, QPAR111



IP 67 IK08 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229230	268,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005278 | **55,00 EUR**

DASAR® 215
RL, quadratisch, QPAR111



IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229234	268,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, rund, E27



IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 13.4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229200	256,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, rund



IP 67 | IK08 | 30° | L70B50 | 150 | 0.25 t

12-24V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Up | 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	233540	171,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 15W | 12V		
weiß	1005444	29,50
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	1005445	29,50



TRAIL-LITE® 60
EL



IP 65 IK08 L70B50 40

12V ~50/60Hz
Leistungsaufnahme: 0.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet

Up 10lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	227462	70,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, quadratisch





350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl. Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Up 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228342	80,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W | 350mA		
weiß	1005248	15,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund





350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Up 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228332	80,00

GIMBLE OUT
EL





220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 13W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up 1100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000384	384,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf		
schwarz	1000655	72,00
Einbaurohr DN160		
grau	233792	54,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

1006171 + 1006173 851

SMALL PLOT
Module





24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

Up 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1006172	82,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
weiß	1005381	39,50
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	1005445	29,50

SMALL PLOT
Module





24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

Up 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1006171	97,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
weiß	1005381	39,50
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	1005445	29,50

SMALL PLOT
Abdeckung, 2er

H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material 1006173: Edelstahl
Material 1006174: Aluminium

- 500 kg Belastung für 1006174
- 800 kg Belastung für 1006173

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006174	42,25
edelstahl	1006173	141,00

SMALL PLOT
Abdeckung, 4er

H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material 1006175: Edelstahl
Material 1006176: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006176	42,25
edelstahl	1006175	141,00

1001359 + 1001255 853

BIG PLOT
Module





220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5.5W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

Up 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1001256	92,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

BIG PLOT
Module





220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5.5W
Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

Up 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001359	133,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

BIG PLOT
Abdeckung, 2er

H: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: Aluminium

- 500 kg Belastung für 1001262
- 800 kg Belastung für 1001254

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1001262	56,00
edelstahl	1001254	198,00

BIG PLOT
Abdeckung, 4er

H: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: Edelstahl 316

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1001263	56,00
edelstahl	1001255	198,00

ROCCI
EL, quadratisch



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	227604	167,00

ROCCI
EL, rund



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	227600	167,00





ROCCI 200
EL, eckig



IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1006105	187,00

ROCCI 200
EL, rund



IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1006104	187,00

SOLASTO
EL, quadratisch



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	227684	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

SOLASTO
EL, rund



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	227680	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | **7,50 EUR**

1006400 281

LED QT | 860

LED C35 | 860

LED TCR-TSE | 860

LED QR51 | 861

LED QPAR51 | 861

LED | 862

LED QPAR111 | 862, 863, 864

QPAR111 | 862, 863

LED A60 | 864, 865

LED T32 | 861

LED T38 | 865

LED T45 | 865

LED ST64 | 865

LED ST58 | 865

LED G125 | 865

LED QT14
G9

IP 20 300°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,6W
Material: Keramik
Ø: 1.8 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	400lm
Lampenstrom	0.03A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	3,6W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
3000K	1005286	9,99

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm

Lichtstrom	1050lm
Lampenstrom	0.043A
Farbwiedergabeindex	95
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau		
3000K	1005287	24,00

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 15W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm

Lichtstrom	2000lm
Lampenstrom	0.068A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	15kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau		
3000K	1005288	28,50

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	380lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
◔ transparent		
2700K	1005284	6,50

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
2700K	1005285	8,50

LED TCR-TSE
GX53

120°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6,1W
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
Ø: 7.5 cm L: 2.4 cm

Lichtstrom	490lm
Lampenstrom	0.034A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6,1W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
2700K	1005272	11,50
○ weiß		
3000K	1005271	11,50
○ weiß		
4000K	1005269	11,50

LED QR51
GU5.3

IP 20 36°

12V AC
Leistung: 5,8W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 4.5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.63A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5,8W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	1001574	35,00
transparent 3000K	1001575	35,00

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.04A
max. Lichtstärke	530cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700-6500K	1005311	37,75

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,2W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 6.1 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.042A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	5,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005312	54,00

LED QPAR51
GU10

NEW

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2,4W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	230lm
Lampenstrom	0.025A
max. Lichtstärke	450cd
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	2,4W
Energieverbrauch/1000h	3kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	1007230	6,50
transparent 3000K	1007231	6,50

LED T32
GU10

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,2W
Material: Glas
Ø: 3.2 cm L: 10 cm

Lichtstrom	270lm
Lampenstrom	0.0175A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3,2W

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	1006321	48,00

LED QPAR51
GU10

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	360lm
Lampenstrom	0.033A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2200-2700K	1005273	9,99

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	1005077	7,50
● schwarz 3000K	1005080	7,50
● schwarz 4000K	1005083	7,50

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700K	1005076	7,50
○ weiß 3000K	1005079	7,50
○ weiß 4000K	1005082	7,50

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 2700K	1005075	7,50
● grau 3000K	1005078	7,50
● grau 4000K	1005081	7,50

LED QPAR111
GU10

NEW

IP 20 55°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 11 cm L: 7 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0.05A
max. Lichtstärke	930cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12W
Energieverbrauch/1000h	12kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium 2700K	1005297	85,00
● aluminium 3000K	1005298	85,00
● aluminium 4000K	1005299	85,00

QPAR111
GU10, RGBW, smart

IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	750lm
Lampenstrom	0.059A
max. Lichtstärke	3500cd
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005315	68,00

QPAR111
GU10, RGBW, smart

IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	780lm
Lampenstrom	0.059A
max. Lichtstärke	2000cd
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005316	68,00

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 25°/40°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	760lm
Lampenstrom	0.053A
max. Lichtstärke	4000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700-6500K | 25°	1005313	52,00
weiß 2700-6500K | 40°	1005314	52,00

LED QPAR111
GU10

IP 20 10°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	900lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	11000cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	1005275	55,00
silber 3000K	1005278	55,00
silber 4000K	1005281	55,00

LED QPAR111
GU10

IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	950lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	3000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	1005276	49,50
silber 3000K	1005279	49,50
silber 4000K	1005282	49,50

LED QPAR111
GU10

IP 20 60°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	1000lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	1005277	49,50
silber 3000K	1005280	49,50
silber 4000K	1005283	49,50

LED QPAR111
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Glas
Ø: 11.1 cm L: 6.1 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0.046A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	1005274	30,75

LED QPAR111
GU10

IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	530lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1400cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	1005291	24,50
silber 3000K	1005292	24,50

LED QPAR111
GU10

IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	500lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	1005294	24,50
silber 3000K	1005295	24,50
silber 4000K	1005296	24,50

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.067A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700-6500K	1005317	32,00

LED A60
E27, RGBW, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.073A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005318	44,50

LED A60
E27

IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.048A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700K	1005301	7,35

LED A60
E27

IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,2W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm L: 12 cm

Lichtstrom	1300lm
Lampenstrom	0.062A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	13,2W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700K	1005302	12,25

LED A60
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	1005303	9,60

LED T38
E27

IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Kunststoff
Ø: 3.8 cm L: 11.6 cm

Lichtstrom	880lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 3000K	1005289	10,25
weiß 4000K	1005290	10,25

LED T45
E27

IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,5W
Material: Kunststoff
Ø: 4.5 cm L: 14 cm

Lichtstrom	1520lm
Lampenstrom	0.06A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	13,5W
Energieverbrauch/1000h	14kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 3000K	1005307	12,50
weiß 4000K	1005308	12,50

LED ST64
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6.4 cm L: 14.5 cm

Lichtstrom	700lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
gold 2500K	1005265	26,50

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom

180°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm

Lichtstrom	720lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom 2700K	1005305	19,00

LED ST58
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 5.8 cm L: 14.2 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	1005268	12,25

LED G125
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 17.8 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	1005310	18,50

1007300 151
1007308 151
1002913 189

TRANSFORMATOR TENSEO | 868

TRANSFOR-MATOR | 868

DALI I NTERFACE | 868

KONVERTER | 868

DALI UNIVERSAL DIMMER | 869

DALI CONTROLLER | 869

CONTROLLER | 869

LED NETZTEIL | 869, 870, 871

LED NETZTEIL DIMMBAR | 871, 872

LED TREIBER | 870, 872, 875, 876, 877

LED TREIBER DIMMBAR | 871, 872, 873, 874, 875

RF-MODUL | 874, 875

DECKENHAKEN | 878

KABELKLEMME | 878

GLENOS® DECKEN-ROSETTE | 878

TEXTILKABEL | 878

KABEL 3-POLIG | 878

DRAHTSEIL-ABHÄNGUNG | 878

STOPPER FÜR DRAHTSEIL | 879

KABELVER-LÄNGERUNG | 879

STECKERLEISTE | 879

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND | 879

GU10 LED CONNEC-TION BOX | 880

GU10 CONNECTION BOX | 880

GU10 FASSUNG | 880

VERBINDUNGS-BOX | 881

T-VERBINDER-BOX | 881

CONNECTION BOX | 881

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 50VA konventionell

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 11.1 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002691	111,00
○ weiß	1002692	111,00
◑ chrom	1002693	115,00

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 105VA konventionell

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 11.1 cm
Material: Messing / Glas

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138981	135,00
◑ chrom	138982	147,00

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 210VA konventionell

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 13.5 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	210W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138991	204,00
◑ chrom	138992	213,00

TRANSFORMATOR
60VA | 12V AC

IP 20

230V ~50Hz
L: 10.5 cm B: 3.3 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.98
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	461060	28,00

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

IP 20

250V AC
L: 5.85 cm B: 3.25 cm H: 1.5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Ausgangsspannung	250V AC
Leistung bis	1000W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1002218	269,00

KONVERTER
Phase dim -> DALI

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 4.6 cm B: 4.5 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	100-240V AC
Leistung von	0W
Leistung bis	200W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006452	79,00

DALI UNIVERSAL DIMMER
10-300W

IP 20

230V AC
L: 12.02 cm B: 3.02 cm H: 2.16 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Ausgangsspannung	230V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1002221	359,00

DALI CONTROLLER
24V DC

IP 20

10V-24V DC
L: 11.6 cm B: 4.2 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-24V DC
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / grau	1003106	64,00

CONTROLLER
LED Stip CCT / RGBW

NEW

IP 20

12V/24V DC
L: 14.5 cm B: 4.65 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12-24V DC
Leistung von	48W
Leistung bis	96W
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006348	80,00

LED NETZTEIL
15W | 12V

IP 20

200-240V ~50/60Hz
H: 2.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005444	29,50

LED NETZTEIL
15W | 24V

IP 20

200-240V ~50/60Hz
H: 2.2 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005445	29,50

LED NETZTEIL
20W | 12/24V

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12/24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	18W/20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005381	39,50

LED TREIBER
30W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007250	50,00

LED TREIBER
100W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007251	80,00

LED TREIBER
150W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007252	100,00

LED TREIBER
250W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007253	120,00

LED NETZTEIL
25W | 24V

C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.8 cm B: 5.2 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	9.6W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / grau	1006336	35,00

LED NETZTEIL
50W | 24V

C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 18.4 cm B: 6.1 cm H: 3.2 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / blau	1003104	49,50

LED NETZTEIL
100W | 24V DC

C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 21 cm B: 6.7 cm H: 3.4 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	33W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / blau	1003105	121,00

LED TREIBER
30W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007254	60,00

LED TREIBER
100W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	30W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007255	110,00

LED TREIBER
150W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	45W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007256	140,00

LED TREIBER
250W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	75W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007257	160,00

LED NETZTEIL
60W | DALI, 24V,
2 Kanal DALI dimmbar

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 20.2 cm B: 5.8 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006133	153,00

LED NETZTEIL
100W | 24V |
2 Kanal DALI dimmbar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 34.7 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Leistung von	5W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006134	184,00

LED TREIBER
10W | 200mA | dimmbar
inkl. Zugentlastung

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 4.1 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	6W
Leistung bis	8.4W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007215	35,00

LED TREIBER
6W | 350mA | dimmbar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 6.3 cm B: 4 cm H: 2.3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10–17V DC
Leistung von	3.5W
Leistung bis	5.9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002791	28,50

LED TREIBER
20W | 350mA | dimmbar

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-50V DC
Leistung von	9.8W
Leistung bis	17.5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007228	40,00

LED TREIBER
20W | 350mA/500mA | PHASE

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-30V DC
Leistung von	3.5W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007227	40,00

LED TREIBER
700mA | PHASE

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 4.1 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	8.6-12.9V DC
Leistung von	6W
Leistung bis	9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007213	35,00

LED TREIBER
20W | 700mA | dimmbar

IP 20

200-240V ~50/60Hz
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-26V DC
Leistung von	12.6W
Leistung bis	18.2W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006202	34,00

LED TREIBER
40W | 700mA | dimmbar

IP 20

200-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	22.4W
Leistung bis	37.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005446	45,00

LED TREIBER
40W | 1050mA | dimmbar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 16.6 cm B: 5.2 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	22-43V DC
Leistung von	23W
Leistung bis	45W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	464804	57,00

LED TREIBER
40W | 1000mA | dimmbar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	25-40V DC
Leistung von	26.3W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005387	57,00

LED TREIBER
25W | 150-700mA | DALI dimmbar

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.9 cm B: 5.2 cm H: 2.25 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-50V DC
Leistung von	0.3W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007229	70,00

LED TREIBER
25W | 150-300mA | DALI dimmbar

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006456	85,00

RF-MODUL
für DALI Treiber

NEW

L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Zigbee 3.0 Single Color

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006199	38,00

RF-MODUL
für DALI Treiber

NEW

L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Casambi

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006454	129,00

LED TREIBER
12W | 250mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006194	85,00

LED TREIBER
40W | 500mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006195	100,00

LED TREIBER
40W | 700mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006196	100,00

LED TREIBER
40W | 1050mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006197	100,00

LED TREIBER
20W | 250-700mA
1-10V/DALI dimmbar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 15 cm B: 5.2 cm H: 2.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-60V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002423	85,00

LED TREIBER
40W | 500-1050mA
1-10V/DALI dimmbar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	9-58V DC
Leistung von	4.5W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002424	90,00

LED TREIBER
50W | 700-1500mA
1-10V/DALI dimmbar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-58V DC
Leistung von	4.2W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002425	96,00

LED TREIBER
40W | 1050mA DALI CCT tunable

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	7

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006198 ●	155,00

RF-MODUL
für DALI Treiber

NEW

L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

• Zigbee 3.0 Dual Color

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006455 ●	38,00

LED TREIBER
10W | 250mA

220-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 3.9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	26-40V DC
Leistung von	6.5W
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004780	26,00

LED TREIBER
3W | 350mA

NEW

100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005248	15,00

LED TREIBER
3W | 350mA inkl. AMP Buchse

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2.7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3.5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007270	19,80

LED TREIBER
20W | 350mA

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-54V DC
Leistung von	0.7W
Leistung bis	19W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007225	30,00

LED TREIBER
21W | 500mA inkl. Zugentlastsung

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-42V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	21W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007226	30,00

LED TREIBER
3W | 700mA inkl. Zugentlastung

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-4V DC
Leistung von	1.9W
Leistung bis	2.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007216	23,00

LED TREIBER
30W | 700mA

220-240V ~50/60Hz
L: 14.7 cm B: 4.3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	21W
Leistung bis	29,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004781	30,75

LED TREIBER
40W | 1050mA

220-240V ~50/60Hz
L: 14.7 cm B: 4.3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	31.5W
Leistung bis	44W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004782	36,00

LED TREIBER
40W | 700/900/1000mA

IP 20

120-277V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-52V DC
Leistung von	19.6W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	3

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006120	57,00



DECKENHAKEN

IP 20

L: 4.6 cm
Ø: 1.8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132670	19,20
○ weiß	132671	19,20

KABELKLEMME

IP 20

L: 3.1 cm
Ø: 1.4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132680	12,50
○ weiß	132681	12,50

GLENOS®
Deckenrosette

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 8.5 cm H: 2.7 cm
Material: Aluminium

Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Strombelastung max.	8.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	210060	32,00
○ weiß	210061	32,00
● grau	210064	32,00

TEXTILKABEL
3-polig, 10 m

IP 20

L: 1000 cm
Ø: 0.6 cm
Material: Polyvinylchlorid (PVC) / Textil

Spannung max.	300V ACV

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	961270	62,00

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mm², 10 m

L: 1000 cm

Spannung max.	300V ACV

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	961250	27,25

DRAHTSEILABHÄNGUNG

IP 20 40 kg

L: 500 cm
Ø: 0.15 cm
Material: Stahl / Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber	961037	20,50

STOPPER FÜR DRAHTSEIL

IP 20

Ø: 0.7 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	961034	29,00

KABELVERLÄNGERUNG

III IP 20

L: 100 cm
Material: Kunststoff

- Mit AMP Stecker und Kupplung

Strombelastung max.	0.35A

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	111861	7,75

STECKERLEISTE
3 Ausgänge

III IP 20

L: 5.2 cm B: 1.4 cm H: 1.3 cm
Material: Kunststoff

Strombelastung max.	0.35A

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	111850	13,40

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

L: 300 cm B: 0.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent	220000	15,00

GU10 LED CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W

IP 20

L: 3.8 cm B: 3.1 cm H: 1.7 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007283	6,00

GU10 CONNECTION BOX
mit Sockel, universal

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 2.8 cm B: 2.8 cm H: 3.7 cm
Material: Keramik / Kunststoff

• Kabellänge 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○● weiß / schwarz	1000909	7,75

GU10 FASSUNG

IP 20

230V ~50Hz
H: 1.6 cm
Ø: 2.8 cm
Material: Keramik

• Kabellänge 15 cm

Nennspannung	230V ~50Hz

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	955135	2,05

VERBINDUNGSBOX
IP68, 3-polig

IP 68

230V ~50Hz
L: 11.5 cm
Ø: 2.7 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	450V ACV
Strombelastung max.	17.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228730	23,00

T-VERBINDERBOX
IP68, 3-polig

IP 68

230V ~50Hz
L: 11 cm B: 6.4 cm H: 3 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	500V DCV
Strombelastung max.	17.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228726	36,00

VERBINDUNGSBOX
IP68, 5-polig

IP 68

230V ~50Hz
L: 13 cm
Ø: 3.2 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	450V ACV
Strombelastung max.	32A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228725	17,90

CONNECTION BOX
IP68, 5-polig, DALI

NEW

IP 68

450V
L: 18 cm B: 6.3 cm H: 3.3 cm
Material: Polyamid 66 (PA 66)

Nennspannung	450V
Strombelastung max.	16A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006453 ●	35,00

NUMINOS®

Einbauleuchten ..... 83 – 87, 91 – 93
Wand- und Deckenleuchten ..... 99 – 101
Deckenleuchten ..... 103 – 105
Pendelleuchten ..... 106 – 109
3-Phasen Stromschienen ..... 110 – 113, 115
48V-System ..... 469 – 471
Zubehörteile ..... 94 – 95

Oder ganz einfach online konfigurieren unter: numinos.slv.com

NEW TRIA®

Einbauleuchten ..... 122 – 147

MEDO®

Wand- und Deckenleuchten ..... 148 – 161
Deckenleuchten ..... 164 – 165
Pendelleuchten ..... 166 – 167
Einbauleuchten ..... 168 – 169

LALU®

Pendelleuchten ..... 176 – 183

ONE®

Pendelleuchten ..... 186 – 191
Wand- und Deckenleuchten ..... 192 – 193
3-Phasen Stromschienen ..... 194 – 195
Tisch- und Standleuchten ..... 196 – 199

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 886

111000
111262 238
111292 239
111362 145
111382 145
111850 879
111861 879

112000
112221 227
112222 227
112225 227
112242 234
112682 227
112692 227
112720 238
112721 238
112780 238, 239, 240
112781 238, 239, 240
112910 220
112911 220

113000
113140 219
113141 219
113150 219
113151 219
113160 220
113161 220
113170 221
113171 221
113262 238
113292 239
113492 145
113512 145
113540 145
113541 145
113550 145
113830 145
113840 145
113841 145
113890 141
113891 141
113930 257
113931 257
113940 257
113941 257
113970 141
113971 141
113976 141

114000
114420 245
114421 245
114426 245
114430 245
114431 245
114436 245
114440 246
114441 246
114450 247
114451 247
114480 232
114481 232

115000
115510 214
115511 214
115520 214
115521 214
115530 214
115531 214
115540 215
115541 215
115550 215
115551 215

117000
117100 265
117101 265
117110 265
117111 265
117311 230
117321 262
117331 230
117351 262

132000
132020 409
132021 409
132024 409
132600 279, 281, 283, 295, 305, 309, 318
132601 279, 281, 283, 295, 305, 307, 309
132605 279, 281, 283, 295, 305, 309
132610 295, 305
132611 295, 305
132660 296
132661 296
132662 296
132670 878
132671 878
132680 878
132681 878
132690 295
132691 295
132835 660

133000
133009 309
133019 309
133050 309
133060 309
133444 307
133481 314
133482 314
133489 314
133490 314
133840 167
133841 167
133850 167
133851 167

135000
135250 153, 157, 161, 165
135251 153, 157, 161, 165
135254 153, 157, 161, 165

138000
138981 868
138982 868
138991 868
138992 868

139000
139004 483
139006 484
139024 482
139026 483
139030 482
139031 482
139040 483
139041 483
139050 483
139051 483
139060 484
139061 484
139070 486
139071 486
139072 486
139080 486
139081 486
139082 486
139090 487
139091 487
139092 487
139100 489
139101 489
139102 489
139120 491
139121 491
139122 491
139130 489
139131 489
139132 489

143000
143010 495
143011 495
143012 495
143020 495
143021 495
143022 495
143030 497
143031 497
143032 497
143040 497
143041 497
143042 497
143050 497
143051 497
143052 497
143060 497
143061 497
143062 497
143070 497
143071 497
143072 497
143080 497
143081 497
143082 497
143090 497
143091 497
143092 497
143100 497
143101 497
143102 497
143110 497
143111 497
143112 497
143120 279
143121 279
143124 279
143130 497
143131 497
143132 497
143151 497
143152 497
143160 497
143161 497
143162 497
143169 497
143170 497, 499
143171 497, 499
143172 497, 499
143190 513
143191 513
143221 499
143230 499
143231 499
143241 499
143251 499
143261 499
143271 499
143281 499
143350 521
143351 521
143354 521
143380 497
143381 497
143382 497
143390 513
143391 513
143392 513
143430 519
143431 519
143432 519
143440 519
143441 519
143442 519
143450 515
143451 515
143454 515
143540 520
143541 520
143544 520
143580 507
143581 507
143594 511
143621 511
143731 520
143811 521
143930 512
143932 512
143941 516
143951 517

143960 517
143961 517
143990 509
143991 509

144000
144010 511
144011 511
144019 511
144200 515
144201 515
144204 515

145000
145990 279, 281, 283, 295, 305, 309
145994 279, 281, 283, 295, 305, 309

146000
146010 453
146332 389
146682 387
146692 387

147000
147301 405
147306 405
147311 405
147316 405
147321 405
147326 405
147360 411
147361 411
147370 411
147371 411
147380 411
147381 411
147441 415
147442 415
147443 415
147444 415
147529 373
147550 409
147551 409
147559 409

148000
148001 271
148002 271
148004 270
148005 271
148010 357
148012 361
148013 361
148016 361
148018 356
148019 359
148060 360
148070 233
148071 233
148091 359
148540 388

149000
149381 305
149387 305
149388 305
149452 381
149471 334
149511 334
149762 332
149772 332

151000
151040 314
151041 314
151049 314
151271 366
151275 366
151282 337
151320 362
151321 362
151410 367
151411 367
151450 367
151451 367
151456 367
151511 263
151514 263
151531 263, 408
151534 263, 408
151591 373
151710 368
151711 368
151740 368
151741 368
151781 329
151786 329
151791 329
151796 329
151800 379
151801 379
151803 379
151810 259
151811 259
151830 407
151831 407
151840 259, 379, 407
151850 305
151851 305
151853 305
151950 242
151952 242
151960 242
151962 242

152000
152010 407
152011 407
152020 407
152021 407
152101 259
152230 541
152231 541
152232 541
152240 541
152241 541
152242 541
152320 538
152321 538
152330 399
152331 399
152340 383
152341 383
152360 301
152370 303
152380 232
152381 232
152430 543
152431 543
152600 540
152601 540
152610 540
152611 540
152640 543
152641 543
152750 537
152751 537
152780 537
152781 537
152960 543
152961 543

153000
153130 536
153140 535
153141 535
153420 537
153421 537
153560 539
153561 539
153564 539
153850 537
153851 537

155000
155156 273
155180 427
155236 427
155373 269
155490 448
155530 312
155540 447
155550 266
155551 266
155582 267, 297, 449
155583 267, 297, 449
155592 267, 297, 449
155714 306
155752 375
155780 447
155790 447
155910 313
155930 313

156000
156050 268
156051 268
156100 297
156111 267, 297, 449
156113 267, 297, 449
156122 267, 297, 449
156141 296, 448
156143 296, 448
156152 296, 448

158000
158400 301
158410 303
158799 243

161000
161271 231
161291 231
161461 272

165000
165358 319
165359 319
165390 317
165400 317
165410 317

181000
181530 485
181531 485
181532 485

186000
186300 485
186301 485
186302 485
186310 485
186311 485
186312 485
186330 485
186331 485
186332 485
186340 485
186341 485
186342 485
186350 485
186351 485
186352 485
186360 485
186361 485
186362 485
186640 485
186641 485
186642 485

210000
210060 318, 878
210061 878
210064 878

220000
220000 879

227000
227176 779
227195 768
227219 657
227220 657
227221 657
227410 694

227418 694
227462 848
227505 689
227600 854
227604 854
227680 857
227684 857
227922 667, 668

228000
228100 667
228110 667
228130 667
228332 849
228342 849
228412 839
228430 845
228434 845
228555 699
228560 699
228712 653, 665, 685
228722 653, 665
228725 881
228730 881
228752 685
228753 613, 659
228754 633, 637
228771 761
228775 761
228776 761
228925 665
228935 665
228945 665
228960 663
228965 663

229000
229020 646
229021 646
229022 646, 647
229062 827
229071 815
229072 815
229075 815
229081 815
229085 815
229090 697
229110 825
229162 668
229172 668
229200 847
229230 846
229234 847
229320 843
229324 843
229374 843
229381 839
229383 839
229410 641
229411 641
229420 643
229421 643
229422 642, 643, 645, 662
229430 645
229431 645
229432 645
229524 736
229525 736
229531 735
229532 735
229535 735
229551 797
229554 797
229555 797
229564 737
229565 737
229574 735
229575 735
229664 775
229665 775
229702 827
229740 695
229741 697
229931 817
229935 817
229961 812
229965 812
229971 813
229975 813

230000
230030 759
230034 759
230044 746
230045 746
230060 631, 661, 671, 685
230061 671
230063 671
230066 671
230069 671
230084 747
230085 747
230090 642
230355 779
230365 765
230435 660
230444 746
230445 746
230465 659
230655 747
230657 747

231000
231010 758
231012 758
231015 758
231035 696
231072 693
231205 743
231215 637
231225 637
231230 633, 637, 640, 641
231231 681
231233 648, 649, 655, 669, 673
231235 649
231305 681
231315 780
231351 762
231355 762
231370 649
231371 649
231410 647
231411 647
231420 648
231440 649
231455 675
231457 675
231475 672
231505 685
231515 808
231525 703
231535 703
231541 801
231545 801
231585 778
231595 672
231805 768
231807 768
231815 675
231817 675
231960 692
231961 692

232000
232045 777
232055 799
232065 659
232075 659
232085 659
232101 775
232105 775
232115 633
232119 633
232125 633
232135 678
232145 678
232155 676
232165 676
232175 677
232185 677
232195 676, 677
232285 781
232294 682
232295 682
232431 755
232435 752
232441 753
232445 753
232461 752
232465 752
232485 773
232491 773
232495 773
232497 773
232531 741
232535 741
232537 741
232905 771
232915 771

233000
233094 811
233095 811
233104 785
233105 785
233114 764
233115 764
233134 783
233135 783
233145 685
233165 685
233185 685
233214 764, 783, 785
233215 764, 783, 785
233245 809
233255 809
233302 761
233427 642
233437 643
233447 640
233457 640
233500 840
233520 840
233540 847
233570 698
233571 698
233580 698
233582 698
233601 823
233605 823
233615 823
233621 823
233625 823
233635 822
233639 822
233650 825
233660 825
233792 849

234000
234505 736
234515 735
234525 737
234535 797

461000
461060 868
464804 873

631000
631337 433
631339 433

900000
900011 697, 698

955000
955135 880

961000
961034 879
961037 878
961250 878
961270 878

1000100
1000127 403
1000128 403
1000129 403
1000130 403
1000131 403
1000132 403
1000135 403
1000136 403

1000300
1000327 377
1000329 377
1000330 377
1000332 801
1000333 767
1000334 767
1000335 781
1000336 779
1000339 801
1000340 767
1000342 767
1000343 673
1000344 673
1000345 673
1000346 673
1000384 849
1000398 659, 661

1000400
1000422 365
1000423 365
1000458 567
1000459 567
1000461 567
1000462 567
1000464 567
1000465 567
1000466 569, 571
1000468 569, 571
1000469 569, 571
1000473 569
1000474 569
1000476 569
1000477 569
1000479 569
1000480 569
1000487 569
1000489 569
1000497 573
1000498 573

1000500
1000523 573
1000524 573
1000525 573
1000533 573
1000534 573
1000535 575
1000536 575
1000540 574
1000546 574
1000549 574
1000557 575
1000558 575
1000560 574
1000561 574
1000566 574
1000567 574
1000571 574
1000574 239
1000575 239
1000576 238
1000577 238
1000579 267, 297, 449
1000580 267, 297, 449

1000600
1000613 351
1000614 353
1000615 353
1000616 351
1000618 351
1000621 353
1000623 353
1000634 367
1000638 362
1000639 362
1000640 362
1000655 849
1000665 662
1000666 662
1000668 341
1000669 341
1000670 341
1000682 666
1000683 666
1000685 253
1000686 253
1000688 253
1000689 253
1000691 253
1000692 253
1000694 253
1000695 253

1000700
1000702 405
1000703 405
1000704 405
1000711 516
1000712 517
1000713 511
1000714 228
1000715 228
1000716 228
1000717 228
1000718 228
1000719 228
1000720 228
1000721 228
1000726 165
1000729 379
1000730 379
1000735 699
1000736 699
1000763 448
1000773 296
1000777 339
1000780 339
1000783 274
1000784 274
1000785 274
1000786 274
1000797 780
1000799 684

1000800
1000801 684
1000807 261
1000808 261
1000809 261, 306
1000810 261, 306
1000811 261, 306
1000812 261, 306
1000813 306
1000820 777
1000821 661
1000822 661
1000823 799
1000824 351
1000825 353
1000833 237
1000880 783
1000881 783
1000886 413
1000887 413
1000889 413
1000890 413
1000892 413
1000893 413
1000895 413
1000896 413

1000900
1000909 880
1000910 377
1000911 377
1000914 218
1000915 218
1000917 218
1000926 293
1000927 293
1000929 293
1000930 293
1000932 293
1000933 293
1000935 293
1000936 293
1000957 297

1001000
1001015 236
1001016 236
1001017 237
1001018 237
1001019 430
1001020 430

1001100
1001165 235
1001166 235
1001167 235
1001168 235
1001169 235
1001171 235
1001172 235

1001200
1001254 853
1001255 853
1001256 853
1001262 853
1001263 853
1001264 237
1001272 380
1001273 380
1001274 380
1001275 380
1001276 380
1001283 431
1001284 431
1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 293
1001310 293
1001314 817
1001359 853

1001400
1001400 291
1001403 291
1001406 291
1001409 291
1001460 452
1001461 452
1001462 452
1001463 452
1001468 388
1001472 388
1001488 669
1001489 669
1001490 669
1001494 669

1001500
1001505 275
1001506 275
1001508 275
1001509 275
1001542 279, 281, 283, 295, 305, 307
1001574 861
1001575 861

1001700
1001701 312

1001800
1001861 521
1001868 513

1001869 513
1001871 539
1001872 539

1001900
1001901 170
1001902 170
1001903 170
1001905 171
1001906 171
1001907 171
1001930 234
1001931 234
1001939 272
1001950 153, 157, 161, 165
1001951 153, 157, 161, 165
1001952 153, 157, 161, 165
1001962 697
1001963 697
1001964 694
1001965 694
1001968 509
1001969 762
1001970 762
1001999 655

1002000
1002000 655
1002001 655
1002002 777
1002003 257
1002004 255
1002005 255
1002006 255
1002008 257
1002010 255
1002011 255
1002012 255
1002013 255
1002015 255
1002018 765
1002020 423
1002021 423
1002022 423
1002023 405
1002024 405
1002025 405
1002029 411
1002030 411
1002032 739
1002033 739
1002034 739
1002035 773
1002045 315
1002046 315
1002069 759
1002070 759
1002075 425
1002076 425
1002077 425
1002098 244
1002099 244

1002100
1002100 244
1002101 244
1002102 244
1002110 517
1002111 517
1002113 517
1002116 387
1002117 387
1002118 387
1002119 387
1002140 383
1002151 495
1002152 495
1002153 495
1002163 279, 281, 283, 295
1002190 333
1002191 333
1002192 333

1002200
1002201 701
1002203 701
1002215 263, 408
1002216 263
1002218 868
1002221 869
1002228 335
1002229 335
1002238 357
1002239 371
1002240 371

1002400
1002402 745
1002403 745
1002423 875
1002424 875
1002425 875
1002430 387
1002431 387
1002432 387
1002494 663

1002500
1002503 763
1002504 763
1002505 763
1002583 453, 601
1002591 221
1002592 221
1002594 221

1002600
1002602 482
1002603 482
1002604 482
1002607 387
1002608 387
1002686 535
1002690 491
1002691 868
1002692 868
1002693 868
1002694 491
1002695 491
1002696 491
1002697 485
1002698 485
1002699 485

1002700
1002700 485
1002701 485
1002702 485
1002703 485
1002704 485
1002705 485
1002791 872

1002800
1002842 363
1002843 363
1002844 363
1002845 497
1002853 723, 725, 727, 729, 730, 777
1002854 520
1002855 381
1002860 389
1002861 489
1002862 489
1002863 489
1002864 490
1002865 490
1002866 490
1002867 785
1002868 769
1002869 769
1002871 652
1002873 509
1002874 509
1002875 509
1002876 535
1002877 535
1002878 535
1002882 165
1002884 785
1002890 167
1002891 167
1002893 841
1002895 841
1002897 841
1002898 841
1002899 841

1002900
1002900 721
1002902 721
1002903 807
1002904 807
1002905 783
1002906 631
1002907 631
1002909 188
1002910 188
1002911 188
1002912 188
1002913 189
1002914 189
1002915 193
1002917 193
1002918 193
1002919 193
1002922 243
1002925 373
1002927 373
1002928 363
1002929 363
1002931 379
1002933 379
1002934 261
1002936 261
1002937 305
1002939 305
1002940 426
1002941 426
1002948 311
1002949 311
1002950 311
1002951 310
1002952 760
1002953 760
1002954 760
1002955 760
1002956 679
1002957 679
1002958 679
1002959 679
1002962 329
1002964 329
1002965 261
1002967 272
1002968 272
1002969 401
1002970 401
1002971 401
1002973 401
1002974 401
1002975 401
1002976 401
1002977 401
1002978 401
1002979 241
1002980 241
1002981 241
1002982 243
1002989 770
1002990 770
1002991 681
1002992 681

1003000
1003001 683
1003004 281
1003005 281
1003006 281
1003007 281
1003008 223
1003009 223
1003010 223
1003011 225
1003012 225

1003013 225
1003014 419
1003015 419
1003016 419
1003017 417
1003018 417
1003019 417
1003029 448
1003040 275
1003041 275
1003042 275
1003043 275
1003044 289
1003045 289
1003046 289
1003047 289
1003048 289
1003049 289
1003050 289
1003051 289
1003052 275
1003053 275
1003054 275
1003055 275
1003073 243
1003074 243

1003100
1003104 870
1003105 871
1003106 869

1003300
1003316 369
1003317 369

1003400
1003416 729
1003417 729
1003418 730
1003419 730
1003420 795
1003421 795
1003422 725
1003423 725
1003424 727
1003425 727
1003426 793
1003427 793
1003428 375
1003429 375
1003430 375
1003431 375
1003432 307
1003435 300
1003436 300
1003437 729
1003438 730
1003439 795
1003440 725
1003441 727
1003442 793
1003447 692
1003448 692
1003449 813
1003450 813
1003451 813
1003452 813
1003453 759
1003454 759
1003455 384
1003456 385
1003457 384
1003458 385
1003459 385
1003460 385
1003466 240
1003467 364
1003468 364
1003470 721
1003479 792, 793, 795

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003518 811
1003519 811
1003530 290
1003532 290
1003535 651
1003536 650
1003537 651
1003538 651
1003539 775

1004600
1004649 785
1004650 756
1004651 756
1004652 701
1004653 808
1004660 349
1004661 349
1004662 349
1004663 349
1004664 399
1004665 399
1004666 258
1004667 258
1004668 229
1004669 229
1004670 355
1004671 355
1004674 295, 309
1004675 295, 309
1004676 295
1004677 797
1004678 757
1004679 757
1004680 653
1004681 653
1004682 376
1004686 533
1004687 533
1004688 533
1004689 533
1004690 533
1004691 533
1004692 533
1004693 533
1004694 223
1004695 223
1004696 223
1004697 225
1004698 225
1004699 225

1004700
1004700 419
1004701 419
1004702 419
1004705 417
1004706 382
1004707 382
1004708 582
1004709 582
1004710 582
1004712 583
1004713 583
1004714 583
1004716 584
1004717 584
1004718 584
1004719 584
1004720 585
1004721 585
1004722 586
1004723 586
1004725 587
1004726 591
1004727 589
1004729 330
1004730 330
1004731 331
1004732 359
1004733 356
1004734 591
1004735 591
1004736 591
1004737 591
1004738 376
1004739 376
1004740 370
1004741 370
1004742 370
1004743 370
1004744 281, 295, 309, 318
1004745 281, 295, 309
1004746 281, 295, 309
1004747 749
1004748 749
1004749 629
1004750 629
1004751 629
1004757 693
1004759 188
1004760 188
1004761 188
1004762 188
1004763 188
1004764 188
1004765 189
1004766 189
1004767 189
1004768 189
1004769 194
1004770 194
1004771 194
1004772 194
1004773 296, 448
1004774 267, 297, 449
1004775 267, 297, 449
1004780 875
1004781 876
1004782 877
1004783 497
1004784 497
1004785 497

1004800
1004889 570
1004890 570
1004893 571
1004894 571
1004895 571
1004896 577
1004897 577
1004898 577
1004899 577

1004900
1004900 578
1004901 578
1004902 578
1004903 579
1004904 579
1004905 577
1004906 577
1004907 577
1004908 577
1004909 578
1004910 578
1004911 579
1004912 578
1004913 578
1004914 578
1004915 578
1004916 578
1004917 578
1004932 575
1004933 507
1004934 507
1004935 507
1004936 507
1004957 785
1004969 349
1004970 453
1004971 337

1005000
1005075 862
1005076 862
1005077 862
1005078 862

1005079 862
1005080 862
1005081 862
1005082 862
1005083 862
1005085 420
1005086 420
1005087 421
1005088 421
1005089 814
1005090 814

1005100
1005125 755
1005126 755
1005148 739
1005149 739
1005150 739
1005151 741
1005153 741
1005154 741
1005155 741
1005156 741
1005157 741
1005177 188
1005178 189

1005200
1005201 744
1005202 811
1005205 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005206 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005207 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005214 318
1005215 318
1005216 318
1005217 318
1005218 318
1005248 876
1005262 725, 727, 729, 730, 731
1005263 725, 727, 729, 730, 731
1005265 865
1005268 865
1005269 860
1005271 860
1005272 860
1005273 861
1005274 863
1005275 863
1005276 863
1005277 863
1005278 863
1005279 863
1005280 863
1005281 863
1005282 863
1005283 863
1005284 860
1005285 860
1005286 860
1005287 860
1005288 860
1005289 865
1005290 865
1005291 863
1005292 863
1005294 864
1005295 864
1005296 864
1005297 862
1005298 862
1005299 862

1005300
1005301 864
1005302 864
1005303 864
1005305 865
1005307 865
1005308 865
1005310 865
1005311 861
1005312 861
1005313 863
1005314 863
1005315 862
1005316 862
1005317 864
1005318 864
1005381 869
1005387 873
1005390 445
1005391 445
1005392 445
1005394 445
1005395 288
1005396 288
1005397 532
1005399 532

1005400
1005400 532
1005401 532
1005402 532
1005407 217
1005408 217
1005410 217
1005415 217
1005416 217
1005418 217
1005423 217
1005424 217
1005435 220
1005436 220
1005439 630
1005440 630
1005441 683
1005442 639
1005443 751
1005444 869
1005445 869
1005446 171, 873

1006100
1006104 855
1006105 855
1006106 839
1006107 839
1006120 877
1006121 219
1006122 219
1006123 429
1006124 429
1006125 429
1006126 429
1006127 429
1006128 429
1006133 871
1006134 872
1006155 508
1006156 508
1006157 534
1006158 534
1006159 309, 508, 534
1006160 309, 508, 534
1006161 382
1006162 382
1006171 851
1006172 851
1006173 851
1006174 851
1006175 851
1006176 851
1006178 742
1006179 742
1006180 635
1006181 635
1006182 635
1006183 743
1006184 637
1006185 191
1006186 191
1006187 191
1006188 191
1006189 191
1006190 191
1006191 691
1006192 691
1006193 691
1006194 874
1006195 874
1006196 874
1006197 874
1006198 875
1006199 874

1006200
1006202 873
1006268 719
1006270 719

1006300
1006307 355
1006308 355
1006314 749
1006316 791
1006317 720
1006318 720
1006319 349, 720
1006321 861
1006326 691
1006327 792
1006328 723
1006329 723
1006336 870
1006343 445
1006344 445
1006345 288
1006348 869
1006377 295
1006378 295
1006379 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006380 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006381 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006382 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006383 616
1006384 619
1006385 618
1006386 621
1006387 617
1006388 620
1006389 617
1006390 619
1006391 618
1006392 621
1006393 617
1006394 620
1006395 281
1006396 281
1006397 281
1006398 281
1006399 281

1006400
1006400 281
1006402 281
1006403 281
1006404 717
1006405 717
1006406 821
1006407 821
1006408 627
1006409 627
1006410 318
1006411 157
1006412 157
1006414 157
1006415 157
1006417 157
1006418 157
1006420 157
1006421 157
1006423 395
1006424 395
1006425 397
1006426 397
1006427 397
1006428 397
1006429 397
1006430 397
1006431 285
1006432 285
1006433 285
1006434 285
1006435 285

1006436 285
1006437 285
1006438 285
1006439 397
1006440 397
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 505
1006446 505
1006449 285, 347, 395, 505
1006450 285, 347, 395, 505
1006451 285, 347, 395, 505
1006452 868
1006453 881
1006454 243, 874
1006455 875
1006456 873

1006500
1006565 459, 463, 467
1006566 459, 463, 467
1006567 459, 463, 467
1006568 459, 463, 467
1006569 459, 463, 467
1006570 459, 463, 467
1006571 459, 463, 467
1006572 459, 463, 467
1006573 459, 463, 467
1006574 459, 463, 467
1006575 459
1006576 459
1006577 459
1006578 459
1006579 459
1006580 459
1006581 463
1006582 463
1006583 463
1006584 463
1006585 463
1006586 463
1006587 467
1006588 467
1006589 467
1006590 467
1006591 467
1006592 467
1006593 459
1006594 459
1006595 463
1006596 463
1006597 467
1006598 467
1006599 459, 463, 467

1006600
1006600 459, 463, 467
1006601 459, 463, 467
1006602 459, 463, 467
1006603 459, 463, 467
1006604 459, 463, 467
1006605 459, 463, 467
1006606 459, 463, 467
1006607 459, 463, 467
1006608 459, 463, 467
1006609 459, 463
1006610 467
1006611 459
1006612 459
1006613 459, 463, 467
1006614 459, 463, 467
1006615 473
1006616 473
1006617 473
1006618 473
1006621 475
1006622 475
1006623 475
1006624 475
1006627 473
1006628 473
1006629 473
1006630 473
1006633 475
1006634 475
1006635 475
1006636 475
1006639 477
1006640 477
1006641 477
1006642 477
1006645 477
1006646 477
1006647 477
1006648 477

1007000
1007083 459, 463, 467
1007084 459, 463, 467
1007090 207
1007091 207
1007092 207
1007093 207
1007094 207
1007095 205
1007096 205
1007097 205
1007098 205
1007099 205

1007100
1007137 459, 463, 467
1007138 459, 463, 467
1007142 715
1007143 715
1007144 715
1007145 715
1007146 689
1007147 689
1007180 205
1007181 205
1007182 205
1007183 205
1007184 207
1007185 207
1007186 207
1007187 207
1007188 463, 467
1007189 463, 467
1007190 285, 347, 395, 505
1007191 207
1007192 205
1007193 205
1007194 207
1007195 831
1007196 831
1007197 831
1007198 831

1007200
1007200 331
1007201 331
1007202 331
1007207 744
1007213 872
1007215 872
1007216 876
1007225 876
1007226 872
1007228 872
1007229 873
1007230 861
1007231 861
1007232 614
1007233 614
1007234 615
1007235 615
1007236 714
1007237 613
1007238 835, 837
1007239 835, 837
1007240 835, 837
1007241 837
1007242 837
1007243 835
1007244 835
1007245 835
1007246 837
1007250 870
1007251 870
1007252 870
1007253 870
1007254 871
1007255 871
1007256 871
1007257 871
1007270 876
1007271 208
1007272 208
1007273 209
1007274 209
1007281 711
1007282 711
1007283 880
1007284 150
1007285 150
1007286 152
1007287 152
1007288 150
1007289 150
1007290 152
1007291 152
1007292 150
1007293 150
1007294 152
1007295 152
1007296 150
1007297 150
1007298 152
1007299 152

1007300
1007300 151
1007301 151
1007302 153
1007303 153
1007304 151
1007305 151
1007306 153
1007307 153
1007308 151
1007309 151
1007310 153
1007311 153
1007312 151
1007313 151
1007314 153
1007315 153
1007316 161
1007317 161
1007318 161
1007319 161
1007320 161
1007321 161
1007322 161
1007323 161
1007324 161
1007325 161
1007326 161
1007327 161
1007328 126
1007329 126
1007330 126
1007331 126
1007332 126
1007333 126
1007334 126
1007335 126
1007336 126
1007337 126
1007338 126
1007339 126
1007340 126
1007341 126
1007342 126
1007343 126
1007344 126
1007345 126
1007346 126
1007347 126
1007348 126
1007349 126
1007350 126

1007351 126
1007352 503
1007353 503
1007354 503
1007355 529
1007356 529
1007357 437, 597
1007358 437, 597
1007359 437, 597
1007360 437, 597
1007361 437, 597
1007362 437, 597
1007363 443
1007364 443
1007365 443
1007366 443
1007368 138
1007369 138
1007370 138
1007371 138
1007372 138
1007373 138
1007374 138
1007375 138
1007376 138
1007377 138
1007378 138
1007379 138
1007380 441, 601
1007381 124
1007382 124
1007383 124
1007384 124
1007385 134
1007386 134
1007387 134
1007388 134
1007389 134
1007390 134
1007391 134
1007392 134
1007393 134
1007394 134
1007395 134
1007396 134
1007397 134
1007398 134
1007399 134

1007400

1007400 134
1007401 137
1007402 137
1007403 137
1007404 137
1007405 135
1007406 135
1007407 135
1007408 135
1007409 125
1007410 125
1007411 125
1007412 125
1007421 124
1007422 124
1007423 135
1007424 135
1007425 135
1007426 135
1007427 135
1007428 135
1007429 135
1007430 135
1007431 125
1007432 125
1007433 136
1007434 136
1007435 136
1007436 136
1007437 136
1007438 136
1007439 137
1007440 137
1007441 137
1007442 137
1007443 126
1007444 126
1007445 126
1007446 126
1007447 126
1007448 126
1007449 126
1007450 126
1007451 126
1007452 126
1007453 126
1007454 126
1007458 805
1007459 607
1007460 607
1007461 791
1007462 444
1007463 444
1007464 444
1007465 444
1007466 444
1007467 444
1007468 287
1007469 287
1007470 287
1007471 287
1007472 287
1007473 287
1007488 126
1007489 126

1007500

1007511 805
1007512 609
1007513 609
1007521 178
1007522 178
1007523 178
1007524 178
1007525 178
1007526 178
1007527 178
1007528 178
1007529 178
1007530 178
1007531 178
1007532 178
1007533 178
1007534 178
1007535 178
1007536 178
1007537 178
1007538 178
1007539 178
1007540 178
1007541 178
1007542 178
1007543 178
1007544 178
1007545 178
1007546 178
1007547 178
1007551 213
1007552 213
1007559 213
1007560 213
1007567 213
1007568 213
1007580 605
1007581 709
1007582 789
1007583 605
1007584 605
1007585 709
1007586 789
1007587 605
1007588 279
1007589 279
1007590 393
1007591 393
1007592 393
1007593 393
1007594 345
1007595 345
1007596 279, 505, 531
1007597 279, 505, 531
1007598 279
1007599 279

1007600

1007600 327
1007601 327
1007602 327
1007603 327
1007604 251
1007605 251
1007606 251
1007607 251
1007608 395
1007609 395
1007610 395
1007611 395
1007612 325
1007613 325
1007614 325
1007615 325
1007616 325
1007617 325
1007618 325
1007619 325
1007620 443
1007621 443
1007622 443
1007623 443
1007624 139
1007625 139
1007626 139
1007627 139
1007628 139
1007629 139
1007630 126
1007631 126
1007632 126
1007633 126
1007634 126
1007635 126
1007636 126
1007637 126
1007638 501
1007639 501
1007640 501
1007641 503
1007642 503
1007643 503
1007644 527
1007645 527
1007646 527
1007647 527
1007648 529
1007649 529
1007651 603
1007652 603
1007653 805
1007654 525
1007655 525
1007656 525
1007657 525
1007667 713
1007668 713
1007669 611
1007670 611
1007673 501
1007674 501
1007680 833
1007681 833
1007682 833
1007683 833
1007684 833
1007685 833
1007692 439, 599
1007693 439, 599
1007694 439, 599
1007695 439, 599
1007696 439, 599
1007697 439, 599

SIGHT MOVE
1004690

1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE 495
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 497
1-PHASEN EINBAUSCHIENE 499
1-PHASEN EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 499

3-PHASEN

EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE 537
EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 539
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE 541
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 541
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI 529
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 530-531
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI 533
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 535

48 V-SYSTEME

48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI 457
48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 459
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI 461
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI ZUBEHÖR 463
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI 465
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 467

A

ABRIDOR 100 POLE 681
ABRIDOR 60 POLE 681
ABRIDOR SENSOR WL 770
ABRIDOR WL 770
ADEGAN FL, E27 663
ADEGAN MANILA FL, E27 663
ADI EL 822
AINOS CW 812
AINOS CW SENSOR 813
AINOS CW SENSOR, QUADRATISCH 813
AINOS CW, QUADRATISCH 813
AKALO D83 EL 237
ALPA CONE 100 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 665
ALTRA DICE CL, QPAR51 263
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 263, 408
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51 521
ALTRA DICE TRACK 3PH., QPAR51 556
ANDREAS WL, QT-DE12 373
ANELA CL, PHASE 261
ANELA PD, PHASE 306
ANGOLUX SENSOR WL 762
ANGOLUX WL 762
APONI 120 POLE, PHASE 666
APONI 90 POLE, PHASE 666
ARLINA 130 WL 371
ARLINA 60 WL 371
ARROCK ARC POLE, QPAR51 648
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 649
ARROCK STONE 50 POLE 649
ARROCK STONE 75 POLE 649
ASMARA LV, QR-C51 486
ASSO 300 WL, PHASE 366, 367
ASTINA CL, QPAR51 261
ASTINA PD, QPAR51 305
ASTINA STEEL WL, QPAR51 761
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 379
ASTINA WL, QPAR51 761
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51 415
ASTO CW, QUAD, QPAR51 415
ASTO CW, SINGLE, QPAR51 415
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51 415
ASTO TUBE 1PH., GU10 505
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 395
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 397
ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR 285, 395, 505
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 285
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347
AVO CW, DOUBLE, QPAR51 413
AVO CW, QUAD, QPAR51 413
AVO CW, SINGLE, QPAR51 413
AVO CW, TRIPLE, QPAR51 413
AVO TRACK 1PH., QPAR51 515
AVO TRACK 3PH., QPAR51 561

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 429
BATTEN 60 CW 429
BENA 120 CW 433
BENA 150 CW 433
BIG NAILS 50 POLE, E27 668
BIG NAILS 80 POLE, E27 668
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51 694
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER 853
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER 853
BIG PLOT MODUL 853
BIG QUAD UP/DOWN WL 755
BIG QUAD WL 752, 755
BIG THEO CL 797
BIG THEO CL, QPAR111 797
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 735
BIG THEO WL 737
BIG THEO WL, QPAR111 737
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51 519
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51 519
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51 559
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51 559
BOOKAT POLE 683
BOOKAT WL 751
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 773
BOX-L WL 773
BOX-L WL, E27 773
BRICK DOWNUNDER EL 827
BRICK DOWNUNDER EL, E14 827
BRICK EL, ASYMMETRISCH 825
BRICK EL, SYMMETRISCH 825
BRICK MESH EL 825
BULAN CW, E14 815
BULAN GRID CW, E27 815

C

C-POL POLE, E27 672
CARISO WL, PHASE 368
CHROMBO WL, PHASE 369
COMET LED LV 491
COMET LV, QR-C51 491
CONCRETO EL, CUT 821
CONCRETO EL, WING 821
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51 627
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51 627
CONCRETO L WL 717
CONCRETO M WL 717
CONE FL, E27 660
COSMIC LV, QR-C51 487
COUPA FLEX WL 381
CUBIX FL, QPAR51 660
CYFT CW 395

D

DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51 843
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51 843
DASAR® 1200 EL 831
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111 847
DASAR® 215 RL, RUND, E27 847
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111 846
DASAR® 255 EL 839
DASAR® 270 EL, ASYMMETRISCH 841
DASAR® 270 EL, SYMMETRISCH 841
DASAR® 370 EL, RUND 847
DASAR® 600 EL 831
DASAR® 920 EL 840
DASAR® 920 SP, 230V 698
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51 845
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51 845
DASAR® FLAT 120 EL 839
DASAR® FLAT 80 EL 839
DASAR® L RL, QUADRATISCH 835
DASAR® L RL, RUND 835
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 698
DASAR® S RL, ECKIG 833
DASAR® S RL, RUND 833
DASAR® XL RL, QUADRATISCH 837
DASAR® XL RL, RUND 837
DEKLED EL 234
DELWA WL 767
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 387
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 387
DIRETO 60 WL, PHASE 370
DIRETO 90 WL, PHASE 370
DISPLAY ADL 50 QPAR51 389
DL 126 EL 227
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 823
DOWNUNDER OUT M EL 823
DOWNUNDER OUT S EL 823
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH 769
DOWNUNDER OUT WL, RUND 769
DOWNUNDER PUR 150 EL 242
DOWNUNDER PUR 80 EL 242
DURNO LV 489

E

ENOLA B CL, QPAR51 259
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51 407
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51 407
ENOLA B PD, QPAR51 305, 517
ENOLA B TRACK 1PH., QPAR51 517
ENOLA B WL, QPAR51 379
ENOLA C CL 259
ENOLA C TRACK 1 PH. 517
ENOLA C TRACK 1PH. 516
ENOLA C TRACK 3PH. 561
ENOLA M ASYMMETRISCHE LINSE 731
ENOLA M LINSE 19° 731
ENOLA OCULUS CL 792
ENOLA OCULUS WL, SINGLE 723
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN 723
ENOLA PD, E27 305
ENOLA ROUND L CL 793
ENOLA ROUND L WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND M CL 793
ENOLA ROUND M WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND S CL 793
ENOLA ROUND S WL, SINGLE 725
ENOLA S, M, L REFLEKTOR, 56° 731
ENOLA SQUARE L CL 795
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE M CL 795
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE S CL 795
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE 729
ESKINA 30 POLE 631
ESKINA 80 POLE 631
ESKINA D DISPLAY, PHASE 783
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME CL, SINGLE 791
ESKINA FRAME WL 749
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 749
ESKINA SPOT CW, PHASE 807
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 807
EURO CUBE 3PH. 555
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51 521
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111 555
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51 555

F

F-POL POLE, E27 672
F-POL WL, E27 778
FENDA 15 CM, RUND 448
FENDA 30 CM, RUND 449
FENDA BOW BASIS FL, E27 448
FENDA FL, E27 447, 448
FENDA Ø 45 CM, RUND 449

FENDA Ø 70 CM, RUND 449
FENDA PD, E27 296
FENDA TL, E27 447
FERA 25 CL 272
FERA 25 CL, DALI 272
FITU CUBE WL, E27 376
FITU PD, E27 295
FLAC BEAM® SP 693
FLATT 100 POLE 679
FLATT 65 POLE 679
FLATT SENSOR WL 760
FLATT WL 760
FLOODI L SP 691
FLOODI M SP 691
FLOODI S SP 691
FORCHINI 50 PD, E27 312
FORCHINI 70 PD, E27 312
FORCHINI M 40 PD, E27 313
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27 512
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27 554
FORCHINI M 50 PD, E27 313
FRAME BASIC 238
FRAME BASIC RL, HV 238
FRAME BASIC SET RL 238
FRAME CURVE EL 239

G
GALEN 120 SP 692
GALEN 60 SP 692
GIMBLE OUT EL 849
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 291
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 291
GLOO PURE 27 POLE, E27 655
GLOO PURE 44 POLE, E27 655
GLOO PURE 70 POLE, E27 655
GLOO PURE WL, E27 777
GRAFIT 30 POLE, E27 637
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27 635
GRAFIT 60 POLE, E27 637
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27 635
GRAFIT 90 POLE, E27 637
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27 635
GRAFIT WL, E27 743
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27 743
GRAFIT WL, RUND, E27 742
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27 742
GRAZIA FLEXSTRIP LED 24V 582
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 591
GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 583, 584
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 589
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 587
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 585, 586
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL FLACH 2 M 567
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL STANDARD 567
GRAZIA 10 ZUBEHÖR 569
GRAZIA 10 EDGE 2 M 570
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL 567
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR 571
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL FLACH, 3 M 573
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL STANDARD, 3 M 573
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL 3 M 573
GRAZIA 20 ZUBEHÖR 574, 575
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL 577
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL 577
GRAZIA 60 ZUBEHÖR 578, 579

H
H-POL 30 POLE 676
H-POL 60 POLE 676
H-POL TWIN 30 POLE 677
H-POL TWIN 60 POLE 677
HELIA 30 PD 301
HELIA 30 PD, PHASE 301
HELIA 40 PD 303
HELIA 40 PD, PHASE 303
HELIA 50 TRACK 1PH. 507
HELIA 50 TRACK 3PH. 561
HELIA AMBIENT 35 PD 300
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 300
HELIA CW, DOUBLE, PHASE 809
HELIA CW, SINGLE, PHASE 809
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 699
HELIA SPOT S SP, SINGLE 699
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 219
HORN DL, SINGLE, QPAR51 219, 220
HORN EL, SINGLE, QPAR51 220
HORN MAGNA EL 221
HORN MINI EL 218
HORN-T EL, QPAR111 221

I
I-PENDANT PRO PD, 1195X295MM, DALI 289
I-RING POLE 613
I-RING WL 714
IMPERVA 120 CW 817
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 473
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 473
IN-LINE 24 48V, MOVE, OPAL, DALI 477
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 475
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 475
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 477
INDA CW, QPAR51 409
IPERI 50 POLE 681
IPERI WL 780

K
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 213
KADUX DL, SINGLE, PHASE 213
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 213
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 215
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 214
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 215
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 214
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 214
KALU CW, DOUBLE, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 405
KALU CW, QUAD, PHASE 403
KALU CW, QUAD, QPAR111 405
KALU CW, SINGLE, PHASE 403
KALU CW, SINGLE, QPAR111 405
KALU CW, TRIPLE, PHASE 403
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 405
KALU TRACK 1PH., PHASE 520
KALU TRACK 1PH., QPAR111 520
KALU TRACK 3PH., QPAR111 558
KALU TRACK LED 3PH., PHASE 558
KARPO 30 CW, SINGLE 399
KARPO 30 EL 232
KARPO 30 WL, SINGLE 383
KARPO FL 452
KARPO GOOSE WL 382
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 382
KARPO TL 452
KARPO WL 383
KENKUA SPOT WL, E27 381
KERAS ELT WL, E27 779
KINI EL, PHASE 237

L
L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL 650
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL 651
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT WL 775
LALU® CONE 15 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® ELYPSE 15 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® ELYPSE 22 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® ELYPSE 33 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® PD, E27 183
LALU® PD, LED BASE, PHASE 177
LALU® PD, LED BASE, PHASE, RECESSED 177
LALU® PLATE 15 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® PLATE 22 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® SHADE, E27 BASE 183
LALU® TETRA 14 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® TETRA 24 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® TETRA 36 LEUCHTENSCHIRM 178
LED PANEL 620X620MM 243
LED SPIKE SP 701
LED SPOT SP 785

LEUCHTMITTEL
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM 865
LED A60 E27, RGBW, SMART 864
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART 864
LED C35 E14 860
LED C35 E14 860
LED G125 E27 865
LED GU10 862
LED GU10 862
LED GU10 862
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 862
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 864
LED QPAR51 GU10 861
LED QPAR51 GU10 862
LED QPAR51 GU10, RGBW, SMART 861
LED QPAR51 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 861
LED QR51 GU5.3 861
LED QT14 G9 860
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 860
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 860
LED ST58 E27 865
LED ST64 E27 865
LED T32 GU10 861
LED T38 E27 865
LED T45 E27 865
LED TCR-TSE GX53 860
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 863

LID I 45 POLE, SINGLE 611
LID I 75 POLE, DOUBLE 611
LID I WL, DOUBLE 713
LID I WL, SINGLE 713
LID II WL 711
LID II WL, UP/DOWN 711
LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111 511
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 314
LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51 511
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 314
LIPSY® 30 CW, DOME 423
LIPSY® 30 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DOME 423
LIPSY® 40 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 426
LIPSY® 50 CW, DOME 423
LIPSY® 50 CW, DRUM 425
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 426
LISENNE 40 POLE, E27 662
LISENNE 70 POLE, E27 662
LISENNE PD, E27 306
LISENNE WL, E27 375
LITTLE SUN TL 443
LOGS 40 POLE 633
LOGS 70 POLE 633
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 775
LONG GRILL CW 430
LYGANT WL, DOUBLE 325
LYGANT WL, SINGLE 325

M
M-POL 30 POLE 623
M-POL 60 POLE 623
M-POL 90 POLE 623
M-POL M POLEHEAD 619
M-POL M POLEHEAD, DALI 619
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 621

M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 621
M-POL M POLEHEAD, SHADER 620
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 620
M-POL S POLEHEAD 616
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET 615
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET, DALI 615
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET 614
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI 614
M-POL S POLEHEAD, DALI 617
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 618
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 618
M-POL S POLEHEAD, SHADER 617
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 617
MAGANDA TL 453
MAGANDA WL 337
MANA BASE WL, RUND, PHASE 720
MANA OUT WL, PHASE 721
MANA OUT WL, SET 721
MARONA CL, PHASE 273
MARYLIN 40/60/90 WL 333
MEDO® 30 CW, PHASE 161
MEDO® 30 EL, EINBAURAHMEN 171
MEDO® 30 EL, RAHMENLOS 170
MEDO® 40 CW, PHASE 161
MEDO® 40 EL, EINBAURAHMEN 171
MEDO® 40 EL, RAHMENLOS 170
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, 1-10V 165
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, DALI 165
MEDO® 60 CW, PHASE 161
MEDO® 60 EL, EINBAURAHMEN 171
MEDO® 60 EL, RAHMENLOS 170
MEDO® 90 CL, PHASE 161
MEDO® PRO 30 CW, DALI 152
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI 152
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 60 CW, DALI 153
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 153
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI 153
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 153
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 151
MEDO® RING 60 PD, 1-10V 167
MEDO® RING 60 PD, DALI 167
MEDO® RING 90 PD, 1-10V 167
MELAN CW, E27 427
MERADO FLOOD WL, PHASE 388
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 747
MERIDIAN BOX WL, E27 746, 747
MERIDIAN WL, E27 746
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MILANDOS 4 DL 217
MILANDOS 6 DL 217
MILANDOS 8 DL 217
MOBALA EL 243
MOLAT CL, E27 799
MOLAT PD, E27 661
MOLAT POLE, E27 661
MOLAT WL, E27 777
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 785
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 783
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 685
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 764
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 811
NAGY 75 CL, QPAR51 261

N

NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH 696
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51 694, 695
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 697
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 697
NAUTILUS SP, QR-C51 697
NAUTILUS WL QPAR51 785
NEW TRIA® 150 DL, ECKIG, QPAR111 145
NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111 145
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 141
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 145
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111 145
NEW TRIA® 45 DL, RUND 141
NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, PHASE 134
NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, QPAR51 138
NEW TRIA® 68 DL, RUND, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, RUND, PHASE 134, 135
NEW TRIA® 68 DL, RUND, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, ECKIG, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE 137
NEW TRIA® 75 DL, RUND, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 XL DL, ECKIG, QPAR51 139
NEW TRIA® 75 XL DL, RUND, QPAR51 139
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, ECKIG, PHASE 136,137
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, RUND, PHASE 136,137
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 491
NOBLO® SPOT 1PH., PHASE 501, 503
NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET 501
NOBLO® SPOT 3PH., PHASE 545, 547
NOTAPO L RL 241
NOTAPO S RL 241
NOYA PD, PHASE 290
NUMINOS® 3 PH. 110-113
NUMINOS® CL 103-105
NUMINOS® CW 99-101
NUMINOS® DL 83-85
NUMINOS® GIMBLE DL 88-89
NUMINOS® MOVE DL 86-87
NUMINOS® PD 106-109
NUMINOS® PROJECTOR DL 91-93
NUMINOS® S PENDELLEUCHTE 48V, DALI 471
NUMINOS® S SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® XS PENDELLEUCHTE 48V, DALI 471
NUMINOS® XS SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® ZOOM
3 PHASEN TRACK SYSTEM 115
NUMINOS® ZUBEHÖR 94-95

O

OCCULDAS 13 CL, INDIREKT, PHASE 262
OCCULDAS 23 CL, INDIREKT, PHASE 262
OCULUS CL, MOVE, PHASE 229
OCULUS CL, PHASE 258
OCULUS CW, PHASE 399
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 294
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 355
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 355
ONE® 40 CW, DALI 193
ONE® 60 CW, DALI 193
ONE® 60 PD, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, PHASE 188
ONE® 80 PD, DALI 188
ONE® 80 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® BOW FL, UP/DOWN 197
ONE® CUBE PD, DALI 189
ONE® CUBE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, PHASE 189
ONE® LINEAR 100 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® LINEAR 140 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® STRAIGHT FL, UP/DOWN 196
ONE® TRIPLE PD, DALI 189
ORDI SENSOR WL 771
ORDI WL 771
OSSA 180 WL, QT-DE12 367
OSSA 300 WL, QT-DE12 367
OTOS GLAS POLE, E27 659
OUT-BEAM FRAME SP 811
OVAL 14 WL, UP/DOWN 715
OVAL 18 WL, UP/DOWN 715
OVALISK 100 POLE 653
OVALISK 75 POLE 653
OVALISK CL 797
OVALISK SENSOR WL 757
OVALISK WL 757

P

PANEL CL, 1200X300MM, DALI 275
PANEL CL, 1200X300MM, PHASE 275
PANEL TRACK 1PH., ECKIG 507
PANEL TRACK 1PH., RUND 507
PANTILO 20 PD, E27 281
PANTILO 28 PD, E27 281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 283
PANTILO OVAL PD, E27 281
PANTILO ROPE 19 CW, E27 393
PANTILO ROPE 19 PD, E27 279, 505, 549
PANTILO ROPE 20 PD, E27 279
PANTILO ROPE 27 CW, E27 393
PANTILO ROPE 27 PD, E27 279
PANTILO ROPE WL, G9 345
PARA 380 PD, E27 319
PARA CONE 14 1PH., PD, QPAR51 509
PARA CONE 14 1PH., QPAR51 509
PARA CONE 14 3PH., PD, QPAR51 553
PARA CONE 14 3PH., QPAR51 553
PARA CONE 20 PD, E27 309
PARA CONE 30 PD, E27 309
PARA CONE GL 1PH., GU10 508
PARA CONE GL 3PH., GU10 552
PARA CONE GL PD, GU10 309, 508, 552
PARA DOME PD, E27 318
PARA DOME SCHIRM 318
PATTA-I EL, RUND, PHASE 244, 245
PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE 244, 245
PATTA-F EL, RUND, PHASE 246
PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE 247
PEMA® WL 758, 759
PEMA® WL, E27 759
PHELIA 10 PD, E27 310
PHELIA 20 PD, E27 311
PHELIA 25 PD, E27 311
PHELIA 30 PD, E27 311
PHELIA FL, E27 453
PHELIA WL, QPAR51 388
PHOTONI 45 POLE, E27 605
PHOTONI 75 POLE, E27 605
PHOTONI CL, E27 789
PHOTONI WL, E27 709
PHOTONIA CL, E27 799
PHOTONIA PD, E27 659
PHOTONIA POLE, E27 659
PHOTONIA WL, E27 777
PLASTRA 101 WL, E14 361
PLASTRA 104 CL, E27 271
PLASTRA 104 WL, QT14 361
PLASTRA 105 CL, E27 271
PLASTRA CL, PHASE 271
PLASTRA CL, QPAR51 270
PLASTRA WL, CUBE, QT14 356
PLASTRA WL, CUBES 356
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 361
PLASTRA WL, E14 357
PLASTRA WL, QPAR51 360
PLYTTA LV 490
POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH 849
POWER TRAIL-LITE® EL, RUND 849
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 411
PURI CW, QUAD, QPAR51 411
PURI CW, SINGLE, QPAR51 411
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 411
PURI TRACK 1PH., QPAR51 513
PURI TRACK 1PH., TRIPLE TRACK SET 513
PURI TRACK 3PH., QPAR51 557
PURI TRACK GLASS 3PH., QPAR51 557
PURIA TRACK 1PH., QPAR51 515

Q

Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, DALI, SINGLE 293
Q-LINE® WL 341
QUAD FRAME 14 WL 364
QUAD FRAME 19 WL 364

QUAD FRAME 9 WL 240
QUAD POLE 683
QUAD WL 752
QUAD UP/DOWN 15 WL 753
QUADRASS PD, E27 307
QUADRASS SPOT WL, E27 375
QUADRASS WL, E27 375
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 682
QUADRASYL WL, TCR-TSE 781
QUADRULO CL 811
QUADRULO FL 639
QUADRULO SENSOR WL, E27 745
QUADRULO WL 744
QUADRULO WL, E27 745

R
R-CUBE 35 POLE 609
R-CUBE 75 POLE 609
R-CUBE CW 805
RASCALI 45 POLE 684
RASCALI 65 POLE 684
RASCALI WL 780
ROCCI 200 EL, ECKIG 855
ROCCI 200 EL, RUND 855
ROCCI EL, QUADRATISCH 854
ROCCI EL, RUND 854
ROTOBALL 25 FL, E27 657
ROTOBALL 25 PD, E27 317
ROTOBALL 40 FL, E27 657
ROTOBALL 40 PD, E27 317
ROTOBALL 50 FL, E27 657
ROTOBALL 50 PD, E27 317
ROX ACRYL 30 POLE, E27 669
ROX ACRYL 60 POLE, E27 669
ROX ACRYL 90 POLE, E27 669
ROX CL, GX53 801
ROX CL, QPAR111 801
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 767
ROX WL, QPAR111 767
RUBA CW 814
RUSTY® 40 POLE 642
RUSTY® 40 POLE, E27 643, 646
RUSTY® 70 POLE 643
RUSTY® 70 POLE, E27 643, 646
RUSTY® CONE 24 FL, E14 645
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 645
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 645
RUSTY® MANA SCHIRM, ECKIG 720
RUSTY® MANA SCHIRM, RUND 720
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 642
RUSTY® SLOT 50 POLE 640
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 641
RUSTY® SLOT 80 POLE 640
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 641
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH 756
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND 756

S
S-CUBE 35 POLE 607
S-CUBE 75 POLE 607
S-CUBE CL 791
S-CUBE CW 805
S-TUBE 32 POLE, GU10 603
S-TUBE 75 POLE, GU10 603
S-TUBE CW 805
SALUNA LV, QR-C51 489
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 693
SEDO 14 WL 329
SEDO 21 WL 329
SEDO 7 WL 329
SHELL 15 WL, PHASE 365
SHELL 30 WL, PHASE 365
SIGHT 115 CW 431
SIGHT 60 CW 431
SIGHT MOVE 3PH. 551
SIGHT MOVE 3PH., DALI 551
SIGHT TRACK 3PH. 550
SIGHT TRACK 3PH., DALI 550
SITRA 360 CW, TCR-TSE 808
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 685
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 703
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 703
SITRA CL, TCR-TSE 801
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 741
SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG 741
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG 741
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG 739
SITRA UP/DOWN WL 765
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 765
SITRA WL, TCR-TSE 779
SLOTBOX 40 POLE 678
SLOTBOX 70 POLE 678
SLOTS 45 POLE 675
SLOTS 65 POLE 675
SLOTS WL 768
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER 851
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER 851
SMALL PLOT MODULE 851
SOLASTO EL, QUADRATISCH 857
SOLASTO EL, RUND 857
SOLID CUBE WL, QT14 377
SOPRANA CL, E27 269
SPOT 79 CW, QPAR51 409
SQUARE POLE 30 POLE, E27 673
SQUARE POLE 60 POLE, E27 673
SQUARE POLE 90 POLE, E27 673
SQUARE TURN WL, G9 781
SQUARE WL, E27 779
SUN / BIG SUN PD, E27 315
SYNA GARDEN SP 689
SYNA PLANT SP 689
SYNA SP 689
SYROS LV, QR-C51 489

T
TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU 441, 601
TELESKOP LV, QR-C51 486
TENORA CL, E27 268
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL 482-484
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL ZUBEHÖR 485
TERANG 200 CW 817
THEO BRACKET CW 808
THEO BRACKET SP 701
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE 652
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 377, 735
THEO WL, QPAR51 736
TINY SUN TL 443
TODAY PRO DISPLAY 783
TONGA® 1PH., PD, E14 511
TONGA® PD, E14 307
TONILA TL 453, 601
TRAIL-LITE® 60 EL 848
TRUKKO 60 WL 332
TRUKKO 90 WL 332
TRUST 30 POLE 667
TRUST 60 POLE 667
TS V 3PH. 543

U
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL WITH COVER, MULTIPACK 208, 209
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, MOVE, PHASE 207
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 205

V
VANO WING SP, DALI 719
VAP SLIM 30 POLE, E27 671
VAP SLIM 60 POLE, E27 671
VAP SLIM 90 POLE, E27 671
VARU EL, QPAR51 234
VARYT CL, E14 251
VARYT TL, E14 443
VARYT WL, E14 327
VILUA L WL 763
VILUA S WL 763
VILUA UP/DOWN, WL 763
VINOLINA ONE TL, AKKU 437, 597
VINOLINA TL, AKKU 437, 597
VINOLINA TWO TL, AKKU 439, 599

W
WALLYX WL, QPAR51 768
WL 106 E14 335
WL 149 WL, PHASE 334
WL 149 WL, QT-DE12 334
WORKLIGHT FL 445
WORKLIGHT PD, DALI 288
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE 444
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE 444
WORKLIGHT TL 445
WORO EL 243

Z
ZUBEHÖR
CONNECTION BOX IP68, 5-POLIG, DALI 881
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW 869
DALI CONTROLLER 24V DC 869
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 868
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 869
DECKENHAKEN 878
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 879
DRAHTSEILABHÄNGUNG 878
GLENOS® DECKENROSETTE 878
GU10 CONNECTION BOX MIT SOCKEL, UNIVERSAL 880
GU10 FASSUNG 880
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W 880
KABELKLEMME 878
KABELVERLÄNGERUNG 879
KONVERTER PHASE DIM -> DALI 868
LED NETZTEIL 100W | 24V | 2 KANAL DALI DIMMBAR 872
LED NETZTEIL 100W | 24V DC 871
LED NETZTEIL 15W | 12V 869
LED NETZTEIL 15W | 24V 869
LED NETZTEIL 20W | 12/24V 869
LED NETZTEIL 25W | 24V 870
LED NETZTEIL 50W | 24V 870
LED NETZTEIL 60W | DALI, 24V, 2 KANAL DALI DIMMBAR 871
LED TREIBER 100W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 100W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 10W | 200MA | DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 872
LED TREIBER 10W | 250MA 875
LED TREIBER 12W | 250MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 150W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 150W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 20W | 250-700MA 1-10V/DALI DIMMBAR 875
LED TREIBER 20W | 350MA 876
LED TREIBER 20W | 350MA | DIMMBAR 872
LED TREIBER 20W | 350MA/500MA | PHASE 872
LED TREIBER 20W | 700MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 21W | 500MA INKL. ZUGENTLASTSUNG 876
LED TREIBER 250W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 250W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 25W | 150-300MA | DALI DIMMBAR 873
LED TREIBER 25W | 150-700MA | DALI DIMMBAR 873
LED TREIBER 30W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 30W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 30W | 700MA 876
LED TREIBER 3W | 350MA 876
LED TREIBER 3W | 350MA INKL. AMP BUCHSE 876
LED TREIBER 3W | 700MA INKL. ZUGENTLASTUNG 876
LED TREIBER 40W | 1000MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 40W | 1050MA 877
LED TREIBER 40W | 1050MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 40W | 1050MA DALI CCT TUNABLE 875
LED TREIBER 40W | 1050MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 40W | 500-1050MA 1-10V/DALI DIMMBAR 875

LED TREIBER 40W | 500MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 40W | 700/900/1000MA 877
LED TREIBER 40W | 700MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 40W | 700MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 50W | 700-1500MA 1-10V/DALI DIMMBAR 875
LED TREIBER 6W | 350MA | DIMMBAR 872
LED TREIBER 700MA | PHASE 872
RF MODUL FÜR DALI TREIBER 874
RF MODUL FÜR DALI TREIBER 875
RF-MODUL FÜR DALI TREIBER 874
STECKERLEISTE 3 AUSGÄNGE 879
STOPPER FÜR DRAHTSEIL 879
T-VERBINDERBOX IP68, 3-POLIG 881
TEXTILKABEL 3-POLIG, 10 M 878
TRANSFORMATOR 60VA | 12V AC 868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 105VA KONVENTIONELL 868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 210VA KONVENTIONELL 868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 50VA KONVENTIONELL 868
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG 881
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG 881

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ..."

Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte

Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärktelsolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad :
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Pendelkabellänge in cm

Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.

Durchverdrahtung möglich

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Einsatz ausschließlich für Innenräume Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:

- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

DAS LICHT 24
the new arts of light

M3 Concept GmbH
- DAS LICHT 24 -
Spinnereistraße 6
35576 Wetzlar
GERMANY

+49 (0)6441 / 9027- 0
post@daslicht24.de

www.daslicht24.de

1007828