

## EnPac LED HighPower Leiste 1500mm 45W Standard

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.:              | EN-BN154540              |
| Leuchtmittel:          | LED                      |
| Lichtquelle inkl.:     | Ja                       |
| Länge:                 | 152,5 cm                 |
| Breite:                | 6 cm                     |
| Höhe:                  | 5,8 cm                   |
| Gewicht:               | 2,085 kg                 |
| Wattage:               | max. 45 Watt             |
| Spannung:              | 100-240V                 |
| Schutzart:             | IP 20                    |
| Stoßfestigkeitsgrad:   | IK 8                     |
| Halbstreuwinkel:       | 120 °                    |
| Material:              | Polycarbonate, Stahl     |
| Farbe:                 | Weiß                     |
| Montageart:            | Aufbau                   |
| Dimmbar:               | Nein                     |
| Mittlere Lebensdauer:  | 40000 h                  |
| Farbtemperatur:        | 4000 K (Kelvin)          |
| Farbwiedergabeindex:   | CRI 80                   |
| Lichtstrom (Lumen):    | 4750 lm                  |
| Gewichteter Verbrauch: | 45 kWh/10000h            |
| Garantie:              | 3 Jahr(e)                |
| Bemerkung 1:           | seitlicher Kabeleingang  |
| Bemerkung 2:           | Durchverdrahtung möglich |
| Bemerkung 3:           | ersetzt 2x58W            |
| Gewicht:               | 2.085 kg                 |
| Hersteller:            | Aurora                   |



Die EnPac™ Serie von LED battens stellen durch ihren funktionellen und kompakten Aufbau eine ideale Lösung für Anwendungen in kommerziellen und industriellen Umgebungen dar. Der speziell entwickelte IK08 Diffusor bietet eine hervorragende Leistung und Lichtverteilung bei geringem Blendungsgrad und ist für alle Innenanwendungen geeignet. EnPac™ ist für Decken-, Wand- oder abgehängte Montage geeignet. Ein integrierter Treiber und ein leicht zugänglicher Anschlussblock auf der Rückseite vereinfachen die Montage.

### Eigenschaften & Vorzüge

- Schlankes und ästhetisches Design ermöglicht unterschiedliche Montageoptionen (Aufbau- und Pendeloption). Gehäuse aus Stahl mit Polycarbonat Difusor
- Energieeffiziente Lösung mit hoher Lichtleistung und Instant-Start Funktion bietet eine ideale Alternative zu T8 Leuchtstoffröhren
- Hochwertiger Diffusor beseitigt unerwünschte Blendung und steigert Sehkomfort und visuelle Wirkung
- Entwickelt für eine Vielzahl von Innenanwendungen
- Erhältlich mit Bewegungsmelder und Emergency Option - 1200mm & 1500mm nBewegungsmelder mit 140° und 7m Erfassungsbereich - 60sek Haltezeit
- Großer rückseitiger Anschlussblock gewährleistet vereinfachte Installation. Seitlicher Kabeleingang ermöglicht Durchverkabelung
- IK08 Klassifizierung
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 5 Jahre Gewährleistung vom Hersteller

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Aurora/EnPac-LED-HighPower-Leiste-1500mm-45W-Standard.html>