

LED Flat Panel E1230, 50W, 1200 x 300mm Nicht dimmbar|4000K

Art. Nr.: EN-LPP123040

Länge:	119,5 cm
Breite:	29,5 cm
Höhe:	1 cm
Gewicht:	2,695 kg
Wattage:	max. 26 Watt
Schutzart:	IP 20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 06
Halbstreuwinkel:	110 °
Dimmbar:	Nein
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	4000 K (Kelvin)
Lichtstrom (Lumen):	3380 lm
Katalog/Seite:	Trade 2020 - S.156
Garantie:	5 Jahr(e)
Hersteller:	Aurora



Die ultrakompakte E1230™ LED Panel Familie mit einem neuen Leuchtenlichtstrom von bis zu 95lm/W, für bedarfsgerechte und homogene Lichtwirkung, ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der fortschrittliche Aluminium Kühlkörper ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeableitung. Der einzigartige Diffusor mit hoher Transmission gewährleistet eine exzellente Entblendung (UGR 19 kann erreicht werden).

Eigenschaften & Vorzüge

- Edge-lit Design und Lichtleiter aus PMMS konzipiert für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM <4 gewährleistet gleichbleibende Farbqualität
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker-free Treiber - Hoher Wirkungsgrad von >0.9
- Lebensdauer wird nicht durch häufiges Ein- und Ausschalten beeinflusst
- Aufbau- oder Pendeloption als Zubehör erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 5 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Nach-Lieferant/Enlite/LED-Flat-Panel-E1230-50W-1200-x-300mm-Nicht-dimmbar-4000K-oxid.html>