M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
Telefon: +49-(0)6441-9027-0 | E-Mail: info@daslicht24.de

R6 IP65 DL

Fire Rated Downlight, TRIAC dimmbar, mit Push-Fit Anschlussterminal

Art. Nr.:	MAU-R630
Leuchtmittel:	LED
Einbautiefe:	5 cm
Einbaudurchmesser:	6,5-7 cm
Höhe:	5 cm
Durchmesser:	8,8 cm
Wattage:	max. 6 Watt
Nennspannung:	220-240V, 50Hz
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 65
Halbstreuwinkel:	60 °
Farbe:	weiß
Dimmbar:	TRIAC
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	580 lm
Lumen/Watt:	97 lm/W
Katalog/Seite:	Aurora Trade 2022 - S.52
Garantie:	5 Jahr(e)
Bemerkung 1:	inkl. TRIAC dim Netzteil
Hersteller:	Aurora

Kompaktintegriertes Slim Profile LED Downlight für Installationen in flachen Deckenhohlräumen

- Farbtemperatur umschaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K
- IP65, Brandschutz, Akustik & AirLeackage klassifiziert
- Geeignet für 30, 60 oder 90 Minuten Brandschutzdecken nach EN1365-2:2000
- Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar, Isolationscover enthalten
- TRIAC Dimmbarer LED Treiber mit AMP Anschluss
- Farbcodierte Steckanschlussklemmen für werkzeuglose Durchgangsverdrahtung
- IP65 Polycarbonat Blende im Lieferumfang enthalten, weitere Farboptionen als Zubehör
- 60° Abstrahlwinkel

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/R6-IP65-DL.html