

mPro FireRated Downlight 7Watt LED IP65 Dimmbar Schwenkbar Weiss|3000K

Art. Nr.:	AU-MPRO4W30
Einbautiefe:	10 cm
Einbaudurchmesser:	8,5 cm
Länge:	10,3 cm
Höhe:	10,3 cm
Durchmesser:	9,8 cm
Gewicht:	0,465 kg
Wattage:	max. 7 Watt
Schutzart:	IP 65
Halbstreuwinkel:	60 °
Dimmbar:	Ja
Mittlere Lebensdauer:	40000 h
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Lichtstrom (Lumen):	630 lm
Garantie:	1 Jahr(e)
Hersteller:	Aurora



AURORA
VALUE BEYOND ILLUMINATION



LED Universal Downlight schwenkbar in konvertierbarem Design speziell für die Installation in flachen Deckenhohlräumen bis zu 47mm entwickelt, direkt mit Dämmmaterial abdeckbar und luftundurchlässig nach EnEV Standard. Als schwenkbare IP65 Ausführung in 3000K und 4000K erhältlich. Geeignet für 30, 60 und 90 Minuten brandgeschützte Decken und Nasszellen der Klasse II. EN 1365-2:2000 (Brandschutz), EN ISO 140-3:1995 und EN ISO 140-6:1998 (Akustik), EN 13141-1:2004 (Air Leakage).

Eigenschaften & Vorzüge

- P65 Klassifizierung mit jeweiliger Blende
- Patentierte LEDchroic™-Linse imitiert einen Halogeneffekt bei LED-Effizienz, Blendungsfreiheit und bei präziser Lichtverteilung
- 60° Linse im Lieferumfang enthalten, austauschbare 40° Linse separat erhältlich
- Isolationscover im Downlight integriert
- Konvertierbares Design für Installationen in flachen Deckenhohlräumen bis zu 47mm
- ErP-konform – hohe Farbwiedergabe Ra>80
- Geeignet für 30, 60 oder 90 Minuten Brandschutzdecken nach EN 1365-2:2000
- Erfüllt EnEV Anforderungen
- L70 bei 40.000 Stunden Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/ENLITE/Fire-Rated-Downlights/mPro-FireRated-Downlight-7Watt-LED-IP65-Dimmbar-Schwenkbar-Weiss-3000K.html>