

## Wandaufbauleuchte, Arcturus II, 230V 6,00 W

Art. Nr.:	DK-731100
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Länge:	14 cm
Breite:	10,5 cm
Höhe:	14,5 cm
Höhe Rosette:	12 cm
Länge Rosette:	7,5 cm
Breite Rosette:	10 cm
Gewicht:	0,95 kg
Wattage:	max. 6 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 100000
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 54
Halbstrahlungswinkel:	90 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Material 2:	Glas
Farbe:	anthrazit
Montageart:	Montageplatte
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	55 cd
Lichtstrom (Lumen):	208 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	6 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,90 phi
Lichtaustritt:	Oben,Unten
Anzahl Lichtaustritt:	2
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 423
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Montagematerial
Gewicht:	1.052 kg
Hersteller:	Deko- Light



Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS II präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Licht-bild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium- Druckgussgehäuse sitzen die beiden High- Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Deko-Light-ohneZuordnung/Wandaufbauleuchte-Arcturus-II-230V-6-00-W.html>