

## Uni II Mini, Tilt, 11,3 W, DIM schwarz | 3000K

Art. Nr.:	DK-348178
LED Typ:	COB
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	90 °
Länge:	16 cm
Breite:	0,750 cm
Höhe:	7,5 cm
Durchmesser:	9,1 cm
Höhe Rosette:	4,4 cm
Durchmesser Rosette:	7,5 cm
Gewicht:	0,426 kg
Wattage:	max. 8 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 15000
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Halbstrauwinkel:	36 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Material 2:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Montageart:	Montageplatte
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	Phasen-/Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 90
Lichtstärke:	1560 cd
Lichtstrom (Lumen):	600 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	8 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,90 phi
Lichtaustritt:	Vorne
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 75
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Montagematerial, 1x hintere Abdeckung weiß
Drehbereich:	350 °
Gewicht:	0.571 kg
Hersteller:	Deko- Light



Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Schlafzimmer/Uni-II-Mini-Tilt-11-3-W-DIM-schwarz-3000K.html>