



## Dione 68 IP44 DTW nickel gebürstet

Deckeneinbauleuchte Dim to warm (1800-3000K)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.:                    | DK-565407                |
| LED Typ:                     | COB                      |
| Lichtquelle inkl.:           | Ja                       |
| Einbautiefe:                 | 4,1 cm                   |
| Einbaudurchmesser:           | 6,8 cm                   |
| Höhe:                        | 4,1 cm                   |
| Durchmesser:                 | 8,2 cm                   |
| Gewicht:                     | 0,163 kg                 |
| Wattage:                     | max. 8,5 Watt            |
| Spannung:                    | 220-240 V/AC             |
| Zündzeit:                    | < 0,5 s.                 |
| Schaltzyklen:                | > 25000                  |
| Arbeitstemperatur:           | ta -20 bis 40 °C         |
| Schutzklasse:                | II                       |
| Schutzart:                   | IP 20 ,44                |
| Halbstreuwinkel:             | 36 °                     |
| Material:                    | Aluminium                |
| Optik:                       | Gebürstet                |
| Farbe:                       | nickel                   |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,70                     |
| Lichtfarbe:                  | Warmweiß (WW)            |
| Farbwiedergabeindex:         | CRI 90                   |
| Lichtstrom (Lumen):          | 480 lm                   |
| EEK Lichtquelle:             | F (Spektrum: G bis A)    |
| Gewichteter Verbrauch:       | 9 kWh/10000h             |
| Lichtaustritt:               | Unten                    |
| Lichtstärkeverteilung:       | Symmetrisch              |
| Lichtquelle wechselbar:      | Nein                     |
| Anschlussmöglichkeit:        | Klemme                   |
| Katalog/Seite:               | Dekolight 23/24 - S. 129 |
| Garantie:                    | 5 Jahr(e)                |
| Gewicht:                     | 0.163 kg                 |
| Hersteller:                  | Deko-<br>Light           |



Die Deckeneinbauspots der DIONE - Serie überzeugen mit ihrer besonders geringen Einbautiefe. Dadurch sind sie sehr platzsparend und benötigen lediglich einen Deckenhohlraum von 25 mm. Auch die im Lieferumfang enthaltene Anschlussbox und das dimmbare Netzgerät passen dank der kompakten Bauform in den 68 mm Ausschnitt. Da alle Komponenten zum Betrieb der Dione vormontiert sind, ist eine zeitsparende werkzeuglose Installation möglich. Die Anschlussbox mit Steckklemmen ermöglicht zusätzlichen eine 3-polige Durchgangsverdrahtung. Damit ist der DIONE - Einbauspots die ideale Lösung zur nachträglichen Montage innerhalb einer Sanierung oder bei Neuinstallationen mit wenig Installationsraum.

Mit der hochwertigen COB - Technologie können die Einbaustrahler bis zu 750 lm bei einer Leistung von 8,5 W abgeben. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Abstrahlwinkel beträgt 36° und die Spots sind in den Lichtfarben 3.000 K und 4.000 K

erhältlich. Der Leuchtenkopf ist bis zu 30°schwenkbar.

**Link zum Produkt:**

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/Downlights/Dione-68-IP44-DTW-nickel-gebuerstet.html>