


Spryte feststehende Triac dimmbar 4000K

LED Downlight, feststehend und Triac dimmbar

Art. Nr.: EN-DDL1016040

Einbautiefe:	8 cm
Einbaudurchmesser:	6 cm
Höhe:	5,6 cm
Durchmesser:	7,8 cm
Gewicht:	0,130 kg
Wattage:	max. 6 Watt
Schutzart:	IP 44
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 7
Halbstreuwinkel:	60 °
Dimmbar:	Ja
Mittlere Lebensdauer:	25000 h
Farbtemperatur:	4000 K (Kelvin)
Lichtstrom (Lumen):	600 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Katalog/Seite:	Trade 2022 - S.56
Gewicht:	0.13 kg
Hersteller:	Aurora

AURORA
VALUE BEYOND ILLUMINATION



Das Spryte™ LED Downlight ist die ideale energieeffiziente Alternative zu Halogenleuchtmittel-Installationen. EnFiniti™ Linsentechnologie, bestehend aus diamantartigen Mikrofacetten, imitieren das Erscheinungsbild von Halogenlampen und bieten eine kontrollierte, gleichmäßige Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad. Für mehr Anwendungsflexibilität jetzt auch in 6W schwenkbarer und 10W feststehender sowie dimmbarer Ausführung erhältlich.

• Eigenschaften & Vorzüge

- Energieeffizientes LED Downlight für Halogen Retrofit Anwendungen
- ThermoTec™ Technologie nutzt die Kombination von hocheffizienten Niedertemperatur SMD LED-Chips, integriertem Aluminium Kühlkörper und Thermoplastik für längere Lebensdauer bei beständiger Performance
- EnFiniti™ Linsentechnologie, imitieren das Erscheinungsbild von Halogenlampen und bieten eine kontrollierte, gleichmäßige Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad
- Kompakt integrierter Treiber für vereinfachte Installation in niedrigen Deckenhohlräumen
- 6W Version bereitgestellt mit weißer Blende. 10W Version mit austauschbaren runden & rechteckigen Blenden
- Ideal für private Anwendungen wie Flure, Schlafzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer oder Bäder (Zone 2)
- Vorangeschlossen mit 500mm Kabel (2-adrig)
- IP44 (nur feststehende Version)
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Gewährleistung

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Aurora/Spryte-feststehende-Triac-dimmbar-4000K.html>