

LED Panel SELESTO eckig 12W

LED Panel SELESTO Clip-on System

| | |
|-----------------------|--|
| Art. Nr.: | H-500957 |
| Systemleistung: | 12 Watt |
| Einbautiefe: | 2,8 cm |
| Einbaudurchmesser: | 5,5-12,5 cm |
| Länge: | 16,4 cm |
| Breite: | 16,4 cm |
| Höhe: | 4,3 cm |
| Aufbauhöhe: | 1,5 cm |
| Gewicht: | 0,315 kg |
| Wattage: | max. 12 Watt |
| Stromstärke: | 60 mA |
| Spannung: | 230V |
| Zündzeit: | < 0,2 s. |
| Schaltzyklen: | > 20000 |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP 20 |
| Halbstreuwinkel: | 116 ° |
| Material: | Kunststoff, Aluminium |
| Farbe: | weiß |
| Dimmbar: | ja |
| Mittlere Lebensdauer: | 30000 h |
| Farbtemperatur: | 3000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 80 |
| Lichtstrom (Lumen): | 800 lm |
| Katalog/Seite: | KüMö Spz.2021 - S.5 |
| Garantie: | 5 Jahr(e) |
| Bemerkung 1: | Dimmbar mit Phasenan- oder -Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer |
| Bemerkung 2: | Anschlussklemme für den Stromanschluss |
| Gewicht: | 0.26 kg |
| Hersteller: | Heitronic |



Mit dem Clip-On System lassen sich bequem einbaudurchmesser von 55- 125 mm individuell einstellen. Die gewünschte LED Lichtfarbe können Sie über einen Schalter mit dem Kunden vor Ort auswählen (3000K - 4000K - 6000K). Über einen Phasenan-/ abschnittsdimmer können Sie die gewünschte Helligkeit einstellen. Das Selestro LED Panel wird anschlussfertig geliefert. Ein Haltedraht aus Stahl dient als Anti-Absturzsicherung während der Installation. Mit der optional erhältlich magnetischen Blende aus gebürsteten Metall verpassen Sie im Handumdrehen dem weißen Gehäuse einen edlen Look. Praktisch - einfach - flexibel - schnell.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Nach-Hersteller/Heitronic/LED-Panel-SELESTO-eckig-12W.html>