

## TRI PROOF Slim 130

Deckenaufbauleuchte, 230V, 5000K



Art. Nr.:	DK-348139
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	360 °
Drehbereich:	360 °
Höhe:	130 cm
Durchmesser:	3,9 cm
Gewicht:	0,8 kg
Wattage:	max. 40 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,3 s.
Schaltzyklen:	> 25000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 68/max. 2 m
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 10
Halbstreuwinkel:	100 °
Material:	Kunststoff
Optik:	Matt
Farbe:	weiß
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	5000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	1330 cd
Lichtstrom (Lumen):	4575 lm
EEK Lichtquelle:	E (Spektrum: G bis A)
Anzahl in Reihe:	2
Gewichteter Verbrauch:	40 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,9 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 263
Garantie:	5 Jahr(e)
Bemerkung 1:	Max.2 in Reihe
Lieferumfang:	1x Montagematerial, 2 x Bügelclip, 2x Schnellmontageclip, 1x Kabelanschlusskappe
Gewicht:	1.22 kg
Hersteller:	Deko-Light



Wasserdicht, schlagfest und vielseitig montierbar - die Deckenaufbauleuchten der TRI PROOF SLIM-Serie sind flexible Arbeitstiere im innovativen Design. Ob im Nassbereich, Keller, der Werkstatt und Garage oder im Lager - die IP68-zertifizierten SLIMS sind schlagfest bis IK10 und lassen sich stufenlos in ihrem Abstrahlwinkel einstellen.  
IP68 /max. 2 m  
drehbar  
IK10

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Lager-Hallen/TRI-PROOF-Slim-130.html>