

## MANA BASE WL PHASE

Wandaufbauleuchte anthrazit rund 15W 800/820lm 2700/3000K CRI90 Dimmbar,exkl.

Schirm

Art. Nr.: 1006319

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Systemleistung:              | 15 Watt                       |
| Höhe:                        | 9 cm                          |
| Durchmesser:                 | 10 cm                         |
| Gewicht:                     | 0,5 kg                        |
| Nennspannung:                | 220-240V ~50/60Hz             |
| Sekundär Strom/Spannung:     | 350mA                         |
| min. Umgebungstemperatur:    | -20 °C                        |
| max. Umgebungstemperatur:    | 40 °C                         |
| Schutzklasse:                | I                             |
| Schutzart:                   | IP 65                         |
| Material:                    | Aluminium                     |
| Material 2:                  | Polycarbonat (PC)             |
| Farbe:                       | anthrazit                     |
| Montageart:                  | Wandaufbau                    |
| Dimmbar:                     | Phasenabschnitt               |
| Mittlere Lebensdauer:        | 50000 h                       |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | L80B50                        |
| Farbwiedergabeindex:         | CRI 90                        |
| Lichtstrom (Lumen):          | 820 lm                        |
| Lumen/Watt:                  | 53,33 lm/W                    |
| EEK Lichtquelle:             | E (Spektrum: G bis A)         |
| Gewichteter Verbrauch:       | 15 kWh/10000h                 |
| Zubehör:                     | excl. optional Abstandshalter |
| Katalog/Seite:               | BIG WHITE 2024/S. 349         |
| Gewicht:                     | 1 kg                          |
| Hersteller:                  | SLV                           |



Die Wandleuchte MANA BASE WL PHASE ist dimmbar und mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet, deren Lichtfarbtemperatur sich vor der Installation einstellen lässt (2700/3000K). Dank Schutzart IP 65 ist die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigte Outdoor-Leuchte bei jedem Wetter geschützt. Mit einem CRI über 90 erscheinen Farben naturgetreu. Der direkte Anschluss an eine Spannung von 220 Volt ist dann auch schnell und einfach erledigt. Bitte beachten Sie, dass die MANA BASE WL PHASE noch mit dem passenden MANA Schirm kombiniert werden muss.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Neuheiten/MANA-BASE-WL-PHASE.html>