

LED Langfeldleuchte EcoT8 Double 44 Watt|1500 mm

| | |
|------------------------|---|
| Art. Nr.: | EN-BT154440 |
| Leuchtmittel: | LED |
| Lichtquelle inkl.: | ja |
| Länge: | 152 cm |
| Breite: | 8,5 cm |
| Höhe: | 3,5 cm |
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Wattage: | max. 44 Watt |
| Spannung: | 220-240V |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP 20 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK 5 |
| Halbstreuwinkel: | 120 ° |
| Material: | Stahl/Polycarbonat |
| Farbe: | weiß |
| Montageart: | Deckenaufbau |
| Dimmbar: | Nein |
| Mittlere Lebensdauer: | 35000 h |
| Farbtemperatur: | 4000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI >80 |
| Lichtstrom (Lumen): | 4100 lm |
| Gewichteter Verbrauch: | 44 kWh/10000h |
| Garantie: | 3 Jahr(e) |
| Bemerkung 1: | seitliche und hintere Kabeleinführung möglich, nicht dimmbarer Treiber |
| Bemerkung 2: | Ersetzt 2x 36 Watt |
| Bemerkung 3: | 3 Jahre Garantie |
| Gewicht: | 2.5 kg |
| Hersteller: | Aurora |



Die integrierte und offene EcoT8™ LED Slimline Serie ähnelt den traditionellen T8 und T5 Leuchtstoffröhren so, dass man meinen könnte es handle sich hierbei nicht um eine LED Installation. Wartungsfrei und verfügbar in einfacher oder zweiflammiger Ausführung mit oder ohne Reflektor. Profitieren Sie von allen Vorteilen der LED Technologie unter Beibehaltung der äußeren Erscheinung einer traditionellen Leuchtstoffröhre.

Eigenschaften & Vorzüge

- Stahlgehäuse und hochwertiger Polycarbonat Diffuser
- Perfekt zur Nachrüstung bestehender Installationen oder als Alternative zu T8 und T5 Leuchtstoffröhren
- Twin Variante mit Flügelreflektoren für minimale Blendung
- Vollverdrahtung mit seitlicher und hinterer Kabeleinführung
- Kompaktintegrierter nicht dimmbarer Treiber
- Erhältlich in 1200mm, 1500mm und 1800mm
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Aurora/LED-Langfeldleuchte-EcoT8-Double-44-Watt-1500-mm.html>