

## Alvera Line MK II 120

Feuchtraumleuchte, IP66, IK10, CCT Color Select

Art. Nr.: LG30456

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme:    | 40 W                          |
| LED Typ:              | SMD 2835                      |
| Länge:                | 122,5 cm                      |
| Breite:               | 8,5 cm                        |
| Höhe:                 | 7,8 cm                        |
| Gewicht:              | 2 kg                          |
| Wattage:              | max. 38 Watt                  |
| Stromstärke:          | 950 mA                        |
| Zündzeit:             | < 0,5 s.                      |
| Schaltzyklen:         | > 50.000                      |
| Schutzklasse:         | I                             |
| Schutzart:            | IP 65                         |
| Stoßfestigkeitsgrad:  | IK 10                         |
| Halbstreuwinkel:      | 120 °                         |
| Material:             | Aluminium                     |
| Farbe:                | weiß                          |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h                      |
| Farbtemperatur:       | 4000 / 5000 / 6000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex:  | CRI 80                        |
| Lichtstrom (Lumen):   | 5600 lm                       |
| Lichtaustritt:        | unten                         |
| Garantie:             | 5 Jahr(e)                     |
| Hersteller:           | Litegear                      |



Die Litegear® **Alvera Line** ist eine wetterfeste LED-Feuchtraumleuchte nach IP65 Schutzklasse. Die Litegear® **Alvera** LED Leuchten Serie ist mit einem hochwertigen Vorschaltgerät ausgestattet und überzeugt durch einen robusten Systemaufbau mit einer lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden. Zudem bietet sie eine überdurchschnittliche Systemeffizienz von bis zu 130 Lumen/Watt!

Die Alvera Line ist in verschiedenen Leistungsklassen und Gehäuselängen lieferbar 120cm / 40W und 150cm / 60W. **Die Select Variante hat eine integrierte Farbwahl mittels Stufenschalter: 4000, 5000 oder 6000 Kelvin.** Ein robustes Aluminiumprofil mit opaler PC Abdeckung sorgt für eine optimierte Wärmeableitung. Alle elektronischen Komponenten sind gut geschützt im Gehäuseinneren verbaut. Die Stromversorgung erfolgt über ein Klemmterminal welches durch eine leicht zu öffnende Endkappe wetterfest geschützt ist. Die Kabeleinführung befindet sich jeweils an der Kopfseite. Die Installation der Verkabelung kann in kürzester Zeit erfolgen. Da beide Seiten gleich aufgebaut sind, lassen sich mehrere Leuchten miteinander verbinden. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel. Optional sind Seilabhängungen lieferbar.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Feuchtraumleuchten-Highbays/Alvera-Line-MK-II-120.html>