

NUMINOS PD PHASE L schwarz/schwarz | 3000K | 36°

LED Deckenaufbauleuchte, Phase-C dimmbar

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.: | 1004347 |
| Systemleistung: | 28 Watt |
| Länge: | 21,3 cm |
| Breite: | 10 cm |
| Höhe: | 10 cm |
| Durchmesser: | 10 cm |
| Pendellänge: | 250 cm |
| Gewicht: | 1,2 kg |
| Wattage: | max. 28 Watt |
| Stromstärke: | 700 mA |
| Spannung: | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom/Spannung: | 700mA |
| Schutzklasse: | I |
| Halbstrauwinkel: | 36 ° |
| Material: | Aluminium |
| Material 2: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Farbe 2: | schwarz |
| Dimmbar: | Phasenabschnitt |
| Mittlere Lebensdauer: | 50000 h |
| Farbtemperatur: | 3000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 90 |
| UGR: | < 13 |
| Lichtstrom (Lumen): | 2340 lm |
| Lumen/Watt: | 83,57 lm/W |
| Gewichteter Verbrauch: | 28 kWh/10000h |
| Katalog/Seite: | BIG WHITE 2024/S. 109 |
| Gewicht: | 1.284 kg |
| Hersteller: | SLV |



SLV



NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® PD PHASE L Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstärke von 2340 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Pendelleuchten/NUMINOS-PD-PHASE-L-schwarz-schwarz-3000K-36.html>