


## Pendelleuchte, D Profession Up and Down, 1-10V

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.:                    | MDK-620113               |
| LED Typ:                     | SMD                      |
| Leuchtmittel:                | Lichtquelle fest         |
| Lichtquelle inkl.:           | Ja                       |
| Länge:                       | 117,74 cm                |
| Breite:                      | 5,3 cm                   |
| Höhe:                        | 5,3 cm                   |
| Pendellänge:                 | 300 cm                   |
| Höhe Rosette:                | 3,8 cm                   |
| Länge Rosette:               | 56 cm                    |
| Breite Rosette:              | 6,5 cm                   |
| Gewicht:                     | 3,66 kg                  |
| Wattage:                     | max. 60 Watt             |
| Spannung:                    | 200-240 V/AC             |
| Spannungstyp:                | spannungskonstant        |
| Zündzeit:                    | < 0,5 s.                 |
| Schaltzyklen:                | > 25000                  |
| Arbeitstemperatur:           | ta -20 bis 40 °C         |
| Schutzklasse:                | I                        |
| Schutzart:                   | IP 20                    |
| Halbstreuwinkel:             | 110 °                    |
| Material:                    | Aluminium                |
| Material 2:                  | Kunststoff               |
| Farbe:                       | silber                   |
| Farbe 2:                     | Schwarz                  |
| Dimmbar:                     | Ja                       |
| Ansteuerung:                 | 1-10V                    |
| Mittlere Lebensdauer:        | 50000 h                  |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,70                     |
| Lichtfarbe:                  | Neutralweiß (NW)         |
| Farbtemperatur:              | 4000 K (Kelvin)          |
| Farbwiedergabeindex:         | CRI 80                   |
| Lichtstärke:                 | 14430 cd                 |
| Lichtstrom (Lumen):          | 7180 lm                  |
| EEK Lichtquelle:             | E (Spektrum: G bis A)    |
| Gewichteter Verbrauch:       | 60 kWh/10000h            |
| elektr. Leistungsfaktor:     | > 0,9 phi                |
| Lichtaustritt:               | Oben,Unten               |
| Lichtstärkeverteilung:       | Symmetrisch              |
| Lichtquelle wechselbar:      | Nein                     |
| Anschlussmöglichkeit:        | Klemme                   |
| Katalog/Seite:               | Dekolight 23/24 - S. 227 |
| Garantie:                    | 5 Jahr(e)                |
| Lieferumfang:                | 1x Montagematerial       |
| Hersteller:                  | Deko-<br>Light           |





starke Lichtleistung  
UGR dimmbar über 1-10V

**Link zum Produkt:**

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Pendelleuchten/Pendelleuchte-D-Profession-Up-and-Down-1-10V.html>