

Pendelleuchte, LED Panel transparent rund aluminium

| 3000K

Art. Nr.:	DK-342090
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Höhe:	1,25 cm
Durchmesser:	58 cm
Pendellänge:	150 cm
Höhe Rosette:	4,5 cm
Durchmesser Rosette:	25 cm
Gewicht:	4,105 kg
Wattage:	max. 53,3 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,1 s.
Schaltzyklen:	> 12500
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	150 °
Material:	Aluminium
Material 2:	Acryl
Farbe:	silbergrau
Montageart:	Montageplatte
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	Phasen-/Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
UGR:	< 19
Lichtstärke:	1374 cd
Lichtstrom (Lumen):	6612 lm
EEK Lichtquelle:	E (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	54 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,95 phi
Lichtaustritt:	Oben, Unten
Anzahl Lichtaustritt:	2
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 233
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Abhängenvorrichtung, 1x Montagematerial
Hersteller:	Deko-Light



LED auf ganzer Fläche - Mit ihrem breiten Abstrahlwinkel von 150° ist diese LED-Pendelleuchte die ideale Ergänzung für jeden Arbeitsplatz. Die insgesamt 312 Warmweiß-LEDs (50W, 3000K) sitzen in einem runden Schirm, der von einem silbernen Aluminiumring gehalten und über drei dezente Drahtseile von der Decke abgehängt wird. Die flexible Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Pendelleuchten/Pendelleuchte-LED-Panel-transparent-rund-aluminium-3000K.html>