

Pendelleuchte, LED Panel transparent rund weiss | 3000K

Art. Nr.:	DK-342091
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Höhe:	1,25 cm
Durchmesser:	58 cm
Pendellänge:	150 cm
Höhe Rosette:	4,5 cm
Durchmesser Rosette:	25 cm
Gewicht:	4,105 kg
Wattage:	max. 53,3 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,1 s.
Schaltzyklen:	> 12500
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	150 °
Material:	Aluminium
Material 2:	Acryl
Farbe:	weiß
Montageart:	Montageplatte
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	Phasen-/Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
UGR:	< 19
Lichtstärke:	1374 cd
Lichtstrom (Lumen):	6612 lm
EEK Lichtquelle:	E (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	54 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,95 phi
Lichtaustritt:	Oben, Unten
Anzahl Lichtaustritt:	2
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 233
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Abhängevorrichtung, 1x Montagematerial
Gewicht:	5 kg
Hersteller:	Deko-Light



Die Besonderheit dieser Pendelleuchte ist der transparente Leuchtkörper. Im ausgeschalteten Zustand ist die Fläche fast komplett durchsichtig. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte aus jeder Büroausstattung heraus.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Pendelleuchten/Pendelleuchte-LED-Panel-transparent-rund-weiss-3000K.html>