


NUMINOS Pendelleuchte XS 48V weiß/schwarz | 3000 |

40°

48V TRACK, DALI, Pendelleuchte, weiß / schwarz, 8.7W, 670lm, 3000K, CRI90, 40°

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Art. Nr.: | 1006789 |
| Länge: | 5 cm |
| Breite: | 5 cm |
| Höhe: | 8 cm |
| Durchmesser: | 5 cm |
| Pendellänge: | 150 cm |
| Gewicht: | 0,211 kg |
| Wattage: | max. 8,7 Watt |
| Spannung: | 48V |
| Sekundär Strom/Spannung: | 200mA |
| Schutzklasse: | III |
| Schutzart: | IP 20 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK 2 |
| Halbstreuwinkel: | 40 ° |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | weiß |
| Ansteuerung: | DALI 2 |
| Mittlere Lebensdauer: | 50000 h |
| Farbtemperatur: | 3000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 90 |
| UGR: | < 22 |
| Lichtstrom (Lumen): | 670 lm |
| Lumen/Watt: | 77,0115 lm/W |
| Gewichteter Verbrauch: | 8,7 kWh/10000h |
| Zubehör: | 1005612,1005613,1005614,1005615 |
| Katalog/Seite: | BIG WHITE 2024/S. 471 |
| Garantie: | 5 Jahr(e) |
| Gewicht: | 0.226 kg |
| Hersteller: | SLV |



Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Schienensysteme/48V-System/48V-Leuchten/NUMINOS-Pendelleuchte-XS-48V-weiss-schwarz-3000-40.html>