


P-Light 33

Wand- und Deckenleuchte, Notausgangsleuchte, LED, 6000K, weiß, L/B/H 33/6/25 cm, 4W

Art. Nr.:	240002
Lichtquelle inkl.:	Nein
Systemleistung:	4 Watt
Länge:	33 cm
Breite:	25 cm
Höhe:	6 cm
Gewicht:	1,453 kg
Wattage:	max. 4 Watt
Spannung:	220-240V ~50/60Hz
Spannungstyp:	AC
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	110 °
Material:	ABS
Material 2:	Polycarbonat (PC)
Farbe:	weiß
Montageart:	Wandaufbau
Mittlere Lebensdauer:	25000 h
Farbtemperatur:	6000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 70
Lichtstrom (Lumen):	32 lm
Lumen/Watt:	8 lm/W
Gewichteter Verbrauch:	4 kWh/10000h
Ersatzteile:	240021
Zubehör:	240008,240021
Katalog/Seite:	BIG WHITE 2022 / S.340
Hersteller:	SLV



Die Notbeleuchtung P-LIGHT 33 ist als Wand- und Deckenleuchte geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit eingebautem Ni-Mh Akku und mit automatischem Selbsttest. Die Erkennungsweite liegt bei 24 m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden. Der Leuchte liegt ein Set aus drei Schildern mit unterschiedlichen Pfeilrichtungen (rechts / links / runter) bei. Optional sind weitere Schilder verfügbar.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Sicherheitsloesungen/P-Light-33.html>