

mPro™ IP65 DL 2700K

Fire Rated Downlight 6W LED Dimmbar Feststehend, IP65 mit jeweiliger Blende

Art. Nr.: AU-MPRO327

Einbautiefe:	5 cm
Einbaudurchmesser:	6,8 cm
Höhe:	10 cm
Durchmesser:	8,8 cm
Gewicht:	0,307 kg
Wattage:	max. 6 Watt
Schutzart:	IP 65
Brandschutz:	30/60/90 min.
Halbstreuwinkel:	60 °
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	TRIAC
Mittlere Lebensdauer:	70000 h
Farbtemperatur:	2700 K (Kelvin)
Lichtstrom (Lumen):	560 lm
Lumen/Watt:	93 lm/W
Katalog/Seite:	Kernsortiment 2023 - S. 5
Garantie:	7 Jahr(e)
Bemerkung 1:	excl. Blende
Hersteller:	Aurora



AURORA®
VALUE BEYOND ILLUMINATION



LED Universal Downlight feststehend in konvertierbarem Design speziell für die Installation in flachen Deckenhohlräumen bis zu 47mm entwickelt, direkt mit Dämmmaterial abdeckbar und luftundurchlässig nach EnEV Standard. Als feststehende, schwenkbare oder IP65 Ausführung in 2700K, 3000K und 4000K erhältlich. Äußerst effizient mit bis zu 91lm/W und somit einzigartig auf dem Markt. Isolationscover im Downlight integriert. Geeignet für 30, 60 und 90 Minuten brandgeschützte Decken und Nasszellen der Klasse II. EN 1365-2:2000 (Brandschutz), EN ISO 140-3:1995 und EN ISO 140-6:1998 (Akustik), EN 13141-1:2004 (Air Leakage).

Eigenschaften & Vorzügen

- IP65 Klassifizierung mit jeweiliger Blende
- Patentierte LEDchroic™-Linse imitiert einen Halogeneffekt bei LED-Effizienz, Blendungsfreiheit und bei präziser Lichtverteilung
- 60° Linse im Lieferumfang enthalten
- Konvertierbares Design für Installationen in flachen Deckenhohlräumen bis zu 47mm
- ErP-konform – hohe Farbwiedergabe Ra>80
- Geeignet für 30, 60 oder 90 Minuten Brandschutzdecken nach EN 1365-2:2000
- Erfüllt EnEV Anforderungen
- L70 bei 70.000 Stunden Lebensdauer
- 7 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Fluchtwege-Brandschutz/mPro-IP65-DL-2700K.html>