

Herculis Small silber | 4000K

Displayleuchte, Herculis Small, 3V DC, 350 mA, 1W

Art. Nr.: DK-688033

LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	350 °
Drehbereich:	350 °
Höhe:	15 cm
Durchmesser:	3,92 cm
Höhe Rosette:	0,45 cm
Durchmesser Rosette:	3,92 cm
Gewicht:	0,057 kg
Wattage:	max. 1 Watt
Max. Strom:	A 0,35
Stromstärke:	350 mA
Spannung:	3 V/DC
Spannungstyp:	Stromkonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 50000
Arbeitstemperatur:	ta -10 bis 45 °C
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 20
Halbstrauwinkel:	30 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Farbe:	silber
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	4000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 90
Lichtstärke:	387 cd
Lichtstrom (Lumen):	100 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	1 kWh/10000h
Lichtaustritt:	Unten
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Mini AMP Stecker
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 218
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Montagematerial
Gewicht:	0.099 kg
Hersteller:	Deko- Light



Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzu lässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40°-Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnzimmer.

Design optimiert für Vitrinen & Showcases

Hohe Leistung trotz kompakter Bauweise

Für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung

Steckfertiges System

dreh- & schwenkbarer Kopf

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Vitrinenbeleuchtung/Herculis-Small-silber-4000K.html>