

WORKLIGHT DALI PD schwarz

Pendelleuchte schwarz 57W 4000K 80°

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.: | 1005395 |
| Länge: | 120 cm |
| Breite: | 26 cm |
| Höhe: | 3 cm |
| Pendellänge: | 250 cm |
| Rosetten Form: | square |
| Länge Rosette: | 60 cm |
| Höhe Rosette: | 3,5 cm |
| Breite Rosette: | 5,6 cm |
| Wattage: | max. 57 Watt |
| Stromstärke: | 1550 mA |
| Spannung: | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom/Spannung: | 1550mA |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP 20 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK 2 |
| Halbstreuwinkel: | 80/110 ° |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | schwarz |
| Dimmbar: | DALI |
| Mittlere Lebensdauer: | 50000 h |
| Farbtemperatur: | 4000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 80 |
| UGR: | < 19 |
| Lichtstrom (Lumen): | 3000/2000 lm |
| Lumen/Watt: | 87,72 lm/W |
| Gewichteter Verbrauch: | 57 kWh/10000h |
| Katalog/Seite: | BIG WHITE 2024/S. 288 |
| Gewicht: | 6.206 kg |
| Hersteller: | SLV |




SLV

SLV



SLV



SLV



SLV

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich UGR ? 19. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Nach-Hersteller/SLV-oxid/WORKLIGHT-DALI-PD-schwarz.html>