


## MEDO® PRO 90 weiß

Phasenabschnitt Dim, 80°, Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000K, 74W, UGR<19

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.:                | 1007313               |
| Länge:                   | 90,00 cm              |
| Breite:                  | 90 cm                 |
| Höhe:                    | 9,2 cm                |
| Durchmesser:             | 90 cm                 |
| Gewicht:                 | 9 kg                  |
| Wattage:                 | max. 74 Watt          |
| Spannung:                | 220-240V ~50/60Hz     |
| Sekundär Strom/Spannung: | 1000mA                |
| Schutzklasse:            | I                     |
| Schutzart:               | IP 50                 |
| Stoßfestigkeitsgrad:     | IK 2                  |
| Material:                | Aluminium             |
| Material 2:              | Stahl                 |
| Farbe:                   | weiß                  |
| Farbe 2:                 | weiß                  |
| Ansteuerung:             | Phasenabschnitt       |
| Mittlere Lebensdauer:    | 50000 h               |
| Farbtemperatur:          | 3000/4000 K (Kelvin)  |
| UGR:                     | < 19                  |
| Lichtstrom (Lumen):      | 9400 / 9700 lm        |
| Lumen/Watt:              | 127 lm/W              |
| EEK Lichtquelle:         | C (Spektrum: G bis A) |
| Gewichteter Verbrauch:   | 74 kWh/10000h         |
| Katalog/Seite:           | BIG WHITE 2024/S. 151 |
| Garantie:                | 5 Jahr(e)             |
| Gewicht:                 | 9.63 kg               |
| Hersteller:              | SLV                   |



Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Wandleuchten/MEDO-PRO-90-weiss-oxid-2.html>