

Wandaufbauleuchte, Brahe IV

Art. Nr.:	MDK-341242
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	360 °
Höhe:	11 cm
Durchmesser:	15 cm
Gewicht:	0,588 kg
Wattage:	max. 8,5 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 100000
Arbeitstemperatur:	ta 0 bis 60 °C
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	25 °
Material:	Aluminium
Farbe:	weiß
Ansteuerung:	(Ein/Aus) Schalter
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	1283 cd
Lichtstrom (Lumen):	490 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	9 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,82 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 193
Garantie:	5 Jahr(e)
Gewicht:	0.707 kg
Hersteller:	Deko- Light



Ob als Wandleuchte neben dem Bett, als Nachttischleuchte oder als Stehleuchte hinter dem Lesesessel - wenn man das Buch oder die Zeitung zur Seite legt, fehlt es herkömmlichen Leseleuchten oftmals an indirekten Lichtoptionen. Hier setzt die BRAHE mit ihrem beleuchteten Sockel an, der sich separat schalten lässt und stimmungsvolle, indirekte Lichtinseln erschafft, die auch nach dem Lesen mit dem passenden Licht überzeugen.

Modernes Design

Direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

Besticht durch Schlichtheit & Eleganz

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Wohnen/Wandaufbauleuchte-Brahe-IV.html>