

I-VIDUAL PREMIUM LED Panel, 62x62, weiss 3000K



| | |
|-----------------------|---------------------|
| Art. Nr.: | 158813 |
| Lichtquelle inkl.: | Nein |
| Systemleistung: | 34 Watt |
| Einbau Form: | eckig |
| Einbautiefe: | 5 cm |
| Länge: | 61,7 cm |
| Breite: | 61,7 cm |
| Höhe: | 1,3 cm |
| Gewicht: | 4,647 kg |
| Wattage: | max. 35 Watt |
| Spannung: | 1000mA/1050mA |
| Schutzklasse: | III |
| Halbstreuwinkel: | 90 ° |
| Material: | Aluminium/Acrylglas |
| Farbe: | weiß |
| Montageart: | Deckeneinbau |
| Mittlere Lebensdauer: | 30000 h |
| Farbtemperatur: | 3000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 80 |
| Lichtstrom (Lumen): | 3450 lm |
| Länge Anschlusskabel: | 150 cm |
| Hersteller: | SLV |



Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL für 62x62 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstant Stromversorgung von 1000mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19 erreicht.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/I-VIDUAL-PREMIUM-LED-Panel-62x62-weiss-3000K.html>