

LED Flat Panel E1230, 50W, 1200 x 300mm 1-10V dimmbar|5000K

Art. Nr.: EN-FP1230CV50

Länge:	119,5 cm
Breite:	29,5 cm
Höhe:	1 cm
Wattage:	max. 36 Watt
Spannung:	220-240V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	110 °
Farbe:	Weiß
Form:	rechteckig
Montageart:	Deckeneinbau
Dimmbar:	Ja
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Farbtemperatur:	5000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	3400 lm
Gewichteter Verbrauch:	36 kWh/10000h
Garantie:	3 Jahr(e)
Bemerkung 1:	UGR 19 kann erreicht werden
Bemerkung 2:	inkl. LED-Treiber 1-10V dimmbar
Hersteller:	Aurora



Die ultrakompakte E1230™ LED Panel Familie mit einem neuen Leuchtenlichtstrom von bis zu 95lm/W, für bedarfsgerechte und homogene Lichtwirkung, ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der fortschrittliche Aluminium Kühlkörper ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeableitung. Der einzigartige Diffusor mit hoher Transmission gewährleistet eine exzellente Entblendung (UGR 19 kann erreicht werden).

Eigenschaften & Vorzüge

- Edge-lit Design und Lichtleiter aus PMMS konzipiert für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM <5 gewährleistet gleichbleibende Farbqualität
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker-free Treiber - Hoher Wirkungsgrad von >0.9
- Lebensdauer wird nicht durch häufiges Ein- und Ausschalten beeinflusst
- Aufbau- oder Pendeloption als Zubehör erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/LED-Flat-Panel-E1230-50W-1200-x-300mm-1-10V-dimmbar-5000K.html>