


## RETROVA SELECT 150

CCT + Power Select (4000/5000/6000K), (35/40/50/60) Watt IP66 IK08

Art. Nr.: LG30751

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge:                       | 149 cm                                                                                                                                     |
| Breite:                      | 9,6 cm                                                                                                                                     |
| Höhe:                        | 7,4 cm                                                                                                                                     |
| Gewicht:                     | 1,9 kg                                                                                                                                     |
| Wattage:                     | max. 58 Watt                                                                                                                               |
| Nennspannung:                | AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 276V                                                                                                      |
| Zündzeit:                    | < 0,5 s.                                                                                                                                   |
| Schaltzyklen:                | > 100.000                                                                                                                                  |
| min. Umgebungstemperatur:    | -20 °C                                                                                                                                     |
| max. Umgebungstemperatur:    | 45 °C                                                                                                                                      |
| Schutzklasse:                | I                                                                                                                                          |
| Schutzart:                   | IP 66                                                                                                                                      |
| Stoßfestigkeitsgrad:         | IK 08                                                                                                                                      |
| Halbstreuwinkel:             | 100 °                                                                                                                                      |
| Material:                    | ABS                                                                                                                                        |
| Farbe:                       | lichtgrau                                                                                                                                  |
| Montageart:                  | Decken-, Wandaufbau                                                                                                                        |
| Mittlere Lebensdauer:        | 50000 h                                                                                                                                    |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | L80/B20                                                                                                                                    |
| Lichtfarbe:                  | CCT Select                                                                                                                                 |
| Farbtemperatur:              | 4000/5000/6000 K (Kelvin)                                                                                                                  |
| Farbwiedergabeindex:         | CRI 80                                                                                                                                     |
| UGR:                         | < 25                                                                                                                                       |
| Lichtstrom (Lumen):          | 7950 lm                                                                                                                                    |
| Lumen/Watt:                  | 138 lm/W                                                                                                                                   |
| Lichtaustritt:               | unten                                                                                                                                      |
| Garantie:                    | 5 Jahr(e)                                                                                                                                  |
| Bemerkung 1:                 | EVG: ENEC-10/VDE/EMC/EL/CE; geeignet für Notstrom                                                                                          |
| Gewicht:                     | 2.138 kg                                                                                                                                   |
| Hersteller:                  | Litegear  <b>LITEGEAR®</b><br>LED-Lösungen mit Zukunft! |



**RETROVA SELECT** von Litegear® ist die perfekte Alternative zu konventionellen Feuchtraum-Wannenleuchten mit Leuchtstoffröhren. Einfach die alte Leuchte demontieren und durch eine nahezu wartungsfreie Retrova LED-Leuchte ersetzen. Eine teure Umrüstung mit LED Röhren und notwendige Umverdrahtung von Leuchten mit EVGs entfällt. Zum quasi gleichen Preis erhalten Sie mit der Retrova Serie einen komplett neuen Leuchtensatz mit langlebiger LED-Technologie und besserer Effizienz. Schnelle Amortisation durch bis zu 57% Stromersparnis. Retrova lässt sich als Wand- oder Deckenleuchte anbauen oder mittels optionalen Stahlseilen abpendeln.

Die Select Variante hat eine integrierte Farbwahl mittels Stufenschalter: 4000, 5000 oder 6000 Kelvin sowie eine regelbare Ausgangsleistung von 35, 40, 50 bis 60 Watt.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Nach-Hersteller/Litegear/RETROVA-SELECT-150.html>