

## Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55 weiss

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art. Nr.:               | 25241-Z                                                     |
| Leistungsaufnahme:      | 0,4W W                                                      |
| Breite:                 | 8,8 cm                                                      |
| Höhe:                   | Aufbau 84mm cm                                              |
| Nennspannung:           | 29V                                                         |
| Schutzart:              | IP 55                                                       |
| Farbe:                  | weiss                                                       |
| Montageart:             | Unterputz                                                   |
| Montagehöhe:            | 1 bis 3m                                                    |
| Durchmesser Reichweite: | Radius 4m, Bewegungs Radius: 10m,<br>Unterkriechschutz 4m m |
| Erfassungsbereich:      | 180° °                                                      |
| Externer Taster:        | über KNX                                                    |
| Kanäle:                 | 2xKLR, 1x ON/OFF                                            |
| Zeitregler:             | 1 s bis 4h min                                              |
| Fernbedienbar:          | Nein                                                        |
| Master/Slave:           | Ja                                                          |
| Dämmerungsregler:       | 5 bis 2000lx lux                                            |
| Temperaturbereich:      | -20 bis + 40°C                                              |
| Hersteller:             | Niko                                                        |



**niko**

Master/Slave-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Nach-Hersteller/Niko/Swiss-Garde-300-Praesenz-KNX-KLR-IP55-weiss.html>