

## Out 65 weiß

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Art. Nr.:               | 111011                     |
| Fassung/Socket:         | GX5.3                      |
| Benötigte Leuchtmittel: | 1                          |
| Leuchtmittel:           | QR-C51                     |
| Lichtquelle inkl.:      | nein                       |
| Anzahl Fassungen:       | 1                          |
| Einbautiefe:            | 11,5 cm                    |
| Einbaudurchmesser:      | 7,2 cm                     |
| Breite:                 | 12 cm                      |
| Höhe:                   | 12 cm                      |
| Durchmesser:            | 8,4 cm                     |
| Gewicht:                | 0,178 kg                   |
| Wattage:                | max. 35 Watt               |
| Spannung:               | 12V AC                     |
| Schutzklasse:           | III                        |
| Schutzart:              | IP 65                      |
| Material:               | Aluminium/Satiniertes Glas |
| Farbe:                  | Weiss                      |
| Montageart:             | Deckeneinbau               |
| Bemerkung 1:            | Glas satiniert             |
| Gewicht:                | 0.199 kg                   |
| Hersteller:             | SLV                        |



Der OUT 65 Niedervolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP65 ist er im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender Transformator für Niedervolt Halogen Leuchtmittel benötigt.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Out-65-weiss.html>