


Dione 68 IP44 2700K nickel gebürstet

Deckeneinbauleuchte, 230 V, DIM, 230V 8,50 W

Art. Nr.:	DK-565392
LED Typ:	COB
Lichtquelle inkl.:	Ja
Einbautiefe:	4,1 cm
Einbaudurchmesser:	6,8 cm
Höhe:	4,1 cm
Durchmesser:	8,2 cm
Gewicht:	0,163 kg
Wattage:	max. 8,5 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 25000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 40 °C
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20 ,44
Halbstreuwinkel:	36 °
Material:	Aluminium
Optik:	Gebürstet
Farbe:	nickel
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	2700 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	750 lm
EEK Lichtquelle:	E (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	9 kWh/10000h
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 129
Garantie:	5 Jahr(e)
Gewicht:	0.163 kg
Hersteller:	Deko- Light



 **DEKOLIGHT**



Die Deckeneinbauspots der DIONE - Serie überzeugen mit ihrer besonders geringen Einbautiefe. Dadurch sind sie sehr platzsparend und benötigen lediglich einen Deckenhohlraum von 25 mm. Auch die im Lieferumfang enthaltene Anschlussbox und das dimmbare Netzgerät passen dank der kompakten Bauform in den 68 mm Ausschnitt. Da alle Komponenten zum Betrieb der Dione vormontiert sind, ist eine zeitsparende werkzeuglose Installation möglich. Die Anschlussbox mit Steckklemmen ermöglicht zusätzlichen eine 3-polige Durchgangsverdrahtung. Damit ist der DIONE - Einbauspots die ideale Lösung zur nachträglichen Montage innerhalb einer Sanierung oder bei Neuinstallationen mit wenig Installationsraum.

Mit der hochwertigen COB - Technologie können die Einbaustrahler bis zu 750 lm bei einer Leistung von 8,5 W abgeben. Das

Gehäuse besteht aus Aluminium, der Abstrahlwinkel beträgt 36° und die Spots sind in den Lichtfarben 3.000 K und 4.000 K erhältlich. Der Leuchtenkopf ist bis zu 30°schwenkbar.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/Dione-68-IP44-2700K-nickel-gebuerstet.html>