



## **R6cs IP DL**

CCT-Switch (3000/4000/5700K), ire Rated Downlight, TRIAC dimmbar, mit Push-Fit

Anschlusstermina

Art. Nr.: AU-R6CS

Leuchtmittel:

Einbautiefe:
5 cm

Einbaudurchmesser:
6,5-7 cm

Höhe:
5 cm

Durchmesser:
8,8 cm

Wattage:
max. 6 Watt

Nennspannung:
220-240V, 50Hz

Schutzklasse: II
Schutzart: IP 65
Brandschutz: 30/60/90 min.

Halbstreuwinkel: 60 °
Farbe: weiß
Dimmbar: Ja
Ansteuerung: TRIAC
Mittlere Lebensdauer: 50000 h

Farbtemperatur: 3000/4000/5700 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80

 Lichtstrom (Lumen):
 540/640/580 lm

 Lumen/Watt:
 107/107/97 lm/W

 Katalog/Seite:
 Kernsortiment 2023 - S. 5

Garantie: 5 Jahr(e)

Bemerkung 1: inkl. TRIAC dim Netzteil

Hersteller: Aurora





Kompaktintegriertes Slim Profile LED Downlight für Installationen in flachen Deckenhohlräumen

- Farbtemperatur umschaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K
- IP65, Brandschutz, Akustik & AirLeackage klassifiziert
- Geeignet für 30, 60 oder 90 Minuten Brandschutzdecken nach EN1365-2:2000
- Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar, Isolationscover enthalten
- TRIAC Dimmbarer LED Treiber mit AMP Anschluss
- Farbcodierte Steckanschlussklemmen für werkzeuglose Durchgangsverdrahtung
- IP65 Polycarbonat Blende im Lieferumfang enthalten, weitere Farboptionen als Zubehör
- 60° Abstrahlwinkel

## Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/R6cs-IP-DL.html