

R6cws IP65 DL

CCT - (3000/4000/5700K) und Power(4/6/8)-Switch Downlight, Triac dimmbar, Fire Rated 30/60/90 min.

Art. Nr.:	AU-R6CWS
Leuchtmittel:	LED
Einbautiefe:	5 cm
Einbaudurchmesser:	6,8 cm
Höhe:	5 cm
Durchmesser:	8,8 cm
Wattage:	max. 4/6/8 Watt
Nennspannung:	220-240V, 50Hz
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 65
Brandschutz:	30/60/90 min.
Halbstreuwinkel:	60 °
Farbe:	weiß
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	TRIAC
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	3000/4000/5700 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	360-750 lm
Lumen/Watt:	81-105 lm/W
Katalog/Seite:	Kernsortiment 2023 - S. 6
Garantie:	5 Jahr(e)
Hersteller:	Aurora



Kompaktintegriertes Slim Profile LED Downlight für Installationen in flachen Deckenhohlräumen

- Farbtemperatur umschaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K
- Leistung schaltbar zwischen 4W, 6W und 8W
- IP65, Brandschutz, Akustik & AirLeakage klassifiziert
- Geeignet für 30, 60 oder 90 Minuten Brandschutzdecken nach EN1365-2:2000
- Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar, Isolationscover enthalten
- TRIAC Dimmbarer LED Treiber mit AMP Anschluss
- Farbcodierte Steckanschlussklemmen für werkzeuglose Durchgangsverdrahtung
- IP65 Polycarbonat Blende(weiß) im Lieferumfang enthalten, weitere Farboptionen als Zubehör
- 60° Abstrahlwinkel

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Deckeneinbauleuchten/R6cws-IP65-DL.html>