




## Placida Clou 225 - One Fits All 6/12/18Watt

Flache LED Aufbauleuchte mit Farbwahl (3000/4000/6000K) und Leistungsanpassung (6/12/18W) sowie variables Einbaumaß (65-210 mm)

Art. Nr.: LG58352

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung:           | 6W/12W/18W Watt                                                                                                                            |
| Einbaubreite:             | 6,5 - 15 cm                                                                                                                                |
| Einbaudurchmesser:        | 6,5 - 21 cm                                                                                                                                |
| Höhe:                     | 1,9 cm                                                                                                                                     |
| Durchmesser:              | 22,5 cm                                                                                                                                    |
| Gewicht:                  | 0,390 kg                                                                                                                                   |
| Spannung:                 | 200-240V 50/60Hz                                                                                                                           |
| Schaltzyklen:             | > 50000                                                                                                                                    |
| min. Umgebungstemperatur: | -20 °C                                                                                                                                     |
| max. Umgebungstemperatur: | 45 °C                                                                                                                                      |
| Schutzklasse:             | I                                                                                                                                          |
| Schutzart:                | IP 20                                                                                                                                      |
| Stoßfestigkeitsgrad:      | IK 04                                                                                                                                      |
| Halbstreuwinkel:          | 120 °                                                                                                                                      |
| Material:                 | Kunststoff                                                                                                                                 |
| Farbe:                    | weiß                                                                                                                                       |
| Mittlere Lebensdauer:     | 30000 h                                                                                                                                    |
| Farbtemperatur:           | 3000K/4000K/6000K K (Kelvin)                                                                                                               |
| Farbwiedergabeindex:      | CRI 80                                                                                                                                     |
| Lichtstrom (Lumen):       | 650 - 1800 lm                                                                                                                              |
| Lumen/Watt:               | 100-116 lm/W                                                                                                                               |
| elektr. Leistungsfaktor:  | > 90 phi                                                                                                                                   |
| Garantie:                 | 3 Jahr(e)                                                                                                                                  |
| Bemerkung 1:              | flickerfree,                                                                                                                               |
| Bemerkung 2:              | einfache & schnelle Montage sowie<br>Druchverdrahtung mittels WAGO Klemmen                                                                 |
| Gewicht:                  | 0.392 kg                                                                                                                                   |
| Hersteller:               | Litegear  <b>LITEGEAR®</b><br>LED-Lösungen mit Zukunft! |



**Litegear® Placida Clou** ist eine universelle LED-Aufbauleuchte mit sehr geringer Bauhöhe zur Installation an Decken oder Wänden. Mittels eines Montagebügels mit verschiebbaren Federclipsen läßt sich diese in kürzester Zeit in gesägte runde **Deckenöffnungen von 65-210mm Durchmesser montieren** oder zur **Abdeckung von 65- 150mm quadratischen Öffnungen** verwenden.

Alternativ kann Placida Clou auch mittels Schrauben und Dübel an Abhangdecken oder massiven Decken direkt angeschraubt werden. Leichte und schnelle Montage durch beige packte Montagehalterung und Schrauben. Sehr homogene flickerfreie Lichtverteilung und hohe Helligkeit bis zu 116lm/W. Ideal zur Beleuchtung von Geschäftsflächen, Eingangshallen, Fluren oder Büros.

- Wählbare Lichtfarbe warmweiß 3000K, neutralweiß 4000K oder kaltweiss 6000K
- Wählbare Ausgangsleistung (Power Select) von 6W, 12W oder 18W.
- Sehr flache und ansprechende Designleuchte mit nur 19mm Aufbauhöhe.
- Montagebügel mit drehbarer Arretierung und Sicherheitsfangseil.
- Abdeckung von runden Deckenöffnungen von 65-210mm
- Abdeckung von eckigen Deckenöffnungen von 65-150mm

- Eingebautes IC-Vorschaltgerät mit Konstantstrom und elektrischen Anschlußklemmen.

Durch die lange Lebensdauer und dem günstigen Preis amortisiert sich ein Austausch bestehender Leuchten gegen Placida Clou Panels sehr schnell.

**Anwendungsbereiche:** Wohnraum, Küche, Verwaltung, Flur, Verkaufsflächen, Sanitärbereich, Abstellräume

**Link zum Produkt:**

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Deckenleuchten/Placida-Clou-225-One-Fits-All-6-12-18Watt.html>