

Displayleuchte, Atis II

Art. Nr.:	MDK-688021
LED Typ:	AC COB
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	90 °
Länge:	52,6 cm
Breite:	14,4 cm
Höhe Rosette:	4 cm
Durchmesser Rosette:	9,5 cm
Gewicht:	1,214 kg
Wattage:	max. 15 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,1 s.
Schaltzyklen:	> 15000
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 55
Halbstreuwinkel:	100 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Material 2:	Glas
Farbe:	anthrazit
Montageart:	Montageplatte
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	Phasen-/Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	546 cd
Lichtstrom (Lumen):	1150 lm
EEK Lichtquelle:	F (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	15 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,95 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 516
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Montagematerial
Gewicht:	1.818 kg
Hersteller:	Deko- Light



Wenn es um die Beleuchtung von Schildern, Fassaden, Plakatwänden oder Bildern geht, sind Displayleuchten die richtige Wahl. Sie lassen sich leicht installieren, sind aus-gesprochen effizient und passen durch ihr zeitloses Design in nahezu jedes Umfeld. Mit entsprechendem IP-Schutz sind sie auch im Außenbereich einsetzbar und können dort gezielt als zusätzliche Beleuchtungsquellen eingesetzt werden.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Displayleuchten-Wallwasher/Displayleuchte-Atis-II.html>