

## Spoodi 15, 4000K silbergrau



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.:             | 232814                      |
| Lichtquelle inkl.:    | Nein                        |
| Systemleistung:       | 10 Watt                     |
| Länge:                | 14,7 cm                     |
| Breite:               | 2,7 cm                      |
| Höhe:                 | 12 cm                       |
| Gewicht:              | 0,763 kg                    |
| Wattage:              | max. 10 Watt                |
| Spannung:             | 230V ~50Hz                  |
| Schutzklasse:         | I                           |
| Schutzart:            | IP 55                       |
| Halbstreuwinkel:      | 90 °                        |
| Material:             | Aluminium/Glas              |
| Farbe:                | silbergrau                  |
| Montageart:           | Wand-, Decken-, Bodenaufbau |
| Mittlere Lebensdauer: | 30000 h                     |
| Farbtemperatur:       | 4000 K (Kelvin)             |
| Farbwiedergabeindex:  | CRI 80                      |
| Lichtstrom (Lumen):   | 830 lm                      |
| Steckertyp:           | IP-Schutzkontaktstecker     |
| Länge Anschlusskabel: | 200 cm                      |
| Hersteller:           | SLV                         |



Leistungsstarker LED Strahler SPOODI 15 zur Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie die Schutzart IP55 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss des Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Spoodi-15-4000K-silbergrau.html>