

Deckenaufbauleuchte, Aurigae

Art. Nr.:	MDK-348120
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Länge:	25 cm
Breite:	25 cm
Höhe:	6 cm
Länge Rosette:	19 cm
Höhe Rosette:	2 cm
Breite Rosette:	19 cm
Gewicht:	1,46 kg
Wattage:	max. 22 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 15000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 65
Halbstreuwinkel:	110 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Material 2:	Keramik
Farbe:	silbergrau
Montageart:	Montageplatte
Mittlere Lebensdauer:	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	550 cd
Lichtstrom (Lumen):	1550 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	22 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,90 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 435
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Montagematerial
Hersteller:	Deko- Light



Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Wandleuchten/Deckenaufbauleuchte-Aurigae.html>