



ENOLA OCULUS Up/Down WL

up/down Wandaufbauleuchte anthrazit 20W 1880/2120lm 3000/4000K CRI90 100°

Art. Nr.: 1006329

Systemleistung:	20 Watt
Höhe:	18 cm
Durchmesser:	10 cm
Gewicht:	1,62 kg
Nennspannung:	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom/Spannung:	500mA
min. Umgebungstemperatur:	-20 °C
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 65
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 03
Halbstreuwinkel:	100/100 °
Material:	Aluminium
Farbe:	anthrazit
Form:	zylindrisch
Montageart:	Wand, Wand mit Zubehör
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	L70B50
Farbwiedergabeindex:	CRI 90
Lichtstrom (Lumen):	2120 lm
Lumen/Watt:	94 lm/W
EEK Lichtquelle:	E (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	11 kWh/10000h
Zubehör:	excl. optional Abstandshalter
Katalog/Seite:	BIG WHITE 2024/S. 723
Gewicht:	1 kg
Hersteller:	SLV



Die zylindrische ENOLA OCULUS WL nutzt eine spezielle Linsentechnik, die einen scharf konturierten Lichteffect erzeugt. Dabei ist die hochwertig aus Aluminium und Glas gefertigte Wandleuchte durch ihre Schutzart IP 65 bestens bei jedem Wetter geschützt. Über den CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur der mit 1880 / 2120 Lumen ausgestatteten Leuchte auswählen. Dazu überzeugt ENOLA OCULUS WL mit einer CRI von über 90 und Licht, das dank der mitgelieferten Montageplatte schnell an eine Spannung von 220 Volt installiert ist.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Wandleuchten/ENOLA-OCULUS-Up-Down-WL.html>