M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
Telefon: +49-(0)6441-9027-0 | E-Mail: info@daslicht24.de

# Tri Proof Basic 121cm

| | |
|---|---|
| Art. Nr.: | DK-730486 |
| LED Typ: | SMD |
| Lichtquelle inkl.: | Ja |
| Länge: | 121 cm |
| Breite: | 8,2 cm |
| Höhe: | 7,5 cm |
| Gewicht: | 1,35 kg |
| Wattage: | max. 36 Watt |
| Spannung: | 220-240 V/AC |
| Schaltzyklen: | > 25000 |
| Arbeitstemperatur: | ta -20 bis 40 °C |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP 65 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK 8 |
| Material: | Polycarbonat (PC)/Eisen |
| Farbe: | lichtgrau |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,8 |
| Lichtfarbe: | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur: | 4000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 80 |
| Lichtstrom (Lumen): | 5040 lm |
| Anzahl in Reihe: | 15 |
| Gewichteter Verbrauch: | 36 kWh/10000h |
| elektr. Leistungsfaktor: | > 0,9 phi |
| Lichtaustritt: | Unten |
| Lichtquelle wechselbar: | Ja |
| Anschlussmöglichkeit: | Klemme |
| Katalog/Seite: | Dekolight 23/24 - S. 261 |
| Garantie: | 5 Jahr(e) |
| Gewicht: | 1.35 kg |
| Hersteller: | Deko-Light |







Entdecken Sie unsere TRIPROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieefizient - das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert

**Link zum Produkt:**
https://www.daslicht24.de/Raeume/Parkhaus-Tiefgarage/Tri-Proof-Basic-121cm.html