

Wandaufbauleuchte, Cubodo II DG nach unten

Art. Nr.:	DK-731029
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Länge:	9 cm
Breite:	6,8 cm
Höhe:	7 cm
Länge Rosette:	6,5 cm
Höhe Rosette:	2 cm
Breite Rosette:	6,5 cm
Gewicht:	0,533 kg
Wattage:	max. 5 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 100000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 54
Halbstreuwinkel:	46 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Material 2:	Glas
Farbe:	anthrazit
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 77
Lichtstärke:	252 cd
Lichtstrom (Lumen):	220 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	6 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,82 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 421
Garantie:	5 Jahr(e)
Anzahl Lichtaustritt:	2
Gewicht:	0.616 kg
Hersteller:	Deko- Light



Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Wandleuchten/Wandaufbauleuchte-Cubodo-II-DG-nach-unten.html>