

R6 IP65 DL 3000K

Fire Rated Downlight, TRIAC dimmbar, mit Push-Fit Anschlussterminal

Art. Nr.: AU-R630

Leuchtmittel:	LED
Einbautiefe:	5 cm
Einbaudurchmesser:	68 cm
Höhe:	5 cm
Durchmesser:	8,8 cm
Wattage:	max. 6 Watt
Nennspannung:	220-240V, 50Hz
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 65
Brandschutz:	30/60/90 min.
Halbstreuwinkel:	60 °
Farbe:	weiß
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	TRIAC
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	580 lm
Lumen/Watt:	97 lm/W
Katalog/Seite:	Kernsortiment 2023 - S.5
Garantie:	5 Jahr(e)
Bemerkung 1:	inkl. dim Netzteil und Anschlussterminal, Blende (weiß)
Hersteller:	Aurora



AURORA
VALUE BEYOND ILLUMINATION



Kompaktintegriertes Slim Profile LED Downlight für Installationen in flachen Deckenhohlräumen

- Farbtemperatur umschaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K
- IP65, Brandschutz, Akustik & AirLeakage klassifiziert
- Geeignet für 30, 60 oder 90 Minuten Brandschutzdecken nach EN1365-2:2000
- Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar, Isolationscover enthalten
- TRIAC Dimmbarer LED Treiber mit AMP Anschluss
- Farbcodierte Steckanschlussklemmen für werkzeuglose Durchgangsverdrahtung
- IP65 Polycarbonat Blende im Lieferumfang enthalten, weitere Farboptionen als Zubehör
- 60° Abstrahlwinkel

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/R6-IP65-DL-3000K.html>