

Uni II Triple Deckenleuchte weiss

Art. Nr.:	DK-348107
LED Typ:	COB
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	90 °
Drehbereich:	90 °
Länge:	32,4 cm
Breite:	10 cm
Höhe:	10,3 cm
Durchmesser:	10 cm
Länge Rosette:	31,5 cm
Höhe Rosette:	1,45 cm
Breite Rosette:	2,5 cm
Gewicht:	2,311 kg
Wattage:	max. 30 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,1 s.
Schaltzyklen:	> 15000
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	35 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Material 2:	Kunststoff
Farbe:	weiß
Farbe 2:	Silber
Montageart:	Montageplatte
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	Phasen-/Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 90
Lichtstärke:	4589 cd
Lichtstrom (Lumen):	2150 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	31 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,90 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 73
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Montagematerial
Gewicht:	2.592 kg
Hersteller:	Deko- Light



Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Eingang-Flur-Treppenhaus/Uni-II-Triple-Deckenleuchte-weiss.html>