

## E8 LED schwenk-/dimmbar Fire Rated chrom poliert|4000K

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Art. Nr.:             | EN-DE82PC40     |
| Einbautiefe:          | 10 cm           |
| Einbaudurchmesser:    | 8 cm            |
| Höhe:                 | 10 cm           |
| Durchmesser:          | 9,8 cm          |
| Gewicht:              | 0,365 kg        |
| Wattage:              | max. 8 Watt     |
| Schutzart:            | IP 20           |
| Halbstreuwinkel:      | 60 °            |
| Dimmbar:              | Ja              |
| Mittlere Lebensdauer: | 25000 h         |
| Farbtemperatur:       | 4000 K (Kelvin) |
| Lichtstrom (Lumen):   | 640 lm          |
| Garantie:             | 3 Jahr(e)       |
| Gewicht:              | 0.388 kg        |
| Hersteller:           | Aurora          |



Das neue E8™ Fire Rated LED Downlight setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Performance und Lichtverteilung. EnFiniti™ Linsentechnologie, bestehend aus diamantartigen Mikrofacetten, imitieren das Erscheinungsbild von Halogenlampen und bieten eine kontrollierte, gleichmäßige Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad bei einer Leistung von bis zu 595lm aus 8W. E8™ bieten zahlreiche Funktionen und Vorzüge, die eine schnelle, benutzerfreundliche und energiesparende Installation ermöglichen. Brandschutzklassifiziert für 30, 60 und 90 Minuten. Diese E8 Version ist schwenk-/dimmbar und entspricht der Schutzklasse 2. Bitte wählen Sie die gewünschte Blende separat aus (siehe Zubehör).

### Eigenschaften & Vorzüge

- EnFiniti™ edge-to-edge multifaceted Polycarbonat Linse imitiert Halogenerscheinungsbild bei minimaler Blendung
- 60° Abstrahlwinkel für verbesserte Lichtverteilung
- Direkt mit Dämmmaterial abdeckbar
- Integrierter Treiber mit loop in/loop out Funktion nSuper Slim austauschbare Blenden für feststehende Version bieten ein schlankes high-end Finish. Blende in schwenkbarer Version enthalten nGemeinschaftsgeschmacksmuster für E5™ und E8™
- EN 1365-2:2000 (Feuerbeständigkeit)
- EN ISO 140-3:1995 & EN ISO 140-6:1998 (Akustik)
- EN 13141-1:2004 (Air leakage) - exkl. schwenkbare Ausführung
- 3 Jahre Gewährleistung

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Aurora/E8-LED-schwenk-dimmbar-Fire-Rated-chrom-polirt-4000K.html>