

Swiss Garde 4000-240 aluminium

Art. Nr.:	26561-Z
Länge:	14,6 cm
Breite:	10,5 cm
Höhe:	11,2 cm
Nennspannung:	230V 50Hz
Schutzart:	IP 54
Montageart:	Decke Aufbau / Wand Aufbau
Montagehöhe:	2 bis 5m
Durchmesser Reichweite:	16m m
Erfassungsbereich:	240° °
Schaltleistung:	2000 W / 8,7 A ohmisch, 1000 VA / 4,35 A induktiv, LED 300 W
Melder/Sensor:	PIR
Externer Taster:	ON/OFF
Zeitregler:	10s bis 20 min min
Fernbedienbar:	ja/APP
Dämmerungsregler:	5 bis 2000lx lux
Temperaturbereich:	-20 bis + 50°C
Kleintier-Toleranz:	ja
Hersteller:	Niko



niko

Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz, potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 240° Erfassungsbereich für Montage an Wand oder Decke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Parkhaus-Tiefgarage/Swiss-Garde-4000-240-aluminium.html>