



Tri Proof Basic 121cm

Art. Nr.:	DK-730486
LED Typ:	SMD
Lichtquelle inkl.:	Ja
Länge:	121 cm
Breite:	8,2 cm
Höhe:	7,5 cm
Gewicht:	1,35 kg
Wattage:	max. 36 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Schaltzyklen:	> 25000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 40 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 65
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 8
Material:	Polycarbonat (PC)/Eisen
Farbe:	lichtgrau
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,8
Lichtfarbe:	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	4000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	5040 lm
Anzahl in Reihe:	15
Gewichteter Verbrauch:	36 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,9 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtquelle wechselbar:	Ja
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 261
Garantie:	5 Jahr(e)
Gewicht:	1.35 kg
Hersteller:	Deko- Light



Entdecken Sie unsere TRIPROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient - das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind. Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Parkhaus-Tiefgarage/Tri-Proof-Basic-121cm.html>