



Pendelleuchte, LED Panel transparent rund

Art. Nr.: MDK-342091

LED Typ: SMD

Leuchtmittel: Lichtquelle fest

Lichtquelle inkl.: 1,25 cm Höhe: Durchmesser: 58 cm Pendellänge: 150 cm Höhe Rosette: 4.5 cm 25 cm **Durchmesser Rosette:** Gewicht: 4,105 kg Wattage: max. 53,3 Watt Spannung: 220-240 V/AC Spannungstyp: spannungskonstant

Zündzeit: < 0,1 s.
Schaltzyklen: > 12500
Arbeitstemperatur: ta -5 bis 40 °C

Schutzklasse: I
Schutzart: IP 20
Halbstreuwinkel: 150 °
Material: Aluminium
Material 2: Acryl
Farbe: weiß

Montageart: Montageplatte

Dimmbar: Ja

Ansteuerung: Phasenan-/Phasenabschnitt

Mittlere Lebensdauer: 50000 h Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70

Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: CRI 80
UGR: < 19
Lichtstärke: 1374 cd
Lichtstrom (Lumen): 6612 lm

EEK Lichtquelle:E (Spektrum: G bis A)Gewichteter Verbrauch:54 kWh/10000helektr. Leistungsfaktor:> 0,95 phiLichtaustritt:Oben,Unten

Anzahl Lichtaustritt: 2
Lichtquelle wechselbar: Nein
Anschlussmöglichkeit: Klemme

Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 233

Garantie: 5 Jahr(e)

Lieferumfang: 1x Abhängevorrichtung, 1x

Montagematerial

Gewicht: 5 kg

Hersteller: Deko-

Light **DEKO**LIGHT

Die Besonderheit dieser Pendelleuchte ist der transparente Leuchtkörper. Im ausgeschalteten Zustand ist die Fläche fast komplett durchsichtig. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte aus jeder Büroausstattung heraus.



https://www.daslicht24.de/Raeume/Praxis-Buero/Pendelleuchte-LED-Panel-transparent-rund.html

