

E1230™ PRO 30W 1200x300mm DALI dimmbar|5000K

LED Flat Panel 4000K

Art. Nr.: EN-FPRO1230DA50

Länge:	119,5 cm
Breite:	29,5 cm
Höhe:	1 cm
Wattage:	max. 30 Watt
Spannung:	220-240V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 5
Halbstreuwinkel:	110 °
Farbe:	Weiß
Form:	rechteckig
Montageart:	Deckeneinbau
Dimmbar:	Ja
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	5000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	3300 lm
Gewichteter Verbrauch:	50 kWh/10000h
Garantie:	5 Jahr(e)
Bemerkung 1:	UGR 19 kann erreicht werden
Bemerkung 2:	inkl. LED-Treiber DALI dimmbar
Hersteller:	Aurora



ENLITE
AURORA LIGHTING GROUP

AURORA
VALUE BEYOND ILLUMINATION

Das brandneue E1230™ Panel liefert einzigartige 110lm/W und erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen 60% Energieeinsparung. IP44 klassifiziert und somit ideal einsetzbar in feuchten Umgebungen.

Eigenschaften & Vorzüge

- Edge-lit Design und Lichtleiter aus PMMS konzipiert für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM <4 gewährleistet gleichbleibende Farbqualität
- Vorderseite IP44 klassifiziert
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker-free Treiber - Hoher Wirkungsgrad von >0.9
- Aufbau-, Einbau- oder Pendeloption als Zubehör erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 5 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/E1230-PRO-30W-1200x300mm-DALI-dimmbar-5000K.html>