

Gimble Out 90 alu gebürstet

| | |
|-------------------------|--|
| Art. Nr.: | 228360 |
| Fassung/Sockel: | GX5.3 |
| Benötigte Leuchtmittel: | 1 |
| Leuchtmittel: | QR-CBC51 |
| Lichtquelle inkl.: | Nein |
| Anzahl Fassungen: | 1 |
| Einbautiefe: | 13,5 cm |
| Einbaudurchmesser: | 13 cm |
| Schwenkbereich: | 85 ° |
| Drehbereich: | 350 ° |
| Höhe: | 21 cm |
| Durchmesser: | 15 cm |
| Gewicht: | 0,856 kg |
| Wattage: | max. 35 Watt |
| Spannung: | 12V AC |
| Schutzklasse: | III |
| Schutzart: | IP 65 |
| Material: | Aluminium/Glas |
| Farbe: | Aluminium gebürstet |
| Montageart: | Bodeneinbaumontage |
| Bemerkung 1: | Für Anschlussleitungen mit einem Durchmesser von 9 - 12 mm |
| Bemerkung 3: | Ausrichtbar bei der Installation |
| Gewicht: | 0.996 kg |
| Hersteller: | SLV |



Die GIMBLE OUT 150 Niedervolt Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einer G5,3 Fassung ausgestattet und somit kompatibel mit Halogen-, bzw. LED Lampen. Der Kopf der Leuchte welcher auch das Leuchtmittel beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an einem separat erhältlichen 12V Niedervolttrafo. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang, zusätzlich ist die Leuchte zur Durchverdrahtung geeignet.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Gimble-Out-90-alu-gebuerstet.html>