

## LED Flat Panel E6262, 36W, 625 x 625mm Nicht dimmbar|3000K

Art. Nr.:	EN-FP6262C30
Länge:	62,2 cm
Breite:	62,2 cm
Höhe:	1 cm
Wattage:	max. 36 Watt
Spannung:	220-240V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Halbstrauwinkel:	110 °
Farbe:	Weiß
Form:	quadratisch
Montageart:	Deckeneinbau
Dimmbar:	Nein
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	3400 lm
Gewichteter Verbrauch:	36 kWh/10000h
Garantie:	3 Jahr(e)
Bemerkung 1:	UGR 19 kann erreicht werden
Bemerkung 2:	inkl. LED-Treiber
Hersteller:	Aurora



ENLITE  
AURORA LIGHTING GROUP

**AURORA**  
VALUE BEYOND ILLUMINATION

Die ultrakompakte E6262 LED Panel Familie mit einem neuen Leuchtenlichtstrom von bis zu 95lm/W, für bedarfsgerechte und homogene Lichtwirkung, ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der fortschrittliche Aluminium Kühlkörper ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeableitung. Der einzigartige Diffusor mit hoher Transmission gewährleistet eine exzellente Entblendung (UGR 19).

### Eigenschaften & Vorzüge

- Edge-lit Design und Lichtleiter aus PMMS konzipiert für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM <5 gewährleistet gleichbleibende Farbqualität
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker-free Treiber - Hoher Wirkungsgrad von >0.9
- Lebensdauer wird nicht durch häufiges Ein- und Ausschalten beeinflusst
- Aufbau- oder Pendeloption als Zubehör erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- **3000 Kelvin nur auf Anfrage**
- 3 Jahre Garantie

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/LED-Flat-Panel-E6262-36W-625-x-625mm-Nicht-dimmbar-3000K.html>