

Milox 2 3000K



Art. Nr.:	234315
Lichtquelle inkl.:	Nein
Systemleistung:	79 Watt
Länge:	38 cm
Breite:	11,5 cm
Höhe:	24 cm
Gewicht:	4,522 kg
Wattage:	max. 79 Watt
Spannung:	100-240V ~50/60Hz sek. 1950mA
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 55
Halbstreuwinkel:	75 °
Material:	Aluminium/Glas
Farbe:	anthrazit
Montageart:	Wandaufbau
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	7340 lm
Steckertyp:	IP-Schutzkontaktstecker
Länge Anschlusskabel:	200 cm
Zubehör:	234345,234355
Hersteller:	SLV



MILOX 2 Strahler für den professionellen Einsatz. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie die Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss des in warm- und neutralweiß verfügbaren Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Wandmontage ist optional eine Wandhalterung in 50 cm oder 80 cm erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Milox-2-3000K.html>